Les méthodes

Démonstration 03 du module 2

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter ce que sont les méthodes.

Déroulement

De la même façon qu'un objet contient des propriétés, les méthodes qu'il contient vont permettre d'effectuer des actions sur la totalité de l'objet, sur une propriété ou de faire des actions de conversion par exemple.

- Les méthodes sont révélées par la commande `Get-Member`.
- Les méthodes sont des actions à la différence des propriétés qui, elles, sont statiques.

```
PS C:\> Get-Service | Get-Member


   TypeName: System.ServiceProcess.ServiceController

Name                      MemberType    Definition
----                      ----------    ----------
Name                      AliasProperty Name = ServiceName
RequiredServices          AliasProperty RequiredServices =
Disposed                  Event         System.EventHandler
Close                     Method        void Close()
Continue                  Method        void Continue()
CreateObjRef              Method        System.Runtime.Remo
Dispose                   Method        void Dispose(), voi
Equals                    Method        bool Equals(System.
ExecuteCommand            Method        void ExecuteCommand
GetHashCode               Method        int GetHashCode()
GetLifetimeService        Method        System.Object GetLi
GetType                   Method        type GetType()
InitializeLifetimeService Method        System.Object Initi
Pause                     Method        void Pause()
Refresh                   Method        void Refresh()
Start                     Method        void Start(), void
Stop                      Method        void Stop()
```

La méthode `Start` a une portée sur tout l'objet service.

L'utilisation d'une méthode se fait en ayant les informations à disposition telles que l'objet sur lequel on souhaite exécuter la méthode ou la propriété de l'objet sur laquelle on va exécuter cette méthode.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> Get-Date | Get-Member


   TypeName: System.DateTime

Name                 MemberType     Definition
----                 ----------     ----------
Add                  Method         datetime Add(timespan value)
AddDays              Method         datetime AddDays(double value)
AddHours             Method         datetime AddHours(double valu
AddMilliseconds      Method         datetime AddMilliseconds(doub
AddMinutes           Method         datetime AddMinutes(double va
AddMonths            Method         datetime AddMonths(int months
AddSeconds           Method         datetime AddSeconds(double va
AddTicks             Method         datetime AddTicks(long value)
AddYears             Method         datetime AddYears(int value)
```

L'objet `System.DateTime` dispose de méthodes permettant de faire varier les valeurs obtenues par la commande `Get-Date`.

Pour ajouter un jour au résultat, on utilise la méthode `Add-Days` suivie du nombre de jours que l'on souhaite ajouter.

```
PS C:\> (get-date).AddDays(1)

Thursday, September 24, 2020 11:52:17 AM
```

L'objet la méthode la valeur

L'objet est contenu entre parenthèses ; il est suivi d'un point puis de la méthode, ce qui indique que l'on utilise la méthode de cet objet.

La valeur fournie entre parenthèses de la méthode doit être d'un type utilisable par la méthode.

```
PS C:\> Get-Date | Get-Member


   TypeName: System.DateTime

Name                 MemberType     Definition
----                 ----------     ----------
Add                  Method         datetime Add(timespan value)
AddDays              Method         datetime AddDays(double value
```


© ENI – Tous droits réservés