Format-Table

Démonstration 06 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter la commande Format-Table.

Déroulement

Lorsque les objets sont correctement sélectionnés, triés et conditionnés, il est utile de les exporter dans un format adapté à un tableur par exemple.

Pour cela, il va falloir mettre sous forme de tableaux les objets obtenus ainsi que leurs propriétés.

La commande `Format-Table` permet d'organiser les colonnes et les valeurs de nos objets.

- Placé en fin de ligne de commande, le `Format-Table` travaille à partir des propriétés.
- Il s'accompagne pratiquement tout le temps d'un `Select-Object`

```
>> Get-ADUser -Filter * | select name,enabled,Givenname
   | Format-Table -Property Enabled,Givenname,Name

enabled Givenname  name
------- ---------  ----
   True            Administrator
  False            Guest
  False            krbtgt
  False            toto
  False Ferdinand  Morse
  False Britanney  Yang
   True Reese      Randall
  False Adele      Pena
  False Keiko      Huber
  False Magee      Hardy
```

La commande place les en-têtes de colonne dans l'ordre indiqué au paramètre `Property`.

Le paramètre `HidetableHeaders` masque les en-têtes de colonnes pour ne laisser que les valeurs.

© ENI – Tous droits réservés

```
>> Get-ADUser -Filter * | select name,enabled,Givenname
   | Format-Table -Property Enabled,Givenname,Name -HideTableHeaders

  True            Administrator
 False            Guest
 False            krbtgt
 False            toto
 False Ferdinand  Morse
 False Britanney  Yang
  True Reese      Randall
 False Adele      Pena
 False Keiko      Huber
```

Le paramètre `Groupby` permet de regrouper des objets selon la valeur d'une propriété.

```
>> Get-ADUser -Filter * | select name,enabled,Givenname
   | Format-Table -GroupBy Enabled


   enabled: True

name          enabled Givenname
----          ------- ---------
Administrator    True


   enabled: False

name   enabled Givenname
----   ------- ---------
Guest    False
krbtgt   False
toto     False
Morse    False Ferdinand
Yang     False Britanney
```

On retrouve les utilisateurs actifs et les inactifs.

Le paramètre `Wrap` va forcer le retour à la ligne dans le cas où la valeur d'une propriété serait trop longue pour l'affichage.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> Get-Service | Format-Table -Wrap

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Stopped  AarSvc_61a95       Agent Activation Runtime_61a95
Stopped  AJRouter           AllJoyn Router Service
Stopped  ALG                Application Layer Gateway Service
Stopped  AppIDSvc           Application Identity
Running  Appinfo            Application Information
Stopped  AppMgmt            Application Management
Stopped  AppReadiness       App Readiness
Stopped  AppVClient         Microsoft App-V Client
Stopped  AppXSvc            AppX Deployment Service (AppXSVC)
Stopped  AssignedAccessMana AssignedAccessManager Service
         gerSvc
```


© ENI – Tous droits réservés