

EtudePlus

Guide de Deploiement Gratuit

Options de deploiement pour tests en production

Version 1.0 – Janvier 2025

Genere par Z.ai

1. Comparatif des Plateformes

Ce tableau compare les différentes plateformes gratuites disponibles pour déployer EtudePlus.

Plateforme	RAM	DB	Credit
Render.com	512MB	PostgreSQL 90j	750h/mois
Railway.app	512MB	PostgreSQL	\$5/mois
Fly.io	256MB	3GB	3 VMs free
Vercel+Supabase	–	500MB	Generous
Oracle Cloud	24GB	Autonome	Always Free

2. Render.com (Recommande)

Render offre le meilleur rapport simplicité/configuration pour les projets gratuits.

Étapes de déploiement :

1. Pousser le code sur GitHub
2. Créer un compte sur render.com
3. Créer une base PostgreSQL (New + > PostgreSQL)
4. Créer un Redis (New + > Redis)
5. Créer le Backend (New + > Web Service > Docker)
6. Créer le Frontend (New + > Static Site)

Variables environnement Backend :

```
DATABASE_URL = ${etudeplus-db.DATABASE_URL}
```

```
REDIS_URL = ${etudeplus-redis.DATABASE_URL}
```

```
SECRET_KEY = (openssl rand -hex 32)
```

```
DEBUG = False
```

```
KEYCLOAK_URL = https://your-keycloak.com
```

3. Conseils Importants

- ☐ Le plan gratuit "spin down" apres 15 min d'inactivite
- ☐ Le "cold start" prend 30-60 secondes
- ☐ Utilisez UptimeRobot pour garder l'app active
- ☐ La base PostgreSQL gratuite expire apres 90 jours
- ☐ Pour Keycloak, utilisez un service externe

4. Fichiers de Configuration

Les fichiers suivants ont ete crees :

- ☐ render.yaml - Configuration Render Blueprint
- ☐ railway.toml - Configuration Railway
- ☐ fly.toml - Configuration Fly.io
- ☐ Dockerfile.backend - Docker optimise
- ☐ .env.production - Variables exemple
- ☐ scripts/deploy.sh - Script interactif