LESSON 14

REGEXP

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

/test string/flags

- new Regexp("test string", "flags")
 - Can use interpolation
 - Should use double "\" character

FLAGS

- i C этим флагом поиск не зависит от регистра
- » g C этим флагом поиск ищет все совпадения, без него только первое
- » m Многострочный режим
- s Включает режим «dotall», при котором точка лиможет соответствовать символу перевода строки \n
- u Включает полную поддержку юникода. Флаг разрешает корректную обработку суррогатных пар
- у Режим поиска на конкретной позиции в тексте

METHODS

- str.match()
 - 1. null nothing is found
 - 2. result object match found
 - 3. array `g` flag specified
- > str.replace()
 - \$& inserts the whole match
 - \$` inserts a part of the string before the match
 - \$' inserts a part of the string after the match
- str.split()
- regexp.test()
- regexp.exec()

CHARACTER CLASSES

- \d digit (0-9)
- \s space
- \w word (a-z, A-Z, 0-9, _)
- . any symbol (except \n)

\D, \S, \W

ANCHORS

- ^ beginning of the text
- \$ the end of the text

WORD BOUNDARY

\b

ESCAPING, SPECIAL CHARACTERS

SETS AND RANGES (ДИАПАЗОНЫ)

• [] - 1 symbol

- [abcd], [a-d]
- **)** [012345], [0-5]
- [a-zA-Z0-9]

QUANTIFIERS, КВАНТИФИКАТОРЫ

+, *, ?, {n}

- \{n\} quantity
- + one or more ({1,})
- * zero or more ({0,})
- ? zero or one ({0,1})

GREEDY AND LAZY QUANTIFIERS

a "witch" and her "broom" is one'.match(/".+"/g)

CAPTURING GROUPS (СКОБОЧНЫЕ ГРУППЫ)

- ()-group
- Quantifier works for whole group

ALTERNATION (OR)

let regexp = /html|php|css|java(script)?/gi;