### Шаблон отчёта по лабораторной работе № 2

Markdown

Скобеева Алиса Алексеевна

### Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	15
5	Выводы	17

# Список иллюстраций

3.1	Вводим необходимую команду	7
3.2	Вводим необходимую команду	7
	Вводим необходимые команды для установки	8
3.4	Вводим ssh-keygen -t ed25519	8
	Ввод и выполнение команды	9
3.6	Выбираем необходимые параметры	9
3.7	Ввод команды	10
3.8	Пробуем это сделать	10
3.9	Копируем ключ вручную	11
3.10	Вставляем в необходимое окно ключ	12
3.11	Используя введенный email, указываем Git применять его при под-	
	писи коммитов	12
3.12	Вводим необходимую команду	13
3.13	Вводим необходимые команды	14

## Список таблиц

## 1 Цель работы

Научиться работать с Markdown и составлять с помощью него отчеты к лабораторным работам.

### 2 Задание

Сделать отчет к лабораторной работе  ${
m N}^{\scriptscriptstyle 0}$  2.

### 3 Выполнение лабораторной работы

1. Установка программного обеспечения

Устанавливаем git.

Рис. 3.1: Вводим необходимую команду

Устанавливаем gh.




Рис. 3.2: Вводим необходимую команду

2. Базовая настройка git. Задаем имя и email владельца репозитория, настраиваем utf-8 в выводе сообщений git, настраиваем верификацию и подписание

коммитов, задаем имя начальной ветки, устанавливаем параметр autocrlf, а также параметр safecrlf.




Рис. 3.3: Вводим необходимые команды для установки

#### 3. Создаем ключи ssh

По алгоритму rsa с ключем размером 4096 бит(см. изображение 3 выше) По алгоритму ed25519:

```
#----[SHA256]----+
[aaskobeeva@fedora ~]$ ssh-keygen -t ed25519
Senerating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aaskobeeva/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aaskobeeva/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
/our identification has been saved in /home/aaskobeeva/.ssh/id_ed25519
/our public key has been saved in /home/aaskobeeva/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:1qrh8N+wIB5PzBVrEl3u7lQfQk5byZUAIdo729/NX8M aaskobeeva@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
```

Рис. 3.4: Вводим ssh-keygen -t ed25519

#### 4. Создание ключей рдр

Генерируем ключ с помощью команды gpg -full-generate-key

```
[aaskobeeva@fedora ~]$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.5; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
gpg: создан каталог '/home/aaskobeeva/.gnupg'
Выберите тип ключа:
```

Рис. 3.5: Ввод и выполнение команды

Иллюстрация выбора из предложенных опций:




Рис. 3.6: Выбираем необходимые параметры

#### 5. Настройка github

Поскольку учетная запись у меня была создана и заполнена ранее, данный пункт пропускаем.

#### 6. Добавление PGP ключа в GitHub

Выводим список ключей, копируем отпечаток приватного ключа - в нашем случае это адрес электронной почты.

```
[aaskobeeva@fedora ~]$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m,
0f, 1u
[keyboxd]
```

Рис. 3.7: Ввод команды

Копируем сгенерированный PGP ключ в буфер обмена.

```
Jabepweho:
[aaskobeeva@fedora ~]$ gpg --armc
[aaskobeeva@fedora ~]$ gpg --armc
port skobeevaalisa@gmail.com | xc
el clip
```

Рис. 3.8: Пробуем это сделать

Поскольку с помощью команды скопировать ключ не вышло, скопируем его вручную, воспользовавшись командой cat:

```
равершено:
[aaskobeeva@fedora ~]$ gpg --armor --ex
[aaskobeeva@fedora ~]$ gpg --armor --ex
oort skobeevaalisa@gmail.com | xclip -s
el clip
[aaskobeeva@fedora ~]$ gpg --armor --ex
oort skobeevaalisa@gmail.com | cat
----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----
nQINB@fEaKwBEAChAXzhu4apCCT3msmYqbU2ydm
iATWYGPzpkXnAz5YYHYXIyAN7
_y6vs3kFIrJtVKPhOSexBCla50ZjP1YIR
lNyyJ4BZHpp9Yi133PQLh7Zjw
iklkkoA7Y1MV8OPwrfo+yjb91Jq7BEFF6
44mMjTYhZ9YQF2+5Sa+r8ETvS
77WAVrW86omm6pyQN3EUI5cZgcZxzGTTx
zwwuwVKUfUWHxYVnAu+DMQxcj
```

Рис. 3.9: Копируем ключ вручную

Вставляем ключ в настройках GitHub:




Рис. 3.10: Вставляем в необходимое окно ключ

7. Настройка автоматических подписей коммитов git

```
[aaskobeeva@fedora ~]$ git config --glo
al user.signingkey skobeevaalisa@gmail
com
[aaskobeeva@fedora ~]$ git config
al commit_gpgsign true
[aaskobeeva@fedora ~]$ git config
al gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 3.11: Используя введенный email, указываем Git применять его при подписи коммитов

8. Создание репозитория курса

Вводим необходимые команды для создания каталогов и подключения рабочего пространства:

```
[aaskobeeva@fedora ~]$ mkdir -p ~/work/
study/2024-2025/"Операционные системы"
[aaskobeeva@fedora ~]$ cd ~/work/study/
2024-2025/"Операционные системы"
[aaskobeeva@fedora Операционные системы
|$ gh repo create study_2024-2025_os-in
tro --template=yamadharma/course-direct
ory-student-template --public
Created repository skalisaaa/study_20
 -2025_os-intro on Githus
https://github.com/skalisaaa/st
intro
24-2025_os-intro on GitHub
24-2025_os-intro
[aaskobeeva@fedora Операционные с
]$ git clone --recursive git@gith
:skalisaaa/study_2024-2025_os-int
os-intro
```

Рис. 3.12: Вводим необходимую команду

#### 9. Настройка каталога курса

Переходим в каталог курса, удаляем лишние файлы и создаем необходимые каталоги

```
[aaskobeeva@fedora Операционные системь]$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro
[aaskobeeva@fedora os-intro]$ rm package.json
[aaskobeeva@fedora os-intro]$ echo os-intro > COURSE
[aaskobeeva@fedora os-intro]$ make
Jsage:
   make <target>

Targets:
   list
List
```

Рис. 3.13: Вводим необходимые команды

В конце отправляем файлы на сервер с помощью команд: git add . git commit -am 'feat(main): make course structure' git push

### 4 Контрольные вопросы

- 1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?
  - Системы контроля версий (VCS) это системы для отслеживания изменений файлов проекта. Предназначаются для следующих задач: совместная разработка, версионность, откат к предыдущим версиям, управление ветвями.
- 2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.
  - Хранилище: База данных со всеми версиями проекта.
  - Commit: Запись изменений с комментарием.
  - История: Последовательность коммитов.
  - Рабочая копия: Локальная копия файлов для работы. (Отношения: Рабочая копия -> Commit -> История в Хранилище).
- 3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.
  - Централизованные VCS: Одно центральное хранилище. Пример: SVN.
  - Децентрализованные VCS: Полная локальная копия хранилища у каждого. Пример: Git.
- 4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Единоличная работа: git init, git add, git commit, git log, git checkout.

- 5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

  Общее хранилище: git clone, git branch, git checkout, git add, git commit, git push, pull request, code review, merge.
- Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?
   Git: Версионность, совместная разработка, управление ветвями, удаленное хранение, разрешение конфликтов.
- 7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git. git init (создание), git clone (копирование), git add (добавление), git commit (фиксация), git push (отправка), git pull (получение), git branch (ветки), git merge (слияние).
- 8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.
  - Локальный: git init, git add ., git commit -m "Initial commit".
  - Удаленный: git clone, git push origin.
- Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?
   Ветви: Параллельные линии разработки. Зачем: разработка новых функций, эксперименты, управление релизами.
- Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit?
   Игнорирование файлов: Файл .gitignore. Зачем: избегать захламления хранилища, безопасность, производительность.

### 5 Выводы

Мы научились работать с Markdown и составлять отчеты с его помощью.