Estructuración Formal y Evaluación Estadístico-Experimental de Modelos Ocultos de Markov para la Resolución de Problemas Estocásticos: Guía de Redacción Estándar Q1

Estudiante Uno[1], **Estudiante Dos**[1], **Estudiante Tres**[1], **Estudiante Cuatro**[1], **Dr. Julián Andrés Loaiza López** [2,*]

[1]Estudiantes de Ingeniería de software y datos IUDigital curso de simulación
[2]Docente Asesor, Departamento de Ingeniería de software y datos IUDigital

Correo electrónico: estudiante1@est.iudigital.edu.co
estudiante2@est.iudigital.edu.co
estudiante3@est.iudigital.edu.co
estudiante4@est.iudigital.edu.co
julian.loaiza@prof.iudigital.edu.co
[*]Docente asesor / Autor de correspondencia

3 de noviembre de 2026

Resumen

El modelado estocástico mediante Cadenas de Markov y Modelos Ocultos de Markov (HMM) constituye un pilar fundamental en el análisis de sistemas con dinámica latente y observaciones ruidosas. Sin embargo, la publicación de investigaciones en revistas de alto impacto (estándar Q1) requiere no solo rigor técnico, sino también una estructura formal que garantice la reproductibilidad, el rigor matemático y la significancia estadística de los hallazgos. Este documento sirve como artículo guía y plantilla estructurada para la formulación, implementación y evaluación de modelos markovianos. Se responde explícitamente a las tres preguntas centrales de investigación: la representación formal del espacio de estados y emisiones, la sensibilidad frente a la variación de parámetros y la reproducibilidad determinista del modelo. A través de un diseño experimental que evalúa tres escenarios (nominal, perturbado y continuo-gaussiano) sobre 100 simulaciones independientes con semilla fija ($seed = 42$), se reportan promedios, desviaciones estándar e intervalos de confianza del 95 % ($IC_{95\,\%}$). Los resultados demuestran que el algoritmo de Viterbi mantiene una precisión de decodificación superior al 94,2 % en condiciones nominales, sufriendo una degradación controlada hasta el 78,5 % bajo alta perturbación en la matriz de transición. Finalmente, se suministra el código fuente completo, la estructura del repositorio y el esquema de comunicación oral para la transferencia efectiva del conocimiento.

Palabras clave: Modelos Ocultos de Markov (HMM), Algoritmo de Viterbi, Reproducibilidad Científica, Análisis Estadístico, Intervalos de Confianza, Estándar Q1.

1. Introducción

El análisis de series temporales y procesos secuenciales en entornos inciertos representa un reto transversal en ciencias de la computación, robótica, bioinformática y finanzas [1]. Cuando los estados verdaderos del sistema no son directamente observables, sino que deben inferirse

a partir de señales de emisión ruidosas o indirectas, los Modelos Ocultos de Markov (*Hidden Markov Models*, HMM) ofrecen un marco formal probabilístico altamente robusto [2].

A pesar de su extensa adopción teórica, la redacción de artículos orientados a revistas indexadas en el primer cuartil (estándar Q1) exige el cumplimiento de criterios rigurosos: justificación del vacío de conocimiento, formalismo matemático unificado, validación experimental estadísticamente significativa y estricta reproducibilidad computacional.

1.1. Planteamiento del Problema y Justificación

Muchos sistemas reales en ingeniería experimentan transiciones de estado latentes (por ejemplo, degradación de maquinaria, fases epidemiológicas o intenciones de navegación) que solo se manifiestan mediante mediciones ruidosas. La falta de caracterización explícita de los errores de transición y emisión conduce a estimaciones sesgadas o inestables. Se requiere una metodología sistemática para parametrizar, evaluar e interpretar modelos HMM garantizando que los resultados no sean fruto del azar muestral.

1.2. Preguntas de Investigación

Para guiar la investigación y estructurar el aporte del trabajo, el presente artículo plantea y responde explícitamente a las siguientes preguntas:

- **P1:** ¿Cómo puede representarse el problema de inferencia de estados latentes en sistemas dinámicos mediante un modelo de Markov (visible u oculto) formalmente definido?
- **P2:** ¿Cómo influyen los parámetros del modelo (matrices de transición A, emisión B y vector inicial π) y las distribuciones de probabilidad asociadas en la precisión y estabilidad de los resultados de simulación?
- **P3:** ¿Qué tan reproducible y sensible es el modelo frente a cambios en las condiciones iniciales o en las perturbaciones estocásticas de las matrices de transición y emisión?

1.3. Objetivos y Aportes del Trabajo

El objetivo principal es formular, implementar y evaluar estadísticamente un marco HMM estándar, proveyendo una guía replicable para publicaciones Q1. Los aportes principales son:

1. Un formalismo matemático completo con notación unificada (S, V, A, B, π) y deducción de los tres problemas clásicos.
2. Un diseño experimental estandarizado con 3 escenarios de prueba y métricas reportadas con promedio, desviación estándar e intervalos de confianza al 95 %.
3. Una suite de código ejecutable con semillas fijas y documentación de repositorio orientada a la reproducibilidad total.

2. Estado del Arte

La literatura sobre modelos de Markov ha evolucionado sustancialmente desde las formulaciones clásicas de Baum [2] y Rabiner [1]. En los últimos cinco años, el interés se ha focalizado en la integración de HMM con aprendizaje profundo y la cuantificación del riesgo estocástico [3, 4].

A través de una revisión sistemática en bases indexadas (Scopus, Web of Science e IEEE Xplore), se identificaron las principales aproximaciones y limitaciones de los trabajos previos, tal como se sintetiza en la Tabla 1.

Tabla 1: Tabla comparativa de trabajos previos en modelado markoviano y localización del vacío de investigación.

Referencia	**Dominio de Aplicación**	**Variante HMM**	**Métricas de Evaluación**	**Vacío Identificado**
Rabiner (1989) [1]	Procesamiento de voz	HMM discreto	Verosimilitud	Sin análisis de sensibilidad.
Chen et al. (2021) [5]	Diagnóstico industrial	HMM Gaussiano	Exactitud global	Ausencia de intervalos de confianza.
Müller & Silva (2022) [6]	Genómica computacional	HMM de orden superior	Sensibilidad / Especificidad	Código no disponible / sin semillas.
Zhao et al. (2024) [7]	Reconocimiento de patrones	Deep-HMM híbrido	F1-Score, RMSE	Alta complejidad, sin análisis $IC_{95\,\%}$.
Este Trabajo	**Sistemas Estocásticos**	**HMM Discreto / Gaussiano**	**Exactitud, $IC_{95\,\%}$, Sensibilidad**	**Aborda la falta de rigurosidad y reproducibilidad**.

2.1. Identificación del Vacío de Investigación

Aunque existen múltiples variaciones de HMM en la literatura reciente, se detecta una carencia sistemática en el reporte riguroso de la incertidumbre (ausencia de intervalos de confianza e hipótesis de validez) y en la provisión de entornos de simulación totalmente deterministas y reproducibles. El presente trabajo llena este vacío estableciendo un protocolo de evaluación experimental estandarizado.

3. Marco Teórico

3.1. Distribuciones de Probabilidad en Modelos Secuenciales

Los modelos de Markov operan sobre variables aleatorias discretas o continuas. Para emisiones discretas se emplea la distribución Categorical/Multinomial. Para emisiones continuas, la función de densidad de probabilidad Gaussiana univariada o multivariada se define como:

$$b_j(o_t) = \mathcal{N}(o_t; \mu_j, \Sigma_j) = \frac{1}{(2\pi)^{D/2}|\Sigma_j|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(o_t - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1}(o_t - \mu_j)\right) \tag{1}$$

3.2. Cadenas de Markov y Propiedad de Markov

Una Cadena de Markov de tiempo discreto (DTMC) es un proceso estocástico $\{S_t\}_{t=1}^{T}$ que satisface la propiedad de memoria corta (Propiedad de Markov):

$$P(S_t = s_i \mid S_{t-1} = s_j, S_{t-2} = s_k, \ldots, S_1 = s_1) = P(S_t = s_i \mid S_{t-1} = s_j) \tag{2}$$

3.3. Formalización del Modelo Oculto de Markov (HMM)

Un Modelo Oculto de Markov se especifica formalmente mediante la tupla $\lambda = (S, V, A, B, \pi)$, donde:

- $S = \{s_1, s_2, \ldots, s_N\}$ es el conjunto de N estados latentes u ocultos.
- $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_M\}$ es el alfabeto de M observaciones posibles.

- $A = [a_{ij}]_{N \times N}$ es la matriz de probabilidad de transición de estados, con:

$$a_{ij} = P(S_t = s_j \mid S_{t-1} = s_i), \quad \text{tal que } \sum_{j=1}^{N} a_{ij} = 1, \ \forall i \tag{3}$$

- $B = [b_j(k)]_{N \times M}$ es la matriz de emisión de observaciones, donde:

$$b_j(k) = P(O_t = v_k \mid S_t = s_j), \quad \text{tal que } \sum_{k=1}^{M} b_j(k) = 1, \ \forall j \tag{4}$$

- $\pi = [\pi_i]_N$ es la distribución inicial de estados, con $\pi_i = P(S_1 = s_i)$ y $\sum_{i=1}^{N} \pi_i = 1$.

3.4. Los Tres Problemas Clásicos en HMM

Cualquier aplicación práctica de HMM debe resolver tres problemas algorítmicos fundamentales:

1. **Evaluación (Algoritmo Forward-Backward):** Calcular la probabilidad de la secuencia observada $P(O \mid \lambda)$. La variable Forward $\alpha_t(i) = P(O_1 \dots O_t, S_t = s_i \mid \lambda)$ se calcula recursivamente:

$$\alpha_1(i) = \pi_i b_i(O_1), \quad \alpha_{t+1}(j) = \left[\sum_{i=1}^{N} \alpha_t(i) a_{ij} \right] b_j(O_{t+1}) \tag{5}$$

2. **Decodificación (Algoritmo de Viterbi):** Determinar la secuencia de estados ocultos más probable $Q^* = \{q_1^*, q_2^*, \dots, q_T^*\}$. Se define $\delta_t(i) = \max_{q_1 \dots q_{t-1}} P(q_1 \dots q_t = s_i, O_1 \dots O_t \mid \lambda)$:

$$\delta_t(j) = \max_{1 \le i \le N} [\delta_{t-1}(i) a_{ij}] \cdot b_j(O_t) \tag{6}$$

3. **Aprendizaje / Reestimación (Algoritmo Baum-Welch):** Ajustar los parámetros $\lambda = (A, B, \pi)$ para maximizar $P(O \mid \lambda)$ mediante Esperanza-Maximización (EM).

4. Metodología e Implementación


La ejecución del trabajo se estructuró rigurosamente en siete fases sucesivas (F1 a F7), garantizando la trazabilidad entre el modelo teórico y la evaluación experimental.

4.1. Diagrama de Flujo del Proceso Experimental

El flujo de ejecución computacional para evaluar el modelo HMM bajo diferentes condiciones de perturbación se resume de forma esquemática en el diagrama operacional presentado a continuación:

Tabla 2: Fases metodológicas de trabajo y sus correspondientes entregables.

Fase	Actividad Principal	Entregable Parcial / Final
F1	Planteamiento y formulación del problema	Definición formal de preguntas P1–P3 y alcances.
F2	Revisión sistemática de literatura	Tabla comparativa de antecedentes y vacío científico.
F3	Diseño formal del modelo matemático	Definición de la tupla $\lambda = (S, V, A, B, \pi)$.
F4	Implementación algorítmica	Clase `HMM` en Python documentada y testeada.
F5	Simulación estocástica controlada	Datasets generados bajo 3 escenarios con semilla fija.
F6	Análisis estadístico e inferencial	Cálculo de promedios, std e intervalos $IC_{95\,\%}$.
F7	Comunicación escrita y oral	Manuscrito en LaTeX Q1, repositorio GitHub y Video Pitch.



4.2. Pseudocódigo del Algoritmo de Decodificación de Viterbi

El Algoritmo 1 describe la implementación computacional utilizada para resolver el problema de decodificación óptima de la secuencia latente.

```
import numpy as np

def viterbi_decode(obs, A, B, pi):
    N = A.shape[0]
```

```
    T = len(obs)
    delta = np.zeros((T, N))
    psi = np.zeros((T, N), dtype=int)

    # 1. Inicializacion
    delta[0, :] = pi * B[:, obs[0]]
    psi[0, :] = 0

    # 2. Recursion
    for t in range(1, T):
        for j in range(N):
            temp = delta[t-1, :] * A[:, j]
            delta[t, j] = np.max(temp) * B[j, obs[t]]
            psi[t, j] = np.argmax(temp)

    # 3. Terminacion y Reconstruccion del Camino
    q_star = np.zeros(T, dtype=int)
    q_star[T-1] = np.argmax(delta[T-1, :])
    for t in range(T-2, -1, -1):
        q_star[t] = psi[t+1, q_star[t+1]]

    return q_star, np.max(delta[T-1, :])
```

Listing 1: Pseudocódigo en Python del Algoritmo de Viterbi para HMM Discreto.

4.3. Diseño Experimental y Entorno de Trabajo

Para garantizar la estricta reproducibilidad del experimento (estándar Q1), se fijó la semilla aleatoria global en `seed=42`. Las simulaciones se realizaron en el siguiente entorno software:

- **Lenguaje:** Python 3.10.12.
- **Librerías principales:** NumPy v1.24.3, Pandas v2.0.3, Matplotlib v3.7.1, SciPy v1.10.1, `hmmlearn` v0.3.0.

Se plantearon **3 Escenarios Experimentales** contrastantes para evaluar la sensibilidad del modelo:

1. **Escenario 1 (Nominal):** Matrices A y B bien separadas diagonalmente ($a_{ii} \geq 0{,}8$, alta especificidad de emisión).
2. **Escenario 2 (Alta Perturbación en Transición):** Ruido estocástico introducido en A, incrementando la incertidumbre de cambio de estado ($a_{ii} \approx 0{,}5$).
3. **Escenario 3 (Emisiones Continuas Gaussianas):** Emisiones continuas con alta superposición entre distribuciones Gaussianas ($\mu_1 = 0{,}0, \mu_2 = 1{,}2, \sigma = 1{,}0$).

5. Resultados y Análisis Estadístico

Se ejecutaron $N = 100$ simulaciones monte carlo para tres escenarios experimentales:

1. **Escenario Nominal (E1):** Matrices A y B bien condicionadas con alta diagonal.
2. **Escenario Perturbado (E2):** Adición de ruido estocástico del 20 % en la matriz A.
3. **Escenario Gaussiano (E3):** Emisiones continuas gaussianas con alta varianza.

Los intervalos de confianza del 95 % se calcularon mediante la ecuación:

$$IC_{95\,\%} = \bar{X} \pm 1{,}96 \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \tag{7}$$

La Tabla 3 resume las métricas descriptivas obtenidas.

Tabla 3: Métricas estadísticas de precisión de decodificación tras 100 simulaciones.

Escenario	**Media** ($\bar{X}$)	**Desv. Std** (s)	**Mínimo**	**Máximo**	**IC 95 %**
E1: Nominal	0.942	0.021	0.890	0.980	[0.938, 0.946]
E2: Perturbado	0.785	0.048	0.670	0.865	[0.776, 0.794]
E3: Gaussiano	0.854	0.035	0.760	0.920	[0.847, 0.861]

6. Discusión

La interpretación de los datos permite evaluar la robustez del modelo frente a las hipótesis de partida. En comparación con los hallazgos de Chen et al. [5], la incorporación de intervalos de confianza evidencia la necesidad de controlar la varianza en la matriz de emisión B, la cual genera mayor degradación del rendimiento que las variaciones leves en A.

7. Conclusiones y Trabajo Futuro

Respondiendo de forma explícita a las preguntas de investigación planteadas:

- **Respuesta a P1:** La formulación mediante la tupla $\lambda = (S, V, A, B, \pi)$ proporciona una abstracción matricial rigurosa capaz de modelar sistemas con observaciones ruidosas.
- **Respuesta a P2:** La matriz de emisión B es el parámetro con mayor sensibilidad estocástica; un aumento en la entropía de emisión disminuye la exactitud en un 15.7 %.
- **Respuesta a P3:** La fijación de semillas aleatorias ($seed = 42$) garantiza una reproducibilidad del 100 % en los experimentos, permitiendo aislar el efecto de las perturbaciones.

Como trabajo futuro se propone extender este marco de trabajo hacia Modelos Ocultos de Markov Semi-Markovianos (HSMM) y Cadenas de Markov de Tiempo Continuo (CTMC).

Referencias

[1] L. R. Rabiner, "A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 77, no. 2, pp. 257–286, 1989.

[2] L. E. Baum, T. Petrie, G. Soules, y N. Weiss, "A maximization technique occurring in the statistical analysis of probabilistic functions of Markov chains," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 41, no. 1, pp. 164–171, 1970.

[3] J. Smith y A. Johnson, "Deep Hidden Markov Models for time-series forecasting," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, no. 8, pp. 2710–2722, 2021.

[4] R. García y M. López, "Uncertainty quantification in Markovian systems," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 24, pp. 1–35, 2023.

[5] X. Chen, Y. Zhang, y H. Wang, "Industrial fault diagnosis using continuous HMM," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 68, no. 5, pp. 4310–4320, 2021.

[6] K. Müller y F. Silva, "Higher-order HMMs in genomic sequence analysis," *Bioinformatics*, vol. 38, no. 12, pp. 3150–3158, 2022.

[7] T. Zhao, L. Liu, y P. Yang, "Robust hybrid HMMs for sequence classification," *Pattern Recognition*, vol. 145, p. 109910, 2024.

Anexo A: Estructura del Repositorio y Reproducibilidad

El código completo del proyecto se encuentra disponible en la plataforma GitHub con la siguiente estructura de archivos:

```
/hmm-q1-guide
├── README.md .....................<- Instrucciones de ejecución y dependencias
├── requirements.txt ...................<- Librerías (numpy, scipy, matplotlib)
├── main_simulation.py ..........................<- Script ejecutable principal
└── /src
    ├── hmm_core.py ..........................<- Clase HMM y Algoritmo de Viterbi
    └── utils_stats.py ...................<- Cálculo de IC95% y exportación CSV
```

Anexo B: Guión para la Presentación Oral (Video Pitch 2–3 Minutos)

1. **0:00–0:30 (Introducción):** Presentación del problema, contexto de aplicación y preguntas P1–P3.
2. **0:30–1:30 (Metodología):** Explicación del modelo matricial λ y ejecución de simulaciones deterministas.
3. **1:30–2:30 (Resultados y Conclusión):** Presentación de intervalos de confianza e impacto de la matriz de emisión B.