

Задача 2.

Асимптотика работы системы непересекающихся множеств при использовании только ранговой эвристики будет логарифмической на один запрос в среднем: $O(\log n)$. Нужно показать, что она не может быть заменена на случайное равновероятное подвешивание.

—При случайном равновероятном подвешивании мат. ожидание высоты получившегося дерева будет:

Тут два случая:

1. Подвешиваем к дереву меньшей высоты — тогда высота увеличится на 1
2. Подвешиваем к дереву большей высоты — тогда высота не изменится

Получится следующее:

$$E_h = 1/2(h) + 1/2(h + 1) = h + 1/2$$

Таким образом, мат. ожидание глубины получившегося дерева — $\frac{n}{2}$.

Получилось, что ранговая эвристика не может быть заменена на случайное равновероятное подвешивание.

Задача 4.

Минимальный остов также является остовом, минимальным по произведению всех рёбер. В самом деле, если мы заменим веса всех рёбер на их логарифмы, то легко заметить, что в работе алгоритма ничего не изменится, и будут найдены те же самые рёбра. Для поиска минимального остова воспользуемся алгоритмом Прима.

Задача 5.

В этой задаче воспользуемся сортировкой подсчетом и алгоритмом Прима.

У нас будет массив *edge* от 1 до *U* в котором будут храниться списки ребер с весами (в *edge[i]* будут храниться ребра, которые соединены одним концом с вершиной, входящей в текущий остов, веса *i*). Далее мы будем для каждого веса хранить указатель, начиная с которого нужно проверять ребра.

Итак, при добавлении очередного ребра в остов мы добавляем все ребра исходящие из новой вершины в массив *edge*. Потом ищем нужное ребро (минимальное и входящее в остов "одним концом"), при этом сдвигая указатели, если встречаем ненужные ребра. Таким образом мы построим мин. остов. Для каждой новой вершины мы проходим по массиву *edge*, отсюда получаем $O(n \cdot U)$, так же мы пробгаем по всем ребрам в массиве *edge* (когда сдвигаем указатели), причем по каждому ребру не более 1 раза, отсюда получаем $O(m)$. Так мы получили оценку $O(n \cdot U + m)$.

Задача 8.

а) Чтобы проверить является ли данный остов минимальным, мы можем построить за за время $O(|E|\log|V|)$ другой минимальный остов алгоритмом Прима и проверить равен ли он исходному. Мы можем это сделать, так как минимальный остов в графе единственен.