



56580070
Leigland Bygg AS
Håvikvegen 93

5643 STRANDVIK

Telefon:	56 58 00 72	Bet.bet.:	Nto pr 28 dager	Dato:	01.03.2022
Telefaks:	56 58 00 79	Lev.bet.:		Levering fra fabrikk:	05.04.2022
Deres ref.:	Knut Dalland	Lev. måte:		Rettefrist:	
Vår ref.:	Tor André Aspenes	Merket:	Kim Skåtun	Valuta:	
Telefon:	92832113	Rekv.nr.:			
Lev. instr.:					

Alle produkter er tegnet sett utenfra. Beskrivelse av vandring fra hengsleside.

H-vinduet Magnor AS har følgende sertifikater/medlemskap:

Sertifisert av NDVK (Norsk Dør og Vinduskontroll):

Sertifikat nr. 023

Medlem i StartBank (byggenæringens leverandørregister):

Id nr. 131240

Medlem i Ruteretur (returordning for PCB-holdige glassruter):

Medlemsnr. 51

EPD (miljødeklarasjon) og ECO produkt vurdering

NEPD 00233N og NEPD 00242N

Alle våre produkt er godkjent iht. BREEAM-NOR sin A20 liste

Gratulerer med Magnor H-Tech som er designet for mer enn 60 års levetid.

Sannsynligvis markedets beste vindusprogram.

MagnorVinduet i aluminium med innvendig trebekledning

type: Magnor 450SE, fast karm - karndybde 133mm
Magnor 500, skyvedør - karndybde 186mm

Utvendig aluminium pulverlakkert, farge hvit RAL 9010


Innvendig trebekledning hvitmalt NCS S 0502Y

Glass: 3-lags energiglass med argon gass og varmkant

U-verdi vindu /dør = 0,84 (snittverdi)

Sikkerhetsglass:

- 2-sidig sikkerhetsglass er tilbudt

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
D1	AT500 (3340x1990)		1 Stk
		<p>Magnorvinduet Skyvedør i aluminium / tre HC Terskel - karmdybde 186mm 3L 4 herdet E 1,1 - 18 argon - 4 - 18 argon - 4 herdet E 1,1 -- MT Spacer Black ECO SLIDE AT500 Skyvedør (11) Soft-Close Høyre felt skyvbart, sett fra utsiden Vrider innvendig - Natur og skyvegrep utvendig ALUM : Lakkert HVIT (RAL 9010) Tre : Hvit (NCS S 0502-Y) Med not Forboring 5mm for skrue med pakning AT500 ----- Sikkerhetsglass begge sider - herdet glass -----</p>	
NOBB:			
Frakt	FRAKT		1 Stk
		Frakt	
R	RUTERETUR		2 Stk
		Miljøvederlag returordningen PCB glass	

Vinduer og dører skal monteres og lagres iht våre anvisninger som følger leveransen.

Det innebærer også forsvarlig innheising av produkter, eksempelvis må store tunge produkter heises med heldekkende kraftig understøtte, eventuelt sugekoppianlegg på kran.

Dette for at vår garanti skal gjelde.

Ved betaling etter forfall debiteres rente pt. (juni -95) 12 %% p.å.

Kostnader ved endringer etter at ordre er satt i produksjon, vil debiteres etter våre gjeldende satser.

Ved etterbestilling av spesialfarge tilkommer fargekostnad.

Våre betingelser er basert på **NS 8409** og våre standard betingelser som er vedlagt.

Andre betingelser må evt. avtales skriftlig.

Mottakeren er forpliktet til å sende skriftlig reklamasjon innen 8 dager, dersom forsendelsen ikke er i h.h.t spesifikasjon eller har andre feil, eller mangler.

Laminerte og heltre fingerskjøtte emner forekommer på alle våre produkter.

Produkter levert som ubehandlet tre innvendig (uansett tresort) må overflatebehandles før produktet blir utsatt for fukt for at vår garanti skal gjelde.

Leveringsbetingelser: Tilkjørt byggeplass, tillegg for kranbil kr 2.500,- eks mva.i startkostnad+ gjeldende timestats hos transportør for medgått tid på byggeplass for hver gang det er nødvendig. (Dette gjelder ofte levering av skyvedører).

Paller vil bli viderefakturert med kr. 200,- eks.mva. pr. stk.

Fakturagebyr a kr 90,- + mva pr faktura kommer i tillegg til ordrebekreftet pris.

Selger beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd.

" Fra og med 01.06.2007 er det 5 års garanti på glassruter ifølge kjøpsloven. Dette er helt i tråd med alle medlemsbedrifter i Norges Glassbransjeforbund."

Lav U-verdi (lite varmetap) i vinduer medfører bruk av høyisolerende glass. Slike glass kan enkelte dager i året dugge utvendig, da varmetapet gjennom glassruten er så lite at ytterste glass blir kaldt. Dette er et naturlig fenomen og er tegn på at glasset har god isolering, og er ikke reklamasjonsberettiget.

Viktig informasjon om behandling/vedlikehold av glass i forbindelse med garanti og reklamasjonsansvar, finner du på www.glassportal.no/teknisk-informasjon/veiledere/

Viktig forbrukerinformasjon om glass finner du på:

http://glassportal.no/wp-content/uploads/2018/04/2018.04.16-Veileder_Fakta_om_glass.pdf

Pga fare for termisk sprekk i glass anbefales **herdet glass** alle steder der det vil kunne forekomme møbler, gardiner, persienner, potter, ovner eller annet inntil glass.

Glass er under kontinuerlig utvikling og nye versjoner av glass blir innført i vinduer og dører når de kommer. Dette kan i enkelte tilfeller medføre endring av glassets ytelser, samt visuelle endringer.

NB! Glass må trykkutjevnes dersom bygget er plassert mer enn 750 meter over havet

Bruk av glass med ulike tykkelser og egenskaper i samme bygg vil kunne gi forskjeller i refleksjon og farge. Det kan forekomme optiske forvrengninger på brannglass, dette er ingen mangel på glasset.

OBS!! Det er viktig at utvendig vrider og hengsle rengjøres regelmessig, da det i kystnære strøk legger seg saltholdig fuktighet på denne. Dersom det skjer, kan dette over tid medføre korrodering. Slik korrodering er ikke reklamasjonsberettiget.

Valg av pulverlakkert vrider og hengsle vil motvirke slik korrodering.

Kobber må ikke brukes direkte på aluminium, f.eks. som monteringsbeslag, da kobber og aluminium reagerer med hverandre og man får korrodering.

Med vennlig hilsen
H-vinduet Magnor AS

Tor André Aspenes