

ZAnchorFlow

从视觉创作到可编辑交付

以批准二维视觉为基准的三阶段 workflow

01

内容架构

六字段 Outline

定义任务、内容与语义关系

- 01 页面任务
- 02 标题
- 03 核心表达
- 04 关键信息
- 05 语义关系
- 06 验收标准

Manuscript

02

视觉生成

Approved Slide Render
Final Content Truth

批准视觉与内容真值独立登记

Final Content Truth

ZAnchorFlow

03

可编辑重建

可编辑 PPTX

结构重建 · 原生文字复原 · 整套验收

ZAnchorFlow



Anchor 风格延续
选定视觉语言贯穿全套



Runtime 状态门
指纹与来源追踪当前版本



文字分离复原
依据批准内容恢复文字



双重分支
Magic Layer / Image Layer
共享文字准备，明确选择重建路径

内容契约：让每页的表达有据可依

明确语义输入，分离内容真值，绑定当前版本

六字段 Outline

01

页面任务

本页为什么存在

02

标题

概括核心主题

03

核心表达

本页中心观点

04

关键信息

必须覆盖的内容

05

语义关系

信息之间真实关系

06

验收标准

最低语义完成条件

Stage 1 定义讲什么；Stage 2 自由设计怎么画

视觉资产与内容真值独立登记



文字对齐后，才能交接重建

三种可编辑文本处理方式

`remove_and_restore`

普通文字：清除后原生复原



`remove_and_drop`

错误或未批准文字：清除



`preserve_as_graphic`

批准图形资产与有依据的图形化文字



版本验证与文字复原



批准内容 + 原始坐标
→ 原生文字复原



fingerprint:
审批绑定当前展示版本

1 先选 Anchor，再提炼 Style DNA

资格审核 → 正式展示 → 用户选择



☐ 候选 A
植物插画风格
符合主题



☐ 候选 B
几何城市风格
符合主题



☒ 候选 C
剪纸插画风格
符合主题

Style DNA 延续视觉语言，
每页按自身语义重新构图



色彩 字体层级 几何与线条 插画语言

! 实际封面选定后锁定，不随批量生产重生

2 候选版本的状态机与分支机制

Candidate
候选版本
待评估

H1-H4
资格审核

✓ PASS
通过

晋升当前 Approved Render
停止自动生成

↻ REVISE
需要修改

明确纠正增量
具体修改点

返回 Candidate
生成新候选版本

✗ REJECT
不再采用

重规划证据
证明定向修订不足
回到视觉规划
重新制定方向

! 用户要求新版本：替代稿通过前，旧版仍为当前版本

3 页级当前版本账本与局部修改



局部修改只重开指定页

📄 正式展示：按稳定页序汇总
当前 Approved Render

↻ 重新批准：任何当前版本变化
都需完整展示

🔗 断点续作：检查 lineage、
fingerprint 与有效资产

📁 从最早未解决状态继续

01 ✓
02 ✓
03
04
05

共享准备流程

先完成共享文字准备，再明确选择重建分支



Magic Layer 分支

1 Canva 恢复结构



2 依 Content Truth 复原文字



3 来源证据绑定单页文件



Image Layer 分支

1 Source-pixel Layer Plan




2 框选审核与分层任务



3 Bundle 校验与 PPTX 组装



4 文字复原



同一批准视觉 · 同一内容真值





ZAnchorFlow 的四项设计优势

FOUR KEY DESIGN ADVANTAGES

