

ZipSa API 명세서

청년 주거정책 통합 플랫폼 · 백엔드 인터페이스 규격

버전	v5.0.0 (OpenAPI 3.0.0)
오퍼레이션	41개 · 36 경로 · 11 도메인
기준	백엔드 구현 코드 (com.zipsa.**.*Controller)
원본	docs/api/API.yml
서버	로컬 — http://localhost:8080
	개발 — https://dev-api.zipsa.example.com
	운영 — https://api.zipsa.example.com
작성일	2026-09-03

이 문서는 docs/api/API.yml 에서 자동 생성했습니다. 내용을 고칠 때는 이 PDF 가 아니라 API.yml 을 수정한 뒤 다시 생성하세요. Swagger Editor(editor.swagger.io) 나 Postman 에 같은 파일을 그대로 가져갈 수 있습니다.

목차

1	공통 규약	9.1	뉴스 목록 (NEWS-001)
2	공통 오류 코드	9.2	뉴스 상세 (NEWS-002)
3	공통 Enum	10	Community — 커뮤니티 (화면 08)
4	Auth — 인증 (오퍼레이션 1~5)	10.1	게시글 목록 (오퍼레이션 21)
4.1	회원가입 (오퍼레이션 1)	10.2	게시글 작성 (오퍼레이션 23)
4.2	아이디 중복확인 (오퍼레이션 2)	10.3	인기글 (화면 01 메인)
4.3	로그인 (오퍼레이션 3)	10.4	게시글 상세 (오퍼레이션 22)
4.4	토큰 재발급 (오퍼레이션 4)	10.5	게시글 수정 (오퍼레이션 24)
4.5	로그아웃 (오퍼레이션 5)	10.6	게시글 삭제 (오퍼레이션 25)
5	User — 회원 (오퍼레이션 6~8)	10.7	좋아요 토글 (오퍼레이션 26)
5.1	내 정보 조회 (오퍼레이션 6)	10.8	댓글 작성 (오퍼레이션 27)
5.2	내 정보 수정 (오퍼레이션 7)	10.9	댓글 삭제 (오퍼레이션 28)
5.3	회원 탈퇴 (오퍼레이션 8)	11	Loan — 대출 예측 (화면 14)
6	Policy — 정책 (화면 01 메인 · 06 리스트 · 07 상세)	11.1	은행별 한도 분포 + 내 예상 한도 + 분석레포트
6.1	정책 목록 · 검색 · 필터 (POLICY-001)	11.2	막대 클릭 — 이 구간을 받은 사람들의 조건
6.2	나에게 맞는 정책 (POLICY-004)	11.3	내 대출 결과 등록 (LOAN-005)
6.3	정책 상세 (POLICY-002)	11.4	내가 등록한 대출 (LOAN-002)
7	PublicHousing — 공공임대 (화면 09 · 10)	11.5	등록한 대출 기록 삭제
7.1	모집 공고 목록 (HOUSING-001)	12	AI — AI 요약 · 내 상황 적용
7.2	캘린더 — 한 달치 공고 (화면 10)	12.1	정책 AI 요약 + 내 적용 (POLICY-005)
7.3	공공임대 지도 마커 (단지 집계)	12.2	뉴스 AI 요약 + 내 적용
7.4	단지 상세 — 평형별 임대조건 (HOUSING-002)	13	Mock — AI 연동 전 자리 — 항상 같은 정적 응답을 반환합니다
8	Transaction — 실거래가 (화면 11)	13.1	[MOCK] AI 사용 가능 여부
8.1	지역 목록 (오퍼레이션 36)	13.2	[MOCK] 정책 AI 요약 — 정적 응답
8.2	실거래 지도 마커 — 아파트 집계 (오퍼레이션 37)	13.3	[MOCK] 뉴스 AI 요약 — 정적 응답
8.3	실거래 목록 (오퍼레이션 38)	13.4	[MOCK] 대출 분석레포트 — 정적 응답
9	News — 뉴스	14	System — 헬스체크
		14.1	헬스체크

1. 공통 규약

청년 주거정책 통합 플랫폼 ZipSa의 REST API 명세입니다.

이 문서는 backend/src/main/java/com/zipsa/**/*Controller.java 의 **실제 구현을** 기준으로 작성했습니다. (문서용으로 만든 가짜 엔드포인트는 없습니다. 단, /api/mock/ 은 AI 연동 전까지 쓰는 의도된 묵업**입니다.)

공통 응답 봉투

모든 응답(성공·실패)은 아래 봉투로 감쌉니다. 성공/실패 중 한쪽만 채우며, null 키를 생략하지 않습니다.

```
// 성공
{ "success": true, "data": { }, "error": null }
// 실패
{ "success": false, "data": null, "error": { "code": "POLICY_NOT_FOUND", "message": "정책을 찾을 수 없습니다." } }
```

예외: 204 No Content 응답(로그아웃·회원탈퇴)은 본문이 아예 없습니다.

인증

Authorization: Bearer {accessToken} 헤더. Access 30분 / Refresh 14일, 재발급은 POST /api/auth/reissue.

문서 규약

- 각 오퍼레이션 설명에 어떤 조건에서 어떤 errorCode 가 나가는지 적었습니다.
- 오류 응답·페이지네이션·Enum 은 전부 components 로 빠져 \$ref 로 재사용합니다.
- Req/Res JSON 실제 예시·회원가입·로그인·정책 상세·대출 예측 4개에 전체 예시를 넣었습니다.

⚠ 알려진 구현 차이 (문서 = 목표 계약)

1. GlobalExceptionHandler 는 @Valid 실패(MethodArgumentNotValidException)만 400 으로 변환합니다.
- 필수 쿼리파라미터 누락·타입 불일치·JSON 파싱 실패는 현재 500 INTERNAL_ERROR 로 나갑니다. 이 문서는 그 경우를 400 INVALID_INPUT 으로 명세합니다(핸들러 추가 필요).
1. AI_SUMMARY_FAILED(503) 은 정의돼 있으나 /api/ai/** 는 LLM 실패 시 예외를 던지지 않고
- 규칙기반 응답(aiGenerated:false)으로 **폴백**합니다. 현재 503 은 나가지 않습니다.
1. SecurityConfig 의 /api/policies/bookmarks 는 대응 컨트롤러가 없습니다(설정만 남은 경로).

1.1 인증 방식

타입	http / bearer (JWT)
전달	Authorization: Bearer {accessToken} — Access 30분, 만료 시 POST /api/auth/reissue
Access 만료	30분
Refresh 만료	14일
표기	각 오퍼레이션 우측 상단의 인증 배지 — 없음 비로그인 허용 / 선택 로그인 시 개인화 / USER 로그인 필수

1.2 공통 응답 봉투

항목명	타입	필수	설명
success	boolean	Y	예) True
data	any	Y	성공 시 payload. 실패 시 null. 타입은 오퍼레이션마다 다릅니다(객체·배열·Page).
error	ApiError	Y	실패 시에만 채웁니다. 성공 시 null. · null 가능
error.code	string	Y	ErrorCode enum 이름 · 예) POLICY_NOT_FOUND
error.message	string	Y	화면에 그대로 보여줄 수 있는 한국어 메시지 · 예) 정책을 찾을 수 없습니다.

1.3 페이지네이션

요청 파라미터

항목명	위치	타입	필수	설명
page	query	integer(int32)		0부터 시작 · 최솟값 0 · 기본값 0
size	query	integer(int32)		페이지당 항목 수 · 최솟값 1 · 최댓값 100 · 기본값 20

응답 (data 자리)

항목명	타입	설명
content	array<object>	
number	integer(int32)	현재 페이지 번호(0부터) · 예) 0
size	integer(int32)	페이지 크기 · 예) 20
numberOfElements	integer(int32)	이번 페이지의 항목 수 · 예) 20
totalElements	integer(int64)	조건에 맞는 전체 건수 · 예) 137
totalPages	integer(int32)	예) 7
first	boolean	예) True
last	boolean	예) False
empty	boolean	예) False
sort	object	
pageable	object	페이지 요청 정보 (offset, pageNumber, pageSize, paged 등)

2. 공통 오류 코드

실패 응답은 모두 같은 형태입니다. { "success": false, "data": null, "error": { "code", "message" } }

errorCode	HTTP	기본 메시지	응답 스키마
INVALID_INPUT	400	nickname: 닉네임은 2~30자여야 합니다.	BadRequest
INVALID_CREDENTIALS	401	아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.	Unauthorized
INVALID_TOKEN	401	유효하지 않은 토큰입니다.	Unauthorized
TOKEN_EXPIRED	401	토큰이 만료되었습니다.	Unauthorized
ACCESS_DENIED	403	본인이 등록한 기록만 삭제할 수 있습니다.	Forbidden
ACCOUNT_SUSPENDED	403	정지된 계정입니다. 관리자에게 문의하세요.	Forbidden
NOT_POST_OWNER	403	본인이 작성한 글만 수정하거나 삭제할 수 있습니다.	Forbidden
COMMENT_NOT_FOUND	404	댓글을 찾을 수 없습니다.	NotFound
NEWS_NOT_FOUND	404	뉴스를 찾을 수 없습니다.	NotFound
NOT_FOUND_LOAN_SAMPLE	404	대출 예측에 쓸 표본이 없습니다.	NotFound
POLICY_NOT_FOUND	404	정책을 찾을 수 없습니다.	NotFound
POST_NOT_FOUND	404	게시글을 찾을 수 없습니다.	NotFound
PUBLIC_HOUSING_NOT_FOUND	404	공공임대 광고를 찾을 수 없습니다.	NotFound
REGION_NOT_FOUND	404	존재하지 않는 지역코드입니다: 99999	NotFound
TRANSACTION_NOT_FOUND	404	실거래 내역을 찾을 수 없습니다.	NotFound
USER_NOT_FOUND	404	회원을 찾을 수 없습니다.	NotFound
NICKNAME_DUPLICATED	409	이미 사용 중인 닉네임입니다.	Conflict
USER_ID_DUPLICATED	409	이미 사용 중인 아이디입니다.	Conflict
INTERNAL_ERROR	500	서버 내부 오류가 발생했습니다.	InternalServerError
AI_SUMMARY_FAILED	503	AI 요약물 생성하지 못했습니다.	ServiceUnavailable

주의 — 현재 구현은 @Valid 검증 실패만 400 으로 변환합니다. 필수 쿼리파라미터 누락/타입 불일치/JSON 파싱 실패는 500 INTERNAL_ERROR 로 나갑니다. 이 문서의 400 표기는 지향하는 계약이며, GlobalExceptionHandler 에 핸들러 추가가 필요합니다.

3. 공통 Enum

Enum	값	설명
AgeRange	AGE_10S · AGE_20S_EARLY · AGE_20S_LATE · AGE_30S_EARLY · AGE_30S_LATE · AGE_40S_OVER	회원가입 온보딩 1단계
MaritalStatus	SINGLE · MARRIED	
Job	STUDENT · EMPLOYEE · SELF_EMPLOYED · JOB_SEEKER · ETC	
SalaryRange	UNDER_2000 · RANGE_2000_3000 · RANGE_3000_4000 · RANGE_4000_5000 · RANGE_5000_7000 · OVER_7000	만원 단위 연소득 구간
Role	USER · ADMIN	화면 표시용. 실제 권한 판정은 항상 서버가 토큰으로 합니다.
UserStatus	ACTIVE · SUSPENDED · DELETED	
PolicyCategory	HOUSING · LOAN · PUBLIC_HOUSING · SUPPLY	HOUSING=주거지원, LOAN=대출·이자, PUBLIC_HOUSING=공공임대, SUPPLY=주택공급
PostCategory	FREE · LOAN · INFO · QUESTION	
HousingType	HAPPY_HOUSE · NATIONAL_RENTAL · PERMANENT_RENTAL · PURCHASE_RENTAL · JEONSE_RENTAL · INTEGRATED_RENTAL · PUBLIC_RENTAL · LONG_JEONSE · PUBLIC_SUPPORT_PRIVATE · OTHER	HAPPY_HOUSE=행복주택, NATIONAL_RENTAL=국민임대, PERMANENT_RENTAL=영구 임대, PURCHASE_RENTAL=매입임대, JEONSE_RENTAL=전세임대, INTEGRATED_RENTAL=통합공공임대, PUBLIC_RENTAL=공공임대, LONG_JEONSE=장기 전세, PUBLIC_SUPPORT_PRIVATE=공공지원민간임대, OTHER=기타
RecruitStatus	UPCOMING · OPEN · CLOSED	저장값이 아니라 오늘 날짜로 계산합니다.
DealType	SALE · JEONSE · MONTHLY	SALE=매매, JEONSE=전세(월세 0), MONTHLY=월세
BankCode	KB · WOORI · NH · HANA	KB=KB국민은행, WOORI=우리은행, NH=NH농협은행, HANA=하나은행. 커뮤니티 배지 이 미지 파일명(/badges/{code}.png)과 1:1

4. Auth — 인증 (오퍼레이션 1~5)

Method	Path	설명	인증
POST	/api/auth/signup	회원가입 (오퍼레이션 1)	없음
GET	/api/auth/check-id	아이디 중복확인 (오퍼레이션 2)	없음
POST	/api/auth/login	로그인 (오퍼레이션 3)	없음
POST	/api/auth/reissue	토큰 재발급 (오퍼레이션 4)	없음
POST	/api/auth/logout	로그아웃 (오퍼레이션 5)	USER

4.1 회원가입 (오퍼레이션 1)

POST /api/auth/signup

인증 · 없음 (비로그인 허용)

온보딩 6단계(와이어프레임 03-04)에서 모은 값을 한 번에 받습니다. 인증 불필요.

REQUEST

파라미터 없음

Body — SignupRequest (필수)

항목명	타입	필수	설명
loginId	string	Y	영문·숫자·언더스코어 4~50자 · 형식 <code>^[A-Za-z0-9_]{4,50}\$</code> · 예) <code>zipsa_user01</code>
password	string(password)	Y	영문·숫자·특수문자를 모두 포함. UTF-8 기준 72바이트 이하(bcrypt 제한 — 한글은 1자 3바이트) · 최소 8자 · 최대 72자 · 예) <code>ZipSa!2026</code>
nickname	string	Y	최소 2자 · 최대 30자 · 예) <code>집구하는청년</code>
ageRange	enum(AgeRange) AGE_10S · AGE_20S_EARLY · AGE_20S_LATE · AGE_30S_EARLY · AGE_30S_LATE · AGE_40S_OVER	Y	회원가입 온보딩 1단계 · 예) <code>AGE_20S_LATE</code>
maritalStatus	enum(MaritalStatus) SINGLE · MARRIED	Y	예) <code>SINGLE</code>
job	enum(Job) STUDENT · EMPLOYEE · SELF_EMPLOYED · JOB_SEEKER · ETC	Y	예) <code>EMPLOYEE</code>
salaryRange	enum(SalaryRange) UNDER_2000 · RANGE_2000_3000 · RANGE_3000_4000 · RANGE_4000_5000 · RANGE_5000_7000 · OVER_7000	Y	만원 단위 연소득 구간 · 예) <code>RANGE_3000_4000</code>
region	string	Y	거주 지역. 지자체 정책이 전체의 95% 라 없으면 맞춤 추천이 성립하지 않습니다. · 최대 30자 · 예) <code>서울특별시 관악구</code>
agreePrivacy	boolean	Y	필수 동의 (false 면 400) · 예) <code>True</code>
agreeCommunity	boolean	Y	필수 동의 (false 면 400) · 예) <code>True</code>
agreeMarketing	boolean		선택 동의 · 기본값 <code>false</code> · 예) <code>False</code>

RESPONSE

201 — 가입 완료

공통 본문 { success, data, error } 의 data = SignupResponse

항목명	타입	설명
userId	integer(int64)	예) 1024
loginId	string	예) <code>zipsa_user01</code>
nickname	string	예) <code>집구하는청년</code>
createdAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	형식 위반(아이디 4~50자 영문·숫자·_, 비밀번호 8~72자 영문+숫자+특수문자, 닉네임 2~30자), 필수 동의 미체크, 비밀번호 72바이트 초과
409	USER_ID_DUPLICATED / NICKNAME_DUPLICATED	아이디·닉네임 중복
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Request — 25세 직장인, 서울 거주

```
{
  "loginId": "zipsa_user01",
  "password": "ZipSa!2026",
  "nickname": "집구하는청년",
  "ageRange": "AGE_20S_LATE",
  "maritalStatus": "SINGLE",
  "job": "EMPLOYEE",
  "salaryRange": "RANGE_3000_4000",
  "region": "서울특별시 관악구",
  "agreePrivacy": true,
  "agreeCommunity": true,
  "agreeMarketing": false
}
```

```
"ageRange": "AGE_20S_LATE",
"maritalStatus": "SINGLE",
"job": "EMPLOYEE",
"salaryRange": "RANGE_3000_4000",
"region": "서울특별시 관악구",
"agreePrivacy": true,
"agreeCommunity": true,
"agreeMarketing": false
}
```

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": 1024,
    "loginId": "zipsa_user01",
    "nickname": "집구하는청년",
    "createdAt": "2026-09-03T21:14:07"
  },
  "error": null
}
```

4.2 아이디 중복확인 (오퍼레이션 2)

GET /api/auth/check-id

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. available=false 여도 200 입니다(중복은 오류가 아니라 판정 결과).

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
loginId	query	string	Y	최소 1자 · 예) zipsa_user01

Body 없음

RESPONSE

200 — 판정 결과

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = CheckIdResponse

항목명	타입	설명
available	boolean	예) True
message	string	판정 결과를 사람이 읽는 형태로 옮긴 값(오류 메시지가 아닙니다) · 예) 사용 가능한 아이디입니다.

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	loginId 누락 또는 공백
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Response — 사용 가능

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "available": true,
    "message": "사용 가능한 아이디입니다."
  },
  "error": null
}
```

4.3 로그인 (오퍼레이션 3)

POST /api/auth/login

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 아이디가 없든 비밀번호가 틀리든 같은 INVALID_CREDENTIALS 를 돌려줍니다(계정 존재 여부 노출 방지).

REQUEST

파라미터 없음

Body — LoginRequest (필수)

항목명	타입	필수	설명
loginId	string	Y	예) zipsa_user01
password	string(password)	Y	예) Zipsa!2026

RESPONSE

200 — 토큰 발급

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = TokenResponse

항목명	타입	설명
accessToken	string	예) eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.access-token-value
refreshToken	string	예) eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.refresh-token-value
accessTokenExpiresIn	integer(int64)	만료까지 남은 초 · 예) 1800
nickname	string	헤더 표시용. 재발급(오퍼레이션 4) 응답에서는 항상 null · null 가능 · 예) 집구하는청년
role	enum USER · ADMIN	Role 과 같은 값 재발급(오퍼레이션 4) 응답에서는 항상 null · null 가능 · 예) USER

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	아이디·비밀번호 미입력
401	INVALID_CREDENTIALS	아이디 없음 · 비밀번호 불일치 · 탈퇴(DELETED) 계정
403	ACCOUNT_SUSPENDED	관리자가 정지시킨 계정
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Request — 요청

```
{
  "loginId": "zipsa_user01",
  "password": "Zipsa!2026"
}
```

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxMDI0IiwiaWF0IjoxNzcyNzc2MDQ3fQ.9tS0Qm1F0pWq2n6mS6c8k1u2mJ0Nn1oQ0y2y1a3b4c5",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxMDI0IiwiaWF0IjoxNzcyNzc2MDQ3fQ.a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v",
    "accessTokenExpiresIn": 1800,
    "nickname": "집구하는청년",
    "role": "USER"
  },
  "error": null
}
```

4.4 토큰 재발급 (오퍼레이션 4)

POST /api/auth/reissue

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요(만료된 Access Token 으로도 호출). 기존 Refresh Token 은 폐기하고 새 쌍을 발급합니다(회전). 응답의 nickname · role 은 재발급에서는 항상 null 입니다.

REQUEST

파라미터 없음

Body — ReissueRequest (필수)

항목명	타입	필수	설명
refreshToken	string	Y	예) eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.refresh-token-value

RESPONSE

200 — 재발급 성공

공통 범위 { success, data, error } 의 data = TokenResponse

항목명	타입	설명
accessToken	string	예) eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.access-token-value
refreshToken	string	예) eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.refresh-token-value
accessTokenExpiresIn	integer(int64)	만료까지 남은 초 · 예) 1800
nickname	string	헤더 표시용. 재발급(오퍼레이션 4) 응답에서는 항상 null · null 가능 · 예) 집구하는청년
role	enum USER · ADMIN	Role 과 같은 값 재발급(오퍼레이션 4) 응답에서는 항상 null · null 가능 · 예) USER

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	refreshToken 누락
401	INVALID_TOKEN	서명 위조·형식 오류·DB 에 없는(이미 회전된) 토큰
401	TOKEN_EXPIRED	Refresh Token 만료 (재로그인 필요)
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.new-access-token",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.new-refresh-token",
    "accessTokenExpiresIn": 1800,
    "nickname": null,
    "role": null
  },
  "error": null
}
```

4.5 로그아웃 (오퍼레이션 5)

POST /api/auth/logout

인증 · USER (로그인 필요)

회원의 Refresh Token 을 전부 삭제합니다. 본문 없는 204 를 반환합니다(공통 봉투 아님).

REQUEST

파라미터 없음

Body 없음

RESPONSE

204 — 로그아웃 완료 (본문 없음)

응답 본문 없음

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
401	INVALID_TOKEN	토큰 없음·위조
401	TOKEN_EXPIRED	Access Token 만료
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

5. User — 회원 (오퍼레이션 6~8)

Method	Path	설명	인증
GET	/api/users/me	내 정보 조회 (오퍼레이션 6)	USER
PATCH	/api/users/me	내 정보 수정 (오퍼레이션 7)	USER
DELETE	/api/users/me	회원 탈퇴 (오퍼레이션 8)	USER

5.1 내 정보 조회 (오퍼레이션 6)

GET /api/users/me

인증 · USER (로그인 필요)

마이페이지 「내 정보」 + 「최근 활동」.

REQUEST

파라미터 없음

Body 없음

RESPONSE

200 — 내 프로필

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = UserProfileResponse

항목명	타입	설명
userId	integer(int64)	예) 1024
loginId	string	예) zipsa_user01
nickname	string	예) 집구하는청년
ageRange	enum(AgeRange) AGE_10S · AGE_20S_EARLY · AGE_20S_LATE · AGE_30S_EARLY · AGE_30S_LATE · AGE_40S_OVER	회원가입 온보딩 1단계 · 예) AGE_20S_LATE
maritalStatus	enum(MaritalStatus) SINGLE · MARRIED	예) SINGLE
job	enum(Job) STUDENT · EMPLOYEE · SELF_EMPLOYED · JOB_SEEKER · ETC	예) EMPLOYEE
salaryRange	enum(SalaryRange) UNDER_2000 · RANGE_2000_3000 · RANGE_3000_4000 · RANGE_4000_5000 · RANGE_5000_7000 · OVER_7000	만원 단위 연소득 구간 · 예) RANGE_3000_4000
region	string	null 가능 · 예) 서울특별시 관악구
status	enum(UserStatus) ACTIVE · SUSPENDED · DELETED	예) ACTIVE
role	enum(Role) USER · ADMIN	화면 표시용. 실제 권한 판정은 항상 서버가 토큰으로 합니다. · 예) USER
createdAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)
recentActivities	array<RecentActivity>	
recentActivities[].type	string	활동 종류 (POST/COMMENT/LOAN 등) · 예) POST
recentActivities[].title	string	예) 관악구 전세대출 후기 남깁니다
recentActivities[].occurredAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 없음·위조·만료
404	USER_NOT_FOUND	토큰의 회원이 삭제됨
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

5.2 내 정보 수정 (오퍼레이션 7)

PATCH /api/users/me

인증 · USER (로그인 필요)

전달한 필드만 변경합니다. null 은 "변경하지 않음" 이라 필드를 지울 수는 없습니다.

REQUEST

파라미터 없음

Body — UpdateProfileRequest (필수)

항목명	타입	설명
nickname	string	최소 2자 · 최대 30자 · null 가능 · 예) 관악구주민
ageRange	enum(AgeRange) AGE_10S · AGE_20S_EARLY · AGE_20S_LATE · AGE_30S_EARLY · AGE_30S_LATE · AGE_40S_OVER	회원가입 온보딩 1단계 · 예) AGE_20S_LATE
maritalStatus	enum(MaritalStatus) SINGLE · MARRIED	예) SINGLE
job	enum(Job) STUDENT · EMPLOYEE · SELF_EMPLOYED · JOB_SEEKER · ETC	예) EMPLOYEE
salaryRange	enum(SalaryRange) UNDER_2000 · RANGE_2000_3000 · RANGE_3000_4000 · RANGE_4000_5000 · RANGE_5000_7000 · OVER_7000	만원 단위 연소득 구간 · 예) RANGE_3000_4000
region	string	최대 30자 · null 가능 · 예) 경기도 성남시 분당구

RESPONSE

200 — 수정된 프로필

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = UserProfileResponse

항목명	타입	설명
userId	integer(int64)	예) 1024
loginId	string	예) zipsa_user01
nickname	string	예) 집구하는청년
ageRange	enum(AgeRange) AGE_10S · AGE_20S_EARLY · AGE_20S_LATE · AGE_30S_EARLY · AGE_30S_LATE · AGE_40S_OVER	회원가입 온보딩 1단계 · 예) AGE_20S_LATE
maritalStatus	enum(MaritalStatus) SINGLE · MARRIED	예) SINGLE
job	enum(Job) STUDENT · EMPLOYEE · SELF_EMPLOYED · JOB_SEEKER · ETC	예) EMPLOYEE
salaryRange	enum(SalaryRange) UNDER_2000 · RANGE_2000_3000 · RANGE_3000_4000 · RANGE_4000_5000 · RANGE_5000_7000 · OVER_7000	만원 단위 연소득 구간 · 예) RANGE_3000_4000
region	string	null 가능 · 예) 서울특별시 관악구
status	enum(UserStatus) ACTIVE · SUSPENDED · DELETED	예) ACTIVE
role	enum(Role) USER · ADMIN	화면 표시용, 실제 권한 판정은 항상 서버가 토르르로 합니다. · 예) USER
createdAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)
recentActivities	array<RecentActivity>	
recentActivities[].type	string	활동 종류 (POST/COMMENT/LOAN 등) · 예) POST
recentActivities[].title	string	예) 관악구 전세대출 후기 남깁니다
recentActivities[].occurredAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	닉네임 2~30자 위반, 지역 30자 초과, 잘못된 Enum 값
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	USER_NOT_FOUND	회원 없음
409	NICKNAME_DUPLICATED	다른 회원이 쓰는 닉네임
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Request — 닉네임만 변경

```
{
  "nickname": "관악구주민"
}
```

5.3 회원 탈퇴 (오퍼레이션 8)

DELETE /api/users/me

인증 · USER (로그인 필요)

본인 확인용으로 비밀번호를 **본문**으로 다시 받습니다. 상태를 DELETED 로 바꾸고(soft delete) Refresh Token 을 전부 지웁니다. 작성한 글은 남습니다. **본문** 없는 204.

REQUEST

파라미터 없음

Body — `WithdrawRequest` (필수)

항목명	타입	필수	설명
<code>password</code>	<code>string(password)</code>	Y	본인 확인용 재입력 · 예) Zipsa!2026

RESPONSE

204 — 탈퇴 완료 (본문 없음)

응답 본문 없음

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	<code>INVALID_INPUT</code>	비밀번호 미입력
401	<code>INVALID_CREDENTIALS</code>	비밀번호 불일치
401	<code>INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED</code>	토큰 문제
404	<code>USER_NOT_FOUND</code>	회원 없음
500	<code>INTERNAL_ERROR</code>	예기치 못한 예외

6. Policy — 정책 (화면 01 메인 · 06 리스트 · 07 상세)

Method	Path	설명	인증
GET	/api/policies	정책 목록 · 검색 · 필터 (POLICY-001)	없음
GET	/api/policies/recommend	나에게 맞는 정책 (POLICY-004)	USER
GET	/api/policies/{policyId}	정책 상세 (POLICY-002)	없음

6.1 정책 목록 · 검색 · 필터 (POLICY-001)

GET /api/policies

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 목록에서는 응답 크기를 줄이려고 content · applyMethod 를 null 로 내리고, 본문 앞 90자를 잘라 summary 로 채웁니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
keyword	query	string		제목·본문 부분 일치 · 예) 청년 전세
region	query	string		거주 지역명 (예 서울특별시 관악구)
category	query	enum(PolicyCategory) HOUSING · LOAN · PUBLIC_HOUSING · SUPPLY		예) LOAN
openOnly	query	boolean		true 면 오늘 기준 신청 가능한 정책만 · 기본값 false
page	query	integer(int32)		0부터 시작 · 최솟값 0 · 기본값 0
size	query	integer(int32)		페이지당 항목 수 · 최솟값 1 · 최댓값 100 · 기본값 20

Body 없음

RESPONSE

200 — 정책 페이지

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = PagePolicyResponse

페이지 메타 필드(number · size · totalElements · totalPages · first · last · sort · pageable 등)는 '1.3 페이지네이션'과 같습니다. 아래는 content[] 항목입니다.

항목명	타입	설명
content[].policyId	integer(int64)	예) 312
content[].title	string	예) 청년 전월세보증금 대출 이자지원
content[].summary	string	본문 앞 90자를 잘라 만든 요약(공백 정규화 후 ... 부차) · null 가능
content[].content	string	정책 원문. 상세에서만 채웁니다 · null 가능
content[].category	enum(PolicyCategory) HOUSING · LOAN · PUBLIC_HOUSING · SUPPLY	HOUSING=주거지원, LOAN=대출·이자, PUBLIC_HOUSING=공공임대, SUPPLY=주택공급 · 예) LOAN
content[].categoryName	string	화면 표시용 한글 라벨 · 예) 대출·이자
content[].region	string	null 가능 · 예) 서울특별시 관악구
content[].issuer	string	null 가능 · 예) 관악구청 주택과
content[].targetAgeRange	string	null 가능 · 예) 만 19~39세
content[].targetJob	string	null 가능 · 예) 무주택 세대주
content[].targetSalaryRange	string	null 가능 · 예) 연 4,000만원 이하
content[].applyStartDate	string(date)	null 가능 · 예) 2026-08-01
content[].applyEndDate	string(date)	null 가능 · 예) 2026-09-27
content[].open	boolean	오늘 기준 신청 가능 여부 · 예) True
content[].dDay	integer(int64)	마감까지 남은 일수. 마감일이 없으면 null, 이미 지났으면 0 · null 가능 · 예) 24
content[].applyMethod	string	신청 방법. 상세에서만 채웁니다 · null 가능
content[].sourceName	string	null 가능 · 예) 서울특별시 관악구
content[].sourceUrl	string(uri)	null 가능

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	category 가 Enum 에 없는 값, page / size 가 숫자가 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

6.2 나에게 맞는 정책 (POLICY-004)

GET /api/policies/recommend

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요. 회원 프로필(나이대·직업·연소득·지역)로 규칙 기반 점수를 매깁니다. LLM 을 쓰지 않으므로 같은 프로필이면 항상 같은 결과가 나오고, `matchReasons` 로 이유를 설명합니다. 조건에 맞는 정책이 없으면 빈 배열(200)입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
size	query	integer(int32)		최솟값 1 · 최댓값 50 · 기본값 10

Body 없음

RESPONSE

200 — 추천 목록 (relevanceRate 내림차순, 동점이면 마감 임박순)

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = array<RecommendResponse>;

항목명	타입	설명
[].policyId	integer(int64)	예) 312
[].title	string	예) 청년 전월세보증금 대출 이자지원
[].categoryName	string	예) 대출·이자
[].region	string	null 가능 · 예) 서울특별시 관악구
[].dDay	integer(int64)	null 가능 · 예) 24
[].relevanceRate	integer(int32)	적합도 점수(0점은 응답에서 제외) · 최솟값 1 · 최댓값 100 · 예) 92
[].matchReasons	array<string>	왜 추천됐는지 사용자에게 그대로 보여줍니다.

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	size 가 숫자가 아님
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	USER_NOT_FOUND	회원 없음
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "policyId": 312,
      "title": "청년 전월세보증금 대출 이자지원",
      "categoryName": "대출·이자",
      "region": "서울특별시 관악구",
      "dDay": 24,
      "relevanceRate": 92,
      "matchReasons": [
        "거주 지역 일치",
        "연소득 조건 충족",
        "만 25세 대상"
      ]
    }
  ],
  "error": null
}
```

6.3 정책 상세 (POLICY-002)

GET /api/policies/{policyId}

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 상세에서만 content · applyMethod 를 채웁니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
policyId	path	integer(int64)	Y	예) 312

Body 없음

RESPONSE

200 — 정책 상세

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = PolicyResponse.

항목명	타입	설명
policyId	integer(int64)	예) 312
title	string	예) 청년 전월세보증금 대출 이자지원
summary	string	본문 앞 90자를 잘라 만든 요약(공백 정규화 후 ... 부착) · null 가능
content	string	정책 원문. 상세에서만 채웁니다 · null 가능
category	enum(PolicyCategory) HOUSING · LOAN · PUBLIC_HOUSING · SUPPLY	HOUSING=주거지원, LOAN=대출 이자, PUBLIC_HOUSING=공공임대, SUPPLY=주택공급 · 예) LOAN
categoryName	string	화면 표시용 한글 라벨 · 예) 대출·이자
region	string	null 가능 · 예) 서울특별시 관악구
issuer	string	null 가능 · 예) 관악구청 주택과
targetAgeRange	string	null 가능 · 예) 만 19~39세
targetJob	string	null 가능 · 예) 무주택 세대주
targetSalaryRange	string	null 가능 · 예) 연 4,000만원 이하
applyStartDate	string(date)	null 가능 · 예) 2026-08-01
applyEndDate	string(date)	null 가능 · 예) 2026-09-27
open	boolean	오늘 기준 신청 가능 여부 · 예) True
dDay	integer(int64)	마감까지 남은 일수. 마감일이 없으면 null, 이미 지났으면 0 · null 가능 · 예) 24
applyMethod	string	신청 방법. 상세에서만 채웁니다 · null 가능
sourceName	string	null 가능 · 예) 서울특별시 관악구
sourceUrl	string(uri)	null 가능

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	policyId 가 숫자가 아님
404	POLICY_NOT_FOUND	없는 정책 ID
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "policyId": 312,
    "title": "청년 전월세보증금 대출 이자지원",
    "summary": "만 19~39세 무주택 청년의 전월세보증금 대출 이자 중 연 2% 이내를 최대 2년간 지원합니다. 신청은 관...",
    "content": "□ 지원대상\n- 공고일 기준 만 19세 ~ 39세 무주택 세대주\n- 연소득 4천만원 이하 (부부합산 5천만원 이하)\n□ 지원내용\n- 대출 이자 중 연 2% 이내, 최대 2년 지원\n",
    "category": "LOAN",
    "categoryName": "대출·이자",
    "region": "서울특별시 관악구",
    "issuer": "관악구청 주택과",
    "targetAgeRange": "만 19~39세",
    "targetJob": "무주택 세대주",
    "targetSalaryRange": "연 4,000만원 이하",
    "applyStartDate": "2026-08-01",
    "applyEndDate": "2026-09-27",
    "open": true,
    "dDay": 24,
    "applyMethod": "정부24 온라인 신청 또는 관악구청 주택과 방문",
    "sourceName": "서울특별시 관악구",
    "sourceUrl": "https://www.gwanak.go.kr/site/gwanak/ex/bbs/View.do?cbIdx=1"
  },
  "error": null
}
```

7. PublicHousing — 공공임대 (화면 09 · 10)

Method	Path	설명	인증
GET	/api/public-housings	모집 공고 목록 (HOUSING-001)	없음
GET	/api/public-housings/calendar	캘린더 — 한 달치 공고 (화면 10)	없음
GET	/api/public-housings/map	공공임대 지도 마커 (단지 집계)	없음
GET	/api/public-housings/complexes/{complexNo}	단지 상세 — 평형별 임대조건 (HOUSING-002)	없음

7.1 모집 공고 목록 (HOUSING-001)

GET /api/public-housings

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. status 는 저장값이 아니라 오늘 날짜로 계산합니다(UPCOMING / OPEN / CLOSED). dDay 는 마감까지 남은 일수이며 이미 끝났으면 음수가 아니라 0 입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입
region	query	string
housingType	query	enum(HousingType) HAPPY_HOUSE · NATIONAL_RENTAL · PERMANENT_RENTAL · PURCHASE_RENTAL · JEONSE_RENTAL · INTEGRATED_RENTAL · PUBLIC_RENTAL · LONG_JEONSE · PUBLIC_SUPPORT_PRI
keyword	query	string
recruitStatus	query	enum(RecruitStatus) UPCOMING · OPEN · CLOSED
page	query	integer(int32)
size	query	integer(int32)

Body 없음

RESPONSE

200 — 공고 페이지

공동 봉투 { success, data, error } 의 data = PageNoticeResponse

페이지 메타 필드(number · size · totalElements · totalPages · first · last · sort · pageable 등)는 '1.3 페이지네이션'과 같습니다. 아래는 content[] 항목입니다.

항목명	타입
content[].id	integer(int64)
content[].name	string
content[].housingType	enum(HousingType) HAPPY_HOUSE · NATIONAL_RENTAL · PERMANENT_RENTAL · PURCHASE_RENTAL · JEONSE_RENTAL · INTEGRATED_RENTAL · PUBLIC_RENTAL · LONG_JEONSE · PUBLIC_SUPP
content[].housingTypeName	string
content[].region	string
content[].recruitStartDate	string(date)
content[].recruitEndDate	string(date)
content[].status	enum(RecruitStatus) UPCOMING · OPEN · CLOSED
content[].dDay	integer(int64)
content[].applyUrl	string(uri)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	housingType 이 Enum 에 없는 값, page / size 가 숫자가 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

7.2 캘린더 — 한 달치 공고 (화면 10)

GET /api/public-housings/calendar

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 해당 월과 겹치는 공고를 전부 돌려줍니다(페이징 없음).

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
month	query	string	Y	yyyy-MM 형식 · 형식 ^\d{4}-\d{2}\$ · 예) 2026-09

Body 없음

RESPONSE

200 — 그 달의 공고 목록

공통 병투 { success, data, error } 의 data = array<NoticeResponse>

항목명	타입
[].id	integer(int64)
[].name	string
[].housingType	enum(HousingType) HAPPY_HOUSE · NATIONAL_RENTAL · PERMANENT_RENTAL · PURCHASE_RENTAL · JEONSE_RENTAL · INTEGRATED_RENTAL · PUBLIC_RENTAL · LONG_JEONSE · PUBLIC_SUPPORT_PRIV
[].housingTypeName	string
[].region	string
[].recruitStartDate	string(date)
[].recruitEndDate	string(date)
[].status	enum(RecruitStatus) UPCOMING · OPEN · CLOSED
[].dDay	integer(int64)
[].applyUrl	string(uri)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	month 누락 또는 yyyy-MM 형식 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

7.3 공공임대 지도 마커 (단지 집계)

GET /api/public-housings/map

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 금액 단위는 원(마이홈 API 원본)입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입
regionCode	query	string
housingType	query	enum(HousingType) HAPPY_HOUSE · NATIONAL_RENTAL · PERMANENT_RENTAL · PURCHASE_RENTAL · JEONSE_RENTAL · INTEGRATED_RENTAL · PUBLIC_RENTAL · LONG_JEONSE · PUBLIC_SUPPORT_PRIVAT

Body 없음

RESPONSE

200 — 단지 마커 목록

공통 병투 { success, data, error } 의 data = array<ComplexMarkerResponse>

항목명	타입
[].complexNo	integer(int64)
[].name	string
[].roadAddress	string
[].institution	string
[].housingType	enum(HousingType) HAPPY_HOUSE · NATIONAL_RENTAL · PERMANENT_RENTAL · PURCHASE_RENTAL · JEONSE_RENTAL · INTEGRATED_RENTAL · PUBLIC_RENTAL · LONG_JEONSE · PUBLIC_SUPPORT_PRIVAT
[].housingTypeName	string
[].latitude	number(double)
[].longitude	number(double)
[].householdCount	integer(int32)
[].styleCount	integer(int64)
[].minDeposit	integer(int64)
[].maxDeposit	integer(int64)
[].minMonthlyRent	integer(int64)
[].maxMonthlyRent	integer(int64)
[].minArea	number(double)
[].maxArea	number(double)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	housingType 이 Enum 에 없는 값
404	REGION_NOT_FOUND	regionCode 가 없거나 5자리가 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

7.4 단지 상세 — 평형별 임대조건 (HOUSING-002)

GET

/api/public-housings/complexes/{complexNo}

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 평형이 하나도 없으면 빈 배열이 아니라 **404** 입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
complexNo	path	integer(int64)	Y	예) 20240113

Body 없음

RESPONSE

200 — 평형 목록

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = array<ComplexUnitResponse>;

항목명	타입	설명
[].id	integer(int64)	예) 88012
[].styleName	string	null 가능 · 예) 26A
[].exclusiveArea	number(double)	전용면적 m ² · null 가능 · 예) 26.44
[].deposit	integer(int64)	null 가능 · 예) 43000000
[].monthlyRent	integer(int64)	null 가능 · 예) 189000
[].householdCount	integer(int32)	null 가능 · 예) 320
[].houseType	string	null 가능 · 예) 아파트

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	complexNo 가 숫자가 아님
404	PUBLIC_HOUSING_NOT_FOUND	없는 단지이거나 등록된 평형 정보가 없음
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

8. Transaction — 실거래가 (화면 11)

Method	Path	설명	인증
GET	/api/regions	지역 목록 (오퍼레이션 36)	없음
GET	/api/transactions/map	실거래 지도 마커 — 아파트 집계 (오퍼레이션 37)	없음
GET	/api/transactions	실거래 목록 (오퍼레이션 38)	없음

8.1 지역 목록 (오퍼레이션 36)

GET /api/regions

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 화면 11 좌측 필터용. `hasData` 는 그 지역에 수집된 실거래가 있는지로, `false` 인 칩은 눌러도 빈 지도만 나오므로 화면에서 비활성 처리합니다.

REQUEST

파라미터 없음

Body 없음

RESPONSE

200 — 지역 목록

공통 봉투 { `success`, `data`, `error` } 의 `data` = `array<RegionResponse>`;

항목명	타입	설명
<code>[] .regionCode</code>	string	법정동코드 5자리 · 예) 11620
<code>[] .regionName</code>	string	예) 서울특별시 관악구
<code>[] .sido</code>	string	예) 서울특별시
<code>[] .sigungu</code>	string	예) 관악구
<code>[] .hasData</code>	boolean	수집된 실거래가 있는지. <code>false</code> 인 칩은 눌러도 빈 지도라 화면에서 비활성 처리합니다. · 예) <code>True</code>

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

8.2 실거래 지도 마커 — 아파트 집계 (오퍼레이션 37)

GET /api/transactions/map

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 금액 단위는 만원입니다(화면에서 억/만원으로 포맷).

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
<code>regionCode</code>	query	string	Y	법정동코드 5자리 · 예) 11620
<code>dealType</code>	query	enum(DealType) SALE · JEONSE · MONTHLY		기본값 "SALE" · 예) SALE
<code>months</code>	query	integer(int32)		최근 N개월치 집계 · 최솟값 1 · 최댓값 60 · 기본값 12

Body 없음

RESPONSE

200 — 아파트 단위 마커

공통 봉투 { `success`, `data`, `error` } 의 `data` = `array<MapMarkerResponse>`;

항목명	타입	설명
<code>[] .aptName</code>	string	예) 관악드림타운
<code>[] .latitude</code>	number(double)	null 가능 · 예) 37.4812
<code>[] .longitude</code>	number(double)	null 가능 · 예) 126.9294
<code>[] .dealCount</code>	integer(int64)	예) 37
<code>[] .avgAmount</code>	integer(int64)	예) 78500
<code>[] .minAmount</code>	integer(int64)	예) 61000
<code>[] .maxAmount</code>	integer(int64)	예) 102000
<code>[] .avgArea</code>	number(double)	평균 전용면적 m² · 예) 72.4
<code>[] .lastDealDate</code>	string(date)	예) 2026-08-27

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	<code>dealType</code> 이 Enum 에 없는 값. <code>months</code> 가 숫자가 아님
404	REGION_NOT_FOUND	존재하지 않는 지역코드
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

8.3 실거래 목록 (오퍼레이션 38)

GET /api/transactions

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 마커 클릭 시 그 단지(aptName)로 좁혀 호출합니다. dealType=MONTHLY 일 때만 monthlyRent 가 채워집니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
regionCode	query	string	Y	예) 11620
dealType	query	enum(DealType) SALE · JEONSE · MONTHLY		기본값 "SALE" · 예) SALE
aptName	query	string		단지명 정확 일치 (마커 클릭) · 예) 관악드림타운
keyword	query	string		단지명 부분 일치 (검색창)
page	query	integer(int32)		0부터 시작 · 최솟값 0 · 기본값 0
size	query	integer(int32)		페이지당 항목 수 · 최솟값 1 · 최댓값 100 · 기본값 20

Body 없음

RESPONSE

200 — 실거래 페이지

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = PageTransactionResponse

페이지 메타 필드(number · size · totalElements · totalPages · first · last · sort · pageable 등)는 「1.3 페이지네이션」과 같습니다. 아래는 content[] 항목입니다.

항목명	타입	설명
content[].id	integer(int64)	예) 918273
content[].aptName	string	예) 관악드림타운
content[].dealType	enum(DealType) SALE · JEONSE · MONTHLY	SALE=매매, JEONSE=전세(월세 O), MONTHLY=월세 · 예) SALE
content[].dealAmount	integer(int64)	매매가 또는 보증금 · 예) 78000
content[].monthlyRent	integer(int64)	MONTHLY 일 때만 값이 있습니다 · null 가능
content[].exclusiveArea	number(double)	전용면적 m² · 예) 84.97
content[].floor	integer(int32)	null 가능 · 예) 12
content[].buildYear	integer(int32)	null 가능 · 예) 2003
content[].dealDate	string(date)	예) 2026-08-27

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	dealType 이 Enum 에 없는 값, page / size 가 숫자가 아님
404	REGION_NOT_FOUND	존재하지 않는 지역코드
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

9. News — 뉴스

Method	Path	설명	인증
GET	/api/news	뉴스 목록 (NEWS-001)	없음
GET	/api/news/{newsId}	뉴스 상세 (NEWS-002)	없음

9.1 뉴스 목록 (NEWS-001)

GET /api/news

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 목록에서는 content 가 null 입니다(20건만 실어도 수백 KB).

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
keyword	query	string		
page	query	integer(int32)		0부터 시작 · 최솟값 0 · 기본값 0
size	query	integer(int32)		페이지당 항목 수 · 최솟값 1 · 최댓값 100 · 기본값 20

Body 없음

RESPONSE

200 — 뉴스 페이지

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = PageNewsResponse

페이지 메타 필드(number · size · totalElements · totalPages · first · last · sort · pageable 등)는 「1.3 페이지네이션」과 같습니다. 아래는 content [] 항목입니다.

항목명	타입	설명
content [].newsId	integer(int64)	예) 88
content [].title	string	예) 정부, 청년 전세대출 이자지원 확대
content [].summary	string	null 가능
content [].content	string	본문. 상세에서만 채웁니다 · null 가능
content [].pressName	string	null 가능 · 예) 연합뉴스
content [].sourceUrl	string(uri)	null 가능
content [].thumbnailUrl	string(uri)	null 가능
content [].publishedAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss, 오프셋 없음)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	page / size 가 숫자가 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

9.2 뉴스 상세 (NEWS-002)

GET /api/news/{newsId}

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 상세에서만 content 를 채웁니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
newsId	path	integer(int64)	Y	예) 88

Body 없음

RESPONSE

200 — 뉴스 상세

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = NewsResponse

항목명	타입	설명
newsId	integer(int64)	예) 88
title	string	예) 정부, 청년 전세대출 이자지원 확대
summary	string	null 가능
content	string	본문. 상세에서만 채웁니다 · null 가능
pressName	string	null 가능 · 예) 연합뉴스
sourceUrl	string(uri)	null 가능
thumbnailUrl	string(uri)	null 가능
publishedAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	newsId 가 숫자가 아님
404	NEWS_NOT_FOUND	없는 뉴스 ID
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

10. Community — 커뮤니티 (화면 08)

Method	Path	설명	인증
GET	/api/posts	게시글 목록 (오퍼레이션 21)	없음
POST	/api/posts	게시글 작성 (오퍼레이션 23)	USER
GET	/api/posts/popular	인기글 (화면 01 메인)	없음
GET	/api/posts/{postId}	게시글 상세 (오퍼레이션 22)	선택
PATCH	/api/posts/{postId}	게시글 수정 (오퍼레이션 24)	USER
DELETE	/api/posts/{postId}	게시글 삭제 (오퍼레이션 25)	USER
POST	/api/posts/{postId}/likes	좋아요 토글 (오퍼레이션 26)	USER
POST	/api/posts/{postId}/comments	댓글 작성 (오퍼레이션 27)	USER
DELETE	/api/posts/comments/{commentId}	댓글 삭제 (오퍼레이션 28)	USER

10.1 게시글 목록 (오퍼레이션 21)

GET /api/posts

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. badges 는 대출 결과를 등록한 회원에게 붙는 은행 코드 배열(KB / WOORI / NH / HANA)입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
category	query	enum(PostCategory) FREE · LOAN · INFO · QUESTION		예) LOAN
keyword	query	string		제목·내용 부분 일치
page	query	integer(int32)		0부터 시작 · 최솟값 0 · 기본값 0
size	query	integer(int32)		페이지당 항목 수 · 최솟값 1 · 최댓값 100 · 기본값 20

Body 없음

RESPONSE

200 — 게시글 페이지

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = PagePostSummaryResponse

페이지 메타 필드(number · size · totalElements · totalPages · first · last · sort · pageable 등)는 「1.3 페이지네이션」과 같습니다. 아래는 content[] 항목입니다.

항목명	타입	설명
content[].id	integer(int64)	예) 1201
content[].category	enum(PostCategory) FREE · LOAN · INFO · QUESTION	예) LOAN
content[].title	string	예) 관악구 전세대출 후기 남깁니다
content[].nickname	string	예) 집구하는청년
content[].badges	array<BankCode>	대출 결과를 등록한 회원에게 붙는 은행 벤티 코드
content[].viewCount	integer(int32)	예) 342
content[].likeCount	integer(int32)	예) 18
content[].commentCount	integer(int32)	예) 7
content[].createdAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	category 가 Enum 에 없는 값, page / size 가 숫자가 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

10.2 게시글 작성 (오퍼레이션 23)

POST /api/posts

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요.

REQUEST

파라미터 없음

Body — PostRequest (필수)

항목명	타입	필수	설명
title	string	Y	최소 1자 · 최대 200자 · 예) 관악구 전세대출 후기 남깁니다
content	string	Y	최소 1자 · 예) 지난주에 승인받았습니다. 조건은 아래와 같습니다...
category	enum(PostCategory) FREE · LOAN · INFO · QUESTION	Y	예) LOAN

RESPONSE

201 — 작성 완료

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = PostIdData

항목명	타입	설명
postId	integer(int64)	예) 1201

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	제목 공백·200자 초과, 내용 공백, 카테고리 미선택
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	USER_NOT_FOUND	작성자 계정 없음
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Request — 요청

```
{
  "title": "관악구 전세대출 후기 남깁니다",
  "content": "지난주에 승인받았습니다. 조건은 아래와 같습니다...",
  "category": "LOAN"
}
```

10.3 인기글 (화면 01 메인)

GET /api/posts/popular

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. 좋아요·조회수 기준 상위 N건.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
size	query	integer(int32)		최솟값 1 · 최댓값 20 · 기본값 5

Body 없음

RESPONSE

200 — 인기글 목록

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = array<PostSummaryResponse>;

항목명	타입	설명
[].id	integer(int64)	예) 1201
[].category	enum(PostCategory) FREE · LOAN · INFO · QUESTION	예) LOAN
[].title	string	예) 관악구 전세대출 후기 남깁니다
[].nickname	string	예) 집구하는청년
[].badges	array<BankCode>	대출 결과를 등록한 회원에게 붙는 은행 뱃지 코드
[].viewCount	integer(int32)	예) 342
[].likeCount	integer(int32)	예) 18
[].commentCount	integer(int32)	예) 7
[].createdAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	size 가 숫자가 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

10.4 게시물 상세 (오퍼레이션 22)

GET /api/posts/{postId}

인증 · 선택 (로그인 시 개인화)

인증 선택. 비로그인도 볼 수 있으며, 그때는 liked · mine 이 항상 false 입니다. 조회 시 조회수가 증가합니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
postId	path	integer(int64)	Y	예) 1201

Body 없음

RESPONSE

200 — 게시물 상세 + 댓글

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = PostDetailResponse

항목명	타입	설명
id	integer(int64)	예) 1201
category	enum(PostCategory) FREE · LOAN · INFO · QUESTION	예) LOAN
title	string	예) 관악구 전세대출 후기 남깁니다
content	string	
nickname	string	예) 집구하는청년
badges	array<BankCode>	
viewCount	integer(int32)	예) 343
likeCount	integer(int32)	예) 18
commentCount	integer(int32)	예) 7
createdAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)
liked	boolean	비로그인 조회 시 항상 false · 예) False
mine	boolean	비로그인 조회 시 항상 false · 예) False
comments	array<CommentResponse>	
comments[].id	integer(int64)	예) 4410
comments[].nickname	string	예) 이사준비중
comments[].content	string	예) 저도 같은 은행에서 받았는데 금리가 비슷하네요.
comments[].createdAt	string(date-time)	ISO-8601 (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss , 오프셋 없음)
comments[].mine	boolean	비로그인 조회 시 항상 false · 예) False

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	postId 가 숫자가 아님
404	POST_NOT_FOUND	없는 글 · 삭제된 글
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

10.5 게시물 수정 (오퍼레이션 24)

PATCH

/api/posts/{postId}

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요 + 본인 글만. 성공 시 data 는 null 입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
postId	path	integer(int64)	Y	예) 1201

Body — PostRequest (필수)

항목명	타입	필수	설명
title	string	Y	최소 1자 · 최대 200자 · 예) 관악구 전세대출 후기 남깁니다
content	string	Y	최소 1자 · 예) 지난주에 승인받았습니다. 조건은 아래와 같습니다...
category	enum(PostCategory) FREE · LOAN · INFO · QUESTION	Y	예) LOAN

RESPONSE

200 — 수정 완료

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = any

필드 없음

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	제목·내용·카테고리 검증 실패
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
403	NOT_POST_OWNER	남의 글 수정 시도
404	POST_NOT_FOUND	없는 글
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

10.6 게시물 삭제 (오퍼레이션 25)

DELETE

/api/posts/{postId}

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요 + 본인 글만. soft delete(ContentStatus.DELETED) 이며 200 + data:null 입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
postId	path	integer(int64)	Y	예) 1201

Body 없음

RESPONSE

200 — 삭제 완료

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = any

필드 없음

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	postId 가 숫자가 아님
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
403	NOT_POST_OWNER	남의 글 삭제 시도
404	POST_NOT_FOUND	없는 글
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

10.7 좋아요 토글 (오퍼레이션 26)

POST /api/posts/{postId}/likes	인증 · USER (로그인 필요)
---------------------------------------	--------------------

로그인 필요. 같은 요청을 반복하면 좋아요/취소가 번갈아 적용됩니다. 응답 liked 가 토글 이후 상태입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
postId	path	integer(int64)	Y	예) 1201

Body 없음

RESPONSE

200 — 토글 결과

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = LikeToggleData

항목명	타입	설명
liked	boolean	토글 이후 상태 · 예) True

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	postId 가 숫자가 아님
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	POST_NOT_FOUND / USER_NOT_FOUND	없는 글 · 없는 회원
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Response — 응답

<pre>{ "success": true, "data": { "liked": true }, "error": null }</pre>
--

10.8 댓글 작성 (오퍼레이션 27)

POST /api/posts/{postId}/comments	인증 · USER (로그인 필요)
--	--------------------

로그인 필요.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
postId	path	integer(int64)	Y	예) 1201

Body — CommentRequest (필수)

항목명	타입	필수	설명
content	string	Y	최소 1자 · 최대 1000자 · 예) 저도 같은 은행에서 받았는데 금리가 비슷하네요.

RESPONSE

201 — 작성 완료

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = CommentIdData

항목명	타입	설명
commentId	integer(int64)	예) 4410

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	내용 공백 또는 1000자 초과
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	POST_NOT_FOUND / USER_NOT_FOUND	없는 글 · 없는 회원
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Request — 요청

```
{
  "content": "저도 같은 은행에서 받았는데 금리가 비슷하네요."
}
```

10.9 댓글 삭제 (오퍼레이션 28)

DELETE /api/posts/comments/{commentId}

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요 + 본인 댓글만. 200 + data:null.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
commentId	path	integer(int64)	Y	예) 4410

Body 없음

RESPONSE

200 — 삭제 완료

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = any

필드 없음

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	commentId 가 숫자가 아님
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
403	NOT_POST_OWNER	남의 댓글 삭제 시도
404	COMMENT_NOT_FOUND	없는 댓글
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

11. Loan — 대출 예측 (화면 14)

Method	Path	설명	인증
GET	/api/loans/prediction	은행별 한도 분포 + 내 예상 한도 + 분석레포트	USER
GET	/api/loans/prediction/samples	막대 클릭 — 이 구간을 받은 사람들의 조건	USER
POST	/api/loans/actual	내 대출 결과 등록 (LOAN-005)	USER
GET	/api/loans/me	내가 등록한 대출 (LOAN-002)	USER
DELETE	/api/loans/actual/{loanId}	등록한 대출 기록 삭제	USER

11.1 은행별 한도 분포 + 내 예상 한도 + 분석레포트

GET /api/loans/prediction

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요. 회원들이 실제로 등록한 승인 이력(`loan_actuals`)을 5천만원 단위 6구간으로 쉐 분포입니다. 0번 칸은 「반려」이고, 금액 구간은 1번부터 시작합니다.

`report.aiGenerated` 가 `false` 면 **규칙 기반** 목업입니다. 화면은 이 값으로 「샘플」배지를 붙여 시 가 쓴 글로 오해되지 않게 합니다. `OPENAI_API_KEY` 가 설정되면 자동으로 `true` 가 됩니다.

REQUEST

파라미터 없음

Body 없음

RESPONSE

200 — 예측 결과

공통 봉투 { `success`, `data`, `error` } 의 `data` = `LoanPredictionResponse`

항목명	타입	설명
profile	MyProfile	화면 상단 「내 정보」 어떤 조건으로 계산했는지 보여줘야 숫자를 믿을 수 있습니다. 값은 한글 라벨입니다.
profile.nickname	string	예) 집구하는청년
profile.ageRange	string	예) 20대 후반
profile.job	string	예) 직장인
profile.salaryRange	string	예) 3,000~4,000만원
profile.maritalStatus	enum 미혼 · 기혼	예) 미혼
buckets	array<string>	막대그래프 x축 라벨 6칸. 0번은 「반려」
banks	array<BankPrediction>	예상 한도가 큰 순으로 정렬
banks[].bankName	string	은행 표시명(한글) · 예) KB국민은행
banks[].theme	enum amber · blue · green · violet	카드 색 키(프론트가 팔레트로 매핑) · 예) amber
banks[].distribution	array<integer>	구간별 표본 수 = 막대 높이. buckets 와 같은 순서의 6칸
banks[].highlightIndex	integer(int32)	가장 가능성 높은 구간(0=반려는 강조하지 않음) · 최솟값 1 · 최댓값 5 · 예) 3
banks[].expectedLimit	integer(int64)	내 조건 기준 예상 한도(원) · 예) 128000000
banks[].expectedRate	number(double)	예상 금리(%) · 예) 3.62
banks[].sampleSize	integer(int64)	예) 95
banks[].note	string	팝업(14b)의 한 줄 설명 · 예) 나이 · 직업 · 연봉 기준 산출
report	AnalysisReport	화면 하단 「분석레포트」
report.headline	string	
report.insights	array<string>	
report.recommendedBank	string	예) KB국민은행
report.disclaimer	string	화면에 반드시 노출합니다.
report.aiGenerated	boolean	false = 목업(규칙 기반) · 예) False

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	USER_NOT_FOUND	회원 없음
404	NOT_FOUND_LOAN_SAMPLE	등록된 대출 표본이 하나도 없음 (분포를 만들 수 없음)
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "profile": {
      "nickname": "집구하는청년",
      "ageRange": "20대 후반",
      "job": "직장인",
      "salaryRange": "3,000~4,000만원",
      "maritalStatus": "미혼"
    },
    "buckets": [
      "반려",
      "0.5억 미만",
      "0.5~1억",
      "1~1.5억",
      "1.5~2억",
      "2억 이상"
    ],
    "banks": [
      {
        "bankName": "KB국민은행",
        "theme": "amber",
        "distribution": [
          3,
          12,
          41,
          28,
          9,
          2
        ],
        "highlightIndex": 3,
        "expectedLimit": 128000000,
        "expectedRate": 3.62,
        "sampleSize": 95,
        "note": "나이 · 직업 · 연봉 기준 산출"
      },
      {
        "bankName": "우리은행",
        "theme": "blue",
        "distribution": [
          5,
          18,
          33,
          21,
          6,
          1
        ],
        "highlightIndex": 2,
        "expectedLimit": 96000000,
        "expectedRate": 3.85,
        "sampleSize": 84,
        "note": "나이 · 직업 · 연봉 기준 산출"
      }
    ],
    "report": {
      "headline": "20대 후반 직장인 · 연소득 3,000~4,000만원 기준 최대 1.28억까지 기대할 수 있습니다",
      "insights": [
        "KB국민은행이 같은 조건에서 가장 높은 한도를 보였습니다 (표본 95건)",
        "금리는 우리은행이 0.23%p 높습니다",
        "표본의 8%는 반려했습니다. 소득 증빙을 먼저 확인하세요"
      ],
      "recommendedBank": "KB국민은행",
      "disclaimer": "회원들이 등록한 실제 승인 이력을 바탕으로 한 추정치입니다. 실제 심사 결과와 다를 수 있습니다.",
      "aiGenerated": false
    }
  },
  "error": null
}
```

11.2 막대 클릭 — 이 구간을 받은 사람들의 조건

GET /api/loans/prediction/samples

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요. 개인을 특정할 수 있는 값(닉네임·아이디)은 담지 않습니다. bucket=0 은 반려 구간이라 rejectedBucket=true 로 내려가고 화면 문구가 달라집니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
bank	query	enum KB국민은행 · 우리은행 · NH농협은행 · 하나은행	Y	은행 표시명(한글). BankCode 가 아니라 KB국민은행 처럼 보냅니다. · 예) KB국민은행
bucket	query	integer(int32)	Y	구간 번호 0~5 (0=반려, 1=0.5억 미만, 2=0.5~1억, 3=1~1.5억, 4=1.5~2억, 5=2억 이상) · 최솟값 0 · 최댓값 5 · 예) 3

Body 없음

RESPONSE

200 — 표본 목록

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = LoanSampleResponse

항목명	타입	설명
bankName	string	예) KB국민은행
bucketLabel	string	예) 1~1.5억
rejectedBucket	boolean	bucket=0 이면 true — 화면 문구와 표가 달라집니다("승인 한도 0원"은 거짓말) · 예) False
total	integer(int64)	예) 28
summary	string	예) 이 구간은 연소득 3~4천만원 직장인이 가장 많습니다
samples	array<LoanSample>	
samples[].ageRange	string	null 가능 · 예) 20대 후반
samples[].job	string	null 가능 · 예) 직장인
samples[].salaryRange	string	null 가능 · 예) 3,000~4,000만원
samples[].region	string	null 가능 · 예) 서울특별시 관악구
samples[].actualLimit	integer(int64)	예) 120000000
samples[].actualRate	number(double)	예) 3.55
samples[].similar	boolean	나와 조건(직업·소득·나이대)이 겹치면 true — 화면에서 강조 · 예) True
mine	LoanSampleMine	
mine.inThisBucket	boolean	예) True
mine.expectedLimit	integer(int64)	예) 128000000
mine.message	string	예) 회원님의 예상 한도가 이 구간에 속합니다.

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	bucket 이 0~5 밖
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	USER_NOT_FOUND	회원 없음
404	NOT_FOUND_LOAN_SAMPLE	그 은행·구간에 표본이 없음
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

11.3 내 대출 결과 등록 (LOAN-005)

POST /api/loans/actual

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요. 이 데이터가 다른 회원의 예측 표본이 되고, 커뮤니티 은행 뱃지의 근거가 됩니다.
rejected=true (반려) 면 actualLimit 없이 보냅니다. 승인인데 금액이 없으면 400 입니다. policyId 를 생략하면 가장 최근의 대표 대출 정책이 자동으로 연결됩니다.

REQUEST
파라미터 없음

Body — LoanRecordRequest (필수)

항목명	타입	필수	설명
bankName	enum(BankCode) KB · WOORI · NH · HANA	Y	코드로 보냅니다(KB / WOORI / NH / HANA). 서버가 표시명으로 변환해 저장합니다. · 예) KB
actualLimit	integer(int64)		승인 한도(원). rejected=false 면 필수, rejected=true 면 생략 · 최솟값 10000000 · 최댓값 1000000000 · null 가능 · 예) 130000000
actualRate	number(double)		금리(%) · 최솟값 0.1 · 최댓값 20.0 · null 가능 · 예) 3.6
policyId	integer(int64)		생략하면 가장 최근의 대표 대출 정책이 자동 연결됩니다. · null 가능
rejected	boolean	Y	true 면 반려 기록 · 기본값 false · 예) False

RESPONSE

201 — 등록 완료

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = LoanIdData

항목명	타입	설명
loanId	integer(int64)	예) 771

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	은행 미선택 · BankCode 에 없는 은행 · 한도 1천만~10억 벗어남 · 금리 0.1~20% 벗어남 · 승인인데 actualLimit 없음
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	POLICY_NOT_FOUND	지정한 정책이 없음 · 연결할 대표 대출 정책이 DB 에 없음
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Request — 승인

```
{
  "bankName": "KB",
  "actualLimit": 130000000,
  "actualRate": 3.6,
  "rejected": false
}
```

11.4 내가 등록한 대출 (LOAN-002)

GET /api/loans/me

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요. 등록된 기록이 없으면 `loans: []` 입니다(404 아님).

REQUEST

파라미터 없음

Body 없음

RESPONSE

200 — 내 대출 목록

공통 봉투 { `success`, `data`, `error` } 의 `data` = `MyLoanResponse`

항목명	타입	설명
<code>loans</code>	<code>array<MyLoanItem></code>	등록한 기록이 없으면 빈 배열
<code>loans[].id</code>	<code>integer(int64)</code>	예) 771
<code>loans[].bankName</code>	<code>string</code>	예) KB국민은행
<code>loans[].bankCode</code>	<code>enum</code> KB · WOORI · NH · HANA	<code>BankCode</code> . 저장된 한글 은행명이 매핑되지 않으면 <code>null</code> · <code>null</code> 가능 · 예) KB
<code>loans[].rejected</code>	<code>boolean</code>	예) <code>False</code>
<code>loans[].actualLimit</code>	<code>integer(int64)</code>	<code>null</code> 가능 · 예) 130000000
<code>loans[].actualRate</code>	<code>number(double)</code>	<code>null</code> 가능 · 예) 3.6
<code>loans[].createdAt</code>	<code>string</code>	예) 2026-08-30T14:02:11

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

11.5 등록된 대출 기록 삭제

DELETE /api/loans/actual/{loanId}

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요 + 본인 기록만. 200 + `data:null`.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
<code>loanId</code>	path	<code>integer(int64)</code>	Y	예) 771

Body 없음

RESPONSE

200 — 삭제 완료

공통 봉투 { `success`, `data`, `error` } 의 `data` = `any`

필드 없음

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	<code>loanId</code> 가 숫자가 아님
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
403	ACCESS_DENIED	남의 기록 삭제 시도
404	NOT_FOUND_LOAN_SAMPLE	없는 기록
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

12. AI — AI 요약 · 내 상황 적용

Method	Path	설명	인증
GET	/api/ai/policies/{policyId}	정책 AI 요약 + 내 적용 (POLICY-005)	USER
GET	/api/ai/news/{newsId}	뉴스 AI 요약 + 내 적용	USER

12.1 정책 AI 요약 + 내 적용 (POLICY-005)

GET /api/ai/policies/{policyId}	인증 · USER (로그인 필요)
---------------------------------	--------------------

로그인 필요 — 「나에게 어떻게 적용되나」가 회원 조건(나이·직업·소득·지역)을 쓰기 때문입니다. 비로그인에게는 화면에서 이 영역을 **감춉니다**(401 을 띄우지 않습니다).

aiGenerated 로 출처를 구분합니다. true = LLM 생성(배지 「AI」) / false = 규칙 기반 목업(배지 「샘플」). OPENAI_API_KEY 가 없거나 LLM 호출이 실패하면 **예외 대신 규칙 기반으로 풀백**하므로, 정의돼 있는 AI_SUMMARY_FAILED(503) 은 현재 실제로는 나가지 않습니다. 결과는 (종류·글·회원) 조합으로 서버 메모리에 최대 500건 캐시됩니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
policyId	path	integer(int64)	Y	예) 312

Body 없음

RESPONSE

200 — 요약 + 적용

공통 병두 { success, data, error } 의 data = AiInsightResponse

항목명	타입	설명
summary	array<string>	3줄 요약
application	AiApplication	「나에게 어떻게 적용되나」
application.verdict	string	한 줄 결론
application.reasons	array<string>	근거
application.nextSteps	array<string>	지금 할 일
application.tone	enum good · check · caution	화면 색 결정 (good=초록, check=노랑, caution=빨강) · 예) good
aiGenerated	boolean	false = LLM 이 쓰지 않음(규칙 기반). 화면은 이 값으로 「샘플」 배지를 붙입니다. · 예) False

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	policyId 가 숫자가 아님
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	POLICY_NOT_FOUND	없는 정책
404	USER_NOT_FOUND	토큰의 회원이 삭제됨
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외
503	AI_SUMMARY_FAILED	(예약) LLM 실패를 풀백하지 않기로 바뀔 경우

예시

Response — 규칙 기반 풀백 (키 미설정)

<pre>{ "success": true, "data": { "summary": ["만 19~39세 무주택 세대주가 대상입니다.", "전월세보증금 대출 이자 중 연 2% 이내를 최대 2년간 지원합니다.", "신청은 2026년 9월 27일까지입니다."], "application": { "verdict": "신청 조건에 해당합니다. 마감 전에 서류를 준비하세요.", "reasons": ["나이대(20대 후반)가 대상 범위에 듭니다", "연소득 3", "000~4", "000만원이 4천만원 이하 조건을 만족합니다", "거주지가 관악구로 일치합니다"], "nextSteps": ["무주택 확인을 위한 주민등록등본 발급", "임대차계약서 사본 준비", "정부24에서 온라인 신청"], "tone": "good" }, "aiGenerated": false }, "error": null }</pre>
--

12.2 뉴스 AI 요약 + 내 적용

GET /api/ai/news/{newsId}

인증 · USER (로그인 필요)

로그인 필요. 동작·폴백 규칙은 /api/ai/policies/{policyId} 와 같습니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
newsId	path	integer(int64)	Y	예) 88

Body 없음

RESPONSE

200 — 요약 + 적용

공통 봉투 { success, data, error } 의 data = AiInsightResponse

항목명	타입	설명
summary	array<string>	3줄 요약
application	AiApplication	「나에게 어떻게 적용되나」
application.verdict	string	한 줄 결론
application.reasons	array<string>	근거
application.nextSteps	array<string>	지금 할 일
application.tone	enum good · check · caution	화면 색 결정 (good=초록, check=노랑, caution=빨강) · 예) good
aiGenerated	boolean	false = LLM 이 쓰지 않음(규칙 기반). 화면은 이 값으로 「샘플」 배지를 붙입니다. · 예) False

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	newsId 가 숫자가 아님
401	INVALID_TOKEN / TOKEN_EXPIRED	토큰 문제
404	NEWS_NOT_FOUND	없는 뉴스
404	USER_NOT_FOUND	토큰의 회원이 삭제됨
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외
503	AI_SUMMARY_FAILED	(예약)

13. Mock — AI 연동 전 자리 — 항상 같은 정적 응답을 반환합니다

Method	Path	설명	인증
GET	/api/mock/ai/status	[MOCK] AI 사용 가능 여부	없음
GET	/api/mock/ai/policies/{policyId}	[MOCK] 정책 AI 요약 — 정적 응답	없음
GET	/api/mock/ai/news/{newsId}	[MOCK] 뉴스 AI 요약 — 정적 응답	없음
GET	/api/mock/ai/loans/report	[MOCK] 대출 분석레포트 — 정적 응답	없음

13.1 [MOCK] AI 사용 가능 여부

GET /api/mock/ai/status

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요 · 정적 응답. 프론트가 「AI」 샘플 배지를 어느 쪽으로 그릴지 미리 정하려고 씁니다. 목업이므로 `aiConfigured` 는 항상 `false` 이고, 실제 값은 나중에 `AiAvailability` 에 연결합니다.

REQUEST

파라미터 없음

Body 없음

RESPONSE

200 — 목업 상태

공통 분투 { success, data, error } 의 data = AiStatusResponse

항목명	타입	설명
aiConfigured	boolean	목업에서는 항상 false · 예) False
engine	enum rule-based · llm	예) rule-based
model	string	null 가능
mock	boolean	이 응답이 목업임을 알리는 플래그. 항상 true · 예) True

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "aiConfigured": false,
    "engine": "rule-based",
    "model": null,
    "mock": true
  },
  "error": null
}
```

13.2 [MOCK] 정책 AI 요약 — 정적 응답

GET /api/mock/ai/policies/{policyId}

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요 · DB 조회 없음 · 항상 200. /api/ai/policies/{policyId} 와 응답 스키마가 동일하므로, 프론트는 base 경로만 /api/ai ↔ /api/mock/ai 로 바꿔 끼우면 됩니다.

AI/백엔드 작업이 끝나기 전에 화면을 먼저 만들기 위한 자리이며, 존재하지 않는 `policyId` 를 넣어도 404 가 아니라 같은 목업을 돌려줍니다. `aiGenerated` 는 항상 `false` 입니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
policyId	path	integer(int64)	Y	목업은 값을 사용하지 않습니다(응답 형태만 맞춥니다) · 예) 1

Body 없음

RESPONSE

200 — 고정된 목업 요약

공통 분투 { success, data, error } 의 data = AiInsightResponse

항목명	타입	설명
summary	array<string>	3줄 요약
application	AiApplication	「나에게 어떻게 적용되나」
application.verdict	string	한 줄 결론
application.reasons	array<string>	근거
application.nextSteps	array<string>	지금 할 일
application.tone	enum good · check · caution	화면 색 결정 (good=초록, check=노랑, caution=빨강) · 예) good
aiGenerated	boolean	false = LLM 이 쓰지 않음(규칙 기반). 화면은 이 값으로 「샘플」 배치를 붙입니다. · 예) False

예외 · 오류 응답

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	policyId 가 숫자가 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "summary": [
      "[목업] 만 19~39세 무주택 청년의 전월세 보증금 대출 이자를 지원하는 제도입니다.",
      "[목업] 지원 한도는 연 2% 이내, 최대 2년입니다.",
      "[목업] 신청은 정부24 온라인 또는 관할 구청 방문으로 가능합니다."
    ],
    "application": {
      "verdict": "[목업] 조건에 해당할 가능성이 높습니다.",
      "reasons": [
        "[목업] 나이대 조건 충족",
        "[목업] 소득 구간 조건 충족"
      ],
      "nextSteps": [
        "[목업] 주민등록등본 발급",
        "[목업] 임대차계약서 준비"
      ],
      "tone": "good"
    },
    "aiGenerated": false
  },
  "error": null
}
```

13.3 [MOCK] 뉴스 AI 요약 — 정적 응답

GET /api/mock/ai/news/{newsId}

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요 · DB 조회 없음 · 항상 200. /api/ai/news/{newsId} 와 응답 스키마가 동일합니다.

REQUEST

항목명	위치	타입	필수	설명
newsId	path	integer(int64)	Y	목업은 값을 사용하지 않습니다 · 예) 1

Body 없음

RESPONSE

200 — 고정된 목업 요약

공통 병투 { success, data, error } 의 data = AiInsightResponse

항목명	타입	설명
summary	array<string>	3줄 요약
application	AiApplication	「나에게 어떻게 적용되나」
application.verdict	string	한 줄 결론
application.reasons	array<string>	근거
application.nextSteps	array<string>	지금 할 일
application.tone	enum good · check · caution	화면 색 결정 (good=초록, check=노랑, caution=빨강) · 예) good
aiGenerated	boolean	false = LLM 이 쓰지 않음(규칙 기반). 화면은 이 값으로 「샘플」 배치를 붙입니다. · 예) False

상태	code	발생 조건
400	INVALID_INPUT	newsId 가 숫자가 아님
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

13.4 [MOCK] 대출 분석레포트 — 정적 응답

GET /api/mock/ai/loans/report

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요 · 정적 응답. /api/loans/prediction 응답의 report 조각만 따로 돌려줍니다. 화면 14 하단 「분석레포트」를 로그인·표본 없이 개발하기 위한 자리입니다.

REQUEST

파라미터 없음

Body 없음

RESPONSE

200 — 고정된 목업 레포트

공통 병투 { success, data, error } 의 data = AnalysisReport

항목명	타입	설명
headline	string	
insights	array<string>	
recommendedBank	string	예) KB국민은행
disclaimer	string	화면에 반드시 노출합니다.
aiGenerated	boolean	false = 목업(규칙 기반) · 예) False

상태	code	발생 조건
500	INTERNAL_ERROR	예기치 못한 예외

예시

Response — 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "headline": "[목업] 20대 후반 직장인 기준 최대 1.3억까지 기대할 수 있습니다",
    "insights": [
      "[목업] KB국민은행이 같은 조건에서 가장 높은 한도를 보였습니다",
      "[목업] 금리는 우리은행이 0.2%p 높습니다",
      "[목업] 표본의 8%는 반려했습니다"
    ],
    "recommendedBank": "KB국민은행",
    "disclaimer": "목업 데이터입니다. 실제 심사 결과와 무관합니다.",
    "aiGenerated": false
  },
  "error": null
}
```

14. System — 헬스체크

Method	Path	설명	인증
GET	/actuator/health	헬스체크	없음

14.1 헬스체크

GET /actuator/health

인증 · 없음 (비로그인 허용)

인증 불필요. Docker/로드밸런서용. 공통 봉투를 쓰지 않습니다(Spring Actuator 기본 형식).

상태	의미
200	<code>{"status": "UP"}</code>
503	<code>{"status": "DOWN"}</code> — DB 연결 실패 등

REQUEST

파라미터 없음

Body 없음

RESPONSE

200 — 정상

항목명	타입	설명
status	string	예) UP

예외 · 오류 응답

상태	의미	errorCode
503	비정상	-