MS Digital – navodila za administratorja

13. 10. 2026

Osnovno

Montaža Škerjanec Digital teče na Synology DS224+ v pisarni na naslovu **http://192.168.10.50:8080**. Administrator skrbi za uporabnike, gesla, varnostne kopije in posodobitve.

Kaj	Kje
Aplikacija	http://192.168.10.50:8080
Synology (DSM)	http://192.168.10.50:5000, administratorski račun Synology
Datoteke aplikacije	File Station › docker › msd
Podatki (baza, datoteke, kopije)	File Station › docker › msd › data
Zagon in ustavitev	Container Manager › Project › msd
Koda in navodila za programerja	GitHub skerox-lab/Koledar, veja claude/ms-digital-predaja-6671vi

Mape **data** nikoli ne briši. V njej so vsi podatki.

Prvi zagon in prijava

Ob prvem odprtju aplikacija pokaže okno **Prvi zagon**. Tako se ustvari prvi administrator.

1. Odpri http://192.168.10.50:8080.
2. Vpiši ime in priimek, uporabniško ime (službeni e-naslov) in geslo (vsaj 8 znakov).
3. Klikni **Ustvari administratorja**. Odpre se aplikacija.

Okno Prvi zagon se pokaže samo enkrat. Pozneje se vsi prijavljajo z e-naslovom in geslom.

- Prijava velja 14 dni, nato se je treba prijaviti znova.
- **Odjava**: gumb zgoraj desno.
- Po 10 napačnih geslih zapored se prijava za ta račun zaklene za 15 minut.

Uporabniki in gesla

Uporabnike ureja administrator (in direktor) v **Administracija › Uporabniki in vloge**.

Nov uporabnik

1. Klikni **Dodaj uporabnika**.
2. Vpiši ime in priimek, uporabniško ime (službeni e-naslov) in izberi vlogo.
3. Klikni **Shrani**. Prikaže se okno z **začasnim geslom** (npr. `abcd-efgh-2345`).

4. Začasno geslo sporoči uporabniku osebno ali po telefonu. Ob prvi prijavi ga mora zamenjati s svojim.

Gesla

- **Ponastavi geslo**: uporabnik dobi novo začasno geslo, vse njegove prijave se odjavijo. Uporabi, ko uporabnik pozabi geslo.
- **Nastavi geslo**: geslo vpišeš sam. Nato izbereš, ali ga mora uporabnik ob prvi prijavi zamenjati (V redu = da).
- Geslo ima vsaj 8 znakov. Gesla so na strežniku shranjena zašifrirano, nihče jih ne more prebrati.

Urejanje in izbris

- **Uredi**: ime, uporabniško ime, vloga. Sprememba vloge uporabnika odjavi; nova vloga velja ob naslednji prijavi.
- **Izbriši**: uporabnik se ne more več prijaviti. Objekti, ponudbe in vnosi ostanejo.
- Samega sebe ne moreš izbrisati. Vedno mora ostati vsaj en administrator.

Pomembno: ime vodje projekta

Vodja vidi samo objekte in ponudbe, kjer je v polju »Vodja« zapisano **točno njegovo ime** iz Administracije. Nova ponudba dobi vodjo samodejno (tistega, ki jo ustvari). Če uporabnika preimenuješ, aplikacija sama popravi vodjo na njegovih objektih in ponudbah.

Kaj vidi katera vloga

Pravice preverja strežnik, zato uporabnik podatkov, ki jih ne sme videti, sploh ne dobi.

Vloga	Objekti in ponudbe	Plan ekip in ure	Partnerji, Ceniki	Poročila	Administracija
Vodja projekta	samo svoji	vse	vidi in ureja	ne	ne
Računovodstvo	vsi, razvrščeni po vodjih	vse	vidi in ureja	ne	ne
Direktor	vsi, razvrščeni po vodjih	vse	vidi in ureja	da	da
Administrator	vsi, razvrščeni po vodjih	vse	vidi in ureja	da	da

Izvoz Finančnega pregleda projektov vsebuje samo podatke, ki jih vloga vidi. Vodja dobi samo svoje objekte.

Dostop od doma

Od doma se poveže prek **obstoječega VPN** (enako kot za DS File) in odpre isti naslov http://192.168.10.50:8080.

Javni naslov s HTTPS (npr. https://msd.montaza-skerjanec.si) vklopi šele, ko kodo pregleda programer:

1. Synology: Control Panel › Login Portal › Advanced › Reverse Proxy › Create. Vir HTTPS, ime `msd.<domena>`, vrata 443; cilj HTTP, localhost, vrata 8080.
2. Control Panel › Security › Certificate: Let's Encrypt potrdilo za to ime.
3. V `docker/msd/docker-compose.yml` nastavi `MSD_SECURE_COOKIE: "1"` in v Container Managerju projekt ponovno zgradi (Action › Build).

Varnostne kopije

Aplikacija vsako noč ob 2:00 sama naredi kopijo baze v `docker/msd/data/backup` in jo hrani 30 dni. Kopija samo na istem Synologyju ne pomaga ob okvari, kraji ali izsiljevalskem virusu, zato nastavi še Hyper Backup.

Hyper Backup (enkratna nastavitev)

1. Package Center › namesti **Hyper Backup**.
2. Priklopi USB disk na Synology.
3. Hyper Backup › **+** › Data backup task › cilj **Local folder & USB** › USB disk.
4. Vir: mapa `docker/msd/data`.
5. Urnik: vsak dan ob **3:00**. Rotacija: **30 različic**.

Preveri enkrat na mesec, ali je zadnja kopija uspela (Hyper Backup › zelena kljukica).

Obnova baze iz kopije

1. Container Manager › Project › msd › Action › **Stop**.
2. File Station › `docker/msd/data`: preimenuj `msd.db` v `msd-pokvarjena.db`.
3. Iz `data/backup` kopiraj želeno kopijo (npr. `msd-2026-10-20-dnevna.db`) v `data` in jo preimenuj v `msd.db`.
4. Action › **Start**.

Pred prenosom večjih sprememb (uvoz, odstranitev vzorca) aplikacija sama naredi dodatno kopijo.

Spremembe izgleda in nove funkcije

Vse spremembe gredo po isti poti: najprej v prototip, nato v aplikacijo. Tako prototip ostane edini vir resnice in testi lahko preverijo, da je aplikacija enaka.

1. **Spremeni prototip** v Claude Chat (kot do zdaj): opiši, kaj ti ni všeč ali kaj želiš dodati, in preizkusi.

2. **Pripravi paket sprememb** (ZIP z novim `index.html` in opisom sprememb), kot paket sprememb 1.
3. **Pošlji ga v Claude Code** (to sejo ali novo). Claude Code prenese spremembe v aplikacijo, požene vse teste in jih shrani na GitHub.
4. **Posodobi Synology** (spodaj).

Manjše stvari (besedilo, barva, stolpec) lahko naročiš tudi neposredno v Claude Code. Takrat Claude Code popravi tudi prototip, da ostaneta enaka.

Posodobitev na Synologyju (podatki ostanejo)

1. Prenesi nov ZIP: https://github.com/skerox-lab/Koledar/archive/refs/heads/claude/ms-digital-predaja-6671vi.zip
2. File Station › `docker/msd`: izbriši vse **razen mape `data`**.
3. Naloži ZIP › Extract Here › vsebino mape `Koledar-claude-…` premakni v `docker/msd` (če vpraša, Overwrite).
4. Container Manager › Project › msd › Action › **Build**, nato **Start**.
5. Uporabniki naj stran osvežijo (F5).

Vzorčni in pravi podatki

Aplikacija trenutno pokaže vzorčne podatke iz prototipa (Šenčur, Westlink, Kušar, Mačkovci, Gaj). Ostanejo, dokler jih ne odstraniš.

- **Odstranitev vzorca**: izbriše vzorčne objekte, ponudbe, datoteke in monterje. Ceniki, partnerji in uporabniki ostanejo.
- **Uvoz iz prototipa**: prenese podatke, ki si jih vnesel v prototip (brez datotek).

Obe operaciji požene Claude Code ali programer v Container Manager › Container › msd › Terminal, npr. `npm run odstrani-vzorec -- --potrdi`. Pred tem se samodejno naredi kopija baze.

Sled sprememb, koš, napake in predlogi

V **Administracija** so poleg uporabnikov še:

- **Napake in predlogi**: kar sodelavci pošljejo z gumbom »Prijavi napako ali predlog«. Stanje nastaviš na novo, v delu, rešeno ali zavrnjeno.
- **Sled sprememb**: kdo je kdaj kaj spremenil, z dejanskim imenom uporabnika. Prikazanih je zadnjih 500 vnosov.
- **Koš**: izbrisani objekti in ponudbe. Z **Obnovi** jih vrneš.
- Izbrisane datoteke se ne izbrišejo dokončno, ampak gredo v `docker/msd/data/files/_izbrisano`.

Težave in rešitve

Težava	Rešitev
Stran se ne odpre	Container Manager › Container › msd: mora

Težava	Rešitev
(ERR_CONNECTION_REFUSED)	biti **Running**. Če ni, Start.
Vsebnik kaže »Restarting«	Container › msd › zavihek **Log**; posnetek zadnjih vrstic pošlji Claude Code.
»Bind mount failed … data does not exist«	V `docker/msd` ustvari mapo `data`.
Uporabnik je pozabil geslo	Administracija › Uporabniki › **Ponastavi geslo**.
»Preveč napačnih poskusov«	Počakaj 15 minut ali ponastavi geslo.
Vodja ne vidi svojega objekta	Ime v Administraciji se mora ujemati s poljem Vodja na objektu.
Okno »podatke je medtem spremenil drug uporabnik«	Dva sta hkrati spremenila isto. Stran se osveži, zadnji vnos ponovi.
Pozabljeno administratorsko geslo	Drug administrator ali direktor ga ponastavi. Če ga ni, pomaga Claude Code prek terminala vsebnika.

Kaj še ni vklopljeno

Funkcija	Stanje	Kaj je potrebno
Outlook	skrit	registracija aplikacije v Azure (Directory ID, Application ID)
Claude v aplikaciji	skrit	odločitev o GDPR, API ključ na strežniku
Predlogi naročnika iz AJPES/FURS	iz znanih podatkov	potrditev, da gremo na seznam FURS
Izvoz za VASCO	CSV kot v prototipu	primer uvozne datoteke iz VASCO
Administracija › Povezave in stanje	vzorčne vrednosti	povezava s pravim stanjem strežnika