ЗАДАНИЕ НА КОРПУСА, ЛИТЬЁ И 3D-ПЕЧАТЬ

Enclosure casting and 3D printing brief

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ / READY FOR HANDOFF
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Производственная стратегия / Manufacturing strategy

RU: Основной процесс EVT-20 — вакуумное литьё в силиконовые формы по печатным мастер-моделям. Передаваемые STEP/STL задают номинальную геометрию. Конструкцию формы, литники, воздухоотводы, усадочные и постобработочные припуски разрабатывает подрядчик и согласует по first article. Отдельная промышленная пресс-форма для ТПА в комплект не входит.
EN: The primary EVT-20 process is vacuum casting in silicone molds from printed master patterns. Supplied STEP/STL files define nominal geometry. The supplier designs the mold, gates, vents, shrink and finishing allowances and obtains first-article approval. Dedicated injection-mold tooling CAD is outside this package.

2. Комплект деталей / Part set

Part number	Description	Qty/station	Material/spec
DIO_HSG_ELECTRONICS_BASE_REV_A	Upper electronics base	1	UV-stabilized ASA
DIO_HSG_ELECTRONICS_LID_REV_A	Upper electronics lid	1	UV-stabilized ASA
DIO_HSG_POWER_BASE_REV_A	RB40 battery base	1	UV-stabilized ASA
DIO_HSG_POWER_LID_REV_A	Power electronics lid	1	UV-stabilized ASA
DIO_HSG_MIC_POD_BASE_REV_A	Microphone pod base	4	UV-stabilized ASA
DIO_HSG_MIC_POD_CAP_REV_A	Microphone pod cap	4	UV-stabilized ASA
DIO_SEAL_EPDM70_REV_A	Gasket set	1	Closed-cell EPDM 70 Shore A
DIO_INSERT_M3_M4_REV_A	Heat-set insert set	1	Brass, knurled
DIO_FASTENER_A4_REV_A	Fastener set	1	A4 stainless
DIO_ACOUSTIC_MEMBRANE_PTFE_REV_A	Acoustic membrane set	4	Hydrophobic ePTFE

3. Требования / Requirements

- наружные материалы UV-stable, негигроскопичные; целевой цвет и текстура согласуются по образцу / external materials are UV-stable and non-hygroscopic; color and texture are approved on a sample
- закладные латунные M3/M4; крепёж A4 stainless; EPDM seal 15–25% compression / brass M3/M4 inserts; A4 stainless fasteners; EPDM seal at 15–25% compression
- микрофонная мембрана hydrophobic ePTFE; не менять без акустической проверки / hydrophobic ePTFE microphone membrane; no substitution without acoustic verification
- IP65 minimum/IP67 target подтверждаются собранным first article, не только материалом / IP65 minimum/IP67 target is verified on the assembled first article, not by material declaration alone

4. Контроль первого образца / First article inspection

RU: Проверить DIM closure, посадку PCB/антенн/вводов/аккумулятора/MPPT, моменты вставок, герметичность, drainage/vent, термику, RF и акустическую АЧХ/фазу четырёх каналов. Остаток партии удерживать до письменного принятия.
EN: Verify controlled dimensions, PCB/antenna/gland/battery/MPPT fit, insert torque, sealing, drainage/venting, thermal behavior, RF and four-channel acoustic magnitude/phase response. Hold the balance until written approval.

5. Файлы / Files

RU: Основной master: EVT_HOUSING_MASTER_REV_A.step. Для печати используются шесть управляемых STL. STEP плат применяются как контрольные envelope-модели.
EN: Primary master: EVT_HOUSING_MASTER_REV_A.step. Six controlled STL files are provided for printing. Board STEP files are used as envelope references.