로컬 실행 가이드

Morning Momentum Scanner — 로컬 개발 환경 설정

1. 사전 요구사항

항목	최소 버전	확인 명령
Node.js	18.x	`node -v`
pnpm	9.x	`pnpm -v`
Git	2.x	`git --version`

2. 프로젝트 클론 및 설치

```
# 프로젝트 디렉토리로 이동
cd /path/to/projects

# 저장소 클론
git clone <repository-url> momentum
cd momentum

# 의존성 설치
pnpm install
```

3. 개발 서버 실행

```
# 개발 모드 실행 (Hot Reload 지원)
pnpm dev
```

실행 후 브라우저에서 `http://localhost:3000` 에 접속합니다.

4. 프로덕션 빌드 및 실행

```
# 프로덕션 빌드
pnpm build

# 프로덕션 서버 시작
pnpm start
```

5. 환경 변수

현재 이 프로젝트는 별도의 환경 변수 설정이 필요하지 않습니다. Yahoo Finance API는 공개 API를 사용하며, 별도의 API 키가 필요하지 않습니다.

> ***참고:*** *Yahoo Finance API가 차단되거나 응답하지 않을 경우, 자동으로 모의(Mock) 데이터로 전환됩니다. 이 경우 종목 카드에* `[DEMO MODE]` *배지가 표시됩니다.*

6. 사용 방법

1. 상단 입력 필드에 종목 심볼을 쉼표로 구분하여 입력합니다.
    - 예: `TSLA, NVDA, AAPL`
2. `Scan` 버튼을 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다.
3. 또는 `Hot Tickers` 버튼을 클릭하면 인기 종목이 자동으로 스캔됩니다.
4. 60초마다 자동으로 데이터가 갱신됩니다.
5. 카운트다운 버튼을 클릭하면 즉시 새로고침됩니다.

7. 프리마켓 시간대

이 스크리너는 미국 동부시간(ET) 기준으로 동작합니다:

세션	시간 (ET)	배지 색상
PRE-MARKET	04:00 ~ 09:29	시안 (펄스 애니메이션)
MARKET OPEN	09:30 ~ 15:59	녹색
AFTER HOURS	16:00 ~ 19:59	주황
CLOSED	20:00 ~ 03:59	회색

8. 문제 해결

빌드 오류 발생 시

```
# node_modules 삭제 후 재설치
rm -rf node_modules pnpm-lock.yaml
pnpm install
```

포트 충돌 시

```
# 다른 포트로 실행
pnpm dev -- -p 3001
```

Yahoo Finance API 응답 없음

Yahoo Finance API는 지역 또는 네트워크에 따라 차단될 수 있습니다. 이 경우 모의 데이터가 자동으로 사용되며, 종목 카드에 `[DEMO MODE]`가 표시됩니다. 모의 데이터는 현실적인 범위 내에서 랜덤 생성되며, 실제 시세와 무관합니다.

9. 린트 검사

```
pnpm lint
```

ESLint가 코드 품질을 검사합니다.