

ТВИТ

01 June

2026-06-01 05:07 UTC Лайки: 0 RT: 0 Ответы: 0 Просмотры: 23

FYI
@elonmusk & CO.

ADAM-PentaD (QNexus): A Sovereign Complex-Spectral Wavefront Accelerator with Clifford-Algebra Compiler for Cognitively-Immune LLM Inference
[RESEARCH ***HYPOTHESIS***]
[wAI~wErrors, please focus on the "vector"=vision]
[NO HDL --- ONLY CONCEPT] <https://t.co/3lf4V5Hfpz>



Метрика / Целевая задача	Централизованные ЦОД (Nvidia Blackwell B200 / Google TPU v6)	Мобильные SoC (Apple M-Series Max)	ADAM-PentaD (QNexus) (Open 28/65-nm Mesh)
Физическая подложка	Дискретный цифровой FinFET (3-нм)	Монолитный цифровой (3-нм)	Триединый фотонно-аналоговый гибрид
Тип интерконекта	Синхронный NVLink 5 / InfiniBand / Optical ICI	Синхронная шина на кристалле	Asynchronous Wavefront (Nexus)
Математический базис	Дискретная вещественная алгебра (\$FP32 / BF16\$)	Дискретная вещественная алгебра (\$FP16 / INT8\$)	Комплексное поле $\mathbb{C}$ и роторы Клиффорда
Инференс LLM (TTFT)	Низкий (Барьер шины/серIALIZации и батчинга)	Низкий-Средний (Пробуждение ядер)	Ультра-Низкий (\$O(1)\$ фотонный полет)
Масштаб контекста	Квадратичный $O(L^2)$ (Стена памяти и лимиты SRAM)	Квадратичное $O(L^2)$ (Разделение общей RAM)	Константное $O(1)$ (Физический резонанс)
Предобучение с нуля	Абсолютный индустриальный эталон	Extremely Low (He масштабируется)	Высокое (через P2P-интерференцию сети)
Локальная адаптация	Высокий overhead (VRAM заблокирована в облаке)	Высокий расход батареи на классический backdrop	Мгновенная (Текущая пластичность Ойи)
3D-Графика и Рендер	Высокий (Тяжелая цифровая нагрузка на ALU)	Высокий (Стандартный растровый конвейер)	Революционный (Пассивный волновой рендер)
Энергия на токен	Критическое ($\sim 10^{-2}$ \$ - $\sim 10^{-1}$ \$ Бт·ч)	Низко-среднее ($\sim 10^{-3}$ \$ Бт·ч)	Экстремально низкое ($\sim 10^{-6}$ \$ - $\sim 10^{-5}$ \$ Бт·ч)
Потребление энергии	Мегаваттный масштаб ЦОД (Требует подстанций)	Локальный выжиг батареи устройства под нагрузкой	Микро-распределенное (30-50 Вт на нод)
Расход воды (природа)	Миллионы литров (Испарительное охлаждение чиллеров)	Нулевой (Стандартное воздушное/пассивное)	Абсолютно нулевой (Нет джоулева тепла)
Эпистемическое доверие	Нулевое (Проприетарные микрокоды и закрытые ЦОД)	Нулевое (Закрытый кремний Secure Enclave)	100% (Проверено открытым EDA Yosys)
Себестоимость узла	Экстремальная ($\sim \$35,000$ - $\sim \$45,000$ или аренда)	Высокая ($\sim \$3,000$ - $\sim \$5,000$)	Минимальная ($\sim \$1,500$ - $\sim \$3,000$ в серии)

Metric / Target Task	Centralized Cloud Accelerators (Nvidia Blackwell B200 / Google TPU v6)	Mobile SoCs (Apple M-Series Max)	ADAM-PentaD (QNexus) (Open 28/65-nm Mesh)
Physical Substrate	Discrete digital FinFET (3-nm)	Monolithic digital (3-nm)	Triune photonic-analog hybrid
Interconnect Type	Synchronous NVLink 5 / InfiniBand / Optical ICI	Synchronous on-chip bus	Asynchronous Wavefront (Nexus)
Mathematical Basis	Discrete real algebra (\$FP32 / BF16\$)	Discrete real algebra (\$FP16 / INT8\$)	Complex field \$\mathbb{C}\$ and Clifford rotors
LLM Inference (TTFT)	Low (Bus/serialization bottleneck & batching delay)	Low-Medium (Core awakening latency)	Ultra-Low (\$O(1)\$ photonic flight)
Context Window Scaling	Quadratic \$O(L^2)\$ (Memory wall & SRAM limits)	Quadratic \$O(L^2)\$ (Shared RAM partitioning)	Constant \$O(1)\$ (Physical resonance)
Pre-training from Scratch	Absolute industrial benchmark	Extremely Low (Does not scale)	High (via network P2P interference)
On-Device Adaptation	High overhead (VRAM locked in the cloud)	High battery drain via classic backprop	Instantaneous (Fluid Oja plasticity)
3D Graphics & Render	High (Heavy digital load on ALU)	High (Standard raster pipeline)	Revolutionary (Passive wave rendering)
Energy per Token	Critical (\$\sim 10^{-2}\$ to \$10^{-1}\$ \$Wh\$)	Low-Medium (\$\sim 10^{-3}\$ \$Wh\$)	Extremely Low (\$\sim 10^{-6}\$ to \$10^{-5}\$ \$Wh\$)
Power Consumption	Megawatt-scale Data Centers (Requires substations)	Local device battery drain under load	Micro-distributed (30–50 W per node)
Water Dissipation (Nature)	Millions of liters (Evaporative chiller cooling)	Zero (Standard air/passive cooling)	Absolute Zero (No Joule heating)
Epistemic Trust	Zero (Proprietary microcodes & closed cloud)	Zero (Closed secure enclave silicon)	100% (Verified via open EDA Yosys)
Node Unit Cost	Extreme (\$\sim \\$35,000 - \\$45,000\$ or cloud rent)	High (\$\sim \\$3,000 - \\$5,000\$)	Minimal (\$\sim \\$1,500 - \\$3,000\$ in mass series)