

Отчет по заданиям раздела 2

Модуль 1. Практика 1

1. Запустить новую сессию screen с именем «`whoami`_part2» и сохранять команды в файл \$USER_part.log.

Команда:

```
screen -S "$(whoami)_part2"  
script -q -f "${USER}_part.log"
```

Пояснение: Команда screen создает отдельную сессию, а script записывает вводимые команды и вывод терминала в файл журнала. После завершения работы журнал можно очистить от escape-последовательностей командой: perl -pi -e 's/\e\[([0-9;?]*[-V]*[@-~])//g; s/\r//g' "\${USER}_part.log".

2. С помощью дополнения имен команд вывести все команды, которые начинаются на «ls».

Команда:

```
compgen -c ls | sort -u
```

Результат:

```
ls  
lsattr  
lsblk  
lsb_release  
lscpu  
lsfd  
lsinitramfs  
lsipc  
lsirq  
lslocks  
lslogins  
lsmem  
lsmod  
lsns  
lsnf
```

```
lspci  
lsusb
```

3. С помощью дополнения имен переменных вывести все переменные, которые начинаются с «HIST».

Команда:

```
compgen -v HIST | sort
```

Результат:

```
HISTCMD  
HISTCONTROL  
HISTFILE  
HISTFILESIZE  
HISTSIZE
```

4. Узнать, сколько команд может храниться в файле истории.

Команда:

```
echo "$HISTFILESIZE"
```

Результат:

```
2000
```

Пояснение: Переменная HISTFILESIZE задает максимальное количество строк, сохраняемых в файле истории команд.

5. Вывести имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с точки.

Команда:

```
find "$HOME" -maxdepth 1 -name '.*' -printf '%f\n' | sort
```

Результат:

```
.bash_history  
.bash_logout  
.bashrc  
.config
```

```
.lessht  
.profile  
.viminfo
```

Пояснение: Файлы и каталоги, имя которых начинается с точки, являются скрытыми.

6. Настроить вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

Команда:

```
export HISTTIMEFORMAT='%F %T '  
history | tail
```

Пояснение: После установки HISTTIMEFORMAT команда history выводит рядом с командами дату и время их выполнения.

7. Настроить автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории.

Команда:

```
date  
history | tail  
tail "$HISTFILE"  
export PROMPT_COMMAND='history -a'  
whoami  
history | tail  
tail "$HISTFILE"
```

Пояснение: до настройки новая команда появляется в кэше истории, но не сразу попадает в файл истории. После установки PROMPT_COMMAND='history -a' команды автоматически добавляются в файл истории после выполнения.

8. Создать переменную DATE, в которую записать текущую дату, и проверить ее содержимое.

Команда:

```
DATE=$(date +%F)
echo "$DATE"
```

Результат:

2026-07-07

9. Создать переменную TIME, в которую записать текущее время, и проверить ее содержимое.

Команда:

```
TIME=$(date +%T)
echo "$TIME"
```

Результат:

19:01:58

10. Создать переменную DATE_TIME из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом.

Команда:

```
DATE_TIME="$DATE $TIME"
echo "$DATE_TIME"
```

Результат:

2026-07-07 19:01:58

11. Вывести имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

Команда:

```
find -L /bin /sbin -maxdepth 1 -type f -name '[0-9]*' -printf '%p\n' 2>/dev/null |
sort
```

Пояснение: Команда выполняет поиск обычных файлов в /bin и /sbin, в имени которых есть хотя бы одна цифра. Ошибки доступа перенаправляются в /dev/null.

12. Изменить приглашение так, чтобы выводились имя пользователя, имя хоста и время.

Команда:

```
export PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)> '
```

Результат:

```
eltex-v43@eltex-2026-summer-19:09>
```

Пояснение: В PS1 используются специальные последовательности bash: \u — имя пользователя, \h — имя хоста, а команда date подставляет текущее время.

13. Сделать так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском bash.

Команда:

```
export PS1
bash --noprofile --norc
```

Пояснение: Команда export PS1 передает переменную PS1 дочернему процессу. Поэтому при запуске нового bash сохраняется установленный вид приглашения.

14. Одной командной строкой создать в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-ММ.

Команда:

```
mkdir -p "$HOME"/$(date +%Y)-{01..12}
ls -d "$HOME"/$(date +%Y)-*
```

Результат:

```
/home/eltex-v43/2026-01 /home/eltex-v43/2026-05 /home/eltex-v43/2026-09
/home/eltex-v43/2026-02 /home/eltex-v43/2026-06 /home/eltex-v43/2026-10
/home/eltex-v43/2026-03 /home/eltex-v43/2026-07 /home/eltex-v43/2026-11
/home/eltex-v43/2026-04 /home/eltex-v43/2026-08 /home/eltex-v43/2026-12
```

Пояснение: Год подставляется командой date, а список месяцев создается с помощью генерации строк {01..12}.