# **Snowflake – Aggregierte Abfragen 2**

Stephan Karrer

#### Erweiterung der GROUP BY Klausel: ROLLUP - Operator

- Es wird auch auf den jeweiligen Gruppenebenen im Sinne der Gruppenhierarchie aggregiert.
- Das kann ansonsten nur durch Kombination mehrerer Abfragen realisiert werden.

DEPTNO	JOB	SUM(SAL)
10	CLERK	1300
10	MANAGER	2450
10	PRESIDENT	5000
10		8750
20	ANALYST	6000
20	CLERK	1900
20	MANAGER	2975
20		10875
30	CLERK	950
30	MANAGER	2850
30	SALESMAN	5600
30		9400
		29025

## Erweiterung der GROUP BY Klausel: CUBE - Operator

- Es wird auch auf allen Kombinationen von Gruppenebenen aggregiert.
- Das kann ansonsten nur durch Kombination mehrerer Abfragen realisiert werden.

DEPTNO	JOB	SUM(SAL)
10	CLERK	1300
10	MANAGER	2450
10	PRESIDENT	5000
10		8750
20	ANALYST	6000
20	CLERK	1900
20	MANAGER	2975
20		10875
30	CLERK	950
30	MANAGER	2850
30	SALESMAN	5600
30		9400
	ANALYST	6000
	CLERK	4150
	MANAGER	8275
	PRESIDENT	5000
	SALESMAN	5600
		29025

#### Verwendung berechneter Werte

- Selbstverständlich kann hier ebenfalls nach berechneten Werten gruppiert werden.
- Auch die nachfolgende Filterung via HAVING-Klausel und die bei Snowflake mögliche Verwendung der Spalten-Aliase ist möglich.

#### Verwendung der Funktion GROUPING

```
SELECT department_id DEPTID, job_id JOB,
SUM(salary),
GROUPING(department_id) GRP_DEPT,
GROUPING(job_id) GRP_JOB
FROM employees
WHERE department_id < 50
GROUP BY ROLLUP(department_id, job_id);
```

- Die Funktion GROUPING liefert 1, sofern der angezeigte NULL-Wert durch die Aggregation zustande kam, ansonsten 0.
- Der Parameter der Funktion muss ein Gruppierungskriterium sein.

# Verwendung der Funktion GROUPING für mehrere Spalten (GROUPING\_ID ist Alias)

```
SELECT department_id DEPTID, job_id JOB,
SUM(salary),
GROUPING(department_id) GRP_DEPT,
GROUPING(job_id) GRP_JOB,
GROUPING_ID(department_id, job_id),
GROUPING(department_id, job_id)

FROM employees
WHERE department_id < 50
GROUP BY CUBE(department_id, job_id);
```

- GROUPING\_ID erzeugt einen Bitvektor, in dem jede Stelle per 1 angibt, ob auf dem Kriterium aggregiert wurde, und liefert die entsprechende Dezimalzahl zurück.
  - Dies kann bei vielen Gruppierungskriterien effizienter sein, als die Verwendung einzelner GROUPING-Funktionen.

### Verwendung von Grouping Sets

- Mittels GROUPING SETS werden genau die gewünschten Gruppierungen definiert
- Effizienz:
   Die Basismenge muss nur einmal durchsucht werden, statt viele
   Ergebnisse zu kombinieren

#### Ebenen überspringen: zusammengesetzte Spalten

- Gruppen von Spalten werden als Einheit definiert.
- Dadurch werden bei der Aggregation Detailebenen übersprungen.

#### Konkatenation von Gruppierungen

- Die einzelnen Auswertungsarten lassen sich auch kombinieren.
- Somit gibt es meist mehrere Möglichkeiten um die gewünschte Ergebnismenge zusammen zu stellen.