



Joins in Snowflake

Stephan Karrer

Beziehungen zwischen Tabellen

Tabelle: EMPLOYEES

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
174	Ellen	Abel	80
142	Curtis	Davies	50
102	Lex	De Haan	90
104	Bruce	Ernst	60
202	Pat	Fay	20
206	William	Gietz	110

↑
Primärschlüssel

↑
Fremdschlüssel

Tabelle: DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400
80	Sales	149	2500
90	Executive	100	1700
110	Accounting	205	1700
190	Contracting		1700

↑
Primärschlüssel

- Die Daten werden in der Regel auf mehrere Tabellen verteilt, um Redundanzen zu vermeiden (sog. Normalisierung)
- Der Wert in der Fremdschlüsselspalte der Tabelle "EMPLOYEES" verweist auf den zugehörigen Datensatz (Primärschlüssel) in der Tabelle "DEPARTMENTS"
- Diese Daten wieder zusammenzuführen ist der häufigste Anwendungsfall des Joins
- Allerdings verwaltet Snowflake die Schlüssel/Fremdschlüssel-Beziehungen nicht !

Joins

Syntax
<pre>FROM first_table join_type second_table [ON join_condition]</pre> <p><i>(ANSI-Syntax 92)</i></p>
<pre>FROM first_table, second_table [WHERE join_condition]</pre> <p><i>(ANSI-Syntax 89)</i></p>

Unterstützte Arten:

- Inner Join mit beliebigen Bedingungen (Equi Join als Spezialform)
- Self Join
- Cross Join (Kartesisches Produkt)
- Ein- und zweiseitige Outer Joins

Equi-Join (Spezialform des Inner-Join)

```
SELECT  employees.employee_id, employees.last_name,  
        employees.department_id, departments.location_id  
FROM employees INNER JOIN departments  
    ON (employees.department_id = departments.department_id);  
  
SELECT  e.employee_id, e.last_name, e.department_id,  
        d.location_id  
FROM employees e JOIN departments d  
    ON (e.department_id = d.department_id);
```

- Sofern Spaltennamen in beiden Tabellen gleich sind, müssen diese qualifiziert werden!
 - Hier bieten sich Aliase an.
 - Es kann grundsätzlich alles qualifiziert werden, das erhöht die Lesbarkeit.
 - Das Schlüsselwort „AS“ für Tabellen-Aliase ist bei Snowflake erlaubt !
- Inner Join ist Standard, es reicht das Schlüsselwort JOIN.

Equi-Join (Spezialform des Inner-Join)

```
SELECT e.last_name, d.department_name
FROM   employees e JOIN departments d
      ON e.department_id = d.department_id
      AND e.manager_id = d.manager_id
ORDER BY e.last_name, d.department_name;
```

- Es können auch mehrere Join-Spalten verwendet werden.

Equi-Join über WHERE-Klausel: alte Schreibweise (ANSI 89)

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,  
       d.location_id  
FROM employees e, departments d  
WHERE e.department_id = d.department_id  
      AND d.location_id > 1000;
```

- Hier kann nicht syntaktisch zwischen der Join-Bedingung und den sonstigen Filterbedingungen unterschieden werden.
- Da kein Schlüsselwort für den Join-Typ verwendet wird, sind nur Inner und Cross Joins formulierbar.
- So gut wie alle Hersteller, auch Snowflake, unterstützen beide Schreibweisen (ANSI 89 und 92)!

Natural JOIN

```
SELECT e.last_name, d.department_name
      FROM employees e NATURAL JOIN departments d
ORDER BY e.last_name, d.department_name;
```

-- entspricht

```
SELECT e.last_name, d.department_name
      FROM employees e JOIN departments d
              ON e.department_id = d.department_id
              AND e.manager_id = d.manager_id
ORDER BY e.last_name, d.department_name;
```

- JOIN erfolgt automatisch über alle gleich benannten Spalten!
- Ist zwar ANSI, wird aber eher nicht verwendet.

JOIN mit USING-Klausel

```
SELECT e.last_name, d.department_name  
FROM   employees e JOIN departments d  
        USING (department_id)  
ORDER BY e.last_name, d.department_name;
```

- Entspricht dem NATURAL JOIN mit Einschränkung der zu verwendenden Spalten.
- Ist zwar ANSI, wird aber eher nicht verwendet.

Mehrfach-Join

```
/* Das Schlüsselwort "ON" muss nach dem jeweiligen "JOIN"
   folgen */
```

```
SELECT e.last_name, d.department_name, l.city, c.country_name
FROM employees e INNER JOIN departments d
      ON e.department_id = d.department_id
INNER JOIN locations l
      ON d.location_id = l.location_id
INNER JOIN countries c
      ON l.country_id = c.country_id ;
```

- Wenn es sich um einen Inner-Join handelt, ist die Reihenfolge egal (sprich der Server kann prinzipiell optimieren).

Mehrfach-Join (geschachtelt)

```
SELECT e.last_name, d.department_name, l.city, c.country_name
FROM (employees e INNER JOIN departments d
      ON e.department_id = d.department_id)
     INNER JOIN
      (locations l INNER JOIN countries c
      ON l.country_id = c.country_id )
ON d.location_id = l.location_id;
```

- Wer es lieber geschachtelt mag (??), kann das mit Klammerung schreiben.

Self-Join

```
SELECT  e.last_name AS emp, m.last_name AS man  
        FROM employees e INNER JOIN employees m  
        ON (e.manager_id = m.employee_id) ;
```

- Die zu kombinierenden Zeilen können durchaus aus einer Tabelle kommen.
 - grundsätzlich kann der Server beliebige Zeilenmengen per Join kombinieren (siehe Unterabfragen).
- Hier ist Qualifizierung via Alias Pflicht!

Mehrfach-Join mit derselben Tabelle

```
SELECT e1.last_name, d.department_name
FROM   employees e1
       JOIN departments d
         ON e1.department_id = d.department_id
       JOIN employees e2
         ON e2.manager_id = d.manager_id
ORDER BY e1.last_name, d.department_name;
```

- Falls erforderlich kann dieselbe Tabelle mehrfach mit unterschiedlichen Aliasen verwendet werden.

Mehrfach-Join (alte Syntax)

```
SELECT e.last_name, d.department_name, l.city, c.country_name
FROM employees e, departments d, locations l, countries c
WHERE e.department_id = d.department_id
      AND d.location_id = l.location_id
      AND l.country_id = c.country_id ;
```

- Selbstverständlich kann auch die ältere Syntax verwendet werden.

Non-Equi-Join

```
SELECT e.last_name, e.department_id,  
       d.department_id, d.department_name  
FROM employees e JOIN departments d  
     ON e.department_id > d.department_id  
WHERE e.department_id = 50 and e.employee_id = 140;
```

- Grundsätzlich sind beliebige JOIN-Bedingungen formulierbar (allgemein Theta-Join genannt).

Outer-Join (LEFT, RIGHT, FULL)

```
SELECT  e.employee_id, e.last_name, e.department_id,  
        d.department_id, d.department_name  
  
FROM    employees e LEFT OUTER JOIN departments d  
ON      (e.department_id = d.department_id);
```

```
SELECT  e.employee_id, e.last_name, d.department_id,  
        d.department_name  
  
FROM    employees e FULL OUTER JOIN departments d  
ON      (e.department_id = d.department_id);
```

- Es sollen auch die Zeilen berücksichtigt werden, die keinen Partner finden können!
- Selbstverständlich sind auch bei Outer-Joins beliebige JOIN-Bedingungen möglich.
- Ebenso Mehrfach-Joins mit Inner- und Outer-Joins.
 - Sobald Outer-Joins im Spiel sind, ist die Ausführungsreihenfolge nicht mehr beliebig!

Cross Join (Kartesisches Produkt)

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,  
       d.department_id, d.department_name  
FROM employees e CROSS JOIN departments d;
```

-- bzw.

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,  
       d.department_id, d.department_name  
FROM employees e, departments d;
```

- Jede Zeile mit jeder Zeile zu kombinieren macht nur in Ausnahmefällen Sinn!

Cross Join (Kartesisches Produkt)

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,  
       d.department_id, d.department_name  
FROM employees e CROSS JOIN departments d  
WHERE e.department_id = d.department_id  
ORDER BY e.employee_id ;
```

- Nachträgliche Filterung macht keinen Sinn!
(Auch wenn der Server eventuell durch Query-Umformung optimiert)

Join-Bedingungen – Teil 1

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,  
       d.location_id  
FROM employees e JOIN departments d  
     ON e.department_id = d.department_id  
WHERE d.location_id > 1500;
```

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,  
       d.location_id  
FROM employees e JOIN departments d  
     ON e.department_id = d.department_id  
    AND d.location_id > 1500;
```

- Sowohl in der WHERE- als auch in der ON-Klausel können (mehrere) Bedingungen formuliert werden
- Zuerst Filterung und dann Join?

Join-Bedingungen – Teil 2

```
SELECT d.department_name, d.department_id, e.last_name
FROM departments d LEFT OUTER JOIN employees e
      ON d.department_id = e.department_id
      AND d.department_id in (10,40);
```

```
SELECT d.department_name, d.department_id, e.last_name
FROM departments d LEFT OUTER JOIN employees e
      ON d.department_id = e.department_id
WHERE d.department_id in (10,40);
```

- Vorsicht: die beiden SELECT-Anweisungen sind nicht gleichwertig! (da LEFT OUTER)
- Laut ANSI: Die WHERE-Klausel filtert stets das Ergebnis des Ausdrucks hinter der FROM-Klausel.