



Java – Datentypen und Kontrollstrukturen

Stephan Karrer

Autor: Stephan Karrer

Programmbeispiel

```
/* Einfache Ausgabe der Übergabeparameter */  
  
public class Testübergabe {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        if (args.length == 0)  
            System.out.println("Es wurden keine Argumente angegeben");  
        else for (int i=0; i<args.length; ++i) {  
            System.out.println("Argument"+(i+1)+": "  
                               + args[i]);  
        }  
    }  
}
```

- Für den Compiler muss der Name der Dateien mit dem Namen der public-Klasse übereinstimmen:
javac Testübergabe.java ⇔ Testübergabe.class
- Für den Interpreter muss die Klassendatei eine entsprechende main-Methode haben:
java Testübergabe
- Groß/Klein-Schreibung ist relevant ⇔ Plattform beachten

Grundlegendes zur Syntax

- Ein Java-Programm besteht stets aus einer oder mehreren Klassen (Daten und Funktionen *oder auch* Attribute und Methoden).
- Ausserhalb der Klassendefinition können nur Kommentare und Anweisungen bzgl. der Namensräume (Paketstruktur), d.h. import- und package-Anweisungen, stehen.
- Innerhalb der Klassen werden für die Strukturierung wie üblich Blockstruktur und Funktionen genutzt.
- Innerhalb der Blöcke erfolgen (wie gewohnt) Variablendeklarationen und –zuweisungen, Berechnungen via Ausdrücke und Anweisungen.
- Java ist sehr variabel bzgl. der Schreibweisen
 - Reihenfolge der einzelnen Programmblocke
 - Verwendung von Leerzeichen und Zeilenumbrüchen
 - Namensgebung

Basisdatentypen

byte	(1 Byte)	char	(2 Byte Unicode)
short	(2 Byte)	float	(4 Byte IEEE 754 Gleitkommazahl)
int	(4 Byte)	double	(8 Byte IEEE 754 Gleitkommazahl)
long	(8 Byte)	boolean	

- Einfach und vertraut (zumindest für C-Programmierer)
- Festlegungen maschinenunabhängig!
- implizite Typumwandlung (Casting) nur innerhalb der numerischen Typen, keine Typumwandlung zwischen boolean und den anderen Datentypen möglich
- ganzzahlige Datentypen sind alle mit Vorzeichen versehen (signed)
- Zeichen in Unicode-Darstellung ⇨ Internationalisierung!
- Für Variableninitialisierung existiert jeweils ein vordefinierter Wert

Wahrheitswerte

Bezeichner	boolean	
Literale	true, false	
Standardwert	false	
Operatoren	!	Negation
	&	Und mit vollständiger Auswertung
	&&	Und mit partieller Auswertung
		Oder mit vollständiger Auswertung
		Oder mit partieller Auswertung
	^	Exklusiv-Oder

Keine Konvertierung zu und von anderen Typen möglich !!

Zeichen

Bezeichner	char
Literale	'a', 'D', 'ö', '\u000D', '\u0022', ... '\b' Backspace (\u0008) '\t' Tabulator (\u0009) '\n' Neue Zeile (\u000D) '\f' Seitenumbruch (\u000C) '\r' Wagenrücklauf (\u000A) '\"' Doppeltes Hochkomma (\u0022) '\"' Einfaches Hochkomma (\u0027) '\"' Backslash (\u005C)
Standardwert	\u0000
Operatoren	
Beispiele	char c1 = 'A' ; char c2 = 'ä' ; // char c2 = '\u00E4' char c3 = '\n' ;

Ganzzahlen

Bezeichner	byte	short	int	long
Literale	1, -2, 8L, 123456789123455L			dezimal
	012, 0677, 0123456712123456L			oktal
	0x12, 0x67FF			hexadezimal
Standardwert	0			
Operatoren	+, -		Vorzeichen	
	+, -, *, /, %		Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division mit Rest, Modulo	
	++		Post-und Preinkrement mit unterschiedlicher Semantik !!	
	--		Post-und Predekrement mit unterschiedlicher Semantik !!	
Beispiele	int i = 1; int a = 0xFF; byte b = 12; long l = 7777L;			

- Vorsicht bzgl. Unter/Überlauf
- Vorsicht bzgl. automatische Typumwandlung (Cast)

Bitweise Operatoren für Ganzzahltypen

Bit-Operatoren	~	Bitweise Komplement (Invertierung)
		Bitweise Oder
	&	Bitweise Und
	^	Bitweise Exklusiv-Oder
	>>	Rechtsschieben mit Vorzeichen
	>>>	Rechtsschieben ohne Vorzeichen
	<<	Linksschieben ohne Berücksichtigung des Vorzeichens

Gleitpunktzahlen

Bezeichner	float	double
Literale	3.14D, 3.14, 2f, .5F, 6. 1.2345E5	Standardnotation wissenschaftliche Notation zur Basis 10
Standardwert	0.0d bzw. 0.0f	
Operatoren	+, - +, -, *, /, % (++ --	Vorzeichen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Modulo !! <i>Post-und Preinkrement mit unter- schiedlicher Semantik !!</i> <i>Post-und Predekrement mit unter- schiedlicher Semantik !!)</i>

- Für die Prüfung auf Über- bzw. Unterlauf stehen symbolische Konstanten aus den Hüllklassen Float bzw. Double zur Verfügung
- Spezielle mathematische Funktionen stehen über die Klassenbibliothek zur Verfügung

Vergleichsoperatoren für alle Datentypen

Operatoren	==	gleich
	!=	ungleich
	>	größer
	>=	größer oder gleich
	<	kleiner
	<=	kleiner oder gleich

Typanpassung (Cast)

- Bei den numerischen Datentypen existiert eine automatische Anpassung:

byte → *short* → *int* → *long* → *float* → *double* sowie
char → *int*

- Einschränkende Konvertierungen sind bei den numerischen Typen möglich, müssen aber explizit vorgenommen werden, z.B: *int n = (int) 3.14*

- Auch bei den automatischen Anpassungen ist Informationsverlust möglich.

Variablen

```
public class Vartest {  
    int i=0; final double konstante=1.2;  
    public static void main(String[] args) {  
        int i=2,k,l=1;  
        System.out.println("Variable i: "+i); //liefert 2  
        char zeichen='a';  
        {double x=1.0, y;  
            // Dies ist hier nicht möglich: int i;  
            y=x++; System.out.println(y);  
        }  
    }  
}
```

- Variablendeklaration und Initialisierung kann auch in einem Schritt erfolgen
- Compiler stellt durch Datenflußanalyse sicher, dass jede Variable initialisiert ist
- Lokale Variablen müssen vom Programmierer vor dem ersten Zugriff initialisiert werden
- Instanzvariablen werden bei Bedarf automatisch initialisiert
- Nur einmalige Zuweisung soll möglich sein: *final*

Zuweisungsoperatoren für die numerischen Datentypen

Operator	Beispiel
=	int a, b ; a = b ;
+=	a += b ; // entspricht: a = a + b ;
-=	a -= b ; // entspricht: a = a - b ;
*=	a *= b ; // entspricht: a = a * b ;
/=	a /= b ; // entspricht: a = a / b ;
%=	a %= b ; // entspricht: a = a % b ;
&=	a &= b ; // entspricht: a = a & b ;
=	a = b ; // entspricht: a = a b ;
^=	a ^= b ; // entspricht: a = a ^ b ;
<<=	a <<= b ; // entspricht: a = a << b ;
>>=	a >>= b ; // entspricht: a = a >> b ;
>>>=	a >>>= b ; // entspricht: a = a >>> b ;

Bedingte Anweisungen

if (*Bedingung*) { *Anweisungen* }

if (*Bedingung*) { *Anweisungen* } **else** { *Anweisungen* }

Erg = *Bedingung* ? *Ausdruck1* : *Ausdruck2* ;

```
if ( x == 0 )  
  { y = 1;  
    x = 1;  
  }
```

Bei nur einer Anweisung im jeweiligen Zweig
können die Block-Klammern entfallen

```
if ( x == 0 )  
  { y = 1;  
    x = 1;  
  }  
else  
  { x = 2;  
    y = 2;  
  }
```

Bedingte Anweisungen: switch

```
switch (zeichen)
{
    case '+': //add
        break;
    case '-': //sub
        break;
    case '/':
    case '*':
        System.out.println("cannot");
        break;
    default:
        System.out.println("illegal");
}
```

- Test ist auf **byte**, **short**, **int** und **char** eingeschränkt
- Ist nicht abbrechend, deshalb optional **break**-Anweisung

Bedingte Schleifen

while (*Bedingung*) { *Anweisungen* } //abweisend

do { *Anweisungen* } **while** (*Bedingung*) //nicht abweisend

```
int sum (int a, int b){
    int s=0;
    while (a<=b) {
        s=s+a;
        a=a+1;
    }
    return s;
}
```

```
m1: while ( ... ){
    ...
    if (...) break;
    ...
    while (...){
        ...
        if (...) continue m1;
        ...
    }
}
```

Mit **break**- und **continue**-Anweisungen
ist ein bedingtes Verlassen der
Schleifen möglich


Iterierte Schleifen

for (Initialisierung ; Bedingung ; Iteration) { Anweisungen }

```
/* Einfache Ausgabe der Übergabeparameter */  
  
public class Testübergabe {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        if (args.length == 0)  
            System.out.println("Es wurden keine Argumente angegeben");  
        else for (int i=0; i<args.length; ++i) {  
            System.out.println("Argument" + (i+1) + ": "  
                               + args[i]);  
        }  
    }  
}
```

- Selbstverständlich kann man die Schleifen schachteln
- Es muss nicht im klassischen Sinne gezählt werden, d.h. verwendete Datentypen und Iterationsschritt sind frei wählbar

Methoden



Methodenaufruf mit variabler Parameterliste

```
public class Testübergabe {  
  
    public static void main(String... args) {  
  
        for (int i=0; i<args.length; ++i) {  
            System.out.println("Argument" + (i+1) + ": "  
                               + args[i]);  
        }  
    }  
}
```

- Ab Java 5: Das letzte Eingabeargument einer Methode kann auch in Form einer variablen Liste eines Datentyps angegeben werden.
- Technisch gesehen ersetzt der Compiler dies gegen ein entsprechendes Array