Filtro de aceite para tarja con unicel reciclado

Propuesta del equipo Oilx-Force para la Dra. Dulce María González García, nuestra asesora en la parte técnica del proyecto

En una frase. Queremos atrapar en casa el aceite de cocina que hoy se va por la tarja, con un filtro (oleofilico). El cual esta principalmente hecho de unicel reciclado, para que posteriormente el aceite atrapado para posteriormente oxidarlo mediante reacciones químicas simples y generar moléculas epoxidadas que sirvan para industria de detergentes o resinas. Por otro lado, también se revalorizaría un componente de desecho como lo es el poliestireno expandido.

El problema.

- Al lavar trastes, o disponer de los residuos de aceite en el hogar una gran parte se va por la coladera sin que nadie note lo mucho que puede afectar su acumulación en el drenaje ya que al enfriarse se pega a las tuberías, forma tapones y provoca encharcamientos, sobre todo en temporada de lluvias. Destapar un drenaje cuesta entre 4,400 y 12,000 pesos. Además de que en la Ciudad de México tirar aceite al drenaje es una falta que se multa (norma NADF-012).

  El aceite de fritura en botella ya tiene programas de acopio. El que se mezcla con agua y detergente en la tarja no tiene ninguna ruta, y nadie lo recupera. Ese es el aceite que queremos atrapar. El alcance no solo se limita al hogar, sino a los pequeños comercios como fondas y algunos restaurantes que no cumplan con las normas.

  Los restaurantes ya tienen ruta

  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN.

  En el presente trabajo se propone una solución que no solo ayuda a la recolección de dicho aceite. Sino que también revalorizaría otros productos de desecho como lo es el poliestireno expandido. La propuesta en concreto es armar un filtro que vaya debajo de las tarjas de hogares y comercios que funcione como los filtros de agua, pero este filtro por dentro estará hecho de ese poliestireno desechable ya que al ser oleofilico permitirá retener los aceites que se desechen por las tarjas. Dicho poliestireno puede ser procesado por disolución para obtener la malla para nuestro filtro ya sea por técnicas como inversión de fases o electro hilado. Si nuestra propuesta de los filtros de aceite no fuera suficientemente buena, posteriormente ese aceite que se recopile en los filtros podría ser transformado mediante reacciones de oxidación con temperatura para obtener moléculas epoxicas, para su uso en la industria de detergentes o de resinas.

  NO INDUSTRIA COSMETICA NI FARMACEUTICA, PORQUE ESTA REGULADO.

  PROPUESTA DE PRODUCTO DE REACCIONES DE EPOXIDACIÒN A TEMP. AMBIENTE

  EPOXIDO CICLICO BASICO O LINEAL, QUE SE PONGA EN RESINAS O ALGO

  INVESTIGAR ACIDEZ

Impacto.

El presente proyecto tiene impacto social ya que al poder atrapar el aceite de hogar y de comercios pequeños se evitaría el taponamiento de drenaje lo cual mejoraría la calidad de vida para la sociedad mexiquense.

Tmbién aporta un gran impacto medioambiental ya que se disminuye la contaminación al generar el filtro y también se revaloriza un material de desecho como lo es el poliestireno expandido que se considera un material de un solo uso. Además de que el aceite que se retenga el los filtros planteados en este proyecto se puede transformar en productos químicos para otras industrias.

Innovación.

Al hacer una extensa recopilación bibliográfica se determino que a pesar de que existen ya estudios de que el poliestireno se puede usar como filtro para limpieza de aceites, el dispositivo filtro atrapa aceite que se propone en este proyecto no esta reportado, así como la propuesta de ponerlo bajo las tarjas de hogares y comercios tampoco esta previamente reportado. Por otro lado existen muchas investigaciones de como volver ese aceite moléculas epoxicas, sin embargo la reacciones de oxidación mediante el uso de solo temperatura, benefician también a la conversión de dichos aceites en productos químicos reutilizables, aportando enormemente a la mejora ambiental.

PRE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.

La factibilidad económica de realizar un filtro cuya carcasa puede ser de un polímero comoditie como el polipropileno el cual es muy barato y altamente producido es evidente, sin embargo aumenta sus beneficios que el componente interior que funciona como filtro retenedor sea material de reciclaje. Por otro lado la transformación de dichos aceites en compuestos epoxidados aprovechando el oxigeno medioambiental, es un beneficio extra para nuestro proyecto.

La mejora social se ve implícita en la mejora medioambiental en la prevención de taponamiento de drenajes y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de las entidades que implementaran nuestro proyecto.


PROPUESTAS QUE DESCARTARON

Aquí poner todas sus propuestas anteriroes y argumentar escazes de innovación y altos costes de transformación.

Checar su propuesta con forme a lo que se describe arriba.

Nuestra propuesta

Un sistema de dos etapas que se instala bajo la tarja, como los filtros de agua domésticos:



Lo que su orientación cambió

- **Polímero hidrofóbico, no hidrofílico.** El polímero que absorbe agua (acrilato de sodio) se sustituye por uno que repele el agua y atrapa el aceite por afinidad química, no por tamizado.
- **Columna empacada.** El sorbente va empacado como en un filtro de agua, en tubería casera o en drenajes de empresas.
- **Unicel transformado.** El unicel de vasos y empaques no se puede reexpandir, pero sí disolver y convertir en esferas, mallas o aerogeles. Así el filtro limpia aceite y además recicla un residuo.
- **Cómo presentarlo.** Como una nueva aplicación de un material conocido, que es lo que podemos defender.

Qué ya existe

Revisamos patentes y proyectos para saber qué es nuevo y qué no. El material ya está publicado; no encontramos un filtro doméstico de tarja con unicel reciclado y entrega del aceite a un acopiador.

Patentes similares

Patente	Titular y país	Qué protege	Qué nos dice
US 4,022,694 (1977)	Hydronautics Inc., EE.UU.	Separador agua-aceite: el agua pasa por un bloque de espuma de poliuretano que se exprime con un pistón para sacar el aceite y reusarlo.	La columna con espuma que se regenera exprimiéndola existe desde los años 70. Ya expiró.
MX2012013514A (2013)	BASF SE, Alemania (solicitud en México)	Esponjas de poliuretano que absorben aceite y tienen buena resistencia mecánica.	Antecedente directo en México. No verificamos si está vigente.
US 11,065,602	University of South Africa, Sudáfrica	Nanofibras de poliestireno expandido que adsorben crudo del agua; se regeneran con un solvente (hexano).	Lo más parecido a su propuesta: unicel en fibras para petróleo. Aparece como activa. **(2021)** como sorbente, en tanque, lavándolas

US 2023/0183602 (solicitud)	M. F. McCarthy, EE.UU.	Bolsas porosas con material absorbente (turba, cáscara de naranja, polipropileno) a la entrada y salida de una trampa de grasa; la grasa se usa como combustible.	Trampa de grasa con absorbente y salida energética ya está solicitada, pero con otros materiales.

Proyectos y estudios en otros países

Proyecto	Dónde	Qué hicieron	Relevancia
Fibras de unicel de desecho	Instituto de Tecnología de Izmir, Turquía (2018)	Disolvieron unicel y lo electrohilaron en mallas; absorbieron mucho aceite en aguas aceitosas.	Respalda el camino de solubilizar y electrohilar que usted propone.
Microfibras con centrífuga	Filipinas (2021)	Hicieron fibras de unicel de desecho con una centrífuga de laboratorio adaptada.	Vía de fabricación más sencilla que el electrohilado.
Esferas de coco con forma **unicel**	IPICYT, México (2024)	Esferas de fibra de coco recubiertas con unicel disuelto; se reusaron 10 ciclos.	esférica, como las del audio. Antecedente mexicano y de
Smart Sponge	City University, Hong Kong (2022-2023)	Esponja con recubrimiento que absorbe aceite y repele agua; se reusa más de 100 veces. Medalla de plata en Ginebra 2022.	Lista la limpieza de grasa doméstica entre sus usos.
Oleo Sponge	Argonne National Laboratory, EE.UU.	Espuma de poliuretano tratada que atrapa aceite dentro y fuera del agua; patentada y reutilizable.	Muestra que la espuma modificada ya tiene dueño.
OLEOTRAP	Universiti Teknologi MARA, Malasia	Filtro para desagües domésticos con una capa de fibras de queratina que adsorbe aceite.	La idea de filtro casero de aceite ya se exploró con otro material.

> **Qué nos distingue.** No el material, sino la combinación: un filtro bajo la tarja para hogares y fondas, con trampa de grasa, un cartucho de unicel posconsumo mexicano que se regenera, y entrega del aceite a un acopiador. Tampoco encontramos estudios con aceite de cocina usado, detergente de trastes real y el flujo de una tarja; eso es lo que falta probar.

Lo que necesitamos de usted

Cinco preguntas, ordenadas por cuánto cambiarían el proyecto si la respuesta fuera negativa:

1. **Forma del sorbente.** ¿Qué recomienda para empacar en una tubería: esferas, mallas cortadas o aerogeles? ¿Resistirían el flujo sin compactarse ni soltar fibras?
2. **Fabricación.** ¿Hay en el IPN equipo o un grupo que pueda disolver y electrohilar (o hilar por centrifugado) unicel reciclado? ¿Qué solventes usaría y cómo se manejarían de forma segura?
3. **Regeneración.** ¿El sorbente se exprime en frío para sacar el aceite o conviene cambiarlo cuando se sature? ¿Cuántos usos serían realistas con aceite de cocina usado?
4. **Detergente y aceite recuperado.** ¿El sorbente seguiría atrapando aceite con el jabón de trastes? Y como el biodiésel disuelve el poliestireno, ¿cómo evitamos que pasen fibras al aceite que entregamos?
5. **Alternativa.** ¿Conviene mantener la espuma de poliuretano reciclada como plan B? Tiene más evidencia de reúso, y su experiencia en poliuretanos nos ayudaría a decidir.

Y una petición aparte: ¿nos autoriza a mencionar su asesoría en el reporte, y de qué forma?

Prueba sencilla que proponemos

Antes de presentar el proyecto queremos datos propios. Proponemos una prueba de una hora con balanza de cocina: mezclar agua, aceite de cocina usado y detergente; sumergir cada material, escurrirlo y pesarlo; exprimirlo y medir cuánto aceite suelta; repetir cinco veces. Compararíamos unicel en trozos, espuma de poliuretano y, si el laboratorio nos facilita una muestra, unicel transformado en malla. El material pasa si absorbe bastante más aceite que agua, suelta la mayor parte al exprimirlo, conserva su capacidad tras cinco usos y casi no suelta fragmentos. Le pedimos que nos diga si la prueba es razonable o cómo mejorarla.

Qué afirmamos y qué no

Sí afirmamos

- El unicel reciclado y transformado en fibras absorbe aceite en laboratorio.
- El unicel en trozos no suelta el aceite; por eso hay que transformarlo.
- La espuma de poliuretano modificada se exprime y se reusa muchas veces.
- Lo nuevo es la integración del sistema, no el material.

No afirmamos todavía

- Que funcione con aceite usado, detergente y el flujo de una tarja.
- Que las mallas aguanten el exprimido o un empaque en tubería.
- Que el aceite recuperado sirva para biodiésel: lo decide el acopiador.
- Que usted respalde el proyecto, sin su autorización.

Siguientes pasos

- Recibir sus comentarios y ajustar el material, la forma del sorbente y la prueba.
- Hacer la prueba de una hora y registrar los resultados.
- Consultar a un acopiador de aceite usado si acepta el aceite de la trampa y en qué condiciones.
- Redactar el reporte del Rally con lo que se confirme y declarar lo que siga pendiente.

Fuentes principales. Patentes: US 4,022,694 (Google Patents); MX2012013514A (Google Patents); US 11,065,602 (Google Patents); US 2023/0183602 (Justia). Estudios: Isık y Demir, *Sustainable Materials and Technologies*, 2018; Budlayan et al., *Journal of Engineering and Applied Science* 68, 2021; Alvarado-Gómez et al., IPICYT, 2024; Akanbi, tesis UCL, 2018 (fragilidad de las mallas). Proyectos: Smart Sponge (CityU Hong Kong); Oleo Sponge (Argonne); OLEOTRAP (repositorio UiTM). Costos y norma: Expansión; NADF-012-AMBT-2015. Las fuentes se consultaron en resumen o ficha; los detalles completos están en nuestra consulta técnica ampliada.