# J 300 LM

## Machine Features

- ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ AC ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೋಟರ್
- ಉನ್ನತ ವೇಗ 4000 rpm ಸ್ಪಿಂಡಲ್
- ತಾಪಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್
- ರೇಖೀಯ ಚಲನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು
- 30 m/min ತ್ವರಿತ ಸಾಗಣೆ ದರ
- ಪೂರ್ವ-ತಣಕ ಬಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಬೆಂಬಲ
- 0.45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟರ್ರಟ್ ಸೂಚಕ ಸಮಯ
- 100% ಬಾಲ್ ಬಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ
- ವಿಭಜಿತ ಶ್ರೇಣೀಬದ್ಧ ಶೀತಲಕ - ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ

## Standard Accessories

- AC ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಗಳ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳು
- ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರ LM ಮಾರ್ಗಗಳು
- ಭಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದ್ವಿ-ದಿಕ್ಕು ಟರ್ರಟ್ (8 ಸ್ಟೇಶನ್)
- ಜೀವಂತ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್
- ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಚನ
- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಶಕ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚಕ್ (O165 mm)
- ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ವಲ್
- 3 ಹಂತದ ದೀಪ
- ಕಠಿಣ ಟಾಪಿಂಗ್
- ಡ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಎಣ್ಣೆ ಶೀತಲಕ
- ಮೂಲ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- OD ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ (8 nos)
- ಬೂರ್‌ಗ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (4 nos)
- ಫೇಸಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (2 nos)
- ಸ್ಲೀವ್‌ಗಳ ಸಟ್

## Optional Accessories

- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚಕ್ (O200 mm)
- ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ - 15 kVA
- ಚಿಪ್ ಕಾನ್‌ವೇಯರ್ ಹಿಂಭಾಗ
- TPM - ಟ್ರಾಕ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- 12 ಸ್ಟೇಶನ್ ಟರ್ರಟ್
- ಉನ್ನತ ಒತ್ತಣ ಶೀತಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಮಶೀನ್‌ಕನೆಕ್ಟ್
- ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಾಗಿ AC ಘಟಕ

# Specifications

**J 300 LM**

| | |
|---|---|
| **ಸಾಮಾನ್ಯ** | |
| ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಸಿಂಟೆಕ್ |
| ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ | ಮಶೀನಾಕನೆಕ್ಟ್ |
| **ಶಕ್ತಿ** | |
| ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಂಗ್ | 500 mm |
| ಕಾರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಂಗ್ | 225 mm |
| ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ | 320 mm |
| ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ | 312 mm |
| ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಉದ್ದ | 300 mm |
| **ಸ್ಪಿಂಡಲ್** | |
| ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ನಾಕ್ | A2-5 |
| ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಬೋರ್ | 52.5 mm |
| ಮುಂದಿನ ಬೆರಿಂಗ್ ಬೋರ್ | 80 mm |
| ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 42 mm |
| ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ | 4000 rpm |
| ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೋಟರ್ ಶಕ್ತಿ - ಫ್ಯಾನಕ್ | 5.5 / 7.5 / 11 kW |
| ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೋಟರ್ ಶಕ್ತಿ - ಸಿಮೆನ್ಸ್ | 7.5 / 9.8 / 11.3 kW |
| ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಣಿಯ | ಫ್ಯಾನಕ್ 1333 - 4000 rpm \| ಸಿಮೆನ್ಸ್ 1333 - 3000 rpm |
| ಮಾನದಂಡ ಚಕ್ ಗಾತ್ರ | 165 mm |
| **ಅಕ್ಷಗಳು** | |
| ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ | ರೇಖೀಯ ಚಲನೆ |
| X-ಅಕ್ಷದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | 165 mm |
| Z-ಅಕ್ಷದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | 300 mm |
| X ಮತ್ತು Z ಅಕ್ಷಗಳ ತ್ವರಿತ ದರ | 30 m/min |
| **ಟೂಲಿಂಗ್** | |
| ಗಣಕದ ಟೂಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 8 |
| ಬೋರ್‌ಗ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಸ | 40 mm |
| OD ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಗಾತ್ರ | 25 x 25 mm |
| **ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್** | |
| ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಯಾಣ | 135 mm |
| ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ವಿಲ್ ಪ್ರಯಾಣ | 75 mm |
| ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಸ | 60 mm |
| ಕ್ವಿಲ್ ಟೇಪರ್ | MT-4 |
| **ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ** | |
| ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 14 lpm |
| ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 40 ಲೀಟರ್ |
| ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒತ್ತಡ | 30 Kg/cm2 |
| ಶೀತಲಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 90 ಲೀಟರ್ |
| **ಒಟ್ಟು** | |
| ಒಟ್ಟು ಯಂತ್ರದ ಆಯಾಮಗಳು | 2020 x 1640 x 1985 mm |
| ಒಟ್ಟು ತೂಕ | ~ 2790 kg |