

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. В. Бржезовский
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Запросы на языке SQL: Подзапросы

по курсу: Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Получение навыков использования вложенных подзапросов с предикатами EXISTS и NOT EXISTS, подзапросов в операторах манипулирования данными (INSERT, UPDATE, DELETE), а также сопоставления результатов теоретико-множественных операций над выборками с эквивалентными формулировками через EXISTS и NOT EXISTS в среде PostgreSQL.

2 Задание и исходные данные

Вариант 5.

Создайте базу данных для хранения следующих сведений: ВУЗ, студент, группа, факультет, конференция, тема доклада, программа конференции.

Ранее была создана база данных представленная на рисунке 1.





Рисунок 1 – Схема базы данных

По варианту 5 необходимо выполнить запросы ж)–и) с использованием [NOT] EXISTS и подзапросов; самостоятельно реализовать примеры подзапросов в операторах манипулирования данными; с помощью [NOT] EXISTS реализовать запрос из лабораторной работы № 4, иллюстрировавший теоретико-множественную операцию; показать различие при наличии NULL в данных.

3 Ход выполнения задания

После подключения к базе данных варианта 5 в PostgreSQL последовательно выполнялись запросы согласно порядку, заданному для отчёта.

Выполнен запрос ж): отобраны студенты вуза ГУАП с номером факультета 4, для которых не существует строки участия в таблице «Выступление_студент» (ни одного выступления на любой конференции).



The screenshot shows a PostgreSQL query editor with a dark theme. The top panel displays a SQL query. The bottom panel shows the results of the query in a table format.

```
1 select distinct
2   s."ФИО" as "ФИО"
3 from "Студент" as s
4 join "Группа" as g on g."ID_группы" = s."ID_группы"
5 join "Факультет" as f on f."ID_факультета" = g."ID_факультета"
6 where (
7   f."Номер_факультета" = 4
8 )
9 and not exists (
10  select 1
11  from "Выступление_студент" as vs
12  where vs."ID_студента" = s."ID_студента"
13 )
14 order by s."ФИО";
```

The results table has a header row with the column name "ФИО" and a data type "character varying (150)". It contains three rows of data:

	ФИО character varying (150)
1	Данилов Артём Игоревич
2	Егорова Светлана Павловна
3	Контрольный ЛР5 БезВыступлений

Рисунок 2 – Результат запроса ж)

Выполнен запрос з): выводятся ФИО студентов, для которых не существует такой конференции из таблицы «Конференция», на которой не было бы ни одного их выступления (двойное отрицание, схема деления множеств).

Далее создана временная таблица `tmp_student_participation_stats`; операторы INSERT, UPDATE и DELETE с подзапросами выполнялись по отдельной демонстрационной схеме.

```

Query History
1 drop table if exists tmp_student_participation_stats;
2
3 create temp table tmp_student_participation_stats (
4     "ID_студента" integer not null primary key,
5     "ФИО" varchar(150) not null,
6     "Участий" integer not null
7 );
8
9 -- Студенты с числом участия ниже среднего по всем, у кого есть хотя бы одно участие
10 insert into tmp_student_participation_stats ("ID_студента", "ФИО", "Участий")
11 select
12     s."ID_студента",
13     s."ФИО",
14     cnt.n
15 from (
16     select
17         vs."ID_студента",
18         count(*)::integer as n
19     from "Выступление_студент" as vs
20     group by vs."ID_студента"
21 ) as cnt
22 join "Студент" as s on s."ID_студента" = cnt."ID_студента"
23 where cnt.n < (
24     select avg(c)::numeric
25     from (
26         select count(*)::numeric as c
27         from "Выступление_студент" as vs2
28         group by vs2."ID_студента"
29     ) as t
30 );
31
32 -- студенты с факультета, по которому нет участников конференции «Информатика»
33 update tmp_student_participation_stats as t
34 set "ФИО" = t."ФИО" || ' ' (факультет без выступлений на «Информатике»);

```

ID_студента [PK] integer	ФИО character varying (150)	Участий integer
4	Громова Елена Викторовна (факультет без высту...	1

Рисунок 5 – Результат демонстрации INSERT, UPDATE, DELETE с подзапросами

Пересечение множеств ФИО студентов, выступавших на конференциях «Информатика» и «Робототехника и ИИ» (в лабораторной работе № 4 оформлялось через intersect all), переписано через EXISTS.

```

Query History
1
2 with "A" as (
3     select distinct s."ФИО"
4     from "Студент" as s
5     join "Выступление_студент" as vs on vs."ID_студента" = s."ID_студента"
6     join "Выступление" as v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
7     join "Программа_конференции" as pc on pc."ID_программы" = v."ID_программы"
8     join "Конференция" as k on k."ID_конференции" = pc."ID_конференции"
9     where k."Название" = 'Информатика'
10 ),
11 "B" as (
12     select distinct s."ФИО"
13     from "Студент" as s
14     join "Выступление_студент" as vs on vs."ID_студента" = s."ID_студента"
15     join "Выступление" as v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
16     join "Программа_конференции" as pc on pc."ID_программы" = v."ID_программы"
17     join "Конференция" as k on k."ID_конференции" = pc."ID_конференции"
18     where k."Название" = 'Робототехника и ИИ'
19 )
20 select distinct
21     a."ФИО" as "ФИО"
22 from "A" as a
23 where exists (
24     select 1
25     from "B" as b
26     where b."ФИО" = a."ФИО"
27 );

```

ФИО character varying (150)
Волков Петр Дмитриевич
Михайлова Екатерина Сергеевна

Рисунок 6 – Пересечение множеств А и В через EXISTS

На учебных множествах с NULL показано различие между INTERSECT / EXCEPT и EXISTS / NOT EXISTS при сравнении по равенству.

The screenshot shows a SQL query window with the following code:

```

1
2 with "A" as (
3   select * from (values (null::varchar), ('ИИСИТ')) as a(code)
4 ),
5   "B" as (
6   select * from (values (null::varchar), ('ИПТ')) as b(code)
7 )
8   select a.code as "intersect"
9   from "A" as a
10  intersect
11  select b.code
12  from "B" as b;

```

Below the query window, the 'Data Output' tab is active, showing the result of the query:

	intersect character varying
1	[null]

Рисунок 7 – Сравнение intersect и exists при NULL

The screenshot shows a SQL query window with three queries:

```

1
2 with "A" as (
3   select * from (values (null::varchar), ('ИИСИТ')) as a(code)
4 ),
5   "B" as (
6   select * from (values (null::varchar), ('ИПТ')) as b(code)
7 )
8   select a.code as "exists_пересечение"
9   from "A" as a
10  where exists (select 1 from "B" as b where b.code = a.code);
11
12
13 with "A" as (
14   select * from (values (null::varchar), ('ИИСИТ')) as a(code)
15 ),
16   "B" as (
17   select * from (values (null::varchar), ('ИПТ')) as b(code)
18 )
19   select a.code as "except"
20   from "A" as a
21  except
22  select b.code
23  from "B" as b;
24
25
26 with "A" as (
27   select * from (values (null::varchar), ('ИИСИТ')) as a(code)
28 ),
29   "B" as (
30   select * from (values (null::varchar), ('ИПТ')) as b(code)
31 )
32   select a.code as "not_exists_разность"
33   from "A" as a
34  where not exists (select 1 from "B" as b where b.code = a.code);

```

Below the query window, the 'Data Output' tab is active, showing the results of the three queries:

	not_exists_разность character varying
1	[null]
2	ИИСИТ

Рисунок 8 – Сравнение except и not exists при NULL

4 Вывод

В ходе работы на базе варианта 5 выполнены запросы ж)–и) с предикатами EXISTS и NOT EXISTS, продемонстрированы подзапросы в операциях изменения данных над временной таблицей, пересечение множеств выражено через EXISTS и проиллюстрировано различие в обработке NULL для теоретико-множественных операций и для экзистенциальных запросов в PostgreSQL.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

В данном разделе представлен исходный код моей части программы:

```
select distinct
  s."ФИО" as "ФИО"
from "Студент" as s
join "Группа" as g on g."ID_группы" = s."ID_группы"
join "Факультет" as f on f."ID_факультета" = g."ID_факультета"
where (
  f."Номер_факультета" = 4
  or g."Номер_группы" in ('4550', '4551')
)
and not exists (
  select 1
  from "Выступление_студент" as vs
  where vs."ID_студента" = s."ID_студента"
)
order by s."ФИО";
```

-- 3) Студенты, выступившие на всех конференциях (по каждой конференции есть хотя бы одно участие)

```
select distinct
  s."ФИО" as "ФИО"
from "Студент" as s
where not exists (
  select 1
  from "Конференция" as k
  where not exists (
```

```

select 1
from "Выступление_студент" as vs
join "Выступление" as v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
join "Программа_конференции" as pc on pc."ID_программы" =
v."ID_программы"
where vs."ID_студента" = s."ID_студента"
and pc."ID_конференции" = k."ID_конференции"
)
)
order by s."ФИО";

```

-- и) Пары студентов, всегда выступающие вместе (множества выступлений совпадают; в паре — разные студенты)

```

select distinct
s1."ФИО" as "Студент_1",
s2."ФИО" as "Студент_2"
from "Студент" as s1
join "Студент" as s2 on s2."ID_студента" > s1."ID_студента"
where exists (
select 1
from "Выступление_студент" as vs0
where vs0."ID_студента" = s1."ID_студента"
)
and exists (
select 1
from "Выступление_студент" as vs0b
where vs0b."ID_студента" = s2."ID_студента"
)
and not exists (

```

```

select 1
from "Выступление_студент" as vs1
where vs1."ID_студента" = s1."ID_студента"
and not exists (
    select 1
    from "Выступление_студент" as vs1b
    where vs1b."ID_выступления" = vs1."ID_выступления"
    and vs1b."ID_студента" = s2."ID_студента"
)
)
and not exists (
    select 1
    from "Выступление_студент" as vs2
    where vs2."ID_студента" = s2."ID_студента"
    and not exists (
        select 1
        from "Выступление_студент" as vs2b
        where vs2b."ID_выступления" = vs2."ID_выступления"
        and vs2b."ID_студента" = s1."ID_студента"
    )
)
order by s1."ФИО", s2."ФИО";

```

-- Подзапросы в операторах манипулирования данными (временная таблица)

```
drop table if exists tmp_student_participation_stats;
```

```
create temp table tmp_student_participation_stats (
    "ID_студента" integer not null primary key,
    "ФИО" varchar(150) not null,

```

```

"Участий" integer not null
);

-- Студенты с числом участия ниже среднего по всем, у кого есть хотя бы
одно участие
insert into tmp_student_participation_stats ("ID_студента", "ФИО", "Участий")
select
  s."ID_студента",
  s."ФИО",
  cnt.n
from (
  select
    vs."ID_студента",
    count(*)::integer as n
  from "Выступление_студент" as vs
  group by vs."ID_студента"
) as cnt
join "Студент" as s on s."ID_студента" = cnt."ID_студента"
where cnt.n < (
  select avg(c)::numeric
  from (
    select count(*)::numeric as c
    from "Выступление_студент" as vs2
    group by vs2."ID_студента"
  ) as t
);

-- студенты с факультета, по которому нет участников конференции
«Информатика»
update tmp_student_participation_stats as t

```

```

set "ФИО" = t."ФИО" || ' (факультет без выступлений на «Информатике»)'
where t."ID_студента" in (
  select s."ID_студента"
  from "Студент" as s
  join "Группа" as g on g."ID_группы" = s."ID_группы"
  where g."ID_факультета" in (
    select f."ID_факультета"
    from "Факультет" as f
    join "Вуз" as vz on vz."ID_вуза" = f."ID_вуза"
    where vz."Название" = 'ГУАП'
    and not exists (
      select 1
      from "Студент" as st2
      join "Группа" as g2 on g2."ID_группы" = st2."ID_группы"
      join "Выступление_студент" as vs on vs."ID_студента" =
st2."ID_студента"
      join "Выступление" as v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
      join "Программа_конференции" as pc on pc."ID_программы" =
v."ID_программы"
      join "Конференция" as k on k."ID_конференции" = pc."ID_конференции"
      where g2."ID_факультета" = f."ID_факультета"
      and k."Название" = 'Информатика'
    )
  )
);

```

-- Удаление строк по студентам, не выступавшим на «Робототехника и ИИ»

```

delete from tmp_student_participation_stats as t
where t."ID_студента" in (

```

```

select s."ID_студента"
from "Студент" as s
where not exists (
  select 1
  from "Выступление_студент" as vs
  join "Выступление" as v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
  join "Программа_конференции" as pc on pc."ID_программы" =
v."ID_программы"
  join "Конференция" as k on k."ID_конференции" = pc."ID_конференции"
  where vs."ID_студента" = s."ID_студента"
    and k."Название" = 'Робототехника и ИИ'
)
);

```

```

select *
from tmp_student_participation_stats
order by "Участий", "ФИО";

```

```

drop table if exists tmp_student_participation_stats;

```

-- теоретико-множественное пересечение $A \cap B$ через EXISTS

-- A: ФИО, выступавшие на «Информатика»; B: ФИО на «Робототехника и ИИ»

-- (в lr4 для мультимножеств использовался intersect all и группировка; при уникальных ФИО в A/B эквивалентно intersect)

```

with "A" as (
  select distinct s."ФИО"
  from "Студент" as s
  join "Выступление_студент" as vs on vs."ID_студента" = s."ID_студента"

```

```

join "Выступление" as v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
join "Программа_конференции" as pc on pc."ID_программы" =
v."ID_программы"
join "Конференция" as k on k."ID_конференции" = pc."ID_конференции"
where k."Название" = 'Информатика'
),
"B" as (
select distinct s."ФИО"
from "Студент" as s
join "Выступление_студент" as vs on vs."ID_студента" = s."ID_студента"
join "Выступление" as v on v."ID_выступления" = vs."ID_выступления"
join "Программа_конференции" as pc on pc."ID_программы" =
v."ID_программы"
join "Конференция" as k on k."ID_конференции" = pc."ID_конференции"
where k."Название" = 'Робототехника и ИИ'
)
select distinct
a."ФИО" as "ФИО"
from "A" as a
where exists (
select 1
from "B" as b
where b."ФИО" = a."ФИО"
);

```

-- Разность $A \setminus B$ через NOT EXISTS (аналог except; в lr4 не была основной демонстрацией)

```

-- select distinct a."ФИО" from "A" as a
-- where not exists (select 1 from "B" as b where b."ФИО" = a."ФИО");

```

-- Различие intersect / except и exists / not exists при наличии NULL в
сравниваемом столбце

-- Искусственные множества кодов: A и B содержат NULL и общее
непустое значение

```
with "A" as (  
select * from (values (null::varchar), ('ИИСиТ')) as a(code)  
)  
  "B" as (  
select * from (values (null::varchar), ('ИРТ')) as b(code)  
)  
select a.code as "intersect"  
from "A" as a  
intersect  
select b.code  
from "B" as b;
```

```
with "A" as (  
select * from (values (null::varchar), ('ИИСиТ')) as a(code)  
)  
  "B" as (  
select * from (values (null::varchar), ('ИРТ')) as b(code)  
)  
select a.code as "exists_пересечение"  
from "A" as a  
where exists (select 1 from "B" as b where b.code = a.code);
```

```
with "A" as (  
select * from (values (null::varchar), ('ИИСиТ')) as a(code)
```

```

),
  "B" as (
select * from (values (null::varchar), ('ИРТ')) as b(code)
)
select a.code as "except"
from "A" as a
except
select b.code
from "B" as b;

with "A" as (
select * from (values (null::varchar), ('ИИСИТ')) as a(code)
),
  "B" as (
select * from (values (null::varchar), ('ИРТ')) as b(code)
)
select a.code as "not_exists_разность"
from "A" as a
where not exists (select 1 from "B" as b where b.code = a.code);

```