

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		페 이 지	1/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

기초 건강검사 지침서

[표준 작성자 및 제·개정 이력]

번호	제·개정 일자	구분	주요 제·개정 사유	승인		
				담당	팀장	부서장
1	2021.11.17	제정	기초 건강검사 측정 표준화	남보현	강동현	김경문
2	2024.02.02	개정	사내 표준문서 관리규정 변경	류은아	강동현	곽진우
3	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	2/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용 범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어와 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 활력징후(Vital sign) 측정
- 7 7 혈당 정상범위
- 8 8 콜레스테롤 정상범위
- 9 9 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	3/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 목적

본 지침서는 회사 건강관리실 운영 기준에 따르며, 근로자의 건강장해 예방 및 건강 유지·증진을 위해 건강상태를 표준화된 방법으로 분석·관리하고자 함을 목적으로 한다. 기초 건강검사의 운영방법은 건강관리실 상시 측정, 보건관리자 순회 측정, 외부 검진기관·전문기관 연계, 자가측정기기 비치·활용 등 중에서 사업장의 인원규모, 보건인력 배치 및 근무형태에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 운영할 수 있다.

2 적용범위

본 지침서 적용 범위는 건강관리실 운영 매뉴얼에 따른다.

3 인용표준

KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]

ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드선스

중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

산업안전보건법 및 하위법령

4 용어와 정의

4.1 “기초건강검사”란 근로자 활력징후 등의 측정을 말하며, 근로자의 직업성 질병, 일반 질병 등의 악화를 발견하고 이를 예방하기 위하여 수행하는 것을 말한다.

4.2 “활력징후(Vital signs)”란 근로자의 혈압, 맥박, 호흡, 체온 등의 측정값을 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		페 이 지	4/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

이를 통해 대상자의 건강 상태 변화를 발견하게 된다.

4.3 “혈당(blood sugar)”이란 혈액 속에 함유되어 있는 포도당을 말한다.

4.4 “콜레스테롤”이란 지질의 한 종류로, 측정 가능한 콜레스테롤 종류로는 총콜레스테롤, 중성지방, HDL 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤을 포함한다.

5 책임과 권한

5.1 보건관리자

5.1.1 보건관리자(간호사)는 근로자의 직업성 질병 등의 악화를 방지하기 위하여 기초 건강검사를 수행하고 정확한 측정을 위해 표준화 된 지침을 따른다.

5.1.2 보건관리자(간호사)는 근로자의 건강상태 측정 결과에 대하여 측정치를 근로자에게 설명한다.

5.1.3 보건관리자(간호사)는 근로자의 기초건강검사 결과 정상범위를 벗어난 대상자의 경우 질병 악화를 방지하기 위하여 병원 방문을 권할 수 있다.

5.2 근로자

5.2.1 근로자는 정확한 기초 건강검사 결과를 위해 보건관리자(간호사)의 안내에 따라야 한다.

5.2.2 근로자는 건강상태 확인을 위해 건강관리실 내 비치된 장비를 보건관리자(간호사)와 협의하여 사용할 수 있다.

6 활력징후 측정

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	5/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.1 측정 전 단계

6.1.1 적절한 온도가 유지되는 조용한 방에서 5분정도 휴식하며 앉은 자세로 활력징후 측정의 전 과정을 설명한 후 활력징후를 측정한다.

6.1.2 활력징후에 영향을 줄 수 있는 음주, 커피, 흡연 여부를 검사 30분 전에 한 적이 있는지 물어보아 해당되는 경우 기록지에 기록하고 혈압 측정을 한다. 수검자는 두꺼운 겹옷은 벗은 상태에서 반듯한 자세로 앉아야 하고 편안하게 측정할 수 있도록 한다.

6.2 혈압 측정 시 수검자 자세(그림 1)

6.2.1 수검자는 반듯한 자세로 앉아야 하고 편안하게 측정할 수 있도록 한다.

6.2.2 두꺼운 겹옷은 벗은 상태에서 측정하며, 옷을 접어올린 경우 옷을 접어 올린 부분이 팔을 죄는지 확인한다.

6.2.3 앉아 있는 수검자의 오른팔을 책상 위에 놓게 하여 전주와(antecubital fossa; 위팔 오목)가 심장 높이가 되도록 한다. 만약 높이가 맞지 않을 경우 의자를 교환하거나 부드러운 받침대로 팔의 위치를 올린다.

(그림 1) 수검자 자세

6.3 맥박 촉진

6.3.1 수검자의 오른팔 손바닥이 위로 향하게 한 다음 측정자의 두 손가락으로

수검자 손목 바깥쪽을 눌러 요골동맥(radial artery; 노동맥) 맥박을 촉진한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	6/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.3.2 수검자의 팔꿈치를 약간 구부린 상태에서 전주와 안쪽의 상완동맥(brachial artery; 위팔동맥) 맥박을 촉진한다.

6.3.3 요골동맥이 촉진되지 않으면 왼팔을 사용한다.

(그림 2)맥박 촉진 위치 및 방법


6.4 완대(cuff; 혈압대) 선택

6.4.1 완대의 너비가 팔 둘레의 적어도 40%, 공기주머니의 길이는 팔 둘레의 80%가 되게 한다. (표 1)

표1. 완대선택

완대 너비(cm)	대상	팔 둘레(cm)
10*18	마른 성인	26
12*26	성인	33
12*40	비만 성인	50

6.4.2 촉진으로 팔 안쪽을 따라 지나가는 상완동맥을 확인하여 상완동맥 위에서 완대가 중앙에 놓이도록 하고, 혈압대의 하부는 전주와의 2.5cm정도 위에 위치하도록 한다. (그림 5)



(그림 3) 완대 및 청진기 위치

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	7/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.5 최대 공기주입 압력 결정

6.5.1 요골맥박을 확인한 후 밸브를 잠그고 급속히 공기를 주입한다.

6.5.2 혈압대가 급속히 부풀어 오르면 요골맥박이 더 이상 감지되지 않는 혈압을 확인하고 이 압력에 30mmHg를 더한 최대 공기주입 압력까지 팽창시키고 신속하게 혈압대의 공기를 뺀다.

6.5.3 다시 공기를 부풀리기 전에 15초-30초를 기다린다.

6.6 혈압 측정

6.6.1 수동 혈압계

6.6.1.1 청진기는 혈압대 아래 전주와에서 만져지는 상완동맥 위에 놓고 청진기의 종부를 가볍게 눌러 피부와 접촉하게 한다. 높은 압력으로 세게 누르면 소리가 안 들리는 경우가 있으므로 주의한다.

6.6.1.2 최대 공기주입 압력까지 지속적으로 빨리 혈압대에 공기를 넣어 부풀린 후 1초당 2mmHg의 속도로 압력이 떨어지게 혈압대의 공기를 뺀다.

6.6.1.3 적어도 두 번 이상의 연속된 심박동(phase I)이 들리는 시점이 수축기 혈압이다. 혈압 수준은 항상 짝수로 기록하고 혈압계 눈금에 가장 가까운 2mmHg 단위로 읽는다.

6.6.1.4 마지막 음이 들리는 시점(phase V)이 이완기 혈압이다. 음이 사라지는 점을 확인하기 위해 마지막 소리를 들은 후 10-20mmHg까지 더 듣고 혈압대의 공기를 완전하게 뺀다.

6.6.1.5 혈압은 2회씩 5분 간격으로 측정하여 평균값을 사용한다.

6.6.1.6 두 번째 측정은 정맥의 흐름이 막힌 것을 풀어주기 위해 2분 이상 기다려야하고

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	8/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

도중에 정맥울혈을 막기 위해 5초 정도 팔을 들어야 한다.

6.6.2 자동 혈압계

혈압 측정 자세를 잡고, Start 버튼을 눌러 측정한다. 측정 시에는 몸을 움직이거나 말하지 않는다.

6.7 맥박 측정

5.3항의 맥박측진 방법을 이용하여 1분간 맥박 측정을 실시한다. 단, 맥박이 규칙적인 경우 30초 측정 후 2를 곱하여 측정 결과를 기록한다.

6.8 호흡 측정

맥박 측정 자세에서 손을 그대로 댄 채로 대상자가 눈치채지 못하도록 호흡을 1분간 측정한다. 단, 대상자의 호흡이 안정적일 경우 30초 동안 호흡 수를 측정한 후 2를 곱하여 측정 결과를 기록한다

6.9 체온 측정

6.9.1 용기에서 탐침 덮개를 꺼낸 후 탐침 덮개를 고막체온계에 덮는다. 1회 사용 시마다 제거 혹은 소독을 원칙으로 한다.

6.9.2 대상자의 머리를 한 쪽으로 돌려 체온을 측정할 귀를 노출시킨 후, 귓바퀴를 성인은 후상방으로 당긴 다음 탐침을 부드럽게 외이도로 삽입하여 체온을 측정한다.

6.9.3 탐침 덮개를 제거 혹은 소독한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	9/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7 혈당 정상범위

7.1 공복 혈당 100 mg/dL 미만(공복 혈당 장애 100-125mg/dL)

7.2 식후 2시간 혈당 140 mg/dL 미만(내당능장애: 140-199 mg/dL)

8 콜레스테롤 정상범위

8.1 총 콜레스테롤: 0-240 mg/dL

혈중 콜레스테롤의 총합으로, 총콜레스테롤이 높을 경우 동맥경화나 관상동맥질환의 위험도가 높아진다.

8.2 중성지방: 0-200mg/dL

혈중 지질의 한 형태로, 중성지방이 높을 경우 동맥경화나 관상동맥질환의 위험도가 높아진다

8.3 HDL 콜레스테롤: 남성 35-55mg/dL, 여성 45-65mg/dL

혈중 지질의 한 형태로, HDL 콜레스테롤이 높을 경우 동맥경화나 관상동맥질환의 위험도가 낮아진다.

8.4 LDL 콜레스테롤: 0-130 mg/dL

혈중 지질의 한 형태로, LDL 콜레스테롤이 높을 경우 동맥경화나 관상동맥질환의 위험도가 높아진다.

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	10/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 1) 기초건강검사는 근로자 건강상태 파악과 상담·건강증진을 위한 보조수단으로 운영하며 법정 건강진단을 대체하지 않는다.
- 2) 건강정보는 건강보호 목적에 한하여 최소한으로 수집·이용하고 접근권한을 제한한다.
- 3) 이상소견 확인 시 보건관리자는 상담, 의료기관 안내, 작업관련성 검토 및 필요한 작업관리·건강관리 조치를 연계한다.

9 부칙

이 지침서의 시행은 2024년 02월 02일로 한다.

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	21.11.17	기초 건강검사 측정 표준화	
2	개정	24.02.02	사내 표준문서 관리규정 변경	- 문서번호 변경 HGRA → HSHT - 제,개정 이력 추가 - 인사총무부 → 기업문화관리부

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2021-021(3)
	기초 건강검사 지침서	제, 개 정 일	2026.08.27
		폐 이 지	11/11
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

3	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌 법 이행기준 및 관련 절차 최신화