

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

표준안전작업수칙 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	허예정	강동현	김경문
2	2023.01.16	개정	관련 법령 개정 및 조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	임성민
3	2023.07.04	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	김경문
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및	강동현	박찬욱	최형범

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	2/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

			중대재해처벌법, ISO45001 요구사항 반영			
--	--	--	------------------------------	--	--	--

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어의 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 표준안전작업수칙
- 7 7 기계, 설비 안전수칙
- 8 8 화재예방 안전수칙
- 9 9 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	3/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 “회사”라 한다.)의 안전보건관리업무를 수행함에 있어 필요한 표준안전작업수칙을 정함으로써 보다 합리적인 안전보건관리 업무가 이루어 지도록 하는데 그 목적이 있다.

2 2 적용범위

본 지침서는 회사에서 근무하는 전 근로자에게 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021. 12. 14. - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어의 정의

4.1 "표준안전작업수칙"이라 함은 사고방지를 위하여 근로자가 꼭 지켜야 할 수칙들을 말한다.

4.2 "관리감독자"라 함은 작업을 행하는데 있어 근로자를 직접 통제, 관리하는 자를

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	4/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

말한다.

5.5 책임과 권한

5.1 안전보건팀

- 사고예방을 위한 각종 표준 안전작업수칙을 근로자에게 홍보
- 정기적으로 사업장 내 안전점검을 실시 및 표준안전작업수칙 위반자 적발 시 즉시 현장지도를 통해 교육 또는 경고 조치
- 표준안전작업수칙 수립 시 필요에 따라 관리감독자에게 지도 조언

5.2 관리감독자

- 해당 근로자들이 표준안전작업수칙을 지키면서 작업하도록 관리감독
- 해당 근로자들에게 해당 작업에 필요한 표준안전작업수칙에 대하여 교육 실시
- 해당 사업장에 표준안전작업수칙을 작성, 관리하며, 내용을 근로자들에게 주지

5.3 근로자

- 각자 자기 직무를 수행하는데 있어서 사고를 미연에 방지하기 위하여 본 수칙을 준수하면서 작업 실시
- 자신의 안전에 대한 궁극적인 책임은 개인 각자에게 있는 것이므로 자기 업무에 적용되는 모든 사항은 물론, 본 수칙 전반을 이해하고 사고방지에 주력
- 본 표준안전작업수칙에 명시되어 있지 않는 사항이나 특별한 경우에는 반드시 관리감독자에게 문의하여 명확한 작업 지시를 받고 작업
- 본 표준안전작업수칙은 자신의 안전을 확약할 수 있는 지침서이므로 필히 숙지

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	5/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

6.6 표준안전작업수칙

6.1 작업수행을 위한 기본수칙

6.1.1 작업시작 전이나 작업 중에는 이유 여하를 막론하고 음주는 절대 금한다.

6.1.2 작업장에서는 규정된 복장과 보호구를 착용하여야 하며 작업이 끝날 때까지 벗어서는 안된다.

6.1.3 작업을 시작함에 있어 근로자는 작업장의 위험여부를 미리 점검하여야 하며, 작업장에 위험이 있을 때에는 즉시 관리감독자에게 보고하고 이를 조치한 후 작업에 착수하여야 한다.

6.1.4 작업 중에는 항상 주위를 게을리 하지 말아야 하며 옆 사람과 농담이나 장난은 일체 금하며 자신은 물론 동료의 안전에 최대한 유지가 되도록 하여야 한다.

6.2 신입사원의 마음가짐

6.2.1 신입사원은 관리감독자나 선배의 가르침에 따르고 당해 작업장에 대한 표준안전 작업방법을 빨리 배우도록 노력하여야 한다. 표준안전작업의 교육방법은 현장 OJT, 시범·실습, 작업표준서 열람, 안전회의(TBM) 연계교육, 동영상·온라인 교육 등 중에서 작업의 특성과 대상자 여건에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 실시할 수 있다.

6.2.2 조속한 시일 내에 작업장 내의 사정을 파악하는데 노력하여야 한다.

6.2.3 맡겨진 작업장의 물품 배치 및 동선 등을 빨리 이해하도록 노력하여야 한다.

6.2.4 작은 일이라도 의문이 나면 서슴지 말고 직상급자에게 문의하고 그 문제를 해결하는데 노력하여야 한다.

6.3 복장

6.3.1 작업복은 회사의 규정된 복장 이외에 다른 복장을 착용하여서는 안된다.

6.3.2 찢어진 작업복은 수선하고 오염이 되어 더러워진 작업복은 세탁하여 착용하여야

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	6/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

한다.

6.4 보호구

6.4.1 지급받은 보호구는 소중히 취급하고 항상 손실하여 청결하게 보관하여야 한다.

6.4.2 보호구를 착용해야 할 작업은 다음 각 호와 같다.

6.4.2.1 중량물 취급 및 운반 작업, 창고작업, 물품적재 작업 등

- 안전화

6.4.2.2 사다리 작업

- 안전모

6.4.2.3 기타 작업 등

- 기타 해당 작업에 필요한 보호구

6.5 정리정돈

6.5.1 작업장의 정리정돈은 근로자 각자가 숙선수범하여 실시하여야 한다.

6.5.2 모든 물품은 통로에 나오지 않도록 보관하여야 한다.

6.5.3 출입구, 비상구, 계단 및 소화기 부근에는 물품을 놓지 않도록 한다.

6.5.4 바닥에 물이나 기름 등을 흘리지 않도록 하여야 하며, 물이나 기름 등이 바닥에 흘렸을 때에는 즉시 닦아 내어야 한다.

6.5.5 공구, 재료, 제품 등은 각기 제자리에 안정되고 올바르게 놓아야 한다.

6.5.6 폐기물, 쓰레기 등은 지정된 장소에서 처리하여야 한다.

6.5.7 사용이 끝난 운반차나 운반용구는 지정된 장소에 갖다 놓아야 한다.

6.6 통행

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	7/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

6.6.1 통로가 아닌 곳은 통행하지 말아야 한다.

6.6.2 통로를 보행을 할 시에는 우측으로 통행하여야 한다.

6.6.3 급한 용무 시 출입구나 구부러진 곳은 특히 주의를 하며 작업장 내에서는 절대로 뛰지 말아야 한다. 단, 작업장 내에서 화재 등 비상사태가 발생하였을 경우에는 예외로 한다.

6.6.4 출입문의 개폐는 천천히 그리고 조용히 닫는다.

6.6.5 보행 중 주머니에 손을 넣든가 휴대폰을 보거나, 한눈을 팔지 말아야 한다.

6.6.6 화물을 운반하는 사람이나 운반차가 지날 갈 때에는 보행자는 길을 우선 양보하여야 한다.

6.6.7 높은 곳 작업 중의 하측이나 중량물이 달려 있는 곳의 밑은 통행하지 말아야 한다.

6.6.8 높은 곳에서 뛰어 내리지 말아야 한다.

6.6.9 달리는 운반차에 뛰어내리거나 뛰어오르지 말아야 한다.

6.6.10 통제구역은 허가 없이 출입하지 말아야 한다.

6.6.11 통행 중 위험 요소를 발견하면 즉시 보고하여야 한다.

6.7 운반, 이동

6.7.1 들어 올리거나 운반할 물건은 먼저 그 크기와 무게를 검사하고 못이나 기타 위험물이 부착되어 있지 않나 살펴본다.

6.7.2 물건을 들어 올릴 때에는 불안정한 자세를 피하고 다리를 완전히 펼 때까지는 발을 옮기지 않는다.

6.7.3 물건을 놓을 때에는 한쪽 귀퉁이를 놓은 다음 손을 슬그머니 빼야 한다.

6.7.4 물건을 두 명 이상이 들 때에는 운반 및 취급 방법을 먼저 상의하고 한명은 지휘자로 나서서 통로를 살피고 뒤 따르는 사람을 감독해서 보조를 맞추어야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	8/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

6.7.5 물건을 운반 할 때에는 줄로 잘 묶도록 하고 앞이 보이지 않을 정도로 높이 쌓지 않는다.

6.7.6 중량물(5kg이상)은 1조/2인 이상 운반 및 운반용구를 사용하여야 한다.

6.8 고소작업수칙

- 고소작업 시 1.2m 이하의 사다리만 사용하고, 1조/2인 이상, 안전모를 필히 착용하는 것을 원칙으로 한다.

6.9 금연 및 흡연

6.9.1 아래 사항에 대하여는 금연을 하여야 한다.

- 보행 중일 때
- 각종 고압가스 저장소, 기타 위험물 및 인화성 물질을 취급하는 장소
- 작업 중 및 현장 내
- 기타 금연표시가 설치된 장소

6.9.2 흡연은 반드시 지정된 장소에서 하여야 하며 담배꽂초는 함부로 버리지 말고 지정된 장소에 버린다.

7 7 기계, 설비 안전수칙

7.1 전기안전수칙

7.1.1 전기 담당자 이외에 전기 수선을 하지 않는다.

7.1.2 전기설비 고장 발견 즉시 관계자에게 보고한다.

7.1.3 모든 전선은 전기가 통하고 있다는 것을 명심하고 함부로 만지지 않는다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	9/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

7.1.4 전선 등에 물건을 걸어 놓지 않는다.

7.1.5 젖은 손으로 전기장치를 만지지 않는다.

7.2 차량속도수칙

회사 내의 차량 운행속도는 시속 20km이하로 운행을 하여야 한다. 단, 화재 및 환자 이송 등 긴급한 사항이 있을 때에는 예외로 한다.

7.3 안전장치의 취급 및 관리

7.3.1 재해예방을 위하여 설치된 각종 안전장치는 다음과 같이 취급 및 관리를 하여야 한다.

7.3.2 안전장치의 작용을 이해하고 항상 점검하여 유용하게 사용한다.

- 함부로 안전장치를 해체, 변조하거나 그 위치를 변경하지 말아야 한다.
- 안전장치의 불량을 발견하였을 때에는 즉시 작업을 중지하고 관리감독자 또는 안전보건팀에게 보고한 후 적절한 조치를 취하여야 한다.

7.4 기계, 기구, 설비의 청소, 점검, 보수, 수리 및 정비 등의 안전 조치사항

7.4.1 기계기구, 설비의 청소, 점검, 보수, 수리 및 정비 등(이하 “비정상 작업”이라 한다)을 실시 할 경우에는 human error를 방지하기 위하여 아래 각 호와 같은 조치를 취하고 작업에 임하여야 한다.

- 비정상 작업 시에는 반드시 운전 정지(전원차단 등 필요한 조치 등)
- 스위치에 시건장치를 하거나 또는 안전표지판 부착

7.4.2 비정상 작업이 종료되면 작업을 수행한 근로자가 시건장치 해제 또는 안전표지판을 제거하고 이상 유무를 확인한 후 작업을 재개하여야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	10/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

8.8 화재예방 안전수칙

8.1 화재예방수칙

8.1.1 고압가스저장소, 기타 위험물 및 인화성 물질 취급 작업장에서의 8m 이내에는 주관부서의 사전승인 없이 화기를 사용할 수 없다.

- 용접 등 특수 화기 작업 시 사전에 작업허가서를 발행하고, 관할 소방서에 사전신고를 하고 작업에 임한다.

8.1.2 담배는 지정된 장소에서 흡연하며 보행중이나 작업 중에는 엄금한다.

8.1.3 유류 및 기타 연소되기 쉬운 물질은 지정된 용기나 장소에 밀폐하여 보관한다.

8.1.4 경보장치 및 소화설비의 위치와 사용법 등을 필히 익혀둔다.

8.1.5 소화설비는 화재발생 등 비상시를 제외하고 주관부서의 사전승인 없이 이동하거나 변조 또는 타 용도로 사용하여서는 안된다.

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 표준안전작업수칙은 해당 작업의 위험성평가 결과와 사고·아차사고 사례를 반영하여 작성·개정하고 작업자가 쉽게 확인할 수 있도록 한다.
- 2) 작업 시작 전 관리감독자는 당일 작업, 핵심 유해·위험요인, 보호구, 작업순서 및 비상조치를 TBM 등으로 공유한다.
- 3) 작업수칙 미준수 또는 새로운 위험이 확인되면 즉시 작업을 멈추고 위험을 제거·평가한 후 재개한다.

9.9 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 04일로 한다

□ 제, 개정 이력

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-001(4)
	표준안전작업수칙 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	11/11
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

번 호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	
2	개정	23.01.16	관련 법령 개정 및 조직 이동에 따른 개정	· 6.7.6항 중량물 kg 변경 : 18kg -> 5kg · 작성부서 변경 : 인사총무부 -> 안전보건팀
3	개정	23.07.04	사후심사에 따른 개정	· 보고주체 변경 : 관리감독자 -> 관리감독자 또는 안전보건팀