

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1/12
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

작업장 안전기준 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ ISO 45001_도입에 따른 신규 제정	허예정	강동현	김경문
2	2023.01.16	개정	조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	임성민
3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대옥	강동현	김경문
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO 45001 운영기준 반영	강동현	박찬욱	최형범

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/12
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 용어의 정의
- 5 5 책임과 권한
- 6 6 작업장 관리기준
- 7 7 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/12
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 “회사”라 한다.)에 대한 3정 5S 및 안전보건기준을 정하여 이를 준수하고 실천하면서 안전사고를 사전에 예방함을 그 목적으로 한다.

2 2 적용범위

본 지침서는 회사 내의 모든 작업장에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021. 12. 14. - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 산업안전보건법 산업안전보건기준에 관한 규칙

3.4 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

4 4 용어의 정의

4.1 “작업장” 이라 함은 회사 내의 근로자가 근로를 제공하고 있는 장소를 말한다.

4.2 “통로”라 함은 현장 내 부서와 부서, 현장과 현장 사이에 보행자가 다닐 수 있는 구획된 곳을 말한다.

4.3 “조도”라 함은 단위 면적당 빛의 밝기를 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/12
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

4.4 “계단”이라 함은 보행자가 하층에서 상층 또는 상층에서 하층으로 이동하기 위하여 설치된 통로를 말한다.

4.5 “3정 5S”이라 함은 다음 각 호를 말한다.

4.5.1 3정

정해진 상품 등을 정해진 량(최대, 최소)만, 정해진 장소(위치)에 보관하는 것

4.5.2 5S

- 정리: 필요한 것과 불필요한 것을 구별하여 불필요한 것은 버리는 것
- 정돈: 필요한 것은 누구나 즉시 찾아서 사용하기 쉽도록 보관하고 명시하여 표준화 하는 것
- 청소: 먼지, 오염, 쓰레기 등을 없애고 설비가 정상상태로 유지할 수 있도록 닦으면서 점검하는 것
- 청결: 정리, 정돈, 청소된 상태를 유지하는 것
- 습관화: 정해진 것을 바르게 실행 할 수 있도록 습관화 시키는 것

5 5 책임과 권한

5.1 관리감독자

- 작업장의 불안전한 상태 및 근로자의 불안전한 행동을 수시로 점검
- 작업장의 3정 5S 및 통로 확보를 위한 관리감독
- 작업장 순회 점검 시 지적사항 개선

5.2 안전보건팀

- 작업장 안전관리를 위한 순회점검, 지도 및 조치에 대한 건의

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/12
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

- 작업 중 안전수칙 미 준수 근로자에 대한 조치
- 기타 산업안전보건법 및 노동부령에 정한 사항에 대하여 수시로 점검

5.3 근로자

- 본 지침과 모든 작업 활동에 대한 안전수칙 준수 이행
- 산업안전보건법에 의한 근로자 준수사항 이행

6 6 작업장 관리기준

6.1 작업장 일반 기준

- 6.1.1 작업장에서는 비상시를 제외하고는 뛰어 다녀서는 안된다.
- 6.1.2 작업장 보행 중 담배를 피우거나 주머니에 손을 넣고 다녀서는 안된다.
- 6.1.3 작업장에서 음주를 하거나, 작업장 내에 음주를 하고 들어와서는 안된다.
- 6.1.4 작업장에 설치된 소화전 및 소화기 앞에는 물건을 놓지 말아야 한다.
- 6.1.5 작업장의 자재 및 제품의 보관 장소는 별도 표시하고 그 지정된 장소에 보관하여야 한다.

6.2 작업장 바닥

- 6.2.1 작업장 바닥은 미끄러지는 등의 위험이 없도록 안전하고 청결한 상태를 유지하여야 한다.
- 6.2.2 작업장의 바닥에는 불필요한 자재, 제품, 장비 등을 놓아서는 안된다.

6.3 작업장의 출입문 등

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/12
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.3.1 작업장의 출입문을 설치 할 때에는 다음 각 호 사항을 준수하여야 한다.

- 작업장의 출입문은 비상시 신속한 대피를 위하여 바깥 여닫이로 하여야 한다.
- 작업장의 출입문은 쉽게 열고 닫을 수 있도록 손잡이를 부착하여야 한다.

6.3.2 옥외로 연결된 출입문에 대하여는 비상시를 대비하여 근로자들이 쉽게 대피 할 수 있도록 비상구 표지판을 부착하여야 한다.

6.3.3 동력식 문의 경우 동력이 차단되거나 중단되었을 경우에는 즉시 정지 되어야 한다.

6.3.4 동력식 문은 화재 등 비상상황 시 수동으로 개폐가 가능하여야 한다.

6.4 작업장 경보용 설비 설치

6.4.1 작업장에는 비상시 근로자들에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치하여야 한다.

6.4.2 경보용 설비 설치에 대한 사항은 관계법령에 따른다.

6.5 작업장의 조도

- 초정밀 작업 : 750 lx이상
- 정밀작업 : 300 lx이상
- 보통작업 : 150 lx이상
- 기타작업 : 75 lx이상

6.6 작업장 통로

6.6.1 통로에는 통행에 불편을 초래하는 각종 장애물을 놓거나, 설치하여서는 안된다.

6.6.2 통로는 미끄러 넘어지거나 걸려 넘어지지 않도록 항상 깨끗하고 청결하게 유지하여야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7/12
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

6.6.3 근로자는 통로가 아닌 곳은 통행하지 말아야 한다.

6.7 사다리식 통로

- 사다리식 통로는 견고한 구조로 하여야 하며, 심한 손상·부식 등이 없는 재료를 사용하여야 한다.
- 발판의 간격은 일정하게 하여야 한다,
- 발판과 벽과의 사이는 15cm 이상 간격을 유지하여야 한다.
- 사다리의 폭은 30cm 이상으로 하여야 한다.
- 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.
(아웃트리거가 설치된 사다리 사용)
- 사다리의 상단은 걸쳐 놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 하여야 한다.
- 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 경우에는 5m 이내 마다 계단참을 설치하여야 한다.
- 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하로 하여야 한다. 다만, 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7m 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받이 울을 설치하여야 한다.
- 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접어지거나, 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치하여야 한다.
- 사다리식 통로에서는 작업을 하여서는 안된다.

6.8 계 단

- 계단은 그 폭이 1m 이상이 되어야 한다, 단, 보수용, 비상용 계단 및 나선용 계단은 그러하지 아니하다.
- 계단에는 손잡이 이외의 다른 물건 등을 설치 또는 적재하여서는 안된다.
- 높이 3m를 초과하는 계단에는 높이 3m이내 마다 너비 1.2m 이상의 계단참을

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/12
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

설치하여야 한다.

- 계단에는 바닥면으로부터 높이 2m 이내의 공간에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 보수용, 비상용 계단 및 나선용 계단은 그러하지 아니하다.
- 높이가 1m 이상 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치하여야 한다.
- 난간은 계단참을 포함하여 각층의 계단 전체에 걸쳐서 설치하여야 한다.
- 난간의 지주는 2m이내 마다 설치하고 가능한 단면과 난간 상면과의 중앙부에 중간대를 설치하여야 한다. 단, 25cm마다 지주를 설치하였을 경우에는 중간대를 설치하지 않을 수 있다.
- 발끝막이 판은 바닥면 등으로부터 10cm이상 설치하여야 한다.
- 계단을 설치 할 때에는 바닥면으로부터 높이 2m 이내의 공간에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 보수용, 비상용 계단 및 나선형 계단에 대하여는 그러하지 아니하다.
- 계단 및 계단참을 설치할 때에는 매 제곱미터 당 500kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며 안전율(안전의 정도를 표시하는 것으로서 재료의 파괴 응력도와 허용 응력도와와의 비를 말한다)을 4이상 하여야 한다.
- 계단 및 승강구 바닥을 구멍이 있는 재료로 만들 때에는 렌치 기타 공구 등이 낙하 할 위험이 없는 구조로 하여야 한다.

6.9 안전난간

- 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것. 다만, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥은 이와 비슷한 구조와 성능을 가진 것으로 대체할 수 있다.
- 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면(이하 "바닥면등"이라 한다) 으로부터 90cm 이상 지점에 설치하고, 상부 난간대를 120cm 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치하여야 하며, 120cm 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60cm 이하가 되도록 할 것. 다만, 계단의 개방된 측면에 설치된 난간기둥 간의 간격이 25cm 이하인 경우에는 중간 난간대를 설치하지 아니할 수 있다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9/12
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

- 발끝막이판은 바닥면등으로부터 10cm 이상의 높이를 유지할 것. 다만, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 없거나 그 위험을 방지할 수 있는 망을 설치하는 등 필요한 예방 조치를 한 장소는 제외한다.
- 난간기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적절한 간격을 유지 하여야 한다.
- 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면등과 평행을 유지 하여야 한다.
- 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료로 하여야 한다.
- 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조 이어야 한다.

6.10 안전보건표지 설치

- 안전보건표지의 표시를 명확히 하기 위하여 필요한 경우에는 그 안전보건표지의 주위에 표시사항을 글자로 덧붙여 적을 수 있다. 이 경우 글자는 흰색 바탕에 검은색인 한글고딕체로 표기해야 한다.
- 사업장에 설치하거나 부착한 안전보건표지의 색도 기준이 유지되도록 관리해야 한다.
- 안전보건표지에 관하여 법 또는 법에 따른 명령에서 규정하지 않은 사항으로서 다른 법 또는 다른 법에 따른 명령에서 규정한 사항이 있으면 그 부분에 대해서는 그 법 또는 령을 적용한다.
- 근로자가 쉽게 알아볼 수 있는 장소·시설 또는 물체에 설치하거나 부착해야 한다.
- 안전보건표지를 설치하거나 부착할 때에는 흔들리거나 쉽게 파손되지 않도록 견고하게 설치하거나 부착해야 한다.
- 안전보건표지의 성질상 설치하거나 부착하는 것이 곤란한 경우에는 해당 물체에 직접 도색 할 수 있다.
- 안전보건표지 속의 그림 또는 부호의 크기는 안전보건표지의 크기와 비례해야 하며,

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	10/12
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

안전보건표지 전체 규격의 30퍼센트 이상이 되어야 한다.

- 안전보건표지는 쉽게 파손되거나 변형되지 않는 재료로 제작해야 한다.
- 야간에 필요한 안전보건표지는 야광물질을 사용하는 등 쉽게 알아볼 수 있도록 제작해야 한다.

6.11 작업장의 3정 5S

조직구성원은 3정 5S를 생활화 하면서 작업에 임해야 한다.

6.12 다른 법령과의 관계

본 지침에 명시되지 않은 사항에 대하여는 산업안전보건기준에 관한 규칙을 준용한다. 작업장 안전상태의 확인방법은 일상 순회점검, 정기 자체점검, 체크리스트 점검, 합동점검, 외부 전문기관 진단 등 중에서 사업장의 규모와 위험특성에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 실시할 수 있다.

6.13 본 지침에 대한 조치사항

본 지침에 대한 조치사항 발생 시 안전보건팀에 건의한다.

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 통로, 작업장, 적치공간은 미끄러짐·넘어짐·낙하·충돌 위험이 없도록 정리하고 비상구와 소방시설 주변을 상시 확보한다.
- 2) 폭염작업은 체감온도 31℃ 이상 시 주기적으로 휴식을 부여하고, 33℃ 이상 시 원칙적으로 매 2시간 이내 20분 이상 휴식을 부여한다. 냉방·통풍·작업시간 조정, 수분 공급 및 건강상태 확인을 병행한다.
- 3) 사업장 영업 중 공사·입고·진열변경 시 고객 동선과 작업구역을 분리하고 낙하물·화재·감전·미끄럼 위험을 통제한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	11/12
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

7 7 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일로 한다

□ 제, 개정 이력

번 호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
--------	----	----	----------	-------

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-006(4)
	작업장 안전기준 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	12/12
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.16	조직 이동에 따른 개정	• 작성부서 변경 : 인사총무부 -> 안전 보건팀
3	개정	23.07.07	사후심사 권고사항에 따른 개정	
4	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화