

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-026(0)
	매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
	매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	페이지	1/6
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

매장·물류 동선 및 적치안전 지침서

[표준 작성자 및 제·개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제·개정 사유	작성	검토	승인
1	2026.08.27	제정	2026 년 하반기 법령 및 ISO 45001 운영기준 반영 신규 제정	강동현	박찬욱	최형범

목 차



지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-026(0)
매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	페이지	2/6
인사총무본부	작성부서	안전보건팀

- 1 목적
- 2 적용범위
- 3 인용표준
- 4 용어와 정의
- 5 책임과 권한
- 6 운영기준
- 7 기록 및 보관
- 8 부칙

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-026(0)
	매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
	매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	페이지	3/6
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

1 목적

사업장 입고·운반·진열·보관 및 물류작업 과정에서 고객과 근로자의 충돌, 넘어짐, 낙하, 중량물 취급 및 적치물 붕괴 위험을 예방하기 위한 실행기준을 정한다.

2 적용범위

전국 사업장 및 상품의 입고·상하차·운반·진열·적치 작업과 관련 도급업체에 적용한다.

3 인용표준

산업안전보건법 및 산업안전보건기준에 관한 규칙

AAD-HSHT-P-2022-001 위험성평가 절차서

AAD-HSHT-G-2022-006 작업장 안전기준 지침서

AAD-HSHT-G-2022-007 중량물 취급 지침서

중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

4 용어와 정의

작업동선

상품·장비·근로자가 작업을 위해 이동하는 경로를 말한다.

고객동선

영업 중 고객이 이동·대기하는 통로와 공간을 말한다.

적치

상품·박스·자재를 일정 장소에 쌓거나 보관하는 것을 말한다.

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-026(0)
	매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
	매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	페이지	4/6
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

5 책임과 권한

관리감독자·관리감독자

입고·진열·보관 작업계획, 동선분리, 적치상태 및 개선조치를 관리한다.

작업자

지정동선을 이용하고 통로방치·과다적치·불안정 적치를 금지하며 위험상태를 즉시 보고한다.

도급·입고업체

사업장 현장의 동선·통제·적치 기준과 관리감독자의 안전지시를 준수한다.

6 운영기준

6.1 입고 전

- 입고량·작업인원·대차·운반도구·임시적치 장소를 확인하고 고객동선과 겹치는 구간의 통제계획을 정한다. 동선 분리·통제의 방법은 구획선·표지 표시, 안전콘·차단봉 설치, 작업시간대 조정(영업 전·후 작업), 유도자 배치, 임시 통제구역 운영 등 중에서 사업장 구조와 작업 특성에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 적용할 수 있다.

6.2 통로·동선

- 비상구·소방시설·계단·통로를 상품이나 대차로 막지 않는다.
- 영업 중 작업구역은 안내표지·콘·차단띠 등으로 고객 접근을 최소화한다.
- 대차·카트 이동 시 교차지점·문·코너에서 속도를 낮추고 시야를 확보한다.

6.3 적치

	지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-026(0)
	매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
	매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	페이지	5/6
	인사총무본부	작성부서	안전보건팀

- 박스와 상품은 바닥상태, 하중, 높이, 무게중심을 고려하여 안정적으로 적치하고 전도·낙하 우려가 있으면 높이를 낮추거나 고정한다.
- 무거운 물품은 가능한 낮은 위치에 적치하고 통로 가장자리 또는 고객 접근구역의 불안정 적치를 금지한다.

6.4 운반·진열

- 중량물은 2 인 작업 또는 운반도구를 활용하고 무리한 허리 비틀기·과도한 들기 작업을 줄인다.
- 하단·상단 진열은 적정 작업도구를 사용하며 사다리·작업의자 등은 별도 안전기준을 따른다.

6.5 위험발견

- 통로 방해, 적치불량, 파손대차, 바닥오염 등은 즉시 조치하고 즉시 개선이 어려운 경우 구역을 통제한다.
- 반복 미흡사항은 위험성평가 및 개선대책에 반영한다.

7 기록 및 보관

현장점검, 위험성평가, 개선조치, 사고·아차사고 기록을 관련 절차에 따라 관리한다.

8 부칙

이 지침서는 2026.08.27 부터 시행한다.

제·개정 이력

번호	구분	일자	제·개정 사유	변경 내용
1	제정	2026.08.27	아성다이소 매장·물류 특성 반영 동선·적치안전 지침 신규 제정	신규 제정



지침서	문서번호	AAD-HSHT-G-2026-026(0)
매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
매장·물류 동선 및 적치안전 지침서	페이지	6/6
인사총무본부	작성부서	안전보건팀