

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

수공구사용 안전 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ ISO 45001_도입에 따른 신규 제정	허예정	강동현	박응민
2	2023.01.16	개정	조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	박응민

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	2/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	김경문
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO45001 요구사항 반영	강동현	박찬욱	최형범

목 차

1 1 목적

2 2 적용범위

3 3 인용표준

4 4 용어의 정의

5 5 책임과 권한

6 6 위험요인

7 7 공구 사용 전 조치사항

8 8 공구별 안전대책

9 9 안전수칙

10 10 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	3/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다.)의 작업도구 중 인력으로 조작하는 수공구 사용 시 안전에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2 2 적용범위

본 지침서는 회사에서 인력으로 조작하는 수공구를 사용하는 작업에 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021. 12. 14. - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 산업안전보건기준에 관한 규칙 제96조(작업도구 등의 목적 외 사용금지 등)

3.4 3.4 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.5 3.5 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어의 정의

4.1 "드라이버(Driver)"라 함은 주로 작은 나사, 나사 못, 태핑 나사 등을 죄고 푸는데 사용하는 수공구로 일반적으로 스크루 드라이버라고도 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	4/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

4.2 “펜치(Plier)”라 함은 주로 동선류 또는 철선류를 잡고 구부리거나 자르는데 사용하는 수공구를 말한다.

4.3 “스패너(DLGanner)”라 함은 볼트, 너트 또는 나사의 조립 또는 분해에 사용하는 수공구를 말한다.

4.4 “칼(Knife)”이라 함은 종이 등의 재료를 자르는 작업에 사용하는 도구를 말한다.

4.5 “줄(Files)”이라 함은 주로 금속을 손 작업으로 다듬질할 때 쓰이는 수공구를 말한다.

4.6 “톱(Saw)”이라 함은 손작업에 사용하는 쇠톱날을 말한다.

4.7 “가위(Scissors)”라 함은 절단 및 재단용으로 사용되는 일반용 가위를 말한다.

4.8 “해머(Hammer)”라 함은 철공, 목공, 토공작업 등에 사용하는 손망치를 말한다.

4.9 “끌(Chisel)”이라 함은 주로 금속의 모양을 깎아 만들거나 절삭하는데 사용하는 수공구로 철 공작업용, 목공작업용 등을 말한다.

4.10 “펀치(Punches)”라 함은 여러 모양의 구멍류를 가공하는 데 사용되는 끝이 날카롭거나 일정 한 형상을 가진 수공구를 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	5/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

4.11 “렌치(Wrench)”라 함은 볼트·너트 또는 나사를 조이거나 풀 때 사용하는 입의 벌림 폭을 조절할 수 있는 멍키 렌치 및 파이프에 사용되는 파이프렌치 등을 말한다.

5 5 책임과 권한

5.1 관리감독자, 사업장 책임자

- 수공구 사용 상태 및 방법 관리 감독
- 수공구의 파손 상태 등 확인
- 기타 안전보건팀에서 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대한 준수

5.2 안전보건팀

- 수공구의 올바른 사용 상태 점검
- 작업내용에 적합한 공구 사용 여부 확인 및 수공구의 올바른 사용 자세 지도·조언

5.3 근로자

- 해당 작업에 사용되는 수공구의 올바른 사용
- 수공구의 철저한 관리

6 6 위험요인

6.1 일반적 위험요인

- 근로자가 높은 곳에서 해머 사용 중 무게중심을 잃고 전도, 추락
- 해머 등 타격공구 손잡이가 헐겁거나, 금이 가고 쪼개져서 사용 중 해머 머리 떨어짐

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	6/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

- 끌을 드라이버 대용으로 사용하는 등 수공구 설계기준을 벗어난 본래 용도 외 사용
- 가공물, 파편의 떨어짐 또는 제품 결속용 밴드(Band) 해체 시 튕김
- 작업장 내 정리정돈이 되어있지 않은 상태에서 통로 등에 방치된 수공구에 걸려 전도되거나 상부에서 떨어진 수공구에 신체 일부 맞음

6.2 수공구별 위험요인

6.2.1 드라이버

- 드라이버 끝의 마모, 떨어짐, 구부러짐, 무덤, 손잡이의 파손, 이가 빠짐 등
- 끌이나 펀치 대신 드라이버를 사용하거나 한 손으로 물품을 들고 드라이버를 조작하거나 부적당한 치수의 드라이버를 사용함

6.2.2 펜치

- 물림면의 무덤 또는 손잡이의 마모
- 물림면이 가공물에 맞지 않은 부적당한 형상 및 용도 외 사용

6.2.3 스패너

- 턱의 파손, 마모, 기계적인 결함 또는 손잡이 파손
- 부적당한 형상 및 치수의 펜치 사용, 파이프를 손잡이에 집어넣어 사용 또는 해머 대용으로 사용

6.2.4 칼

- 날의 무덤 또는 마모된 손잡이
- 위험장소에 두거나 칼집을 사용하지 않음

6.2.5 줄

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	7/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

- 손잡이가 없고, 줄의 면이 타 물질로 메꾸어 지거나 둔함.
- 편치대신으로 사용 또는 해머를 가지고 줄을 두드림

6.2.6 톱

- 톱의 날이 무디고 손잡이가 빠짐
- 톱날의 가로와 세로를 혼동하여 사용하거나 톱질할 때에 날 길이의 일부를 사용

6.2.7 가위

- 금속 등의 절단 시 손의 힘을 사용하지 않고 발 등을 사용
- 사용 중인 가위에 비해 너무 두껍거나 무거운 금속을 절단

6.2.8 해머

- 손잡이가 헐겁거나 빠져있으며 머리 부분이 꼭 끼어 있지 않음
- 잘못된 형태의 해머를 사용, 한손을 타격되는 바로 밑에다 놓음

6.2.9 끌과 편치

- 머리 부분이 떨어지고 끝이 지나치게 짧아서 잡기 어려움
- 공구를 사용하기 위한 적절한 방법으로 유지하지 않음

6.2.10 렌치

- 조정나사의 망가짐, 조이는 부분의 이가 마모 또는 빠짐
- 부적당한 형상 또는 치수의 렌치를 사용, 파이프를 손잡이에 집어넣어 사용

7.7 공구 사용 전 조치사항

공구를 사용하기 전에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	8/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

- 작업의 형태, 대상물의 특성, 근로자의 체력 등을 고려하여 공구의 종류와 크기를 선택한다.
- 올바른 사용방법을 숙지하도록 반복훈련을 실시한다. 수공구의 점검방법은 사용 전 육안점검, 정기 일제점검, 점검표에 의한 확인, 불량공구 격리·폐기 등 중에서 공구의 종류와 사용빈도에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 운영할 수 있다.
- 고소지역 작업 시 작업발판을 설치한다.
- 손잡이 체결상태 및 수공구의 마모, 변형상태를 점검한다.
- 손잡이의 기름 등 이물질을 제거하고 이상 유무 확인 후 사용한다.

8.8 공구별 안전대책

8.1 조립공구(렌치, 드라이버 등)

- 렌치 등은 미끄러지지 않도록 정확히 입의 물림면을 조인 후 사용하고 렌치 홈에 뼈기를 삽입하지 않도록 한다.
- 렌치 등은 큰 힘을 얻기 위해 파이프 등을 끼워 길이를 연장하거나 해머 등 다른 공구로 두드리지 않도록 한다.
- 손가락이 끼이지 않도록 손잡이 사이에 충분한 공간이 있는 공구를 선택한다.
- 렌치 등은 밀지 말고 끌어당기는 상태로 작업한다.
- 너트와 볼트작업에는 렌치를 사용한다.
- 드라이버 홈의 폭과 길이가 같은 날 끝의 것을 사용한다.
- 드라이버 날 끝이 수평하여야 하며, 둥글거나 빠진 것은 사용하지 않도록 한다.
- 드라이버 손잡이에 대하여 축이 수직으로 된 것을 사용하고 날 끝이 홈에 맞지 않을 때에는 임의로 교정하지 않는다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

- 드라이버로 전기작업을 할 때에는 절연손잡이로 된 드라이버를 사용한다.
- 손이 잘 닿지 않거나 불편한 곳에서 나사를 돌리기 시작 할 때에는 나사가 자석에 붙는 드라이버를 사용한다.
- 한 손으로 드라이버를 사용하고 있는 동안 다른 손으로 나사를 잡지 않도록 한다.

8.2 절단공구(칼, 톱, 가위, 끌 등)

- 수직방향으로 절단하고 가공물이 튀지 않도록 절단부 주위를 마대자루, 천 등으로 방호한다.
- 제품 결속용 밴드(Band)해체 시 충돌되지 않도록 근로자 안전거리 유지 및 외부인 접근 통제조치를 취한다.
- 절단공구를 사용할 때에는 사용자 앞쪽으로 절단하지 않도록 한다.
- 톱은 잘리는 나무에 못, 웅이 또는 톱을 손상시키거나 휘어지게 하는 이물질이 있는지 확인하고 사용한다.
- 톱날이 튀는 것을 방지하기 위해 천천히 베기 시작하고, 톱을 아래로 내릴 때만 압력을 가한다.
- 가위는 연한 금속을 자를 때만 사용하고 단단하거나 경화된 금속은 다른 절단공구를 적절히 사용한다.
- 오른손잡이가 가위를 사용할 경우 부스러기 등은 오른쪽에 놓이도록 절단하고, 왼손잡이의 경우는 부스러기 등이 왼쪽으로 놓이도록 절단한다.
- 가위의 너트와 중심 볼트가 항상 적절히 조정되어야 하며, 중심볼트는 수시로 기름을 바른다.
- 끌은 내리치는 면이 더 큰 나무나 플라스틱 해머 등을 사용한다.
- 끌 사용시 나무에 마디, 나사, 못 등 다른 이물질이 있는지 작업 전 확인한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	10/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

- 열처리된 끌 등은 교정하기 위해 동력연삭기를 사용하지 말고 숫돌을 사용한다.
- 강철 끌의 표면이 버섯 모양으로 퍼지거나 모서리 이가 빠진 것은 사용하지 말아야 한다.

8.3 타격공구(해머 등)

- 추락 위험개소에서 작업 시 작업발판 설치한다.
- 2인 공동 작업 시 가공물 지지자는 손이 다치지 않도록 집게나 고정구를 이용한다.
- 사용 시 헛치지 않도록 대상물의 표면보다 더 큰 직경의 해머 머리를 선택한다.
- 대형 해머의 경우 작업 전 신체를 충분히 이완시키고 균형을 잃지 않도록 편평한 바닥 위에서 안정 된 자세로 작업한다.
- 작업에 맞는 무게의 해머를 사용하고, 가볍게 친 다음에 사용한다.
- 미끄러짐 방지를 위하여 기름 묻은 손으로 손잡이를 잡지 않도록 하고, 장갑을 착용하는 경우에는 미끄러짐이 없는 장갑을 착용한다.
- 협소한 장소, 발 딛는 장소가 나뭇 때, 작업이 끝나기 직전에 특히 유의하여 작업한다.
- 눈이나 신체 일부에 파편이 튀는 것을 방지하기 위해 돌, 벽돌 등 단단한 물질을 타격하지 않도록 한다.
- 금이 가고, 부러지고, 쪼개지고, 모서리가 날카롭거나 해머 머리에 헐겁게 끼워진 불안정한 손잡이는 폐기하고, 손잡이가 흔들림이 없도록 고정하여 사용한다.
- 타격하는 해머의 표면이 맞는 물체의 표면에 평행하도록 수직으로 내리치고 물체를 주시하여야 한다.
- 해머 머리가 패인 부분이 있거나 금이 간 것, 이가 빠진 자리, 버섯모양으로 퍼진 상태, 또는 지나치게 마모된 해머 머리는 사용하지 말고 교체한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	11/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

9.9 안전수칙

9.1 일반

- 사업장은 안전한 상태의 수공구를 근로자에게 제공하여 사용토록 하여야 하며 근로자 수공구를 안전한 상태로 유지 관리하여야 한다.
- 사업장은 가공물의 떨어짐이 우려되는 장소에서 작업하는 경우에는 근접 근로자가 위험에 노출 되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다. 칼이나 가위의 날은 작업에 적절한 상태로 유지 되도록 관리한다.
- 수공구 사용자는 장갑 등 개인 보호구를 착용하여야 한다.

9.2 안전수칙

- 작업에 적절한 수공구를 사용한다.
- 사용하기 적절한 상태를 유지한다.
- 안전 장소에 보관한다.
- 수공구를 던지지 않는다.
- 손상된 수공구를 사용하지 않는다
- 사용하기 전에 수공구 상태를 점검한다.
- 수공구를 손에 들고 사다리 등을 오르지 않는다.
- 작업을 할 때 손이 수공구를 잡고 있지 않도록 한다.
- 수공구는 설계된 목적 외로 사용하지 않는다.
- 수공구는 높은 곳에서 다른 근로자에게 떨어뜨리지 않도록 관리한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	12/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

- 칼 등 날카로운 수공구는 적절한 방법으로 보호한다.
- 사용 후 적절한 보관함 등을 활용하여 제자리에 보관한다.
- 작업복 호주머니에 날카로운 수공구를 넣고 다니지 않는다.

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 칼·커터·가위 등 수공구는 작업에 적합한 안전형 제품을 우선 사용하고 파손·마모·잠금장치 상태를 작업 전 확인한다.
- 2) 절단 방향에 손·신체가 위치하지 않도록 하고 상품 개봉·진열 작업 시 불필요한 힘과 반복동작을 줄인다.
- 3) 파손되거나 임의 개조된 수공구는 즉시 사용을 중지하고 교체한다.

10 10 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일로 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-011(3)
	수공구사용 안전 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	13/13
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	- • 작성부서 변경 : 인사총무부 → 안전보건팀
2	개정	23.01.16	조직 이동에 따른 개정	
3	개정	23.07.07	사후심사 권고사항에 따른 개정	