Nginx SSL 인증서 설치 가이드 (예시)

이 문서는 PDF 업로드 검증용으로 작성한 예시 가이드입니다. 실제 벤더 문서가 아닙니다.

1. 인증서 파일 준비

발급 기관에서 받은 서버 인증서(domain.crt)와 체인 인증서(chain.crt)를 하나의 파일로 합칩니다. 서버 인증서가 맨 앞에 오고 그 다음에 중간 인증서를 붙입니다. 명령 예시: cat domain.crt chain.crt > fullchain.pem

개인키(domain.key)는 CSR을 만들 때 생성한 파일을 그대로 사용하며 권한은 600으로 제한합니다.

2. 서버 블록 설정

nginx.conf 의 server 블록에 listen 443 ssl; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/domain.key; 를 지정합니다. TLS 1.2 이상만 허용하도록 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; 을 설정합니다.

3. 설정 검사와 재시작

nginx -t 로 설정 문법을 먼저 검사합니다. 오류가 없으면 systemctl reload nginx 로 무중단 재적용합니다. 적용 후 openssl s_client -connect 도메인:443 -servername 도메인 으로 새 인증서의 만료일과 체인을 확인합니다.

4. 갱신 주기

공인 인증서 유효기간이 단계적으로 줄어들므로 만료 30일 전에 갱신을 시작하고, 갱신 후에는 인증서 관리 플랫폼에서 갱신본 승인과 4단계 배포를 진행합니다.