



APPENDIX: 1

SAFETY & SECURITY BULLETIN (U-SMS-09)

Revision: Original

Date: 7/1/2015

Bulletin No: 22-032

Date: 23/Dec/22

Reissued

SUBJECT: RAMP SAFETY/ MARSHALLING AND PUSH BACK PROCEDURE REMINDER

APPLICABLE TO: ALL RAMP PERSONNEL

Section J of ULTRA GOM J.3.12 and J.4 details the proper ramp safety procedures when performing aircraft MARSHALLING AND PUSH BACK OPERATION

Aircraft Marshalling

- 1- Three agents are required at all times. 1 Marshaller, 2 wingwalkers
- 2-Conduct an FOD walk of the gate area
- 3- Wing walkers ensure that you have the correct wands in your possession for the weather condition. Lighted for adverse weather and night operations, Hand plastic for daylight NORMAL operation
- 4- Wingwalkers, make sure that you stay in visual contact with the marshaller during the marshalling operation., and that the aircraft path is clear of any obstacle
- 5- when in doubt about a clearance give the stop signal to the marshaller (wands cross).

Lighted wands



regular wands



push back operation

- 1- Three agents are required at all times. 1 push-back driver, 2 wingwalkers
- 2-Conduct an FOD walk of the gate area
- 3- Wing walkers ensure that you have the correct wands in your possession for the weather condition. Lighted for adverse weather and night operations, Hand plastic for daylight NORMAL operation
- 4- Wingwalkers, make sure that you stay in visual contact with the push back driver at all times during the entire operation., and that the aircraft path is clear of any obstacle
- 5- when in doubt about a clearance give the stop signal to the marshaller (wands cross).

Remember you SMS training report any unsafe acts, or hazard conditions to your supervisor or manager or anonymously to erivero@ultravi.com

Be SAFE follow all ramp safety rules and company SOP

PREPARED BY:

Safety Department



Bulletin No: 22-032

Date: 23/Dec/22

SUBJECT: RAMP SAFETY/ MARSHALLING AND PUSH BACK PROCEDURE REMINDER

APPLICABLE TO: ALL RAMP PERSONNEL

La Sección J de ULTRA GOM J.3.12 y J.4 detalla los procedimientos adecuados de seguridad en rampa cuando se realizan OPERACIONES DE ESTACIONAMIENTO Y RETRO EMPUJE de aeronaves

Estacionamiento de aeronaves

- 1- Se requieren tres personas en todo momento. 1 Marshaller, 2 caminantes de alas
- 2- Realizar una caminata FOD por el área de la puerta
- 3- Los caminantes de ala se aseguran de tener las varitas correctas en su posesión para las condiciones climáticas. Iluminado para condiciones climáticas adversas y operaciones nocturnas, Plástico manual para operación NORMAL con luz diurna
- 4- Caminante de alas, asegúrese de permanecer en contacto visual con el señalero durante la operación de estacionamiento, y que la trayectoria de la aeronave esté libre de cualquier obstáculo.
- 5- en caso de duda sobre un espacio libre, dar la señal de alto al mariscal (cruce de varillas).

Varitas iluminadas



varitas regulares



operación de retro empuje

- 1- Se requieren tres agentes en todo momento. 1 conductor push-back, 2 caminantes de ala
- 2- Realizar una caminata FOD por el área de la puerta
- 3- Los caminantes de alas se aseguran de tener las varitas correctas en su posesión para las condiciones climáticas. Iluminado para condiciones climáticas adversas y operaciones nocturnas, Plástico manual para operación NORMAL con luz diurna
- 4- Caminantes de alas, asegúrese de permanecer en contacto visual con el conductor del tractor de empuje, en todo momento durante toda la operación, y que la trayectoria de la aeronave esté libre de obstáculos.
- 5- en caso de duda sobre un espacio libre, dar la señal de alto al mariscal (cruce las varillas).

Recuerde que su capacitación por SMS informa cualquier acto inseguro o condiciones peligrosas a su supervisor o gerente o de forma anónima a erivero@ultravi.com

Manténgase SEGURO siga todas las reglas de seguridad de rampa y SOP de la compañía