



Bulletin No: 19-010

Date: 5/Mar/19

SUBJECT: RAMP SAFETY

APPLICABLE TO: ALL ULTRA Agents

REMEMBER

When assigned to operate a piece of GSE on the ramp (AOA) you must remember these simple safety rules.

Cuando sea asignado a operar un GSE en la rampa (AOA) Ud. deberá de recordar los siguientes estándares medidas de seguridad

1- always have in your possession your FL Driver License, MDAD ID, and AOA drivers permit
Siempre tenga en su posesión su Licencia de la FL, su ID y su permiso de manejar en la AOA

2- You must insure that your GSE is in working condition by performing a pre trip safety walk around
Ud.. Deberá asegurarse que su equipo este en condiciones optimas, haciendo un chequeo antes de operarlo

3- If you need to approach the aircraft with it you must follow these rules
Si es necesario acercarse a la aeronave los siguientes pasos deberán seguirse

A- YOU will use a guideman/..... UD. Usara un hombre guia

B- You will perform the three safety stops (brake checks) as you approach

UD. Hará los tres pares de seguridad (chequeo de frenos)

C- You will not push a dolly that has a container on it with your tug to get it close to the container loader

Ud. No usara su tractor para empujar un Dolly con un ULD encima para acercarlo a la plataforma del loader

D- If positioning a belt loader or a container loader never touched the fuselage of the aircraft.

LEAVE a 2 inches gap between the rubber bumper and the aircraft

Cuando este posicionando una correa o una maquina de cargar contenedores, nunca toque el fuselaje de la aeronave. Siempre deje un margen de 23 pulgadas entre la defensa de goma y el avión



**ONLY OPERATE A PIECE OF GSE
IF YOU ARE TRAINED AND
CERTIFY TO DO SO..... SOLO
OPERE UNA PIEZA DE GSE SI HA
SIDO ENTRENADO Y
CERTIFICADO PARA HACERLO**



BE safe your life and that of others might depend on it

PREPARED BY:

Your friendly Safety Department...use your SMS training report any hazards to safety@ultravi.com