



ULTRA AVIATION SERVICES, INC.

General Operations Manual

APPENDIX: 1

SAFETY & SECURITY BULLETIN (U-SMS-09)

Revision: Original

Date: 7/1/2015

Bulletin No: 20-010

Date: 20-Nov-20

Reissued

SUBJECT: Push back procedures UAS GOM J.B

APPLICABLE TO: ALL ULTRA RAMP PERSONNEL

When assigned to push back an aircraft as the driver and or part of the push crew. You **MUST REMEMBER** these steps

- 1- connect pin, tow bar to aircraft, tow bar to push tractor
- 2- Driver hock up head set and test communications with flight deck
- 3- Driver or assign agent performs departure walk around
- 4- All push crew performs a FOD walk, and makes sure that all GSE is behind the GSE restraining lines
- 5- Driver ask from the flight crew "permission to push" "BRAKE OFF"
- 6- Driver will blow horn once "BRAKE OFF" has been confirm and commence push back
- 7- Wing walker will give the "all clear" One arm/ wand up and one arm/wand down, OR the STOP signal due to obstruction wands crossed in an X.
- 8-Once the push back is terminated and the "BRAKES ON" 'Clear to disconnect" has been received from the flight deck. Tow bar wheel will be lowered, tow bar will be disconnected from push tractor first, then from aircraft, once the push tractor has been pull away then by pass pin will be pulled, and when prompted head set will be disconnected.
- 9- Second wing walker will be standing to the side at flight deck visual field, signaling 'HOLD POSITION" two arms/ wands pointing down in an angle next to body
- 10- Once the push back, and the personnel is away from the aircraft and the pin has been shown to the flight crew. Second wing walker will them give the departure "Salute" to the flight crew.**

If you have any questions consult our company GOM. You find it on our Portal

www.ultravi.com/ops

user name: employee

Password: ultravi

Be SAFE follow all safety rules and company SOP

PREPARED BY:

Safety Department



APPENDIX: 1

SAFETY & SECURITY BULLETIN (U-SMS-09)

Revision: Original

Date: 7/1/2015

Bulletin No: 20-010

Date: 20-Nov-20

Reissued

SUBJECT: Push back procedures UAS GOM J.B

APPLICABLE TO: ALL ULTRA RAMP PERSONNEL

Cuando se le asigna hacer retroceder una aeronave como conductor o parte de la tripulación de empuje. DEBE RECORDAR estos pasos

- 1- conecte el pasador, la barra de remolque a la aeronave, la barra de remolque para empujar el tractor
- 2- El conductor conectara los auriculares y probara las comunicaciones con la cabina de vuelo
- 3- El conductor o el agente asignado realiza una caminata de salida
- 4- Todo el equipo de empuje realiza una caminata FOD y se asegura de que todo GSE esté detrás de las líneas de restricción de GSE
- 5- El conductor pide a la tripulación de vuelo "permiso para presionar" "BRAKE OFF"
- 6- El conductor hará sonar la bocina una vez que se confirme "BRAKE OFF" y comenzara a empujar hacia atrás
- 7- El caminante de ala dará la señal de "todo despejado" Un brazo / varita arriba y un brazo / varita abajo, O la señal de PARO debido a las varillas de obstrucción cruzadas en una X.
- 8-Una vez que se termina el empuje y se ha recibido el mensaje "FRENOS PUESTOS" 'Listo para desconectar "de la cabina de vuelo. La rueda de la barra de remolque se bajará, la barra de remolque se desconectará primero del tractor de empuje, luego de la aeronave, una vez que El tractor de empuje se ha retirado, luego se retirará el pasador de paso y, cuando se le indique, se desconectará LOS AURICULARES.
- 9- El segundo caminante de ala estará parado a un lado en el campo visual de la cabina de vuelo, señalando 'POSICIÓN DE MANTENIMIENTO' con dos brazos / varillas apuntando hacia abajo en un ángulo junto al cuerpo
- 10- Una vez realizado el retroceso, el personal está alejado de la aeronave y se le ha mostrado el pin a la tripulación de vuelo. El segundo caminante del ala les dará el "saludo" de salida a la tripulación de vuelo

Si tiene alguna duda consulte nuestro GOM de la compañía. Lo encuentra en nuestro Portal

www.ultravi.com/ops

Nombre de usuario: employee

Contraseña: ultravi

Be SAFE follow all safety rules and company SOP

PREPARED BY:

Safety Department