OIA RFQ 5302 — Windows 交接文档

给 Win 上 Cursor Agent · 用户 skylerz · 2026-08-13 · 项目文件夹 oia-5302-demo

> **Win 上第一句话：**先读本文，在此基础上继续 RFQ 5302 **正式版**开发。用户偏好直接在代码里改，少废话；不要擅自 git commit / deploy。

1. 项目是什么

OIA RFQ 5302 评标用 AI 招聘助手 Demo。目标 **8/17 前**交付断网可跑、22–28 分钟、可点击走通的现场演示。

当前是 **可点击原型**，不是生产系统：

- 双 Portal：候选人（Jadarah token）与 HR（OIA SSO + MFA）完全分离
- 离线面试段：顶栏网络灯 Connected / Offline
- 双语 UI + 面试 EN / AR
- Human-in-the-loop：AI 只建议，HR 必须填理由才能 shortlist / hire / reject
- 全链路审计：每步写入 audit log

线上 Demo： https://oia-rfq-5302.surge.sh

2. 技术栈 & Win 环境

层	选型
前端	Vite 8 + React 19 + TypeScript
样式	纯 CSS（src/App.css），无 Tailwind
状态	React Context + sessionStorage（刷新不丢进度）
部署	Surge（npm run deploy:surge）

```
cd oia-5302-demo
npm install
npm run dev
npm run build
```

Mac 上 **尚无 git commit**，Win 上建议 git init 后首次 commit。

3. 用户旅程

候选人 C1–C6

步	屏幕	要点
C1	申请 & CV 解析	上传 CV → Evidence → Confirm all → Submit
C2	CV 差分	红绿 diff → Accept
C3	在线测评	4 道 MCQ → Submit → Continue
C4	AI 面试	EN → AR → **Submit interview**（必须点）
C5/C6	分数 & 状态	Exit portal

HR H1–H5

步	屏幕	要点
H1	匹配仪表盘	排名、Evidence、Export CSV
H2	Shortlist	填 reason → Shortlist candidate
H3	面试回放	Play、transcript → Proceed to final decision
H4	终审	Hire/Reject + 理由 + Confirm
H5	审计	全表 + Export + closing 页

Landing：四支柱卡片 + 网络状态灯。

4. 关键源码

```
src/App.tsx                — session、seedDemoForHr
src/lib/session.ts         — sessionStorage: oia-5302-demo-session
src/lib/demoSeed.ts        — 进 HR 自动加载 demo 面试数据
src/components/CandidatePortal.tsx  — C1–C6
src/components/HrPortal.tsx         — H1–H5
src/components/RoleSelect.tsx       — Landing + Reset demo
src/data/                  — 合成候选人、JD、MCQ、面试 preset
```

5. Mac 上已修 bug（代码里应有）

1. sessionStorage 持久化 — 刷新不回到 Landing
2. C1 Submit 灰色 — confirmAllFields 补 certification 占位
3. MCQ 每题只选一个
4. C4 必须 Submit interview 才解锁 C5/C6
5. HR 侧栏 lockNote 准确（不再一律 Waiting on candidate）
6. H3 Proceed 始终可点；未 shortlist 时自动补 reason 并进 H4
7. 进 HR 无数据时自动 seedDemoForHr()
8. Landing「Reset demo」清 sessionStorage

> **视频/旁白/合成：可完全忽略。** 不是项目重点，用户自述把简单问题复杂化了。正式版只做 Web Demo。scripts/video-* 和 video-output/*.mp4 可删可留。

6. 投标硬边界（不能越界）

- ❌ 情绪识别、写实口型、真 Jadarah 写回、未实测性能数字、真实 PII
- ✅ 确定性音素→视素 Avatar；断网零出站；Evidence 可点；空理由拒提交；无人自动录用
- ✅ Jadarah 须标 simulated endpoint；合成数据 only

7. 原型 → 正式版（下一步）

模块	原型	正式版
CV 解析	预设字段	本地 LLM + OCR + Evidence 回链
匹配	静态权重 matching.ts	JD 维度 + 可解释打分

Avatar	定时器模拟	ASR → LLM 追问 → TTS → lip-sync
离线	UI toggle	真禁用 egress + 本地模型
审计	sessionStorage	DB + 合规格式导出
部署	Surge 静态	Oman on-prem / air-gapped

Win 优先： git init → npm run dev/build 验证 → 对照 RFQ Gate S0–S8 找缺口

8. npm scripts

命令	用途
npm run dev	本地开发
npm run build	构建 dist/
npm run deploy:surge	部署 surge.sh
npm run pdf:narration	英文现场念稿 PDF（可选）
npm run video:*	可忽略

9. Agent 操作约定

- 最小 diff，匹配现有代码风格，不过度抽象
- 不要擅自 commit / push / deploy
- Demo 卡步骤 → Landing Reset demo
- HR 演示顺序：H1 → H2 → H3 → H4 → H5

10. 拷贝到 Win 的文件

必带： src/、public/、scripts/、package.json、package-lock.json、vite.config.ts、tsconfig*.json、OIA-Demo-Narration-Script-EN.pdf（可选）

不必带： node_modules/、dist/

> **一句话：可点击双语双 Portal 原型已部署 surge；Win 上以此为基线做正式版（真离线、Avatar 链路、持久化审计）。视频合成与正式版无关。**