

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Materia: Cómputo en la nube

Hora clase: 7:00am - 8:00am

5.10 Actividad: Migración a servicios
administrados en Azure

Cesar Gabriel Rodriguez Aguilera

No. Control: 21051501

Fecha: 07/05/2026

Captura del servidor MySQL Flexible Server.

Inicio

MySQLFlexibleServerParameters_e44f52146f3847e9b84ab77a30dbb166

Implementación

Información general

Buscar

Eliminar

Cancelar

Volver a implementar

Descargar

Actualizar

Información general

Entradas

Salidas

Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación : MySQLFlexibleServerParameters_e44f52146f3847e9b...

Suscripción : Azure subscription 1

Grupo de recursos : rg-crud-cesar-rodriguez

Hora de inicio : 7/5/2026, 0:25:47

Id. de correlación : 306380e5-b2cf-4409-8268-22494e7bb6d3

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Descubra cómo migrar bases de datos MySQL con Azure Database Migration Service Recommended

Aprenda a configurar Azure Database Migration Service Recommended

Más información sobre cómo administrar el servidor Recommended

Para la conectividad de acceso público, configure una regla de firewall para conectarse al servidor. Recommended

Más información sobre el método de conectividad de acceso privado Recommended

Configurar alertas de supervisión Recommended

Ir al recurso

Migrar

Captura de la base de datos creada.

```
Your Cloud Shell session will be ephemeral so no files or system changes will persist beyond your current session.
121051501 [ ~ ]$ mysql -h bd-cesar-01.mysql.database.azure.com -u cesar1204 -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 30
Server version: 8.0.44-azure Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| crudusuario |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.026 sec)

MySQL [(none)]>
```

Captura de la tabla usuarios.

```
Database changed
MySQL [crudusuario]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_crudusuario |
+-----+
| usuario                |
+-----+
1 row in set (0.024 sec)

MySQL [crudusuario]> DESC usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id     | int           | NO   | PRI | NULL     | auto_increment |
| eMail  | varchar(150)  | NO   | UNI | NULL     |                |
| pwd_   | varchar(255)  | NO   |     | NULL     |                |
| fecha  | datetime      | NO   |     | NULL     |                |
| estatus | char(1)       | NO   |     | NULL     |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.026 sec)
```

Captura del App Service.

Inicio

app-crud-cesarrodriguez

Aplicación web

Buscar

Explorar

Detener

Intercambiar

Reiniciar

Eliminar

Actualizar

Descargar perfil de publicación

Restablecer perfil de publicación

Compartir con dispositivo móvil

Introducción

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Microsoft Defender for Cloud

Eventos (versión preliminar)

Visualizador de recursos

Implementación

Espacios de implementación

Centro de implementación

Configuración

Variables de entorno

Configuración

Instancias

Essentials

Grupo de recursos (mover) : rg-crud-cesar-rodri...

Estado : En ejecución

Ubicación (mover) : Mexico Central

Suscripción (mover) : Azure subscription 1

Id. de suscripción : c7e5b9e0-dc3a-4f93-a0c5-59ed7b1666ea

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Dominio predeterminado : app-crud-cesarrodri...

Plan de App Service : ASP-rgrudcesarrodri...

Sistema operativo : Linux

Comprobación de estado : Sin configurar

Propiedades

Supervisión

Registros

Capacidades

Notificaciones (0)

Recomendaciones

Aplicación web

Nombre : app-crud-cesarrodri...

Modelo de publicación : Código

Pila en tiempo de ejecución : Php - 8.5

Estado en tiempo de ejecución : Correcto

Dominios

Dominio predeterminado : app-crud-cesarrodri...

Centro de implementación

Registros de implementación : Ver registros

Última implementación : Cargando implementaciones...

Proveedor de implementación : None

Application Insights

Nombre : No se admite. Más información

Redes

Captura de variables de entorno configuradas, ocultando contraseña.

Configuración de aplicación

Cadenas de conexión

Buscar

Agregar

Actualizar

Mostrar valores

Edición avanzada

Extraer valores de referencia

Nombre	Valor	Configuración de ranura de...	Origen	Eliminar
DB_HOST	bd-cesar-01.mysql.database.azure.com		App Service	
DB_NAME	crudusuario		App Service	
DB_PASS	Mostrar valor		App Service	
DB_USER	cesar1204		App Service	

Captura de la aplicación funcionando.

https://app-crud-cesarrodriguez-bkhmbr3a0hka2e6.mexicocentral-01.azurewebsites.net/controladores/controlador.php?c=usuario&gui=usuario

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries Buscar

eMail	Fecha	Estatus		
cesar-Rdz021204@outlook.com	2026-05-07 00:00:00	A		

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#) [1](#) [Siguiete](#)

Captura de una operación INSERT.

Agregando Usuario

[Salir](#)

Correo Electrónico

Contraseña

Estatus

Guardar

Captura de una consulta SELECT.

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries Buscar

eMail	Fecha	Estatus		
Prueba	2026-05-07 00:00:00	A		

Mostrando página 1 de 1 (filtrados de un total de 2 registros)

[Anterior](#) [1](#) [Siguiete](#)

Captura de una modificación o eliminación.

Mostrando Registros de Usuarios

Agregar / Salir

Show

5

 entries

Buscar

eMail	Fecha	Estatus		
cesar-Rdz021204@outlook.com	2026-05-07 00:00:00	A		

Mostrando página 1 de 1

Anterior

1

Siguiente

Breve explicación de la diferencia entre VM con LAMP, App Service y MySQL Flexible Server

La VM con LAMP ofrece control total pero requiere más administración.

App Service facilita el despliegue de aplicaciones web.

MySQL Flexible Server simplifica la administración de bases de datos MySQL en la nube.

¿Qué ventaja tiene usar App Service en lugar de administrar Apache manualmente?

Azure App Service facilita el despliegue y mantenimiento de aplicaciones sin configurar servidores manualmente.

¿Qué significa que MySQL sea un servicio administrado?

Que Azure Database for MySQL Flexible Server administra actualizaciones, respaldos y seguridad automáticamente.

¿Por qué no conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP?

Porque pueden quedar expuestas y representar un riesgo de seguridad.

¿Qué problemas se reducen al usar variables de entorno?

Se protege información sensible y se facilita cambiar configuraciones sin modificar el código.

¿Qué diferencias encontró entre instalar todo en una VM y usar servicios administrados?

En una VM todo se configura manualmente; los servicios administrados simplifican la administración y mantenimiento.

