

Auditoría de cumplimiento consolidada

Cliente: **Kryon Lab — F48 dry-run** · Host: **localhost** · Fecha / Date: 2026-04-20 21:46 · Frameworks: **10**

Riesgo agregado / Overall risk: **CRÍTICO**

Hash reproducibilidad / Reproducibility hash:
9046da9f2387ae8c6e21920e1700f11d8d3f66981febecf02f6c09512a237a34

Resumen ejecutivo consolidado

Se ejecutaron **422** controles a través de **10** frameworks de cumplimiento. Resultados agregados: **199 FAIL** (incluidos **17 críticos**), **127 PASS**, 0 N/A, 96 ERROR. Nivel de riesgo agregado: **CRÍTICO**.

EN

Executive summary (consolidated). 422 controls were executed across 10 compliance frameworks. Aggregate results: **199 FAIL** (including **17 critical**), **127 PASS**, 0 N/A, 96 ERROR. Overall risk: **CRÍTICO**.

Desglose por framework / Per-framework breakdown

Framework	Controles / Controls	FAIL	PASS	N/A	CRÍTICOS / CRITICAL	Riesgo / Risk
ATM Security (BCP PY 2024) BCP PY 2024 + PCI PTS	25	3	7	0	2	ALTO
BCP Paraguay Res. 12/2021 BCP PY / SIB	18	16	2	0	4	CRÍTICO
CIS Debian 12 Level 1 CIS	47	29	18	0	1	CRÍTICO
CIS Docker Benchmark v1.6 CIS	54	18	23	0	0	CRÍTICO
CIS RHEL 9 Level 1 CIS	54	36	17	0	2	CRÍTICO
CIS Ubuntu 22.04 LTS Level 1 CIS	73	49	24	0	1	CRÍTICO
	67	0	0	0	0	ALTO

Framework	Controles / Controls	FAIL	PASS	N/A	CRÍTICOS / CRITICAL	Riesgo / Risk
CIS Windows Server 2022 L1 CIS						
Core Banking Hardening (T24/Finacle/Flexcube) Vendor + BCP PY	36	10	26	0	1	CRÍTICO
PCI-DSS v4.0.1 PCI Council	31	24	7	0	3	CRÍTICO
SWIFT CSP v2024 SWIFT	17	14	3	0	3	CRÍTICO

Mapeo cruzado / Cross-framework mapping

Un mismo requisito de seguridad expresado en distintos vocabularios regulatorios. Facilita defender un hallazgo ante múltiples auditores al mismo tiempo.

EN The same security requirement as expressed under different regulatory vocabularies. Useful when defending a finding to multiple auditors simultaneously.

Tema / Topic	Referencias cruzadas / Cross-references
Registro centralizado de auditoría Centralized audit logging	PCI-DSS v4.0.1 10.5 · BCP Paraguay Res. 12/2021 Art. 25 · SWIFT CSP v2024 6.4 · Core Banking Hardening (T24/Finacle/Flexcube) CBH-6.1
Cifrado de datos en tránsito Data-in-transit encryption	PCI-DSS v4.0.1 4.2.1 · BCP Paraguay Res. 12/2021 Art. 19 · SWIFT CSP v2024 2.5 · Core Banking Hardening (T24/Finacle/Flexcube) CBH-5.5 · ATM Security (BCP PY 2024) ATM-3.1
Segregación de ambientes (prod vs. no-prod) Environment segregation (prod vs. non-prod)	BCP Paraguay Res. 12/2021 Art. 21 · SWIFT CSP v2024 1.1 · Core Banking Hardening (T24/Finacle/Flexcube) CBH-6.3
Control de acceso privilegiado / break-glass Privileged access / break-glass	PCI-DSS v4.0.1 7.2 · BCP Paraguay Res. 12/2021 Art. 23 · SWIFT CSP v2024 5.1 · Core Banking Hardening (T24/Finacle/Flexcube) CBH-6.4
Respaldo cifrado fuera de sitio Encrypted off-site backup	PCI-DSS v4.0.1 3.4 · BCP Paraguay Res. 12/2021 Art. 24 · Core Banking Hardening (T24/Finacle/Flexcube) CBH-6.7

Tema / Topic	Referencias cruzadas / Cross-references
Autenticación multifactor para admins MFA for privileged admins	PCI-DSS v4.0.1 8.4 · SWIFT CSP v2024 4.2 · BCP Paraguay Res. 12/2021 Art. 22

Detalle por framework / Framework detail sections

ATM Security (BCP PY 2024)

Alcance: Hardening red ATM: físico, OS, cripto, operaciones · **Controles ejecutados:** 25 · **FAIL:** 3 · PASS: 7 · Riesgo: **ALTO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
ATM-1.2		1	FAIL	CRITICAL
ATM-3.1		3	FAIL	CRITICAL
ATM-3.3		3	FAIL	HIGH
ATM-2.2		2	ERROR	CRITICAL
ATM-3.2		3	ERROR	CRITICAL
ATM-2.1		2	ERROR	HIGH
ATM-2.3		2	ERROR	HIGH
ATM-2.5		2	ERROR	HIGH
ATM-2.6		2	ERROR	HIGH
ATM-2.8		2	ERROR	HIGH
ATM-3.4		3	ERROR	HIGH
ATM-4.1		4	ERROR	HIGH
ATM-4.3		4	ERROR	HIGH
ATM-4.5		4	ERROR	HIGH
ATM-1.3		1	ERROR	MEDIUM
ATM-2.4		2	ERROR	MEDIUM
ATM-2.7		2	ERROR	MEDIUM
ATM-3.6		3	ERROR	MEDIUM
ATM-1.1		1	PASS	CRITICAL

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
ATM-1.4		1	PASS	HIGH
ATM-1.5		1	PASS	HIGH
ATM-4.2		4	PASS	HIGH
ATM-4.6		4	PASS	HIGH
ATM-3.5		3	PASS	MEDIUM
ATM-4.4		4	PASS	MEDIUM

PCI ATM-1.2 —

FAIL

Sección 1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Enable FDI module in NDC config; verify sensor calibration via vendor diagnostic tool; wire alert to SIEM

PCI ATM-3.1 —

FAIL

Sección 3 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Enable mTLS via NDC.ini ENCRYPT=TLS; distribute client cert per ATM from bank CA

PCI ATM-3.3 —

FAIL

Sección 3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Move ATMs to dedicated /29 per branch; firewall ACL restricting to host switch + monitoring only

PCI ATM-2.2 —

ERROR

Sección 2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Deploy WDAC policy in enforce mode with vendor PCA signature; exclude no paths

PCI ATM-3.2 —

ERROR

Sección 3 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Coordinate with HSM vendor to migrate KPE / KEK to TR-31 format; audit key ceremony

PCI ATM-2.1 —

ERROR

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Re-image to Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (support until Jan 2032) per vendor Gold Image

PCI ATM-2.3 —

ERROR

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Enable BitLocker via Manage-bde -on C: -RecoveryPassword; escrow key to enterprise AD

PCI ATM-2.5 —

ERROR

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Apply vendor current release bundle; subscribe to vendor PSIRT alerts

PCI ATM-2.6 —

ERROR

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Verify signatures via sigcheck64.exe -q -u -e C:\XFS*.dll; WDAC signer rules enforce

PCI ATM-2.8 —

ERROR

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR\Start = 4 (disabled); enforce via GPO

PCI ATM-3.4 —

ERROR

Sección 3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Registry: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings set
SecureProtocols = 0xAA0 (TLS1.2)

PCI ATM-4.1 —

ERROR

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

NDC config: MAX_PIN_RETRIES=3, ON_EXHAUSTED=RETAIN

PCI ATM-4.3 —

ERROR

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configure NDC Ej forwarder to syslog; retention on central server = 7 years per PCI-DSS 10.5

PCI ATM-4.5 —

ERROR

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

NDC screen template: replace {PAN} with {MASKED_PAN} in transaction.rcp

PCI ATM-1.3 —

ERROR

Sección 1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Install or replace PIN shroud per vendor spec; log inspection quarterly

PCI ATM-2.4 —

ERROR

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

sc config Spooler start= disabled; sc config RemoteRegistry start= disabled

PCI ATM-2.7 —

ERROR

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon /v AutoAdminLogon /d 0

PCI ATM-3.6 —

ERROR

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
w32tm /config /manualpeerlist:"ntp-internal.bank.local,0x8" /syncfromflags:manual /update
```

PCI ATM-1.1 —

PASS

Sección 1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Replace EPP module with a PCI PTS POI v6.2-certified unit; coordinate with ATM vendor under maintenance contract

PCI ATM-1.4 —

PASS

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configure CCTV NVR with 90-day retention; validate sync with ATM session IDs for forensics

PCI ATM-1.5 —

PASS

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Rotate combinations per site; record in secure keychain app; audit quarterly

PCI ATM-4.2 —

PASS

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Enable vendor EOD reconciliation job; diff EJ total vs cassette counter; alert on mismatch

PCI ATM-4.6 —

PASS

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Integrate host switch with FICO Falcon / SAS Fraud Management; set decline threshold per amount tier

PCI ATM-3.5 —

PASS

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set static DNS to internal recursive resolvers; block outbound :53 to anything else

PCI ATM-4.4 —

PASS

Sección 4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Physical audit checklist; cards destroyed via cross-cut shredder if unclaimed after 30 days

BCP Paraguay Res. 12/2021

Alcance: Requisitos de ciberseguridad para entidades financieras PY · **Controles ejecutados:** 18 · **FAIL: 16** · PASS: 2 · Riesgo: **CRÍTICO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
BCP-7.4		VII	FAIL	CRITICAL
BCP-26.1		XXVI	FAIL	CRITICAL
BCP-33.1		XXXIII	FAIL	CRITICAL
BCP-33.3		XXXIII	FAIL	CRITICAL
BCP-7.1		VII	FAIL	HIGH
BCP-7.2		VII	FAIL	HIGH
BCP-7.3		VII	FAIL	HIGH

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
BCP-7.5		VII	FAIL	HIGH
BCP-18.1		XVIII	FAIL	HIGH
BCP-21.1		XXI	FAIL	HIGH
BCP-26.2		XXVI	FAIL	HIGH
BCP-26.3		XXVI	FAIL	HIGH
BCP-33.2		XXXIII	FAIL	HIGH
BCP-7.6		VII	FAIL	MEDIUM
BCP-18.2		XVIII	FAIL	MEDIUM
BCP-29.1		XXIX	FAIL	MEDIUM
BCP-26.4		XXVI	PASS	CRITICAL
BCP-33.4		XXXIII	PASS	HIGH

PCI BCP-7.4 —

FAIL

Sección VII · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config;
systemctl restart sshd
```

PCI BCP-26.1 —

FAIL

Sección XXVI · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Instalar pam_google_authenticator o pam_duo; AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive

PCI BCP-33.1 —

FAIL

Sección XXXIII · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

ufw enable con default-deny + allow 443/tcp solo al host application gateway documentado.

PCI BCP-33.3 —

FAIL

Sección XXXIII · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Desplegar Application Whitelisting (SELinux/AppArmor enforced + EDR/AV).

PCI BCP-7.1 —

FAIL

Sección VII · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

cryptsetup luksFormat + luksOpen; agregar a /etc/crypttab; documentar en el inventario de activos.

PCI BCP-7.2 —

FAIL

Sección VII · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

apt-get install -y aide && aideinit; scheduler diario + alertas al centro de monitoreo.

PCI BCP-7.3 —

FAIL

Sección VII · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configurar cron o systemd-timer que invoque script de backup; verificar logs exitosos últimas 24h.

PCI BCP-7.5 —

FAIL

Sección VII · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now auditd rsyslog; configurar reenvío al SIEM del banco.
```

PCI BCP-18.1 —

FAIL

Sección XVIII · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y fail2ban OR desplegar agente Wazuh/osquery con alertas al SOC.
```

PCI BCP-21.1 —

FAIL

Sección XXI · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now chrony; apuntar a NTP interno del banco (chrony.conf server directive)
```


PCI BCP-26.2 —

FAIL

Sección XXVI · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
pam_faillock deny=5 unlock_time=900 en /etc/pam.d/common-auth
```

PCI BCP-26.3 —

FAIL

Sección XXVI · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Para cada cuenta de servicio: usermod -s /usr/sbin/nologin <svc>
```

PCI BCP-33.2 —

FAIL

Sección XXXIII · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now chrony; chrony.conf apuntando al NTP interno del banco.
```

PCI BCP-7.6 —

FAIL

Sección VII · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Editar /etc/logrotate.d/* con rotate 90; auditd: num_logs=12 max_log_file=50

PCI BCP-18.2 —

FAIL

Sección XVIII · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Agregar '*.* @syslog.bank.internal:514' en /etc/rsyslog.d/50-forward.conf

PCI BCP-29.1 —

FAIL

Sección XXIX · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

sed -i 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS 90/' /etc/login.defs

PCI BCP-26.4 —

PASS

Sección XXVI · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Investigar cualquier cuenta UID=0 distinta de root. Deshabilitarla o reasignar UID.

PCI BCP-33.4 —

PASS

Sección XXXIII · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Migrar a OS soportado; si Windows embedded, verificar ESU (Extended Security Updates).

CIS Debian 12 Level 1

Alcance: Hardening OS base (Debian) · **Controles ejecutados:** 47 · **FAIL: 29** · PASS: 18 · Riesgo: **CRÍTICO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-DEB-5.2.3		5.2	FAIL	CRITICAL
CIS-DEB-3.5.1		3.5	FAIL	HIGH
CIS-DEB-4.1.1		4.1	FAIL	HIGH
CIS-DEB-4.1.2		4.1	FAIL	HIGH
CIS-DEB-5.2.1		5.2	FAIL	HIGH
CIS-DEB-5.2.2		5.2	FAIL	HIGH
CIS-DEB-1.1.2.2		1.1.2	FAIL	MEDIUM

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-DEB-1.1.2.3		1.1.2	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-1.1.2.4		1.1.2	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-1.3.1		1.3	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-1.4.1		1.4	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-1.6.1		1.6	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-2.1.1		2.1	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-3.1.1		3.1	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-4.2.1		4.2	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-4.2.2		4.2	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-5.1.2		5.1	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-5.2.4		5.2	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-5.2.5		5.2	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-5.3.2		5.3	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-5.4.1		5.4	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-5.4.2		5.4	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-6.1.4		6.1	FAIL	MEDIUM
CIS-DEB-1.1.1.1		1.1.1	FAIL	LOW
CIS-DEB-1.1.1.2		1.1.1	FAIL	LOW
CIS-DEB-1.1.2.1		1.1.2	FAIL	LOW
CIS-DEB-5.1.1		5.1	FAIL	LOW
CIS-DEB-5.5.2		5.5	FAIL	LOW
CIS-DEB-5.5.3		5.5	FAIL	LOW
CIS-DEB-6.1.2		6.1	PASS	CRITICAL
CIS-DEB-6.2.1		6.2	PASS	CRITICAL
CIS-DEB-6.2.2		6.2	PASS	CRITICAL
CIS-DEB-2.2.4		2.2	PASS	HIGH
CIS-DEB-2.2.5		2.2	PASS	HIGH

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-DEB-5.2.6		5.2	PASS	HIGH
CIS-DEB-6.1.1		6.1	PASS	HIGH
CIS-DEB-6.1.3		6.1	PASS	HIGH
CIS-DEB-1.5.1		1.5	PASS	MEDIUM
CIS-DEB-2.2.1		2.2	PASS	MEDIUM
CIS-DEB-3.2.1		3.2	PASS	MEDIUM
CIS-DEB-3.2.2		3.2	PASS	MEDIUM
CIS-DEB-3.2.3		3.2	PASS	MEDIUM
CIS-DEB-5.3.1		5.3	PASS	MEDIUM
CIS-DEB-5.5.1		5.5	PASS	MEDIUM
CIS-DEB-6.2.3		6.2	PASS	MEDIUM
CIS-DEB-2.2.2		2.2	PASS	LOW
CIS-DEB-2.2.3		2.2	PASS	LOW

PCI CIS-DEB-5.2.3 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PermitEmptyPasswords.*/PermitEmptyPasswords no/' /etc/ssh/sshd_config
```

PCI CIS-DEB-3.5.1 —

FAIL

Sección 3.5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now nftables OR ufw --force enable
```

PCI CIS-DEB-4.1.1 —

FAIL

Sección 4.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y auditd audispd-plugins; systemctl enable --now auditd
```

PCI CIS-DEB-4.1.2 —

FAIL

Sección 4.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now auditd
```

PCI CIS-DEB-5.2.1 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 600 /etc/ssh/ssh_config; chown root:root /etc/ssh/ssh_config
```

PCI CIS-DEB-5.2.2 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/ssh_config; systemctl restart ssh
```

PCI CIS-DEB-1.1.2.2 —

FAIL

Sección 1.1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add 'nodev' to /tmp mount options; mount -o remount,nodev /tmp
```

PCI CIS-DEB-1.1.2.3 —

FAIL

Sección 1.1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Add 'nosuid' to /tmp mount options

PCI CIS-DEB-1.1.2.4 —

FAIL

Sección 1.1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Add 'noexec' to /tmp mount options

PCI CIS-DEB-1.3.1 —

FAIL

Sección 1.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

apt-get install -y aide aide-common && aideinit

PCI CIS-DEB-1.4.1 —

FAIL

Sección 1.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
grub-mkpasswd-pbkdf2, add to /etc/grub.d/40_custom, run update-grub
```

PCI CIS-DEB-1.6.1 —

FAIL

Sección 1.6 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y apparmor apparmor-utils && systemctl enable --now apparmor
```

PCI CIS-DEB-2.1.1 —

FAIL

Sección 2.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y chrony; systemctl enable --now chrony
```

PCI CIS-DEB-3.1.1 —

FAIL

Sección 3.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```

PCI CIS-DEB-4.2.1 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y rsyslog && systemctl enable --now rsyslog
```

PCI CIS-DEB-4.2.2 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 0640 /var/log/syslog /var/log/auth.log; chown root:adm /var/log/{syslog,auth.log}
```

PCI CIS-DEB-5.1.2 —

FAIL

Sección 5.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/crontab && chmod 600 /etc/crontab
```

PCI CIS-DEB-5.2.4 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#X11Forwarding.*/X11Forwarding no/' /etc/ssh/sshd_config
```

PCI CIS-DEB-5.2.5 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*MaxAuthTries.*/MaxAuthTries 4/' /etc/ssh/sshd_config
```

PCI CIS-DEB-5.3.2 —

FAIL

Sección 5.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'Defaults use_pty' >> /etc/sudoers.d/00-cis-usepty
```

PCI CIS-DEB-5.4.1 —

FAIL

Sección 5.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y libpam-pwquality; set minlen=14 in /etc/security/pwquality.conf
```

PCI CIS-DEB-5.4.2 —

FAIL

Sección 5.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Enable pam_faillock.so in /etc/pam.d/common-auth with deny<=5 unlock_time=900
```

PCI CIS-DEB-6.1.4 —

FAIL

Sección 6.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
find / -xdev -type f -perm -0002 -exec chmod o-w {} \;
```

PCI CIS-DEB-1.1.1.1 —

FAIL

Sección 1.1.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'install cramfs /bin/true' > /etc/modprobe.d/cramfs.conf
```

PCI CIS-DEB-1.1.1.2 —

FAIL

Sección 1.1.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'install squashfs /bin/true' > /etc/modprobe.d/squashfs.conf
```

PCI CIS-DEB-1.1.2.1 —

FAIL

Sección 1.1.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configure /tmp as tmpfs in /etc/fstab or enable systemd tmp.mount

PCI CIS-DEB-5.1.1 —

FAIL

Sección 5.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

systemctl enable --now cron

PCI CIS-DEB-5.5.2 —

FAIL

Sección 5.5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set PASS_MAX_DAYS 365 in /etc/login.defs

PCI CIS-DEB-5.5.3 —

FAIL

Sección 5.5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set UMASK 027 in /etc/login.defs and /etc/profile.d/umask.sh
```

PCI CIS-DEB-6.1.2 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 640 /etc/shadow && chown root:shadow /etc/shadow
```

PCI CIS-DEB-6.2.1 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
For each user listed: passwd -l <user>
```

PCI CIS-DEB-6.2.2 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Investigate and remove any additional UID 0 accounts

PCI CIS-DEB-2.2.4 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

apt-get purge -y telnet telnetd inetutils-telnet

PCI CIS-DEB-2.2.5 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

apt-get purge -y rsh-client rsh-redone-client rsh-server

PCI CIS-DEB-5.2.6 —

PASS

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set Ciphers to chacha20-poly1305 + aes*-gcm + aes*-ctr only; restart ssh
```

PCI CIS-DEB-6.1.1 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 644 /etc/passwd && chown root:root /etc/passwd
```

PCI CIS-DEB-6.1.3 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/sudoers && chmod 440 /etc/sudoers
```

PCI CIS-DEB-1.5.1 —

PASS

Sección 1.5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w fs.suid_dumpable=0; echo 'fs.suid_dumpable=0' >> /etc/sysctl.d/50-cis.conf
```

PCI CIS-DEB-2.2.1 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y xinetd
```

PCI CIS-DEB-3.2.1 —

PASS

Sección 3.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0
```

PCI CIS-DEB-3.2.2 —

PASS

Sección 3.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
```

PCI CIS-DEB-3.2.3 —

PASS

Sección 3.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
```

PCI CIS-DEB-5.3.1 —

PASS

Sección 5.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y sudo
```

PCI CIS-DEB-5.5.1 —

PASS

Sección 5.5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
In /etc/login.defs set ENCRYPT_METHOD YESCRYPT or SHA512
```

PCI CIS-DEB-6.2.3 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i '/^+/d' /etc/passwd
```

PCI CIS-DEB-2.2.2 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y avahi-daemon
```

PCI CIS-DEB-2.2.3 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y cups
```

CIS Docker Benchmark v1.6

Alcance: Hardening host Docker + daemon + runtime · **Controles ejecutados:** 54 · **FAIL: 18**
· PASS: 23 · Riesgo: **CRÍTICO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-DKR-1.2.2		1.2	FAIL	HIGH
CIS-DKR-2.17		2	FAIL	HIGH
CIS-DKR-3.12		3	FAIL	HIGH
CIS-DKR-3.13		3	FAIL	HIGH
CIS-DKR-1.1.1		1.1	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-1.1.3		1.1	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-1.1.4		1.1	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-3.1		3	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-3.2		3	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-3.3		3	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-3.4		3	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-3.5		3	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-3.6		3	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-4.10		4	FAIL	MEDIUM
CIS-DKR-4.2		4	FAIL	MEDIUM

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-DKR-1.1.5		1.1	FAIL	LOW
CIS-DKR-1.1.6		1.1	FAIL	LOW
CIS-DKR-5.2		5	FAIL	LOW
CIS-DKR-2.11		2	ERROR	HIGH
CIS-DKR-2.4		2	ERROR	HIGH
CIS-DKR-2.8		2	ERROR	HIGH
CIS-DKR-2.1		2	ERROR	MEDIUM
CIS-DKR-2.12		2	ERROR	MEDIUM
CIS-DKR-2.16		2	ERROR	MEDIUM
CIS-DKR-2.9		2	ERROR	MEDIUM
CIS-DKR-2.10		2	ERROR	LOW
CIS-DKR-2.14		2	ERROR	LOW
CIS-DKR-2.2		2	ERROR	LOW
CIS-DKR-2.3		2	ERROR	LOW
CIS-DKR-2.5		2	ERROR	LOW
CIS-DKR-5.3		5	ERROR	LOW
CIS-DKR-2.6		2	PASS	CRITICAL
CIS-DKR-4.4		4	PASS	CRITICAL
CIS-DKR-4.7		4	PASS	CRITICAL
CIS-DKR-1.1.2		1.1	PASS	HIGH
CIS-DKR-3.11		3	PASS	HIGH
CIS-DKR-4.1		4	PASS	HIGH
CIS-DKR-4.5		4	PASS	HIGH
CIS-DKR-4.6		4	PASS	HIGH
CIS-DKR-5.4		5	PASS	HIGH
CIS-DKR-2.13		2	PASS	MEDIUM
CIS-DKR-2.7		2	PASS	MEDIUM

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-DKR-3.10		3	PASS	MEDIUM
CIS-DKR-3.14		3	PASS	MEDIUM
CIS-DKR-3.15		3	PASS	MEDIUM
CIS-DKR-3.9		3	PASS	MEDIUM
CIS-DKR-4.8		4	PASS	MEDIUM
CIS-DKR-5.1		5	PASS	MEDIUM
CIS-DKR-2.15		2	PASS	LOW
CIS-DKR-3.7		3	PASS	LOW
CIS-DKR-3.8		3	PASS	LOW
CIS-DKR-4.9		4	PASS	LOW
CIS-DKR-1.2.1		1.2	PASS	INFO
CIS-DKR-4.3		4	PASS	INFO

PCI CIS-DKR-1.2.2 —

FAIL

Sección 1.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get update && apt-get install -y docker-ce (or dnf upgrade docker-ce)
```

PCI CIS-DKR-2.17 —

FAIL

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set no-new-privileges=true in daemon.json
```

PCI CIS-DKR-3.12 —

FAIL

Sección 3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:docker /var/run/docker.sock
```

PCI CIS-DKR-3.13 —

FAIL

Sección 3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 660 /var/run/docker.sock
```


PCI CIS-DKR-1.1.1 —

FAIL

Sección 1.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Create separate partition/mount for /var/lib/docker; update fstab

PCI CIS-DKR-1.1.3 —

FAIL

Sección 1.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

auditctl -w /usr/bin/dockerd -k docker-daemon

PCI CIS-DKR-1.1.4 —

FAIL

Sección 1.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

auditctl -w /etc/docker -k docker-config

PCI CIS-DKR-3.1 —

FAIL

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /usr/lib/systemd/system/docker.service
```

PCI CIS-DKR-3.2 —

FAIL

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 644 /usr/lib/systemd/system/docker.service
```

PCI CIS-DKR-3.3 —

FAIL

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root $(systemctl show docker.socket -p FragmentPath --value)
```

PCI CIS-DKR-3.4 —

FAIL

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 644 on docker.socket file
```

PCI CIS-DKR-3.5 —

FAIL

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/docker
```

PCI CIS-DKR-3.6 —

FAIL

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 755 /etc/docker
```

PCI CIS-DKR-4.10 —

FAIL

Sección 4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
docker run --read-only; use volume for writable paths
```

PCI CIS-DKR-4.2 —

FAIL

Sección 4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Enable DOCKER_CONTENT_TRUST=1 globally
```

PCI CIS-DKR-1.1.5 —

FAIL

Sección 1.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
auditctl -w /var/lib/docker -k docker-runtime
```

PCI CIS-DKR-1.1.6 —

FAIL

Sección 1.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
auditctl -w /etc/systemd/system/docker.service -k docker-service
```

PCI CIS-DKR-5.2 —

FAIL

Sección 5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add log-opts max-size=100m max-file=5 to daemon.json
```

PCI CIS-DKR-2.11 —

ERROR

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Install and configure docker-authz plugin; set authorization-plugins in daemon.json
```

PCI CIS-DKR-2.4 —

ERROR

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Remove insecure-registries from daemon.json; use TLS-protected registry only

PCI CIS-DKR-2.8 —

ERROR

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set userns-remap=default in /etc/docker/daemon.json

PCI CIS-DKR-2.1 —

ERROR

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set icc=false in /etc/docker/daemon.json and restart dockerd

PCI CIS-DKR-2.12 —

ERROR

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set log-driver=syslog|journald|fluentd|... in daemon.json

PCI CIS-DKR-2.16 —

ERROR

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set experimental=false in daemon.json

PCI CIS-DKR-2.9 —

ERROR

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Check daemon.json cgroup-parent / confirm cgroup v2 unified hierarchy

PCI CIS-DKR-2.10 —

ERROR

Sección 2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Leave storage-opt unchanged unless required

PCI CIS-DKR-2.14 —

ERROR

Sección 2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set live-restore=true in daemon.json

PCI CIS-DKR-2.2 —

ERROR

Sección 2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set log-level=info in /etc/docker/daemon.json

PCI CIS-DKR-2.3 —

ERROR

Sección 2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Ensure daemon.json does NOT set iptables=false

PCI CIS-DKR-2.5 —

ERROR

Sección 2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configure storage-driver=overlay2 in daemon.json

PCI CIS-DKR-5.3 —

ERROR

Sección 5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set swap-limit=true (or cgroup v2 memory.swap.max)

PCI CIS-DKR-2.6 —

PASS

Sección 2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Use unix socket only, OR enable TLS with client certs

PCI CIS-DKR-4.4 —

PASS

Sección 4 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Recreate containers without --privileged; drop to specific caps instead

PCI CIS-DKR-4.7 —

PASS

Sección 4 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Audit --volume mounts in container configs

PCI CIS-DKR-1.1.2 —

PASS

Sección 1.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Audit membership of the docker group; getent group docker

PCI CIS-DKR-3.11 —

PASS

Sección 3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

chmod 400 path/to/server-key.pem

PCI CIS-DKR-4.1 —

PASS

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Build images with USER directive; rebuild containers with --user=<nonroot>

PCI CIS-DKR-4.5 —

PASS

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Remove --pid=host from container configs

PCI CIS-DKR-4.6 —

PASS

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Remove --network=host

PCI CIS-DKR-5.4 —

PASS

Sección 5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

For each container: --cap-drop ALL --cap-add NET_BIND_SERVICE (or similar minimal set)

PCI CIS-DKR-2.13 —

PASS

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

disable-legacy-registry is true by default in Docker 17+; verify no override

PCI CIS-DKR-2.7 —

PASS

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set default-ulimits in /etc/docker/daemon.json

PCI CIS-DKR-3.10 —

PASS

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

chown root:root path/to/server-cert.pem

PCI CIS-DKR-3.14 —

PASS

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/docker/daemon.json
```

PCI CIS-DKR-3.15 —

PASS

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 644 /etc/docker/daemon.json
```

PCI CIS-DKR-3.9 —

PASS

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root path/to/ca.pem (as referenced in daemon.json)
```

PCI CIS-DKR-4.8 —

PASS

Sección 4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
docker run --memory=512m (or equivalent in compose)
```

PCI CIS-DKR-5.1 —

PASS

Sección 5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Use trivy, gype, or docker scout on every image

PCI CIS-DKR-2.15 —

PASS

Sección 2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set userland-proxy=false in /etc/docker/daemon.json

PCI CIS-DKR-3.7 —

PASS

Sección 3 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/docker/certs.d/*
```

PCI CIS-DKR-3.8 —

PASS

Sección 3 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 444 /etc/docker/certs.d/*
```

PCI CIS-DKR-4.9 —

PASS

Sección 4 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
docker run --cpus=1 (or --cpu-shares)
```


PCI CIS-DKR-1.2.1 —

PASS

Sección 1.2 · Severidad INFO · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Run CIS Ubuntu/Debian/RHEL L1 framework alongside this one

PCI CIS-DKR-4.3 —

PASS

Sección 4 · Severidad INFO · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Use distroless or alpine base; multi-stage builds

CIS RHEL 9 Level 1

Alcance: Hardening OS base (RHEL/Rocky/Alma) · **Controles ejecutados:** 54 · **FAIL: 36** · PASS: 17 · Riesgo: **CRÍTICO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-RHEL-5.2.3		5.2	FAIL	CRITICAL
CIS-RHEL-6.1.2		6.1	FAIL	CRITICAL
CIS-RHEL-1.1.1		1.1	FAIL	HIGH
CIS-RHEL-1.2.2		1.2	FAIL	HIGH
CIS-RHEL-2.2.1		2.2	FAIL	HIGH
CIS-RHEL-2.2.2		2.2	FAIL	HIGH
CIS-RHEL-2.2.6		2.2	FAIL	HIGH

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-RHEL-3.5.1		3.5	FAIL	HIGH
CIS-RHEL-4.1.1.2		4.1.1	FAIL	HIGH
CIS-RHEL-5.2.1		5.2	FAIL	HIGH
CIS-RHEL-5.2.2		5.2	FAIL	HIGH
CIS-RHEL-1.2.1		1.2	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-1.4.1		1.4	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-2.1.1		2.1	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-2.2.5		2.2	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-3.1.1		3.1	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-3.5.2		3.5	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-4.1.1.3		4.1.1	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-4.2.1		4.2	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-4.2.3		4.2	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-5.2.4		5.2	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-5.2.5		5.2	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-5.3.2		5.3	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-5.3.3		5.3	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-5.4.1		5.4	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-5.4.2		5.4	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-6.1.5		6.1	FAIL	MEDIUM
CIS-RHEL-2.2.3		2.2	FAIL	LOW
CIS-RHEL-2.2.4		2.2	FAIL	LOW
CIS-RHEL-3.2.1		3.2	FAIL	LOW
CIS-RHEL-4.1.1.4		4.1.1	FAIL	LOW
CIS-RHEL-4.2.2		4.2	FAIL	LOW
CIS-RHEL-5.1.1		5.1	FAIL	LOW
CIS-RHEL-5.2.7		5.2	FAIL	LOW

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-RHEL-5.5.2		5.5	FAIL	LOW
CIS-RHEL-5.5.3		5.5	FAIL	LOW
CIS-RHEL-1.1.2		1.1	ERROR	CRITICAL
CIS-RHEL-6.2.1		6.2	PASS	CRITICAL
CIS-RHEL-6.2.2		6.2	PASS	CRITICAL
CIS-RHEL-4.1.1.1		4.1.1	PASS	HIGH
CIS-RHEL-5.2.6		5.2	PASS	HIGH
CIS-RHEL-6.1.1		6.1	PASS	HIGH
CIS-RHEL-6.1.4		6.1	PASS	HIGH
CIS-RHEL-1.1.3		1.1	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-1.3.1		1.3	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-1.5.1		1.5	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-3.1.2		3.1	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-3.1.3		3.1	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-3.1.4		3.1	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-5.3.1		5.3	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-5.5.1		5.5	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-6.1.3		6.1	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-6.2.3		6.2	PASS	MEDIUM
CIS-RHEL-6.1.6		6.1	PASS	LOW

PCI CIS-RHEL-5.2.3 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PermitEmptyPasswords.*/PermitEmptyPasswords no/' /etc/ssh/sshd_config
```

PCI CIS-RHEL-6.1.2 —

FAIL

Sección 6.1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 0 /etc/shadow && chown root:root /etc/shadow
```

PCI CIS-RHEL-1.1.1 —

FAIL

Sección 1.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf install -y libselinux selinux-policy-targeted
```

PCI CIS-RHEL-1.2.2 —

FAIL

Sección 1.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set gpgcheck=1 in /etc/dnf/dnf.conf and every /etc/yum.repos.d/*.repo
```

PCI CIS-RHEL-2.2.1 —

FAIL

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf remove -y telnet-server
```

PCI CIS-RHEL-2.2.2 —

FAIL

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf remove -y rsh-server
```

PCI CIS-RHEL-2.2.6 —

FAIL

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf remove -y telnet
```

PCI CIS-RHEL-3.5.1 —

FAIL

Sección 3.5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf install -y firewalld; systemctl enable --now firewalld
```

PCI CIS-RHEL-4.1.1.2 —

FAIL

Sección 4.1.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now auditd
```

PCI CIS-RHEL-5.2.1 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 600 /etc/ssh/ssh_config; chown root:root /etc/ssh/ssh_config
```

PCI CIS-RHEL-5.2.2 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/ssh_config; systemctl restart sshd
```

PCI CIS-RHEL-1.2.1 —

FAIL

Sección 1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
```

PCI CIS-RHEL-1.4.1 —

FAIL

Sección 1.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
grub2-setpassword; regenerate grub.cfg
```

PCI CIS-RHEL-2.1.1 —

FAIL

Sección 2.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf install -y chrony && systemctl enable --now chronyd
```

PCI CIS-RHEL-2.2.5 —

FAIL

Sección 2.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf remove -y dhcp-server
```


PCI CIS-RHEL-3.1.1 —

FAIL

Sección 3.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```

PCI CIS-RHEL-3.5.2 —

FAIL

Sección 3.5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
firewall-cmd --set-default-zone=<appropriate-zone>
```

PCI CIS-RHEL-4.1.1.3 —

FAIL

Sección 4.1.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
grubby --update-kernel=ALL --args='audit=1'
```

PCI CIS-RHEL-4.2.1 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf install -y rsyslog; systemctl enable --now rsyslog
```

PCI CIS-RHEL-4.2.3 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 0640 /var/log/messages; chown root:root /var/log/messages
```

PCI CIS-RHEL-5.2.4 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set X11Forwarding no in sshd_config
```

PCI CIS-RHEL-5.2.5 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set MaxAuthTries 4 in sshd_config
```

PCI CIS-RHEL-5.3.2 —

FAIL

Sección 5.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'Defaults use_pty' >> /etc/sudoers.d/00-cis-usepty
```

PCI CIS-RHEL-5.3.3 —

FAIL

Sección 5.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'Defaults logfile=/var/log/sudo.log' >> /etc/sudoers.d/00-cis-logfile
```

PCI CIS-RHEL-5.4.1 —

FAIL

Sección 5.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf install -y libpwquality; set minlen=14 minclass=4 in /etc/security/pwquality.conf
```

PCI CIS-RHEL-5.4.2 —

FAIL

Sección 5.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
authselect select sssd with-faillock; configure /etc/security/faillock.conf
```

PCI CIS-RHEL-6.1.5 —

FAIL

Sección 6.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
find / -xdev -type f -perm -0002 -exec chmod o-w {} \;
```

PCI CIS-RHEL-2.2.3 —

FAIL

Sección 2.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf remove -y avahi avahi-autoipd
```

PCI CIS-RHEL-2.2.4 —

FAIL

Sección 2.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf remove -y cups
```

PCI CIS-RHEL-3.2.1 —

FAIL

Sección 3.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
```

PCI CIS-RHEL-4.1.1.4 —

FAIL

Sección 4.1.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
grubby --update-kernel=ALL --args='audit_backlog_limit=8192'
```

PCI CIS-RHEL-4.2.2 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set ForwardToSyslog=yes in /etc/systemd/journald.conf
```

PCI CIS-RHEL-5.1.1 —

FAIL

Sección 5.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now crond
```

PCI CIS-RHEL-5.2.7 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set ClientAliveInterval 300 and ClientAliveCountMax 2 in sshd_config

PCI CIS-RHEL-5.5.2 —

FAIL

Sección 5.5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set PASS_MAX_DAYS 365 in /etc/login.defs

PCI CIS-RHEL-5.5.3 —

FAIL

Sección 5.5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set UMASK 027 in /etc/login.defs and /etc/profile

PCI CIS-RHEL-1.1.2 —

ERROR

Sección 1.1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
setenforce 1; set SELINUX=enforcing in /etc/selinux/config
```

PCI CIS-RHEL-6.2.1 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
passwd -l <user> for each listed username
```

PCI CIS-RHEL-6.2.2 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Investigate any UID 0 account other than root
```


PCI CIS-RHEL-4.1.1.1 —

PASS

Sección 4.1.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf install -y audit audit-libs; systemctl enable --now auditd
```

PCI CIS-RHEL-5.2.6 —

PASS

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Configure Ciphers to exclude CBC variants
```

PCI CIS-RHEL-6.1.1 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 644 /etc/passwd && chown root:root /etc/passwd
```

PCI CIS-RHEL-6.1.4 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/sudoers && chmod 440 /etc/sudoers
```

PCI CIS-RHEL-1.1.3 —

PASS

Sección 1.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Investigate: ps -eZ | grep -v '^system_u|^unconfined_u:object_r' | wc -l
```

PCI CIS-RHEL-1.3.1 —

PASS

Sección 1.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf install -y aide && aide --init && mv /var/lib/aide/aide.db.new.gz /var/lib/aide/aide.db.gz
```

PCI CIS-RHEL-1.5.1 —

PASS

Sección 1.5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w fs.suid_dumpable=0; echo 'fs.suid_dumpable=0' >> /etc/sysctl.d/50-cis.conf
```

PCI CIS-RHEL-3.1.2 —

PASS

Sección 3.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
```

PCI CIS-RHEL-3.1.3 —

PASS

Sección 3.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0
```

PCI CIS-RHEL-3.1.4 —

PASS

Sección 3.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
```

PCI CIS-RHEL-5.3.1 —

PASS

Sección 5.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
dnf install -y sudo
```

PCI CIS-RHEL-5.5.1 —

PASS

Sección 5.5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
In /etc/login.defs set ENCRYPT_METHOD SHA512
```

PCI CIS-RHEL-6.1.3 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 644 /etc/group && chown root:root /etc/group
```

PCI CIS-RHEL-6.2.3 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Clean root shell init to remove '.' and empty PATH segments
```

PCI CIS-RHEL-6.1.6 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
find / -xdev \( -nouser -o -nogroup \) — reassign or delete
```

CIS Ubuntu 22.04 LTS Level 1

Alcance: Hardening OS base · **Controles ejecutados:** 73 · **FAIL: 49** · PASS: 24 · Riesgo: **CRÍTICO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-5.2.9		5.2	FAIL	CRITICAL
CIS-3.5.1		3.5	FAIL	HIGH
CIS-3.5.2		3.5	FAIL	HIGH
CIS-4.1.1.1		4.1	FAIL	HIGH
CIS-4.1.1.2		4.1	FAIL	HIGH
CIS-5.2.1		5.2	FAIL	HIGH
CIS-5.2.2		5.2	FAIL	HIGH
CIS-5.2.7		5.2	FAIL	HIGH
CIS-1.1.2.2		1.1.2	FAIL	MEDIUM
CIS-1.1.2.3		1.1.2	FAIL	MEDIUM
CIS-1.1.2.4		1.1.2	FAIL	MEDIUM
CIS-1.3.1		1.3	FAIL	MEDIUM
CIS-1.3.2		1.3	FAIL	MEDIUM
CIS-1.4.1		1.4	FAIL	MEDIUM
CIS-1.6.1		1.6	FAIL	MEDIUM
CIS-2.1.1		2.1	FAIL	MEDIUM
CIS-3.1.1		3.1	FAIL	MEDIUM
CIS-3.1.2		3.1	FAIL	MEDIUM
CIS-4.1.1.3		4.1	FAIL	MEDIUM
CIS-4.2.1.1		4.2	FAIL	MEDIUM
CIS-4.2.1.2		4.2	FAIL	MEDIUM
CIS-4.2.1.3		4.2	FAIL	MEDIUM
CIS-5.1.2		5.1	FAIL	MEDIUM
CIS-5.2.10		5.2	FAIL	MEDIUM
CIS-5.2.14		5.2	FAIL	MEDIUM
CIS-5.2.5		5.2	FAIL	MEDIUM
CIS-5.2.6		5.2	FAIL	MEDIUM

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-5.2.8		5.2	FAIL	MEDIUM
CIS-5.3.2		5.3	FAIL	MEDIUM
CIS-5.3.3		5.3	FAIL	MEDIUM
CIS-5.4.1		5.4	FAIL	MEDIUM
CIS-5.4.2		5.4	FAIL	MEDIUM
CIS-5.4.3		5.4	FAIL	MEDIUM
CIS-5.5.3		5.5	FAIL	MEDIUM
CIS-6.1.6		6.1	FAIL	MEDIUM
CIS-1.1.1.1		1.1.1	FAIL	LOW
CIS-1.1.1.2		1.1.1	FAIL	LOW
CIS-1.1.1.3		1.1.1	FAIL	LOW
CIS-1.1.2.1		1.1.2	FAIL	LOW
CIS-3.2.3		3.2	FAIL	LOW
CIS-5.1.1		5.1	FAIL	LOW
CIS-5.1.3		5.1	FAIL	LOW
CIS-5.2.12		5.2	FAIL	LOW
CIS-5.2.13		5.2	FAIL	LOW
CIS-5.2.15		5.2	FAIL	LOW
CIS-5.2.4		5.2	FAIL	LOW
CIS-5.5.1		5.5	FAIL	LOW
CIS-5.5.2		5.5	FAIL	LOW
CIS-5.5.4		5.5	FAIL	LOW
CIS-5.2.3		5.2	PASS	CRITICAL
CIS-6.1.2		6.1	PASS	CRITICAL
CIS-6.2.1		6.2	PASS	CRITICAL
CIS-6.2.3		6.2	PASS	CRITICAL
CIS-2.3.1		2.3	PASS	HIGH

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-5.2.11		5.2	PASS	HIGH
CIS-6.1.1		6.1	PASS	HIGH
CIS-6.1.4		6.1	PASS	HIGH
CIS-6.1.5		6.1	PASS	HIGH
CIS-1.5.1		1.5	PASS	MEDIUM
CIS-2.2.1		2.2	PASS	MEDIUM
CIS-2.2.5		2.2	PASS	MEDIUM
CIS-2.2.6		2.2	PASS	MEDIUM
CIS-3.2.1		3.2	PASS	MEDIUM
CIS-3.2.2		3.2	PASS	MEDIUM
CIS-3.2.4		3.2	PASS	MEDIUM
CIS-5.3.1		5.3	PASS	MEDIUM
CIS-6.1.3		6.1	PASS	MEDIUM
CIS-6.2.2		6.2	PASS	MEDIUM
CIS-6.2.4		6.2	PASS	MEDIUM
CIS-2.2.2		2.2	PASS	LOW
CIS-2.2.3		2.2	PASS	LOW
CIS-2.2.4		2.2	PASS	LOW
CIS-6.1.7		6.1	PASS	LOW

PCI CIS-5.2.9 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PermitEmptyPasswords.*/PermitEmptyPasswords no/' /etc/ssh/sshd_config
```

PCI CIS-3.5.1 —

FAIL

Sección 3.5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y ufw && ufw --force enable
```

PCI CIS-3.5.2 —

FAIL

Sección 3.5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
ufw default deny incoming
```

PCI CIS-4.1.1.1 —

FAIL

Sección 4.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y auditd audispd-plugins && systemctl enable --now auditd
```

PCI CIS-4.1.1.2 —

FAIL

Sección 4.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now auditd
```

PCI CIS-5.2.1 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/ssh/sshd_config && chmod 600 /etc/ssh/sshd_config
```

PCI CIS-5.2.2 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config; systemctl restart sshd
```

PCI CIS-5.2.7 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*IgnoreRhosts.*/IgnoreRhosts yes/' /etc/ssh/sshd_config
```

PCI CIS-1.1.2.2 —

FAIL

Sección 1.1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add 'nodev' to /tmp mount options in /etc/fstab; remount: mount -o remount,nodev /tmp
```

PCI CIS-1.1.2.3 —

FAIL

Sección 1.1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Add 'nosuid' to /tmp mount options in /etc/fstab; mount -o remount,nosuid /tmp

PCI CIS-1.1.2.4 —

FAIL

Sección 1.1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Add 'noexec' to /tmp mount options in /etc/fstab; mount -o remount,noexec /tmp

PCI CIS-1.3.1 —

FAIL

Sección 1.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

apt-get install -y aide aide-common && aideinit

PCI CIS-1.3.2 —

FAIL

Sección 1.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Create /etc/cron.daily/aide or a systemd timer that runs aideinit / aide --check.

PCI CIS-1.4.1 —

FAIL

Sección 1.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

grub-mkpasswd-pbkdf2, add password_pbkdf2 directive to /etc/grub.d/40_custom, run update-grub.

PCI CIS-1.6.1 —

FAIL

Sección 1.6 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

apt-get install -y apparmor apparmor-utils && systemctl enable --now apparmor

PCI CIS-2.1.1 —

FAIL

Sección 2.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y chrony && systemctl enable --now chrony
```

PCI CIS-3.1.1 —

FAIL

Sección 3.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0 && echo 'net.ipv4.ip_forward=0' > /etc/sysctl.d/60-cis.conf
```

PCI CIS-3.1.2 —

FAIL

Sección 3.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.send_redirects=0
```

PCI CIS-4.1.1.3 —

FAIL

Sección 4.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add audit=1 to GRUB_CMDLINE_LINUX in /etc/default/grub; update-grub; reboot.
```

PCI CIS-4.2.1.1 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y rsyslog && systemctl enable --now rsyslog
```

PCI CIS-4.2.1.2 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable rsyslog
```

PCI CIS-4.2.1.3 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 0640 /var/log/syslog /var/log/auth.log; chown root:adm /var/log/{syslog,auth.log}
```

PCI CIS-5.1.2 —

FAIL

Sección 5.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/crontab && chmod 600 /etc/crontab
```

PCI CIS-5.2.10 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PermitUserEnvironment.*/PermitUserEnvironment no/' /etc/ssh/sshd_config
```


PCI CIS-5.2.14 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Add 'AllowGroups sshusers' to sshd_config; add admins to that group.

PCI CIS-5.2.5 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

sed -i 's/^#X11Forwarding.*/X11Forwarding no/' /etc/ssh/sshd_config

PCI CIS-5.2.6 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

sed -i 's/^#MaxAuthTries.*/MaxAuthTries 4/' /etc/ssh/sshd_config

PCI CIS-5.2.8 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*HostbasedAuthentication.*/HostbasedAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config
```

PCI CIS-5.3.2 —

FAIL

Sección 5.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'Defaults logfile=/var/log/sudo.log' >> /etc/sudoers.d/00-cis-logfile
```

PCI CIS-5.3.3 —

FAIL

Sección 5.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'Defaults use_pty' >> /etc/sudoers.d/00-cis-usepty
```

PCI CIS-5.4.1 —

FAIL

Sección 5.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y libpam-pwquality; set 'minlen=14 minclass=4' in /etc/security/pwquality.conf
```

PCI CIS-5.4.2 —

FAIL

Sección 5.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add 'remember=5' to the pam_pwhistory.so line in /etc/pam.d/common-password
```

PCI CIS-5.4.3 —

FAIL

Sección 5.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add pam_faillock.so or pam_tally2.so with deny=5 unlock_time=900 to /etc/pam.d/common-auth
```

PCI CIS-5.5.3 —

FAIL

Sección 5.5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set ENCRYPT_METHOD SHA512 in /etc/login.defs; ensure pam_unix.so sha512 arg
```

PCI CIS-6.1.6 —

FAIL

Sección 6.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
find / -xdev -type f -perm -0002 -exec chmod o-w {} \;
```

PCI CIS-1.1.1.1 —

FAIL

Sección 1.1.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'install cramfs /bin/true' > /etc/modprobe.d/cramfs.conf && rmmod cramfs 2>/dev/null || true
```

PCI CIS-1.1.1.2 —

FAIL

Sección 1.1.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'install squashfs /bin/true' > /etc/modprobe.d/squashfs.conf
```

PCI CIS-1.1.1.3 —

FAIL

Sección 1.1.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
echo 'install udf /bin/true' > /etc/modprobe.d/udf.conf
```

PCI CIS-1.1.2.1 —

FAIL

Sección 1.1.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Create /tmp as a separate mount (e.g. tmpfs in /etc/fstab). Reboot required.

PCI CIS-3.2.3 —

FAIL

Sección 3.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.log_martians=1
```

PCI CIS-5.1.1 —

FAIL

Sección 5.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now cron
```

PCI CIS-5.1.3 —

FAIL

Sección 5.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
touch /etc/cron.allow && chown root:root /etc/cron.allow && chmod 640 /etc/cron.allow && rm  
-f /etc/cron.deny
```

PCI CIS-5.2.12 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set 'ClientAliveInterval 300' and 'ClientAliveCountMax 2' in sshd_config

PCI CIS-5.2.13 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

sed -i 's/^.*LoginGraceTime.*/LoginGraceTime 60/' /etc/ssh/sshd_config

PCI CIS-5.2.15 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Create /etc/issue.net with legal warning; set 'Banner /etc/issue.net' in sshd_config

PCI CIS-5.2.4 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*LogLevel.*/LogLevel VERBOSE/' /etc/ssh/sshd_config; systemctl restart sshd
```

PCI CIS-5.5.1 —

FAIL

Sección 5.5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set PASS_MIN_DAYS 1 in /etc/login.defs; chage --mindays 1 for existing users
```

PCI CIS-5.5.2 —

FAIL

Sección 5.5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set PASS_MAX_DAYS 365 in /etc/login.defs
```


PCI CIS-5.5.4 —

FAIL

Sección 5.5 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set UMASK 027 in /etc/login.defs and /etc/profile

PCI CIS-5.2.3 —

PASS

Sección 5.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Remove any 'Protocol 1' line from /etc/ssh/sshd_config; restart sshd.

PCI CIS-6.1.2 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

chown root:shadow /etc/shadow && chmod 640 /etc/shadow

PCI CIS-6.2.1 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

For each listed user: passwd -l <user> or set a strong password.

PCI CIS-6.2.3 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Investigate any additional UID 0 accounts; remove or renumber legitimate cases.

PCI CIS-2.3.1 —

PASS

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

apt-get purge -y telnet

PCI CIS-5.2.11 —

PASS

Sección 5.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set 'Ciphers chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr' in sshd_config
```

PCI CIS-6.1.1 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/passwd && chmod 644 /etc/passwd
```

PCI CIS-6.1.4 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:shadow /etc/gshadow && chmod 640 /etc/gshadow
```

PCI CIS-6.1.5 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/sudoers && chmod 440 /etc/sudoers
```

PCI CIS-1.5.1 —

PASS

Sección 1.5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add 'fs.suid_dumpable = 0' to /etc/sysctl.d/50-cis.conf and 'hard core 0' to /etc/security/limits.conf
```

PCI CIS-2.2.1 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y xinetd
```

PCI CIS-2.2.5 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y isc-dhcp-server
```

PCI CIS-2.2.6 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y slapd
```

PCI CIS-3.2.1 —

PASS

Sección 3.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0
```

PCI CIS-3.2.2 —

PASS

Sección 3.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
```

PCI CIS-3.2.4 —

PASS

Sección 3.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
```

PCI CIS-5.3.1 —

PASS

Sección 5.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y sudo
```

PCI CIS-6.1.3 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown root:root /etc/group && chmod 644 /etc/group
```

PCI CIS-6.2.2 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i '/^+/d' /etc/passwd
```

PCI CIS-6.2.4 —

PASS

Sección 6.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Clean root's .bashrc/.profile — remove '.' and any empty PATH segments.

PCI CIS-2.2.2 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y avahi-daemon
```

PCI CIS-2.2.3 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y cups
```

PCI CIS-2.2.4 —

PASS

Sección 2.2 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get purge -y nfs-kernel-server rpcbind
```


PCI CIS-6.1.7 —

PASS

Sección 6.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

find / -xdev -nouser; reassign or delete. Same with -nogroup.

CIS Windows Server 2022 L1

Alcance: Hardening Windows Server (2019 / 2022) · **Controles ejecutados:** 67 · **FAIL: 0** · PASS: 0 · Riesgo: **ALTO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-WIN-1.1.6		1.1	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-18.8.37.1		18.8	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-18.8.37.2		18.8	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-2.2.2		2.2	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-2.3.10.3		2.3	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-2.3.11.3		2.3	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-2.3.11.4		2.3	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-2.3.6.1		2.3	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-5.1		5	ERROR	CRITICAL
CIS-WIN-1.1.1		1.1	ERROR	HIGH
CIS-WIN-1.1.2		1.1	ERROR	HIGH
CIS-WIN-1.1.4		1.1	ERROR	HIGH
CIS-WIN-1.1.5		1.1	ERROR	HIGH
CIS-WIN-1.2.2		1.2	ERROR	HIGH
CIS-WIN-17.1.1		17.1	ERROR	HIGH

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-WIN-17.2.1		17.2	ERROR	HIGH
CIS-WIN-17.5.1		17.5	ERROR	HIGH
CIS-WIN-17.7.1		17.7	ERROR	HIGH
CIS-WIN-17.9.1		17.9	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.10.1		18.10	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.10.10		18.10	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.10.4		18.10	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.11.1		18.11	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.3.1		18.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.3.2		18.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.9.27.1		18.9	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.9.4.1		18.9	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.9.5.1		18.9	ERROR	HIGH
CIS-WIN-18.9.5.3		18.9	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.2.1		2.2	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.2.3		2.2	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.2.4		2.2	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.1.1		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.1.2		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.10.1		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.10.2		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.11.1		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.11.2		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.11.5		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.2.1		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-2.3.9.1		2.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-5.4		5	ERROR	HIGH

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CIS-WIN-5.5		5	ERROR	HIGH
CIS-WIN-9.1.1		9.1	ERROR	HIGH
CIS-WIN-9.1.2		9.1	ERROR	HIGH
CIS-WIN-9.2.1		9.2	ERROR	HIGH
CIS-WIN-9.2.2		9.2	ERROR	HIGH
CIS-WIN-9.3.1		9.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-9.3.2		9.3	ERROR	HIGH
CIS-WIN-1.1.3		1.1	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-1.2.1		1.2	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-1.2.3		1.2	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-18.10.11		18.10	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-18.10.2		18.10	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-18.10.5		18.10	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-18.10.6		18.10	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-18.11.2		18.11	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-18.4.1		18.4	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-18.8.21.2		18.8	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-18.9.5.2		18.9	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-19.7.4.1		19.7	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-2.3.1.3		2.3	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-2.3.7.1		2.3	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-2.3.7.4		2.3	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-5.2		5	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-5.3		5	ERROR	MEDIUM
CIS-WIN-19.1.1		19.1	ERROR	LOW

PCI CIS-WIN-1.1.6 —

ERROR

Sección 1.1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Password Policy > Store passwords using reversible encryption = Disabled

PCI CIS-WIN-18.8.37.1 —

ERROR

Sección 18.8 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mrxsmb10" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f

PCI CIS-WIN-18.8.37.2 —

ERROR

Sección 18.8 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation" /v DependOnService /t REG_MULTI_SZ /d "Browser\0MRxSmb20\0NSI" /f

PCI CIS-WIN-2.2.2 —

ERROR

Sección 2.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Act as part of the operating system = <empty>

PCI CIS-WIN-2.3.10.3 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol \$false -Force

PCI CIS-WIN-2.3.11.3 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v NoLMHash /t REG_DWORD /d 1 /f

PCI CIS-WIN-2.3.11.4 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v LmCompatibilityLevel /t REG_DWORD /d 5 /f
```

PCI CIS-WIN-2.3.6.1 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Security Options > Domain member: Digitally encrypt or sign = Enabled

PCI CIS-WIN-5.1 —

ERROR

Sección 5 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sc config Spooler start= disabled; Stop-Service Spooler
```

PCI CIS-WIN-1.1.1 —

ERROR

Sección 1.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

net accounts /uniquepw:24 OR GPO: Computer Config > Windows Settings > Security Settings > Account Policies > Password Policy

PCI CIS-WIN-1.1.2 —

ERROR

Sección 1.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

net accounts /maxpwage:60

PCI CIS-WIN-1.1.4 —

ERROR

Sección 1.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

net accounts /minpwlen:14

PCI CIS-WIN-1.1.5 —

ERROR

Sección 1.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
secdit /configure /db local.sdb /cfg complexity.inf (or GPO)
```

PCI CIS-WIN-1.2.2 —

ERROR

Sección 1.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
net accounts /lockoutthreshold:5
```

PCI CIS-WIN-17.1.1 —

ERROR

Sección 17.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
auditpol /set /subcategory:"Credential Validation" /success:enable /failure:enable
```


PCI CIS-WIN-17.2.1 —

ERROR

Sección 17.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
auditpol /set /subcategory:"Application Group Management" /success:enable /failure:enable
```

PCI CIS-WIN-17.5.1 —

ERROR

Sección 17.5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
auditpol /set /category:"Account Logon" /success:enable /failure:enable
```

PCI CIS-WIN-17.7.1 —

ERROR

Sección 17.7 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
auditpol /set /subcategory:"Audit Policy Change" /success:enable
```

PCI CIS-WIN-17.9.1 —

ERROR

Sección 17.9 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
auditpol /set /subcategory:"Process Creation" /success:enable
```

PCI CIS-WIN-18.10.1 —

ERROR

Sección 18.10 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer" /v AlwaysInstallElevated /f
```

PCI CIS-WIN-18.10.10 —

ERROR

Sección 18.10 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
manage-bde -on C: -RecoveryPassword
```

PCI CIS-WIN-18.10.4 —

ERROR

Sección 18.10 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v EnableLUA /t  
REG_DWORD /d 1 /f
```

PCI CIS-WIN-18.11.1 —

ERROR

Sección 18.11 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v NoAutoUpdate /t  
REG_DWORD /d 0 /f
```

PCI CIS-WIN-18.3.1 —

ERROR

Sección 18.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient" /v EnableMulticast /t  
REG_DWORD /d 0 /f
```

PCI CIS-WIN-18.3.2 —

ERROR

Sección 18.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:  
\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\Interfaces\Tcpip_*' -Name  
NetbiosOptions -Value 2
```

PCI CIS-WIN-18.9.27.1 —

ERROR

Sección 18.9 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging" /v  
EnableScriptBlockLogging /t REG_DWORD /d 1 /f
```

PCI CIS-WIN-18.9.4.1 —

ERROR

Sección 18.9 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Virtualization Based Security + LsaCfgFlags=1

PCI CIS-WIN-18.9.5.1 —

ERROR

Sección 18.9 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $false
```

PCI CIS-WIN-18.9.5.3 —

ERROR

Sección 18.9 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-MpPreference -AttackSurfaceReductionRules_Ids <ids>  
-AttackSurfaceReductionRules_Actions Enabled
```

PCI CIS-WIN-2.2.1 —

ERROR

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
GPO: User Rights Assignment > Access Credential Manager as a trusted caller = <empty>
```

PCI CIS-WIN-2.2.3 —

ERROR

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Allow log on locally = Administrators (only)

PCI CIS-WIN-2.2.4 —

ERROR

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Deny log on through Remote Desktop Services = Guests, Local account and member of Administrators group

PCI CIS-WIN-2.3.1.1 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Security Options > Accounts: Administrator account status = Disabled (use named admin account)

PCI CIS-WIN-2.3.1.2 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Accounts: Guest account status = Disabled

PCI CIS-WIN-2.3.10.1 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" /v
RequireSecuritySignature /t REG_DWORD /d 1 /f

PCI CIS-WIN-2.3.10.2 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" /v
EnableSecuritySignature /t REG_DWORD /d 1 /f

PCI CIS-WIN-2.3.11.1 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v RestrictAnonymousSAM /t  
REG_DWORD /d 1 /f
```

PCI CIS-WIN-2.3.11.2 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v EveryoneIncludesAnonymous /t  
REG_DWORD /d 0 /f
```

PCI CIS-WIN-2.3.11.5 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0" /v NTLMMinServerSec /t  
REG_DWORD /d 537395200 /f
```


PCI CIS-WIN-2.3.2.1 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Security Options > Audit: Force audit policy subcategory settings = Enabled

PCI CIS-WIN-2.3.9.1 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters" /v
RequireSecuritySignature /t REG_DWORD /d 1 /f

PCI CIS-WIN-5.4 —

ERROR

Sección 5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

sc config RemoteRegistry start= disabled

PCI CIS-WIN-5.5 —

ERROR

Sección 5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient,TelnetServer
```

PCI CIS-WIN-9.1.1 —

ERROR

Sección 9.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain -Enabled True
```

PCI CIS-WIN-9.1.2 —

ERROR

Sección 9.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain -DefaultInboundAction Block
```

PCI CIS-WIN-9.2.1 —

ERROR

Sección 9.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Private -Enabled True
```

PCI CIS-WIN-9.2.2 —

ERROR

Sección 9.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Private -DefaultInboundAction Block
```

PCI CIS-WIN-9.3.1 —

ERROR

Sección 9.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Public -Enabled True
```

PCI CIS-WIN-9.3.2 —

ERROR

Sección 9.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Public -DefaultInboundAction Block
```

PCI CIS-WIN-1.1.3 —

ERROR

Sección 1.1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
net accounts /minpwage:1
```

PCI CIS-WIN-1.2.1 —

ERROR

Sección 1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
net accounts /lockoutduration:15
```

PCI CIS-WIN-1.2.3 —

ERROR

Sección 1.2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
net accounts /lockoutwindow:15
```

PCI CIS-WIN-18.10.11 —

ERROR

Sección 18.10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\FVE" /v FDVHardwareEncryption /t REG_DWORD /d 0 /f
```

PCI CIS-WIN-18.10.2 —

ERROR

Sección 18.10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer" /v DisableMSI /t REG_DWORD /d 1 /f
```

PCI CIS-WIN-18.10.5 —

ERROR

Sección 18.10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v  
ConsentPromptBehaviorAdmin /t REG_DWORD /d 2 /f
```

PCI CIS-WIN-18.10.6 —

ERROR

Sección 18.10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v  
EnableInstallerDetection /t REG_DWORD /d 1 /f
```

PCI CIS-WIN-18.11.2 —

ERROR

Sección 18.11 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v  
ManagePreviewBuildsPolicyValue /t REG_DWORD /d 0 /f
```

PCI CIS-WIN-18.4.1 —

ERROR

Sección 18.4 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Apply MSFT Security Baseline GPO for Windows Server 2022

PCI CIS-WIN-18.8.21.2 —

ERROR

Sección 18.8 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Administrative Templates > System > Group Policy > Configure registry policy processing

PCI CIS-WIN-18.9.5.2 —

ERROR

Sección 18.9 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set-MpPreference -MAPSReporting Advanced

PCI CIS-WIN-19.7.4.1 —

ERROR

Sección 19.7 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments" /v  
SaveZoneInformation /t REG_DWORD /d 2 /f
```

PCI CIS-WIN-2.3.1.3 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: Accounts: Rename administrator account = <custom name>

PCI CIS-WIN-2.3.7.1 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v  
DontDisplayLastUserName /t REG_DWORD /d 1 /f
```


PCI CIS-WIN-2.3.7.4 —

ERROR

Sección 2.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v  
InactivityTimeoutSecs /t REG_DWORD /d 900 /f
```

PCI CIS-WIN-5.2 —

ERROR

Sección 5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
If the host doesn't serve SMB, sc config LanmanServer start= disabled
```

PCI CIS-WIN-5.3 —

ERROR

Sección 5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sc config SNMP start= disabled
```

PCI CIS-WIN-19.1.1 —

ERROR

Sección 19.1 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

GPO: User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Enable screen saver

Core Banking Hardening (T24/Finacle/Flexcube)

Alcance: OS+DB+app para T24, Finacle, Flexcube · **Controles ejecutados:** 36 · **FAIL: 10** · **PASS: 26** · **Riesgo: CRÍTICO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CBH-6.5		6	FAIL	CRITICAL
CBH-1.4		1	FAIL	HIGH
CBH-5.5		5	FAIL	HIGH
CBH-6.1		6	FAIL	HIGH
CBH-6.3		6	FAIL	HIGH
CBH-6.4		6	FAIL	HIGH
CBH-6.7		6	FAIL	HIGH
CBH-5.6		5	FAIL	MEDIUM
CBH-6.6		6	FAIL	MEDIUM
CBH-6.8		6	FAIL	MEDIUM
CBH-1.2		1	PASS	CRITICAL
CBH-2.2		2	PASS	CRITICAL
CBH-2.3		2	PASS	CRITICAL
CBH-3.2		3	PASS	CRITICAL
CBH-3.4		3	PASS	CRITICAL

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
CBH-4.4		4	PASS	CRITICAL
CBH-5.4		5	PASS	CRITICAL
CBH-1.1		1	PASS	HIGH
CBH-1.3		1	PASS	HIGH
CBH-1.7		1	PASS	HIGH
CBH-2.1		2	PASS	HIGH
CBH-2.4		2	PASS	HIGH
CBH-2.5		2	PASS	HIGH
CBH-3.1		3	PASS	HIGH
CBH-4.1		4	PASS	HIGH
CBH-4.2		4	PASS	HIGH
CBH-4.3		4	PASS	HIGH
CBH-5.1		5	PASS	HIGH
CBH-5.2		5	PASS	HIGH
CBH-5.3		5	PASS	HIGH
CBH-6.2		6	PASS	HIGH
CBH-1.5		1	PASS	MEDIUM
CBH-1.6		1	PASS	MEDIUM
CBH-1.8		1	PASS	MEDIUM
CBH-3.3		3	PASS	MEDIUM
CBH-3.5		3	PASS	MEDIUM

PCI CBH-6.5 —

FAIL

Sección 6 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Enable maker-checker on T24 SMS.USER/FUNDS.TRANSFER, Finacle SCF framework, FCUBS
SMDUSRDF AUTH_STAT=U flow

PCI CBH-1.4 —

FAIL

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

DenyUsers root tmsprod fcodba fcubuser in /etc/ssh/sshd_config; systemctl reload sshd

PCI CBH-5.5 —

FAIL

Sección 5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

For Oracle: SQLNET.ENCRYPTION_SERVER=required. For DB2: SSL_SVR_LABEL +
set_client_auth_mode SERVER_ENCRYPT

PCI CBH-6.1 —

FAIL

Sección 6 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configure rsyslog/journald to forward to SIEM collector; validate with `logger` test event

PCI CBH-6.3 —

FAIL

Sección 6 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Move UAT to isolated VLAN; firewall between VLANs

PCI CBH-6.4 —

FAIL

Sección 6 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

usermod -L tmsadmin fcadmin dbadmin sysadmin; require MR ticket + PAM enrollment to unlock

PCI CBH-6.7 —

FAIL

Sección 6 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Enable RMAN encryption (Oracle) / DB2 encrypt backup; for files use openssl enc -aes-256-cbc or GPG with customer-managed KMS key

PCI CBH-5.6 —

FAIL

Sección 5 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5 PASSWORD_LOCK_TIME 30;

PCI CBH-6.6 —

FAIL

Sección 6 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configure chronyd/ntpd to use an internal stratum-2 time server; fallback to tier-1 GPS source

PCI CBH-6.8 —

FAIL

Sección 6 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Schedule semi-annual DR failover drill; store drill reports in /opt/banking/dr-reports signed with organizational PGP key

PCI CBH-1.2 —

PASS

Sección 1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod -R o= $TAFJ_HOME $FINACLE_HOME $FCHOME; chown -R <banking-user>:<banking-grp> <paths>
```

PCI CBH-2.2 —

PASS

Sección 2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

iptables/firewalld rules limiting TCS ports to channel-manager subnet

PCI CBH-2.3 —

PASS

Sección 2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Encrypt via `tafj-encrypt` utility; replace plain values with `\${JCS:...}`

PCI CBH-3.2 —

PASS

Sección 3 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Restrict WLS admin listen address to 127.0.0.1 or bastion subnet

PCI CBH-3.4 —

PASS

Sección 3 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Use Finacle credential encryption utility (FCENCRYPT); reference via `\${encrypted:}` prefix in properties

PCI CBH-4.4 —

PASS

Sección 4 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Store APPLICATION_KEY in Oracle Wallet or HSM; replace value in fcubs.properties with $
{keystore:fcubs_app_key}
```

PCI CBH-5.4 —

PASS

Sección 5 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 0600 /u01/**/*.dbf; chown oracle:oinstall; validate via oratab owner
```

PCI CBH-1.1 —

PASS

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
usermod -L <banking-user>; re-enable only for controlled maintenance
```

PCI CBH-1.3 —

PASS

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add `umask 0027` to the banking user's ~/.bash_profile and /etc/profile.d/banking.sh
```

PCI CBH-1.7 —

PASS

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
find $APP_HOME -perm /6000 -print | review; remove or chmod u-s,g-s
```

PCI CBH-2.1 —

PASS

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown -R tmsprod:tmsprod $TAFJ_HOME
```

PCI CBH-2.4 —

PASS

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Enforce maker-checker on SMS.USER inserts; run DEAD record purge monthly

PCI CBH-2.5 —

PASS

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Edit SS.PROPERTIES to set ENCRYPT=YES for all SENSITIVE fields; re-catalog application

PCI CBH-3.1 —

PASS

Sección 3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

chown -R fcodba:fcgroup \$FINACLE_HOME; chmod -R 0750 \$FINACLE_HOME

PCI CBH-4.1 —

PASS

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chown -R fcubuser:bankops $FCHOME; chmod 0750 $FCHOME
```

PCI CBH-4.2 —

PASS

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Review SMSTB_USER WHERE USER_STATUS='E' AND ROLE='SYSADMIN'; disable non-break-glass
```

PCI CBH-4.3 —

PASS

Sección 4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
In elcm.properties set ssl.client.auth=true; configure trust store with issuer CA of channel client cert
```

PCI CBH-5.1 —

PASS

Sección 5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Add ADMIN_RESTRICTIONS_LISTENER=ON to listener.ora; lsnrctl reload

PCI CBH-5.2 —

PASS

Sección 5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12a in sqlnet.ora; expire all passwords to force re-hash

PCI CBH-5.3 —

PASS

Sección 5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

ALTER SYSTEM SET AUDIT_TRAIL=DB_EXTENDED SCOPE=SPFILE; restart instance

PCI CBH-6.2 —

PASS

Sección 6 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chattr +a /var/log/t24 /var/log/finacle /var/log/fcubs OR mount an object-locked S3 bucket via s3fs
```

PCI CBH-1.5 —

PASS

Sección 1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 0750 /var/log/t24 /var/log/finacle /var/log/fcubs
```

PCI CBH-1.6 —

PASS

Sección 1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Move scripts to /opt/banking/scripts (root:bankops 0750) and edit crontab entries to absolute paths there

PCI CBH-1.8 —

PASS

Sección 1 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Remount /u01 / /data with nosuid,nodev in fstab
```

PCI CBH-3.3 —

PASS

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Wrap each batch invocation with `sha256sum $batch >> /var/log/finacle/integrity.log`; forward log via rsyslog to SIEM
```

PCI CBH-3.5 —

PASS

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set <session-timeout>30</session-timeout> in each Finacle webapp's WEB-INF/web.xml
```

PCI-DSS v4.0.1

Alcance: Estándar de seguridad para datos de tarjeta · **Controles ejecutados:** 31 · **FAIL: 24**
· PASS: 7 · Riesgo: **CRÍTICO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
1.3.1		1	FAIL	CRITICAL
8.3.1		8	FAIL	CRITICAL
8.4.1		8	FAIL	CRITICAL
1.4.3		1	FAIL	HIGH
10.2.1.1		10	FAIL	HIGH
10.2.1.2		10	FAIL	HIGH
10.3.1		10	FAIL	HIGH
11.5.1		11	FAIL	HIGH
3.5.1		3	FAIL	HIGH
8.3.4		8	FAIL	HIGH
8.3.5		8	FAIL	HIGH
8.6.1		8	FAIL	HIGH
10.2.1.3		10	FAIL	MEDIUM
10.2.1.4		10	FAIL	MEDIUM
10.5.1		10	FAIL	MEDIUM
10.6.1		10	FAIL	MEDIUM
10.6.2		10	FAIL	MEDIUM
11.5.2		11	FAIL	MEDIUM
11.6.1		11	FAIL	MEDIUM
2.2.1		2	FAIL	MEDIUM
3.5.2		3	FAIL	MEDIUM
8.3.7		8	FAIL	MEDIUM
8.3.9		8	FAIL	MEDIUM
10.4.1.1		10	FAIL	LOW
2.2.5		2	PASS	CRITICAL
1.2.5		1	PASS	HIGH
1.4.4		1	PASS	HIGH

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
2.2.4		2	PASS	HIGH
2.2.6		2	PASS	HIGH
8.2.1		8	PASS	HIGH
2.3.1		2	PASS	MEDIUM

PCI 1.3.1 —

FAIL

Sección 1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

ufw enable OR install firewallld / iptables-persistent with default-deny.

PCI 8.3.1 —

FAIL

Sección 8 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

sed -i 's/^#*PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config;
systemctl restart sshd

PCI 8.4.1 —

FAIL

Sección 8 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Install pam_google_authenticator OR pam_duo; add to /etc/pam.d/sshd; set AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive in sshd_config.

PCI 1.4.3 —

FAIL

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1 && echo 'net.ipv4.conf.all.rp_filter=1' >> /etc/sysctl.d/99-pci.conf

PCI 10.2.1.1 —

FAIL

Sección 10 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Ensure auditd rules watch CHD directories: auditctl -w /data/chd -p rwx -k chd_access

PCI 10.2.1.2 —

FAIL

Sección 10 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add audit rules: auditctl -w /usr/bin/sudo -p x -k priv_esc
```

PCI 10.3.1 —

FAIL

Sección 10 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
chmod 0600 /var/log/audit/audit.log; chown root:adm /var/log/audit/audit.log
```

PCI 11.5.1 —

FAIL

Sección 11 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Install fail2ban / suricata / wazuh-agent; subscribe to SOC.
```

PCI 3.5.1 —

FAIL

Sección 3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
cryptsetup luksFormat + cryptsetup luksOpen; add to /etc/crypttab.
```

PCI 8.3.4 —

FAIL

Sección 8 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Set minlen=12 in /etc/security/pwquality.conf
```

PCI 8.3.5 —

FAIL

Sección 8 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Add pam_faillock.so with deny=10 to /etc/pam.d/common-auth
```

PCI 8.6.1 —

FAIL

Sección 8 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
For each system account: usermod -s /usr/sbin/nologin <svc>
```

PCI 10.2.1.3 —

FAIL

Sección 10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
auditctl -w /var/log/audit -p rwx -k audit_access
```

PCI 10.2.1.4 —

FAIL

Sección 10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
pam_faillog / auth.log; most distros log via pam_unix by default.
```

PCI 10.5.1 —

FAIL

Sección 10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Edit /etc/audit/auditd.conf: max_log_file=50, num_logs=12, space_left_action=KEEP_LOGS
```

PCI 10.6.1 —

FAIL

Sección 10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now chrony
```

PCI 10.6.2 —

FAIL

Sección 10 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Edit /etc/chrony/chrony.conf — server <ntp.bank.internal> iburst prefer
```

PCI 11.5.2 —

FAIL

Sección 11 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y aide && aideinit; schedule /etc/cron.daily/aide
```

PCI 11.6.1 —

FAIL

Sección 11 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configure CSP with report-uri; use Subresource Integrity (SRI) hashes on script tags.

PCI 2.2.1 —

FAIL

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now chrony OR systemd-timesyncd
```

PCI 3.5.2 —

FAIL

Sección 3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Swap via LUKS (random key on boot) or disable swap entirely with 'swapoff -a'.

PCI 8.3.7 —

FAIL

Sección 8 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Add pam_pwhistory.so remember=4 to /etc/pam.d/common-password

PCI 8.3.9 —

FAIL

Sección 8 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Set PASS_MAX_DAYS 90 OR deploy MFA (pam_google_authenticator / pam_duo).

PCI 10.4.1.1 —

FAIL

Sección 10 · Severidad LOW · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Install rsyslog forwarding to SIEM; or schedule logwatch/swatch via systemd-timer.

PCI 2.2.5 —

PASS

Sección 2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

apt-get purge -y telnet rsh-client rsh-server rlogin

PCI 1.2.5 —

PASS

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Review 'ss -tlnp' output; disable or firewall services not documented in the NSC standard.

PCI 1.4.4 —

PASS

Sección 1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Firewall rules must allow only proxy/app tier to reach DB tier; verify no 0.0.0.0 exposure.

PCI 2.2.4 —

PASS

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Systematically stop + mask each: systemctl disable --now <svc>

PCI 2.2.6 —

PASS

Sección 2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Apply kernel hardening sysctls (see CIS 3.2 checks).

PCI 8.2.1 —

PASS

Sección 8 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

awk -F: '\$3>=1000 && \$7!~/nologin|false/ {print \$1}' /etc/passwd — review generic names.

PCI 2.3.1 —

PASS

Sección 2 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:
Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

On server: rfkill block all; remove wireless firmware packages.

SWIFT CSP v2024

Alcance: Controles obligatorios de seguridad SWIFT · **Controles ejecutados:** 17 · **FAIL: 14** · PASS: 3 · Riesgo: **CRÍTICO**

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
SWIFT-1.1		1.1	FAIL	CRITICAL
SWIFT-4.2		4.2	FAIL	CRITICAL
SWIFT-5.2		5.2	FAIL	CRITICAL
SWIFT-2.2		2.2	FAIL	HIGH
SWIFT-2.3		2.3	FAIL	HIGH
SWIFT-4.1		4.1	FAIL	HIGH
SWIFT-5.3		5.3	FAIL	HIGH

Control	Título	Sección	Veredicto	Severidad
SWIFT-6.1		6.1	FAIL	HIGH
SWIFT-6.2		6.2	FAIL	HIGH
SWIFT-6.4		6.4	FAIL	HIGH
SWIFT-6.5		6.5	FAIL	HIGH
SWIFT-7.1		7.1	FAIL	HIGH
SWIFT-7.2		7.2	FAIL	HIGH
SWIFT-6.3		6.3	FAIL	MEDIUM
SWIFT-1.2		1.2	PASS	CRITICAL
SWIFT-2.1		2.1	PASS	HIGH
SWIFT-5.1		5.1	PASS	HIGH

PCI SWIFT-1.1 —

FAIL

Sección 1.1 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

ufw enable con default deny incoming; whitelist solo hosts documentados del SWIFT zone.

PCI SWIFT-4.2 —

FAIL

Sección 4.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

pam_google_authenticator o pam_duo + AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive

PCI SWIFT-5.2 —

FAIL

Sección 5.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
sed -i 's/^#*PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config;  
systemctl restart sshd
```

PCI SWIFT-2.2 —

FAIL

Sección 2.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y aide && aideinit; schedule daily check.
```

PCI SWIFT-2.3 —

FAIL

Sección 2.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
Deploy EDR agent (Wazuh, CrowdStrike, Defender) or at minimum clamav with scheduled scan.
```

PCI SWIFT-4.1 —

FAIL

Sección 4.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y libpam-pwquality; set minlen=12 minclass=4 in /etc/security/pwquality.conf
```

PCI SWIFT-5.3 —

FAIL

Sección 5.3 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
For each non-root UID<1000 account: usermod -s /usr/sbin/nologin <svc>
```

PCI SWIFT-6.1 —

FAIL

Sección 6.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now auditd
```

PCI SWIFT-6.2 —

FAIL

Sección 6.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
rsyslog forward: '*.* @siem.bank.internal:6514' (RELP/TLS preferido)
```

PCI SWIFT-6.4 —

FAIL

Sección 6.4 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
systemctl enable --now chrony; apuntar a NTP autoritativo del banco o pool.ntp.org (documentado).
```

PCI SWIFT-6.5 —

FAIL

Sección 6.5 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

```
apt-get install -y fail2ban OR deploy Wazuh/OSSEC agent.
```

PCI SWIFT-7.1 —

FAIL

Sección 7.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Configure systemd-timer or cron running backup job; verify logs nightly.

PCI SWIFT-7.2 —

FAIL

Sección 7.2 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

cryptsetup luksFormat SWIFT-bearing partitions; auto-unlock via key-file or HSM.

PCI SWIFT-6.3 —

FAIL

Sección 6.3 · Severidad MEDIUM · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

chmod 0600 /var/log/audit/audit.log; chown root:adm

PCI SWIFT-1.2 —

PASS

Sección 1.2 · Severidad CRITICAL · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Bind services to localhost or mgmt VLAN only; audit with 'ss -tlnp'.

PCI SWIFT-2.1 —

PASS

Sección 2.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Upgrade to a supported OS release; in-place dist-upgrade or rebuild.

PCI SWIFT-5.1 —

PASS

Sección 5.1 · Severidad HIGH · Host localhost

Evidencia determinística

Comando ejecutado:

Hallazgos estructurados:

```
{}
```

Remediación determinística (texto de la regla)

Rename or delete generic accounts; create per-operator named accounts.

Apéndice A — Evidencia cruda por framework / Appendix A — Raw evidence per framework

Comandos ejecutados y output stdout/stderr sin procesar, agrupados por framework. Permite reproducir manualmente cada hallazgo.

ATM Security (BCP PY 2024)

PCI ATM-1.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI ATM-3.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI ATM-3.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI ATM-2.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-3.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-2.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-2.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-2.6 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI ATM-2.8 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI ATM-3.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI ATM-4.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI ATM-4.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-4.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-1.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-2.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-2.7 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-3.6 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-1.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-1.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI ATM-4.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI ATM-4.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI ATM-3.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI ATM-4.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

BCP Paraguay Res. 12/2021

PCI BCP-7.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI BCP-26.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI BCP-33.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI BCP-33.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI BCP-7.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI BCP-7.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI BCP-7.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI BCP-7.5 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI BCP-18.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI BCP-21.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI BCP-26.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI BCP-26.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI BCP-33.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI BCP-7.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI BCP-18.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI BCP-29.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI BCP-26.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI BCP-33.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

CIS Debian 12 Level 1

PCI CIS-DEB-5.2.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-3.5.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-4.1.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-4.1.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-5.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.2.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.1.2.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.1.2.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.1.2.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.3.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.4.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.6.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-2.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-3.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-4.2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-4.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-5.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-5.2.4 —

Comando

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.2.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.3.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.4.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.4.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-6.1.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.1.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.1.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-1.1.2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.5.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.5.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DEB-6.1.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DEB-6.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-6.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-2.2.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-2.2.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.2.6 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-6.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-6.1.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-1.5.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-2.2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DEB-3.2.1 —

Comando

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-3.2.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-3.2.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.3.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-5.5.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-6.2.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-2.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DEB-2.2.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

CIS Docker Benchmark v1.6

PCI CIS-DKR-1.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.17 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-3.12 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-3.13 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-1.1.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-1.1.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-1.1.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.6 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.10 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DKR-1.1.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DKR-1.1.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DKR-5.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.11 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.8 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.12 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.16 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-2.9 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-2.10 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-2.14 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-2.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-5.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.7 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-1.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.11 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DKR-5.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.13 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-2.7 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.10 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.14 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.15 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.9 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-4.8 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-5.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-2.15 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-DKR-3.7 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-3.8 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.9 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-1.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-DKR-4.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

CIS RHEL 9 Level 1

PCI CIS-RHEL-5.2.3 —

Comando

[Redacted]

stdout (raw)

[Redacted]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-6.1.2 —

Comando

[Redacted]

stdout (raw)

[Redacted]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-1.1.1 —

Comando

[Redacted]

stdout (raw)

[Redacted]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-1.2.2 —

Comando

[Redacted]

stdout (raw)

[Redacted]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-2.2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-2.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-2.2.6 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-3.5.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-4.1.1.2 —

Comando

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.2.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-1.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-1.4.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-2.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-2.2.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-3.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-3.5.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-4.1.1.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-RHEL-4.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-RHEL-4.2.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.2.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.2.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.3.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.3.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.4.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.4.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-6.1.5 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-2.2.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-2.2.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-3.2.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-4.1.1.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-4.2.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.2.7 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.5.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.5.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-1.1.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-6.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-6.2.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-4.1.1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-RHEL-5.2.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-RHEL-6.1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-RHEL-6.1.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-RHEL-1.1.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-1.3.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-1.5.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-3.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-3.1.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-3.1.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-5.3.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-5.5.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-6.1.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-RHEL-6.2.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-RHEL-6.1.6 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

CIS Ubuntu 22.04 LTS Level 1

PCI CIS-5.2.9 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-3.5.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-3.5.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-4.1.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-4.1.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.2.7 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-1.1.2.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-1.1.2.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-1.1.2.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-1.3.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-1.3.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-1.4.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-1.6.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-2.1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-3.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-3.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-4.1.1.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-4.2.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-4.2.1.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-4.2.1.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-5.1.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-5.2.10 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-5.2.14 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.2.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.2.6 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.2.8 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.3.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.3.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-5.4.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-5.4.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-5.4.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-5.5.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-6.1.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-1.1.1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-1.1.1.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-1.1.1.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-1.1.2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-3.2.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.1.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.2.12 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-5.2.13 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-5.2.15 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-5.2.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-5.5.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.5.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.5.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-5.2.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-6.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-6.2.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-6.2.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-2.3.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-5.2.11 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-6.1.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-6.1.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-6.1.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-1.5.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-2.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-2.2.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-2.2.6 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-3.2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-3.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-3.2.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-5.3.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-6.1.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-6.2.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-6.2.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-2.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-2.2.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-2.2.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-6.1.7 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

CIS Windows Server 2022 L1

PCI CIS-WIN-1.1.6 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-18.8.37.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-18.8.37.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-2.2.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-2.3.10.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.11.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.11.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.6.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-5.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-1.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-1.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-1.1.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-1.1.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-1.2.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-17.1.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-17.2.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-17.5.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-17.7.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-17.9.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.10.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.10.10 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.10.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.11.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.3.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.3.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.9.27.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.9.4.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.9.5.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.9.5.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.2.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.2.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.10.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.10.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-2.3.11.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-2.3.11.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-2.3.11.5 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-2.3.2.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```


stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.9.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-5.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-5.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-9.1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-9.1.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-9.2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-9.2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-9.3.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-9.3.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-1.1.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-1.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-1.2.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.10.11 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.10.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.10.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.10.6 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.11.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-18.4.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-18.8.21.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-18.9.5.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-19.7.4.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CIS-WIN-2.3.1.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.7.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-2.3.7.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-5.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-5.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CIS-WIN-19.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

Core Banking Hardening (T24/Finacle/Flexcube)

PCI CBH-6.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-1.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-5.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-6.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CBH-6.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CBH-6.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CBH-6.7 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CBH-5.6 —

Comando

```
[REDACTED]
```


stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-6.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-6.8 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-1.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-2.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-2.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-3.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-3.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-4.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-5.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CBH-1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CBH-1.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CBH-1.7 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI CBH-2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-2.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-2.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-3.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-4.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-4.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CBH-4.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CBH-5.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CBH-5.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI CBH-5.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-6.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-1.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-1.6 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-1.8 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-3.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI CBH-3.5 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI-DSS v4.0.1

PCI 1.3.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 8.3.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 8.4.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI 1.4.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI 10.2.1.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI 10.2.1.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI 10.3.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```


stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI 11.5.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI 3.5.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI 8.3.4 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI 8.3.5 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI 8.6.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 10.2.1.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 10.2.1.4 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 10.5.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 10.6.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI 10.6.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI 11.5.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI 11.6.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

[REDACTED]

(vacío)

PCI 2.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI 3.5.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 8.3.7 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 8.3.9 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 10.4.1.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI 2.2.5 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI 1.2.5 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI 1.4.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI 2.2.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI 2.2.6 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI 8.2.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI 2.3.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

SWIFT CSP v2024

PCI SWIFT-1.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-4.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-5.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-2.2 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-2.3 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-4.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-5.3 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI SWIFT-6.1 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI SWIFT-6.2 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI SWIFT-6.4 —

Comando

```
[REDACTED]
```

stdout (raw)

```
[REDACTED]
```

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI SWIFT-6.5 —

Comando

```
[REDACTED]
```


stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-7.1 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-7.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-6.3 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

(vacío)

PCI SWIFT-1.2 —

Comando

[REDACTED]

stdout (raw)

[REDACTED]

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI SWIFT-2.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

PCI SWIFT-5.1 —

Comando

stdout (raw)

stderr (raw)

```
(vacío)
```

Este reporte consolidado es válido únicamente acompañado del artifact JSON cuyo SHA-256 coincide con 9046da9f2387ae8c6e21920e1700f11d... Cualquier modificación del JSON invalida este reporte. Generado por Kryon compliance engine.

This consolidated report is valid only alongside the JSON artifact whose SHA-256 matches the hash above. Any modification to the JSON invalidates this report.