膽小狗英雄電腦 - 開發部署計畫書

GitHub Codespaces & GitHub Pages 自動化實作指南

專案目標：在 GitHub Codespaces 雲端環境中，引導 AI Agent 依序完成《膽小狗英雄》酸民電腦 CRT Web 應用程式之建置，並透過 GitHub Actions 自動發布至 GitHub Pages 免費託管。

階段一：儲存庫與雲端工作區初始化

1. **建立 GitHub 儲存庫：**於 GitHub 新增名為 `courage-computer` 之專案庫。
2. **啟動 GitHub Codespaces：**點擊 *Code* > *Codespaces* > *Create codespace on main*，開啟包含完整 Git 與 Node.js 環境之雲端編輯器。
3. **規劃專案目錄架構：**
   - `index.html`（CRT 視覺介面、語音 TTS 與音效發聲引擎）
   - `.github/workflows/deploy.yml`（GitHub Actions 自動部署腳本）
   - `README.md`（專案說明文件）

階段二：Agent 按圖施工指令（第一步）

請將以下中文提示詞（Prompt）直接複製給 Codespaces 中的 AI Agent（如 Copilot Agent / Claude）：

```
# AGENT 執行指令 1： 請在專案根目錄建立 index.html 檔案，並填入完整的膽小狗英雄電腦單檔案 Web 應用程式。 內容需包含：Tailwind CSS 懷舊 CRT 螢幕特效、Web Speech API 傲嬌語音合成引擎、Web Audio API 復古打字與運算音效，以及動態表情 SVG 控制器。
```

技術架構規格重點：

- **前端技術棧：**HTML5、Tailwind CSS (CDN)、FontAwesome 圖示庫、VT323/Share Tech Mono 復古字體。
- **核心聲光模組：**純 Web Audio API 實現無外部依賴之鍵盤與運算音效；Web Speech API 實現帶有壓低音調之酸民配音。

階段三：GitHub Actions 自動化部署設定

請將以下指令交由 AI Agent 建立 CI/CD 工作流檔案，實現提交程式碼即自動發布：

```
# AGENT 執行指令 2： 請建立目錄 .github/workflows/ 並新增檔案 deploy.yml，寫入以下 GitHub Pages 自動部署設定： name: Deploy Courage Computer to Pages on: push: branches: ["main"] permissions: contents: read pages: write id-token: write jobs: deploy: environment: name: github-pages url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }} runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Checkout uses: actions/checkout@v4 - name: Setup Pages uses: actions/configure-pages@v4 - name: Upload artifact uses: actions/upload-pages-artifact@v3 with: path: '.' - name: Deploy to GitHub Pages id: deployment uses: actions/deploy-pages@v4
```

階段四：提交程式碼與部署啟用

1. **於 Codespaces 終端機執行版本控管指令：**

   ```
   git add . git commit -m "feat: 完成膽小狗英雄電腦應用程式與自動部署設定" git push origin main
   ```

2. **開啟 GitHub Pages 服務：**
   - 進入 GitHub 儲存庫頁面，點擊 **Settings > Pages**。
   - 在 *Build and deployment* > *Source* 選項中，切換為 **GitHub Actions**。

執行工作對照表

步驟	目標檔案 / 位置	Agent 或操作者任務
1	`/index.html`	Agent 貼上完整的單頁 Web 應用程式程式碼。
2	`/.github/workflows/deploy.yml`	Agent 建立 GitHub Pages 自動部署腳本。
3	Codespaces 終端機	執行 Git 指令將變更推送到 `main` 分支。
4	GitHub 網站設定	將 Pages 來源設定為 GitHub Actions 即可上線。