

Palantir Ontology 建模细化流程

从数据源到可消费的 Ontology 对象 — 一页讲清全链路

1



数据源接入

Foundry 连接数据源
支持: S3 / JDBC / Kafka / 文件上传
配置数据连接 **Pipeline**
增量 / 全量同步策略定义

2



数据清洗与标准化

Contour 数据探查
去重 / 空值处理 / 格式统一
异常值检测 **质量门禁**
输出: 清洗后数据集

3



对象建模

定义 **Ontology Object**
对象类型 / 标识符 / 主键
对象间关系: **Links** 1:1 / 1:N / N:N
继承 / 复合结构设计

4



属性定义

属性名称 / 类型 / 约束
必填 / 可选 / 唯一性约束
派生属性 **Derived**
时间戳 / 状态枚举 / 数值区间

5



数据映射

源字段 → 对象属性映射
Transforms 类型转换
值映射 / 字段拼接 / 条件逻辑
映射规则验证

6



角色权限

Role-Based Access
对象级 / 属性级 / 行级权限
角色定义: Admin / Editor / Viewer
权限继承与覆盖规则

质量验证与对齐

数据完整性检查 → 关系完整性验证 → 权限穿透测试 → 性能基线评估

7



发布 Ontology

Ontology Sync
发布到 **Foundry 生产环境**
版本管理 / 变更日志
回滚预案

8



文档与元数据

对象描述 / 业务术语表
Data Dictionary
数据血缘追踪
团队协作注释

9



持续迭代

变更流程 **Change Request**
版本对比 / 影响分析
增量发布 / 灰度验证
持续监控



 产出：可消费的 Ontology 数据

对象完整 | 属性准确 | 关系清晰 | 权限到位 | 血缘可追溯

➡ 下一步：规则梳理 · workflow编排 · Workshop 应用 · 机器学习特征工程

Foundry 能力 注意点 产出物