

1ère Étape

Rappel: L'accès à un tableau nécessite un index alors que l'accès à un objet nécessite un attribut.

T1.1 | Complétez le code du fichier voitures.html (à créer et vous remplacerez les éléments ###TODO## avec le code 1) afin d'obtenir l'affichage qui suit :

Véhicules de Riri

Peugeot 308 Renault Clio Lamborghini Reventon

Véhicules de Fifi

Citroen C3 Yamaha 600

Véhicules de Loulou

Peugeot 306 Ford Focus

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="fr">
<head>
      <title>Parsing JSon/JavaScript</title>
       <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
       // A : moto // B : auto
       // C : poids lourds
       // D : transport en commun
       let permis =
                     [ {
                            "nom": "Riri",
                            "permis": ["B"],
                            "vehicule": [{
                                   "marque": "Peugeot",
                                   "modele": "308",
                                   "moteur": "HDI"
                            }, {
                                   "marque": "Renault",
                                   "modele": "Clio",
```

```
"moteur": "dCi"
                               }, {
                                       "marque": "Lamborghini",
                                       "modele": "Reventon",
                                       "moteur": "V12"
                               } ]
                       }, {
                               "nom": "Fifi",
                               "permis": ["A", "B"],
                               "vehicule": [{
                                       "marque": "Citroen",
                                       "modele": "C3",
"moteur": "VTi"
                               }, {
                                       "marque": "Yamaha",
"modele": "600",
                                       "moteur": "essence"
                               } ]
                       },
                               {
                                       "nom": "Loulou",
                                       "permis": ["B"],
                                       "vehicule": [{
                                               "marque": "Peugeot",
                                               "modele": "306",
"moteur": "HDI"
                                       }, {
                                               "marque": "Ford",
"modele": "Focus",
"moteur": "TDCi"
                                       } ]
                               }
       let textHTML = "" // liste des véhicules
       let nom = "";
let marque = "";
       let modele = "";
       // Première façon de faire (classique)
       // Prendre le code 1
       // Deuxième façon de faire (ES6)
       // Prendre le code 2
       document.write(textHTML);
</script>
</body>
</html>
```

Code 1:

```
for (i in permis) {
  textHTML += "<h1> Véhicules de " + ###TODO## + "</h1>";

for (j in permis[i].vehicule) {
  textHTML += ###TODO## + " " + ###TODO## + "<br/>}
}
```

2ème Étape

T2.1 | Complétez le code du fichier voitures.html (à créer et vous remplacerez les éléments ###TODO## avec le code 2) afin d'obtenir l'affichage qui suit :

Code 2:

Note: Suivant le code utilisé, les TODO ne sont pas les mêmes!