

Narzędzia wspierające pracę

k9s • kubens • kubectl

```
k9s
```

```
kubens qa-demo
```



Cel modułu

szybciej poruszać się po zasobach Kubernetes
oglądać logi, eventy i szczegóły Poda bez długich komend
przełączać domyślny namespace przez kubens
wiedzieć, do czego służy kubectx
nie zastępować rozumienia kubectl narzędziami GUI/TUI



Po co te narzędzia?

kubectl
źródło prawdy

k9s
szybki podgląd

kubens
namespace

Narzędzia przyspieszają pracę, ale diagnozę nadal opieramy na tych samych faktach: status, describe, logs i events.



k9s — terminalowy podgląd klastra

k9s

lista Podów, Deploymentów, Service i innych zasobów
szybki podgląd logów
describe i eventy bez przepisywania komend
usuwanie Poda i obserwacja self-healing



k9s — co pokazujemy w demo?

wybór namespace

podgląd Podów

logi aplikacji

describe Poda

eventy

usunięcie Poda i obserwacja nowego

To samo, co robiliśmy przez kubectl — tylko szybciej.



k9s — przydatne skróty

```
:pods      # przejście do Podów  
:deploy    # deploymenty  
:svc       # service  
:ns        # namespace  
l          # logi  
d          # describe  
Ctrl+d     # delete  
q          # wyjście / cofnięcie
```

Skróty mogą się różnić między wersjami, ale zasada pracy pozostaje taka sama.



kubens — przełączanie namespace

```
kubens qa-blue  
kubectl get pods
```

```
kubens qa-green  
kubectl get pods
```

kubens ustawia domyślny namespace w aktualnym kontekście.
Dzięki temu nie trzeba ciągle dopisywać -n <namespace>.



Demo: dwa namespace

```
kubectl create namespace qa-blue  
kubectl create namespace qa-green  
  
kubectl get ns
```

Dwa namespace pozwalają pokazać izolację zasobów i wygodę pracy z kubens.



Demo: ta sama nazwa aplikacji

```
kubens qa-blue  
kubectl create deployment app --image=nginx:1.27  
kubectl get pods
```

```
kubens qa-green  
kubectl create deployment app --image=busybox:1.36 -- sleep  
3600  
kubectl get pods
```

Ta sama nazwa Deploymentu może istnieć w różnych namespace.



kubectx — przełączanie kontekstu

```
kubectx
```

```
kubectx <context-name>
```

kontekst to zwykle konkretny klaster i dane dostępowe
przydatne, gdy pracujemy z wieloma klastrami
w naszych labach wystarczy wiedzieć, do czego służy



Sprzątanie po demo kubens

```
kubectl delete namespace qa-blue  
kubectl delete namespace qa-green
```

Usunięcie namespace usuwa wszystkie obiekty utworzone w jego ramach.



Do zapamiętania

k9s

szybki podgląd klastra i logów

kubens

szybkie przełączanie namespace

kubectx

szybkie przełączanie kontekstu klastra

