



LIFELENS

ÇEVREDEKİ HAYATTAN DİL ÖĞRENME

API Tasarımı

LifeLens REST API kaynakları, veri sözleşmeleri, hata modeli, güvenlik ve test beklentileri

BELGE KODU	SÜRÜM	DURUM
LL-API-006	1.1	MVP Tasarım Basamağı

API TASARIMI

Hazırlayan: LifeLens Proje Ekibi | Tarih: 9 Ekim 2026



Belge Kontrol Bilgisi

Alan	Bilgi
Belge kodu	LL-API-006
Sürüm	1.1
Belge sahibi	LifeLens Proje Ekibi
Hedef kitle	Mobil istemci, backend, yapay zekâ ve kalite güvence ekipleri
Gizlilik sınıfı	Proje kullanımı; harici paylaşım için ekip onayı gerekir.
Değişiklik özeti	Kurumsal kimlik, detaylı analiz, izlenebilirlik ve teslim kriterleri eklendi.

Bölüm Haritası

No	Bölüm
1	Yönetici Özeti
2	API İlkeleri
3	Kimlik ve Profil
4	Medya ve Analiz
5	Senaryo ve Diyalog
6	Kütüphane ve İlerleme
7	Veri Sözleşmeleri
8	Hata ve Güvenlik
9	Test Kapsamı

Yönetici Özeti

API v1, mobil istemcinin LifeLens deneyimini güvenli ve sürümlü biçimde yürütmesi için REST/JSON sözleşmesi sunar. Uzun süren görsel işlemler durum kaynağı üzerinden izlenir.

Tüm korumalı uç noktalar erişim belirteci gerektirir. Kaynak kimliği, tek başına erişim izni değildir; sunucu her istekte kaynağın kullanıcı sahipliğini doğrular.

API İlkeleri

Konu	Standart
Temel yol	/api/v1
Biçim	application/json; medya yüklemede imzalı URL veya kontrollü multipart.
Kimlik	Authorization: Bearer access_token.



Konu	Standart
Tarih	ISO 8601 UTC.
İzlenebilirlik	X-Request-Id döndürülür; idempotency anahtarı kabul edilir.
Sürümleme	Geriye uyumsuz değişiklikte yeni API sürümü veya açık alan sürümlemesi.
Kota	Kullanıcı ve sağlayıcı bazlı oran sınırlama; 429 standardı.

Kimlik ve Profil Uç Noktaları

Yöntem	Yol	Amaç	Başarı
POST	/auth/register	Hesap oluşturur.	201
POST	/auth/login	Oturum belirteci üretir.	200
POST	/auth/logout	Oturumu kapatır.	204
GET	/me	Kullanıcı ve profil özetini getirir.	200
PATCH	/me/profile	Seviye, hedef ve tercihleri günceller.	200
POST	/me/deletion-requests	Silme sürecini başlatır.	202
GET	/style-profile	Etkin iletişim tercihi profilini getirir.	200
PUT	/style-profile	Profili günceller/onaylar.	200

Medya, Analiz ve Senaryo Uç Noktaları

Yöntem	Yol	Amaç	Başarı
POST	/media/upload-intents	Geçici medya kaydı ve yükleme izni üretir.	201
POST	/photo-analyses	Görsel analiz işini başlatır.	202
GET	/photo-analyses/{id}	Analiz durumu, güven ve safety sonucunu getirir.	200
POST	/scenarios	Analiz, seviye, hedef ve profil ile senaryo üretir.	201
GET	/scenarios/{id}	Görev, hedef ifade, ipucu ve durumu getirir.	200
POST	/scenarios/{id}/discard	Senaryoyu kapatır; alternatif yol için kullanılır.	204



Diyalog, Kütüphane ve İlerleme

Yöntem	Yol	Amaç	Başarı
POST	/scenarios/{id}/turns	Kullanıcı mesajını gönderir; partner yanıtını döndürür.	201
POST	/attempts	Görev denemesini kapatır ve değerlendirmeyi tetikler.	201
GET	/attempts/{id}/feedback	Üç boyutlu geri bildirimi getirir.	200
GET	/expression-entries	Kişisel ifade kütüphanesini listeler.	200
POST	/expression-entries	İfade, çeviri ve bağlam ekler.	201
DELETE	/expression-entries/{id}	Kullanıcıya ait ifadeyi siler.	204
GET	/progress	İlerleme ve tekrar özetini getirir.	200

Temel Veri Sözleşmeleri

Kaynak	Zorunlu Alanlar	Önemli Kurallar
ScenarioCreate	analysis_id, english_level, learning_goal	style_profile_id opsiyoneldir; onaylı profil değilse kullanım işaretlenir.
Scenario	id, title, communication_goal, task, target_expressions, state	Güvenlik ve seviye denetimi geçmiş çıktı yayımlanmaz.
DialogueTurn	input_mode, message veya transcript	Ses modunda kullanıcı transkripti göndermeden onaylanmaz.
FeedbackItem	dimension, severity, original_text, suggestion, explanation	dimension: correctness, naturalness, personal_fit.
ExpressionEntry	phrase, translation, context	Kullanıcı sahibi ve kaynak senaryo bağlantısı opsiyonel ama önerilir.

Hata, Güvenlik ve Test Kapsamı

HTTP	Kod	İstemci Davranışı
400	VALIDATION_ERROR	Alan bazlı açıklama gösterir; kullanıcı girdisini korur.
401/403	UNAUTHENTICATED / FORBIDDEN	Oturumu yeniler veya güvenli erişim mesajı verir.
404	NOT_FOUND	Kaynak ayrıntısını sızdırmadan güvenli dönüş sağlar.
409	STATE_CONFLICT	Senaryo/deneme durumunu yeniler.
422	SAFETY_OR_CONTENT_BLOCKED	Metin tabanlı güvenli alternatif sunar.
429	RATE_LIMITED	Kota bilgisini kullanıcı dostu biçimde gösterir.
5xx	PROVIDER_OR_INTERNAL_ERROR	Tekrar deneme veya yedek akış önerir; request_id loglanır.



Sözleşme Test Senaryoları

Senaryo	Beklenen Sonuç
Başka kullanıcının scenario_id değeriyle istek	403 veya güvenli 404; veri ayrıntısı sızmaz.
Geçersiz görsel türü ya da 10 MB üstü dosya	Yükleme reddi; istemci yeniden seçim rehberi gösterir.
Model şema dışı yanıt döndürür	Çıktı yayımlanmaz; yedek senaryo/hata sözleşmesi çalışır.
Aynı idempotency anahtarıyla tekrar gönderim	Tek kaynak oluşur; istemci aynı sonucu alır.
Sağlayıcı zaman aşımı	Kontrollü yeniden deneme veya alternatif metin akışı sunulur.

Operasyonel kayıtlar parola, erişim belirteci, ham medya URL'si ve gereksiz kullanıcı metnini maskeleyecek şekilde tutulur. Sağlayıcı hata metni istemciye doğrudan aktarılmaz.