

Тест #8

Available

Grade: 100/100



My Submissions

Test/Quiz



Вячеслав Бантыш

Submission 2



10/10

Question 1

Что такое jQuery?

- a. Внешняя библиотека javascript
- b. Прием работы с DOM
- c. Язык программирования, аналогичный javascript
- d. Встроенная библиотека javascript

10/10

Question 2

Что такое символ \$ в jQuery?

- a. Основная функция в библиотеке jQuery, синоним функции jQuery()
- b. Формат вывода валюты (американский доллар)
- c. Специальный оператор - возвращает последний выбранный элемент DOM
- d. Основная функция в библиотеке jQuery, отличается от функции jQuery()

10/10

Question 3

Какой результат выполнения скрипта: \$(document).ready(myFunction), где myFunction - объявленная ранее функция?

- a. Будет ошибка. Правильный формат записи: \$(document).load(myFunction)
- b. Запускает функцию myFunction по загрузке DOM дерева (аналог нативного события 'DOMContentLoaded');
- c. Просто выполнит функцию myFunction
- d. Запускает функцию myFunction по загрузке window (аналог нативного события 'load')

10/10

Question 4

Что такое Sizzle?

- a. Внешняя библиотека для поиска элементов по псевдо-селектору, необходимо подключать отдельно от jQuery
- b. Общее название для механизма выбора элемента по псевдо-селектору
- c. Недокументируемая функция javascript
- d. Библиотека, встроенная в jQuery, для поиска элементов по псевдо-селектору

10/10

Question 5

Какая инструкция в javascript аналогична инструкции \$(myFunction), где myFunction - объявленная ранее функция?

- a. document.addEventListener('DOMContentLoaded', myFunction, false)
- b. (function(){myFunction();})()
- c. myFunction()
- d. window.addEventListener('load', myFunction, false)

10/10

Question 6

Какая инструкция в javascript аналогична инструкции \$(str), где str - псевдо-селектор?

- a. `document.getElementById(str)`
 - b. `document.querySelectorAll(str)`
 - c. `document.getElementsByTagName(str)`
 - d. `document.querySelector(str)`
-

10/10

Question 7

Какое существует соглашение о названии переменных jQuery объектов?

- a. Переменные следует создавать с приставкой `$`
 - b. С маленькой буквы, разделитель слов - нижнее подчеркивание
 - c. Camel case, с маленькой буквы
 - d. Camel case, с большой буквы
-

10/10

Question 8

Какая инструкция в javascript аналогична функции `element.addClass('newClass')` в jQuery?

- a. `element.className = 'myClass'`
 - b. `element.class = 'newClass'`
 - c. `element.classList.add('newClass')`
 - d. `element.addClass('newClass')`
-

10/10

Question 9

Какой метод jQuery существует для работы со стилем элемента (атрибут `style`)?

- a. Доступ к стилям организован через атрибуты поля `style`
 - b. `attr()`
 - c. `css()`
 - d. `style()`
-

10/10

Question 10

Что возвращают функции манипуляций с DOM элементами в jQuery?

- a. Сам элемент (`this`)
 - b. Глобальный объект `window`
 - c. Ничего
 - d. Измененный атрибут элемента
-

[Back to assessments](#)