

Your assessment has been submitted.

x

GoForIT: Online 2 Tech Skills JavaScript

JavaScript Модуль 2.

Prev

Next

Тест #2

Available

Grade: 100/100



My Submissions

Test/Quiz



Вячеслав Бантыш

Submission 2



10/10

Question 1

Выберите правильно созданный объект

- a. `var obj = {prop1: 1, prop2: 2};`
- b. `var obj = [prop1: 1, prop2: 2];`
- c. `var obj = {prop1 = 1, prop2 = 2};`
- d. `var obj = {prop1: 1; prop2: 2};`

10/10

Question 2

Укажите неправильный способ обратиться к полю объекта созданного выше:

- a. `obj.prop1.`
- b. `obj["prop1"];`
- c. `obj[prop1];`
- d. `obj['prop1'];`

10/10

Question 3

С помощью какого цикла мы сможем обойти все поля объекта?

- a. `for`
- b. `for in`
- c. `do while`
- d. `while`

10/10

Question 4

С помощью какой функции мы можем получить массив полей объекта?

- a. `keysList`
- b. такой функции не существует
- c. `properties`
- d. `keys`

10/10

Question 5

Что обозначает объект `window`?

- a. это интерпретатор, в котором выполняется javascript код
- b. это глобальный объект, через который осуществляется доступ ко всем глобальным переменным
- c. это body html документа
- d. это сам html документ

10/10

Question 6

Имеем строку `var str = 'string'`, чему будет равна строка после кода `str[0] = 'S'?`

- a. `'S'`
- b. `'string'`

c. 'String'

d. переменная str "поламается" и будет недоступна для чтения

10/10

Question 7

Чем отличаются методы строки substring() и substr()?

a. это два варианта вызова одного и того же метода

b. метода substr() не существует

c. в substring() мы указываем вторым аргументом индекс символа, до которого необходимо выделить подстроку, в substr() мы указываем вторым аргументом количество символов, которые необходимо выделить

d. substr(), в отличие от substring(), меняет исходную строку

10/10

Question 8

Укажите код, после выполнения которого тип переменной num будет не number:

a. var num = +'12'

b. var num = new Number('12')

c. var num = parseInt('12')

d. var num = Number('12')

10/10

Question 9

Чем отличается объявление функции function ourFunction(){...} от var ourFunction = function(){...} ?

a. в случае объявления как ourFunction = function() мы можем вызывать эту функции до ее объявления

b. функцию можно объявлять только через function ourFunction(){...}, объявлять функцию через var нельзя

c. это полностью одинаковые способы объявления функций

d. в случае объявления как function ourFunction() мы можем вызывать эту функции до ее объявления

10/10

Question 10

Что будет, если объявить переменную внутри функции без использования var?

a. Ошибки не будет, но переменная не будет создана

b. Если не использовать директиву "use strict", то нет никакой разницы каким образом создавать переменную

c. Можно случайно перезаписать глобальную переменную с таким же именем

d. Программа выдаст ошибку
