

Тест #7

Available

Grade: 100/100



My Submissions

Test/Quiz



Вячеслав Бантыш

Submission 2



10/10

Question 1

Выберите из списка пример function declaration

- a. button.onclick = function() {...}
- b. function myFunction() {...};
- c. var myFunction = new Function();
- d. var myFunction = function() {...};

10/10

Question 2

Выберите из списка пример function expression

- a. var myFunction = function() {...};
- b. function myFunction() {...};
- c. var myFunction = new Function();
- d. button.onclick = function() {...}.

10/10

Question 3

Выберите из списка пример анонимной функции

- a. button.onclick = function() {...}.
- b. var myFunction = new Function();
- c. function myFunction() {...};
- d. var myFunction = function() {...};

10/10

Question 4

Что такое лексическое окружение (lexical environment)?

- a. глобальные переменные window
- b. переменные окружения функции;
- c. переменные, объявленные внутри функции и ее аргументы;
- d. переменные внутри функции плюс переменные окружения

10/10

Question 5

Что такое замыкание (closure)?

- a. переменные окружения функции;
- b. переменные внутри функции плюс переменные окружения
- c. глобальные переменные window
- d. переменные, объявленные внутри функции и ее аргументы;

10/10

Question 6

Иногда можно встретить анонимную функцию, которая после объявления сразу же вызывается: (function(){...})(); для чего это?

- a. так она быстрее выполнится

- b. таким образом она будет доступна в любом месте кода, необязательно после ее объявления
- c. для того, чтобы переменные созданные внутри функции не стали глобальными переменными

10/10

Question 7

Каким образом можно организовать приватные переменные у объекта в javascript?

- a. В javascript нет такого понятия как приватные переменные
- b. При помощи Object.defineProperty()
- c. Присвоить переменной результат выполнения анонимной функции, внутри которой объявлены переменные
- d. Через ключевое слово privat

[Back to assessments](#)