

Вячеслав Безбородов

# Распараллеливание симплекс-метода на практике

28 сентября 2016 г.

## Аннотация

В большинстве случаев симплекс-метод является самым эффективным методом решения задач линейного программирования (ЗЛП). В работе рассматриваются существующие попытки распараллеливания симплекс-метода по отношению к эффективной последовательной реализации и характеру практических ЗЛП. Для решения разреженных ЗЛП большой размерности не существует параллельной реализации симплекс-метода, значительно превосходящей по производительности хорошую последовательную реализацию. Хотя существует некоторый прогресс в разработке параллельных реализаций для неразреженных ЗЛП или ЗЛП, не имеющих особых структурных свойств. Как результат такого обзора, эта работа определяет направления будущих исследований в области разработки параллельных реализаций симплекс-метода, имеющих практическое значение.

Ключевые слова: линейное программирование, симплекс-метод, разреженная матрица, параллельные вычисления.

## 1 Введение

Задачи линейного программирования (ЗЛП) возникают из различных областей науки, в т.ч. и как промежуточные этапы при решении других оптимизационных задач. Симплекс-метод и методы внутренней точки являются двумя главными подходами для решения ЗЛП. В случаях, когда решаются семейства взаимосвязанных ЗЛП (целочисленное программирование, методы разложения, некоторые классы задач линейного программирования), симплекс-метод обычно более эффективен.

Приложения параллельной и векторной обработки к симплекс-методу для решения ЗЛП стали обсуждаться с 1970-х гг., хотя первые попытки разработать практические реализации были предприняты только с начала 1980-х гг. Наибольшая активность в этом направлении наблюдалась с середины 1980-х до

середины 1990-х гг. Также предпринимались эксперименты использования векторной обработки данных и ЭВМ с общей разделяемой памятью, подавляющее большинство реализаций использовали мультипроцессоры с распределенной памятью и сетевые кластеры.

## 2 Симплекс–метод

Симплекс–метод и его требования в вычислительному процессу наиболее удобно обсуждать в контексте ЗЛП в стандартной форме

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \min \\ Ax &= b \\ x &\geq 0, \end{aligned} \tag{2.1}$$

где  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$ . Матрица  $A$  в (2.1) обычно содержит столбцы с единицами, соответствующими фиктивным переменным, возникающим при переводе ограничений-неравенств в равенства. Оставшиеся столбцы  $A$  соответствуют обычным переменным.

В симплекс–методе индексы переменных подразделяются на два подмножества:  $\mathcal{B}$ , соответствующее  $m$  базисным переменным  $x_B$ , и  $\mathcal{N}$ , соответствующее  $n - m$  небазисным переменным  $x_N$ . При этом базисная матрица  $B$ , составленная из столбцов  $A$ , соответствующих  $\mathcal{B}$  является несингулярной. Множество  $\mathcal{B}$  условно называют базисом. Столбцы  $A$ , соответствующие  $\mathcal{N}$ , формируют матрицу  $N$ . Компоненты  $c$ , соответствующие  $\mathcal{B}$  и  $\mathcal{N}$ , называют базисными издержками  $c_B$  и небазисными издержками  $c_N$ .