

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)

Институт естественных и точных наук
Факультет математики, механики и компьютерных технологий
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Решение практических задач

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Теория принятия решений»
ЮУрГУ-010400.62.2015.11-001-1909 КР

Преподаватель,

_____ А.В. Панюков

« » _____ 2016 г.

Автор работы

студент группы ЕТ-224

_____ В.А. Безбородов

« » _____ 2016 г.

Челябинск 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Задания для самостоятельной работы	3
1.1	Задание 1	3
1.2	Задание 2	7
1.3	Задание 3	10
1.4	Задание 4	11
1.5	Задание 5	12
1.6	Задание 6	16
2	Метод анализа иерархий	17

1 Задания для самостоятельной работы

1.1 Задание 1

1.1.1 Постановка задачи

Является ли заданная матрица A матрицей парных сравнений? Для матрицы A найти приближенное \bar{W} и точное W значение главного собственного вектора. Оценить погрешность $\Delta\bar{W} = |\bar{W} - W|$. Определить, является ли матрица парных сравнений согласованной.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 \\ 1/4 & 1 & 3 & 2 \\ 1/6 & 1/3 & 1 & 3 \\ 1/8 & 1/2 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

1.1.2 Ход решения

Метод парных сравнений заключается в сравнении изучаемых объектов между собой. Объекты сравниваются попарно по отношению к их воздействию (“весу”, или “интенсивности”) на общую для них (вышестоящую в иерархии) характеристику.

Для матрицы парных сравнений всегда должно выдерживаться соотношение, отвечающее условию: если при сравнении i -го объекта с j -м объектом ставится оценка a_{ij} , то при сравнении j -го объекта с i -м, оценка a_{ji} должна быть обратной.

Видно, что для матрицы A такое соотношение строго выдерживается для каждой оценки. Поэтому матрица A является матрицей парных сравнений.

Определим приближенное \bar{W} значение главного собственного вектора. Введем матрицу A (здесь и далее все вычисления выполняются на языке Julia; секция In соответствует введенному коду, секция Out - результатам вычислений; секции для удобства нумеруются).

In [1]: $A = [1 \ 4 \ 6 \ 8; 1/4 \ 1 \ 3 \ 2; 1/6 \ 1/3 \ 1 \ 3; 1/8 \ 1/2 \ 1/3 \ 1]$

Out[1]: 4x4 Array{Float64,2}:

1.0	4.0	6.0	8.0
0.25	1.0	3.0	2.0
0.166667	0.333333	1.0	3.0
0.125	0.5	0.333333	1.0

Приближенное значение \overline{W} главного собственного вектора с некоторой точностью ε можно получить по формуле

$$\overline{W} = \lim_{k \rightarrow N} \frac{A^k e}{e^T A^k e}, e = (1, 1, K, 1)^T,$$

при таком N , что $|\overline{W}_i - \overline{W}_{i-1}| < \varepsilon$. Выберем ε такое, чтобы абсолютная разница текущего и предыдущего значений не превышала 9 знаков после запятой.

In [2]: `eps = 1e-9`

Out[2]: 1.0e-9

Введем единичный вектор, соответствующий размерности матрицы A .

In [3]: `e = ones(size(A)[1])`

Out[3]: 4-element Array{Float64,1}:

```
1.0
1.0
1.0
1.0
```

Выполним вычисления согласно приведенному алгоритму.

```
In [4]: num = A * e
        denom = e' * num
        prev = num / denom
        num = A * num
        denom = e' * num
        next = num / denom
        while true
            prev = next
            num = A * num
            denom = e' * num
            next = num / denom
            result = abs(next - prev) .> eps
            done = true
            for r in result
                if !r
                    done = false
                    break
                end
            end
        end
```

```

        if done
            break
        end
    end
end
approx = next

```

Out[4]: 4?1 Array{Float64,2}:

```

0.623881
0.195949
0.113291
0.0668799

```

Таким образом, мы получили приближенное значение \overline{W} главного собственного вектора с точностью до 9 знаков после запятой.

Найдем аналитические представления максимального собственного числа и главного собственного вектора для матрицы A через ее элементы. Введем символьные обозначения для наддиагональных элементов матрицы и выполним вспомогательные вычисления.

```

In [5]: a = A[1, 2]
        b = A[1, 3]
        c = A[1, 4]
        d = A[2, 3]
        e = A[2, 4]
        f = A[3, 4]

```

$$B = (d*f/e + e/d/f) + (a*e/c + c/a/e) + (b*f/c + c/b/f) + (a*d/b + b/a/d)$$

Out[5]: 11.916666666666668

```

In [6]: C = 3 - (a*d*f/c + c/a/d/f) - (a*e/b/f + b*f/a/e) - (c*d/a/e) - (c*d/b/e + b*e/c/d)

```

Out[6]: -9.916666666666668

```

In [7]: x = B^2/2 + 8C - 8

```

Out[7]: -16.329861111111111

```

In [8]: y = (4*(C+3)/3)^3

```

Out[8]: -784.3443072702335

```

In [9]: r = Float64((x+sqrt(Complex(y)+x^2))^(1/3) +
                    (x-sqrt(Complex(y)+x^2))^(1/3))

```

Out[9]: 4.5214327417548645

Вычислим точное значение λ_{\max} максимального собственного числа.

```

In [10]: lmax = Float64((2+sqrt(r+4))/2 + sqrt((8-r)/4) + B/(2sqrt(r+4)))

```

Out[10]: 5.433240289413801

Определим точное значение главного собственного вектора.

In [11]: $Q = (lmax-1)^3 + (c+f+e)*(lmax-1)^2 + ((a*e-3)+(b+d)f+c/a+c/b+e/d)*(lmax-1) + (a*d*f-c-e-f+(b*e/d+b*f/a)+(c*d+a*e-a*d)/b+(c-b)/a/d)$

Out[11]: 537.2229210859609

In [12]: $first = c*(lmax-1)^2 + (a*e+b*f)*(lmax-1) + (a*d*f+b*e/d-c)$

Out[12]: 304.4932032342129

In [13]: $second = e*(lmax-1)^2 + (d*f+c/a)*(lmax-1) + (b*f/a+c*d/b-e)$

Out[13]: 94.57288211091533

In [14]: $third = f*(lmax-1)^2 + (e/d+c/b)*(lmax-1) + (c/a/d+a*e/b-f)$

Out[14]: 66.82733896987288

In [15]: $fourth = (lmax-1)^3 - 3*(lmax-1) - (b/a/d+a*d/b)$

Out[15]: 71.32949677095984

In [16]: $accurate = [first; second; third; fourth]$

Out[16]: 4-element Array{Float64,1}:

304.493
94.5729
66.8273
71.3295

Вычислим точное значение \overline{W} главного собственного вектора.

In [17]: $accurate /= Q$

Out[17]: 4-element Array{Float64,1}:

0.566791
0.17604
0.124394
0.132774

Оценим погрешность $\Delta \overline{W} = |\overline{W} - W|$.

In [18]: $abs(accurate - approx)$

Out[18]: 4?1 Array{Float64,2}:

0.0570894
0.0199085
0.0111034
0.0658946

Расчеты показывают, что абсолютная разница между точным и приближенным значениями главного собственного вектора составляет не более 10%.

Вычислим ранг матрицы A .

```
In [19]: rank(A)
```

```
Out[19]: 3
```

Ранг, не равный 1, означает, что матрица A не является согласованной.

1.2 Задание 2

1.2.1 Постановка задачи

Преобразовать матрицу парных сравнений A из задания 1 таким образом, чтобы она стала абсолютно согласованной. При этом оставить без изменений: * первую строку матрицы, * последнюю строку матрицы.

1.2.2 Ход решения

Матрица A из задания 1 имеет вид.

```
In [20]: A
```

```
Out[20]: 4x4 Array{Float64,2}:
 1.0      4.0      6.0      8.0
 0.25     1.0      3.0      2.0
 0.166667 0.333333 1.0      3.0
 0.125     0.5      0.333333 1.0
```

Добьемся абсолютной согласованности матрицы, не изменяя первую строку. Запомним исходные значения первого столбца матрицы.

```
In [21]: tmp = deepcopy(A)
         origin = A[:,1]
```

```
Out[21]: 4-element Array{Float64,1}:
 1.0
 0.25
 0.166667
 0.125
```

Для каждой из строк (2-3) будем последовательно вычитать строку (1), умноженную на первый элемент текущей строки для обнуления первого столбца.

```
In [22]: for i in 2:size(origin)[1]
          A[i,:] -= A[i,1] * A[1,:]
        end
        A
```

```
Out[22]: 4?4 Array{Float64,2}:
 1.0  4.0    6.0    8.0
 0.0  0.0    1.5    0.0
 0.0 -0.333333 0.0    1.66667
 0.0  0.0   -0.416667 0.0
```

Обнулим все элементы получившейся матрицы, кроме элементов 1-го столбца и 1-ой строки.

```
In [23]: A[2:4, 2:4] = 0
        A
```

```
Out[23]: 4?4 Array{Float64,2}:
 1.0  4.0  6.0  8.0
 0.0  0.0  0.0  0.0
 0.0  0.0  0.0  0.0
 0.0  0.0  0.0  0.0
```

“Вернем” сделанные изменения обратно. После этого имеем матрицу, полученную путем применения преобразований Жордана-Гаусса к исходной матрице без изменения первой строки.

```
In [24]: for i in 2:size(origin)[1]
          A[i,:] += origin[i] * A[1,:]
        end
        A
```

```
Out[24]: 4?4 Array{Float64,2}:
 1.0    4.0    6.0  8.0
 0.25    1.0    1.5  2.0
 0.166667 0.666667 1.0  1.33333
 0.125    0.5    0.75 1.0
```

Вычислим ранг полученной матрицы.

```
In [25]: rank(A)
```

```
Out[25]: 1
```

Ранг равен 1. Это означает, что полученная матрица абсолютно согласована.

Теперь сделаем то же самое, только на этот раз оставим неизменной последнюю строку.

```
In [26]: A = tmp
```



```
Out[26]: 4?4 Array{Float64,2}:  
 1.0      4.0      6.0      8.0  
 0.25     1.0      3.0      2.0  
 0.166667 0.333333 1.0      3.0  
 0.125     0.5      0.333333 1.0
```

```
In [27]: origin = A[:,4]
```

```
Out[27]: 4-element Array{Float64,1}:  
 8.0  
 2.0  
 3.0  
 1.0
```

```
In [28]: for i in 1:size(A)[1]-1  
          A[i,:] -= A[i,4] * A[4,:]  
        end  
        A
```

```
Out[28]: 4?4 Array{Float64,2}:  
 0.0      0.0      3.33333  0.0  
 0.0      0.0      2.33333  0.0  
-0.208333 -1.16667  0.0      0.0  
 0.125     0.5      0.333333 1.0
```

```
In [29]: A[1:3, 1:3] = 0  
        A
```

```
Out[29]: 4?4 Array{Float64,2}:  
 0.0  0.0  0.0      0.0  
 0.0  0.0  0.0      0.0  
 0.0  0.0  0.0      0.0  
 0.125 0.5 0.333333 1.0
```

```
In [30]: for i in 1:size(origin)[1]-1  
          A[i,:] += origin[i] * A[4,:]  
        end  
        A
```

```
Out[30]: 4?4 Array{Float64,2}:  
 1.0  4.0 2.66667  8.0  
 0.25 1.0 0.666667 2.0  
 0.375 1.5 1.0      3.0  
 0.125 0.5 0.333333 1.0
```

```
In [31]: rank(A)
```

```
Out[31]: 1
```

Таким образом, получили абсолютно согласованную матрицу, не изменяя последнюю строку.

1.3 Задание 3

1.3.1 Постановка задачи

Найдите агрегированную оценку двух экспертов, если матрица парных сравнений первого эксперта имеет вид, представленный в задании 1, а матрица парных сравнений второго имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & 8 \\ 1/3 & 1 & 4 & 5 \\ 1/6 & 1/4 & 1 & 3 \\ 1/8 & 1/5 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.3.2 Ход решения

Для объединения оценок суждений двух экспертов строится матрица с средним геометрическим оценок. В данной задаче будем считать, что суждения двух экспертов обладают одинаковой степенью значимости. Введем оценки первого (A_1) и второго (A_2) экспертов.

In [1]: $A_1 = [1 \ 4 \ 6 \ 8; 1/4 \ 1 \ 3 \ 2; 1/6 \ 1/3 \ 1 \ 3; 1/8 \ 1/2 \ 1/3 \ 1]$

Out[1]: 4?4 Array{Float64,2}:

```
1.0      4.0      6.0      8.0
0.25     1.0      3.0      2.0
0.166667 0.333333 1.0      3.0
0.125    0.5      0.333333 1.0
```

In [2]: $A_2 = [1 \ 3 \ 6 \ 8; 1/3 \ 1 \ 4 \ 5; 1/6 \ 1/4 \ 1 \ 3; 1/8 \ 1/5 \ 1/3 \ 1]$

Out[2]: 4?4 Array{Float64,2}:

```
1.0      3.0      6.0      8.0
0.333333 1.0      4.0      5.0
0.166667 0.25    1.0      3.0
0.125    0.2     0.333333 1.0
```

Построим результирующую матрицу A со средним геометрическим оценок.

In [3]: `using Stats`

$A = \text{map}((x, y) \rightarrow \text{geomean}([x, y]), A_1, A_2)$

Out[3]: 4?4 Array{Float64,2}:

```
1.0      3.4641    6.0      8.0
0.288675 1.0      3.4641    3.16228
0.166667 0.288675 1.0      3.0
0.125    0.316228 0.333333 1.0
```

Таким образом, получили агрегированную оценку двух экспертов при условии, что суждения экспертов обладают одинаковой степенью значимости.

1.4 Задание 4

1.4.1 Постановка задачи

Найти агрегированную оценку экспертов из задания 3, при условии, что квалификация первого эксперта имеет вес 3 (первый эксперт более квалифицированный), а второго - 1.

1.4.2 Ход решения

Расчет агрегированной оценки в случае привлечения n экспертов, имеющих различную значимость α_k , $k = \overline{1, n}$, осуществляется по формуле:

$$\alpha_{ij} = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_{ij}^{\alpha_k}}, \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1.$$

Введем в рассмотрение веса w^s (квалификацию) экспертов.

In [4]: `ws = [3 1]`

Out[4]: 1?2 Array{Int32,2}:
3 1

Рассчитаем значимость суждения каждого эксперта таким образом, чтобы общая значимость была равна 1.

In [5]: `a = [w / sum(ws) for w in ws]`

Out[5]: 1?2 Array{Float64,2}:
0.75 0.25

Рассчитаем результирующую матрицу.

In [6]: `A = map((x, y) -> geomean([x^a[1], y^a[2]]), A1, A2)`

Out[6]: 4?4 Array{Float64,2}:
1.0 1.92936 2.44949 2.82843
0.518307 1.0 1.79547 1.58583
0.408248 0.556957 1.0 1.73205
0.353553 0.630583 0.57735 1.0

Таким образом, получили агрегированную оценку двух экспертов при условии, что суждения экспертов обладают разной степенью значимости.

1.5 Задание 5

1.5.1 Постановка задачи

Для иерархической структуры, представленной на рисунке, определите приоритет провайдера, выполнив иерархический синтез.

Матрица сравнения критериев относительно цели имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 2 & 7 \\ 1/4 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ 1/6 & 1/3 & 1 & 2 & 1 \\ 1/2 & 1/4 & 1/2 & 1 & 1/3 \\ 1/7 & 1/2 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрицы сравнения альтернатив относительно критериев считаются заданными.

1.5.2 Ход решения

Иерархический синтез используется для общего ранжирования альтернатив относительно цели, т.е. для подсчета количественной оценки качества альтернатив. Действовать будем согласно алгоритму.

Шаг 1. Для каждого элемента иерархии построить матрицы парных сравнений элементов иерархии следующего уровня. На первом уровне иерархии будем использовать матрицу сравнения относительно удовлетворения провайдером [УП].

$$[УП] = \begin{pmatrix} & \underline{T} & \underline{C} & \underline{Д} & \underline{О} & \underline{У} \\ \begin{matrix} T \\ C \\ Д \\ О \\ У \end{matrix} & \begin{matrix} | & 1 & 4 & 6 & 2 & 7 \\ | & 1/4 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ | & 1/6 & 1/3 & 1 & 2 & 1 \\ | & 1/2 & 1/4 & 1/2 & 1 & 1/3 \\ | & 1/7 & 1/2 & 1 & 3 & 1 \end{matrix} \end{pmatrix}.$$

In [1]: A = [1 4 6 2 7; 1/4 1 3 4 2; 1/6 1/3 1 2 1; 1/2 1/4 1/2 1 1/3; 1/7 1/2 1 3 1]

Out[1]: 5x5 Array{Float64,2}:

```
1.0      4.0      6.0  2.0  7.0
0.25     1.0      3.0  4.0  2.0
0.166667 0.333333 1.0  2.0  1.0
0.5      0.25     0.5  1.0  0.333333
0.142857 0.5      1.0  3.0  1.0
```

Введем функцию вычисления приближенных значений максимального собственного числа и главного собственного вектора.

```
In [2]: function eigvalvecapprox(A)
    eps = 1e-9
    e = ones(size(A)[1])
    num = A * e
    denom = e' * num
    prev = num / denom
    num = A * num
    denom = e' * num
    next = num / denom
    while true
        prev = next
        num = A * num
        denom = e' * num
        next = num / denom
        result = abs(next - prev) .> eps
        done = true
        for r in result
            if !r
                done = false
                break
            end
        end
        if done
            break
        end
    end
    Wa = next
    lmax = (e' * A * Wa) / (e' * Wa)
    return lmax[1], Wa
end
```

Out[2]: eigvalvecapprox (generic function with 1 method)

Вычислим приближенные значения максимального собственного числа и главного собственного вектора для матрицы A .

```
In [3]: val, vec = eigvalvecapprox(A)
```

```
Out[3]: (5.643273525681777,
 [0.505324; 0.205149; ... ; 0.0867938; 0.110393])
```

Введем функцию для вычисления индекса однородности (индекса со-

гласованности)

$$I_S = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}.$$

```
In [4]: function ids(lmax, n)
        return (lmax - n) / (n - 1)
end
```

Out[4]: ids (generic function with 1 method)

Вычислим индекс однородности для матрицы A .

```
In [5]: Is = ids(val, size(A)[1])
```

Out[5]: 0.16081838142044425

Также, потребуется функция для вычисления отношения однородности (отношения согласованности)

$$R_S = \frac{I_S}{\hat{I}_S}.$$

```
In [6]: function rs(idx, n)
        mean = 0
        if n == 3
            mean = 0.58
        elseif n == 4
            mean = 0.9
        elseif n == 5
            mean = 1.12
        end
        return idx / mean
end
```

Out[6]: rs (generic function with 1 method)

Вычислим отношение однородности для матрицы A .

```
In [7]: Rs = rs(Is, size(A)[1])
```

Out[7]: 0.14358784055396806

```
In [8]: As = []
        push!(As, [1 4 6 8; 1/4 1 3 2; 1/6 1/3 1 3; 1/8 1/2 1/3 1])
        push!(As, [1 3 6 9; 1/3 1 1/4 2; 1/6 4 1 3; 1/9 1/2 1/3 1])
        push!(As, [1 8 3 2; 1/8 1 3 2; 1/3 1/3 1 1; 1/2 1/2 1 1])
        push!(As, [1 4 6 1; 1/4 1 3 2; 1/6 1/3 1 3; 1 1/2 1/3 1])
        push!(As, [1 3 2 8; 1/3 1 1/4 1/2; 1/2 1/4 1 3; 1/8 2 1/3 1])
        As
```

Out[8]: 5-element Array{Any,1}:

```
[1.0 4.0 6.0 8.0; 0.25 1.0 3.0 2.0; 0.166667 0.333333 1.0 3.0; 0.125 0.5 0.333333 1.0]
[1.0 3.0 6.0 9.0; 0.333333 1.0 0.25 2.0; 0.166667 4.0 1.0 3.0; 0.111111 0.5 0.333333 1.0]
[1.0 8.0 3.0 2.0; 0.125 1.0 3.0 2.0; 0.333333 0.333333 1.0 1.0; 0.5 0.5 1.0 1.0]
[1.0 4.0 6.0 1.0; 0.25 1.0 3.0 2.0; 0.166667 0.333333 1.0 3.0; 1.0 0.5 0.333333 1.0]
[1.0 3.0 2.0 8.0; 0.333333 1.0 0.25 0.5; 0.5 0.25 1.0 3.0; 0.125 2.0 0.333333 1.0]
```

Для каждой из матриц найти максимальные собственные значения (они потребуются для оценки однородности суждений) и главные собственные векторы, элементы которых равны приоритетам соответствующих элементов следующего уровня иерархии. Для этого воспользуемся алгоритмом вычисления точного значения максимального собственного числа и главного собственного вектора из задания 1, который оформим в виде функции.

In [9]: `function eigvalvecaccurate(A)`

```
a = Complex(A[1, 2])
b = Complex(A[1, 3])
c = Complex(A[1, 4])
d = Complex(A[2, 3])
e = Complex(A[2, 4])
f = Complex(A[3, 4])
B = (d*f/e+e/d/f)+(a*e/c+c/a/e)+(b*f/c+c/b/f)+(a*d/b+b/a/d)
C = 3-(a*d*f/c+c/a/d/f)-(a*e/b/f+b*f/a/e)-(c*d/a/e)-(c*d/b/e+b*e/c/d)
x = B^2/2+8C-8
y = (4(C+3)/3)^3
r = (x+sqrt(y+x^2))^(1/3) + (x-sqrt(y+x^2))^(1/3)
lmax = (2+sqrt(r+4))/2 + sqrt((8-r)/4) + B/(2sqrt(r+4))
Q = (lmax-1)^3 + (c+f+e)*(lmax-1)^2 + ((a*e-3)+(b+d)f+c/a+c/b+e/d)*(lmax-1)
first = c*(lmax-1)^2 + (a*e+b*f)*(lmax-1) + (a*d*f+b*e/d-c)
second = e*(lmax-1)^2 + (d*f+c/a)*(lmax-1) + (b*f/a+c*d/b-e)
third = f*(lmax-1)^2 + (e/d+c/b)*(lmax-1) + (c/a/d+a*e/b-f)
fourth = (lmax-1)^3 - 3*(lmax-1) - (b/a/d+a*d/b)
accurate = [first; second; third; fourth]
accurate /= Q
return lmax, accurate
end
```

Out[9]: eigvalvecaccurate (generic function with 1 method)

In [10]: Vals = []

Vecs = []

Iss = []

Rss = []

```

for A in As
    maxval, mainvec = eigvalvecaccurate(A)
    Is = ids(maxval, size(A)[1])
    Rs = rs(Is, size(A)[1])
    push!(Vals, real(maxval))
    push!(Vecs, map(real, mainvec))
    push!(Iss, real(Is))
    push!(Rss, real(Rs))
end

```

Выполним иерархический синтез.

```
In [11]: W = Vecs' * vec
```

```
Out[11]: 1?1 Array{Any,2}:
 [0.530109 0.152196 0.153613 0.164082]
```

Таким образом, видно, что в системе предпочтений индивидуума наибольший приоритет имеет провайдер 1 (“Связьинформ”).

1.6 Задание 6

1.6.1 Постановка задачи

Оценить отношение согласованности иерархии из задания 5.

1.6.2 Ход решения

Завершается алгоритм анализом однородности построенной иерархии. Для этого вычислим индекс однородности и отношение однородности в соответствии с третьим шагом алгоритма.

```
In [12]: I = real(Is + vec' * Iss)
```

```
Out[12]: 1-element Array{Float64,1}:
 1.05641
```

```
In [13]: Ihat = real(Rs + vec' * Rss)
```

```
Out[13]: 1-element Array{Float64,1}:
 1.17379
```

```
In [14]: Rs = I / Ihat
```

```
Out[14]: 1?1 Array{Float64,2}:
 0.9
```

Однородность иерархии принято считать удовлетворительной при $R_s \leq 0.1$. Неудовлетворительную однородность построенной иерархии можно объяснить тем, что на шаге 1 были построены несогласованные матрицы.

2 Метод анализа иерархий