

Exercise 05

Вариант интеграции №1 — Проверка телефона

Назначение: Проверить, не зарегистрирован ли уже указанный номер телефона в системе.

Параметр	Значение
Вариант интеграции из UC	Основной сценарий, шаг 3. Внутренняя интеграция клиент ↔ сервер барбершопа
Назначение по бизнесу	Проверить, не зарегистрирован ли номер телефона в системе, перед созданием клиента
Метод	GET
Направление передачи	Клиент (браузер менеджера) → Сервер барбершопа

Запрос (Request)

Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Соответствие элементу системы-отправителя	Комментарии
phone	Номер телефона клиента	string	11 цифр	Да	Поле ввода в форме регистрации	Только цифры, без + и пробелов. Query-параметр

Пример: GET /api/clients/check-phone?phone=79123456789

Ответ (Response)

Успешный ответ (200 OK)

Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Соответствие элементу системы-отправителя	Комментарии
available	Доступность номера	boolean	1 бит	Да	Флаг для UI (активация кнопки регистрации)	true — свободен, false — уже зарегистрирован
message	Текстовое пояснение	string	0-255	Нет	Сообщение для отображения менеджеру	Локализованный текст

Пример (JSON):

```
{
  "available": true,
  "message": "Номер свободен для регистрации"
}
```

Неуспешный ответ (400 Bad Request)

Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Соответствие элементу системы-отправителя	Комментарии
error	Код ошибки	string	0-50	Да	Флаг для UI (активация кнопки регистрации)	invalid_phone_format
message	Текстовое пояснение	string	0-255	Да	Сообщение для отображения менеджеру	Требования к формату номера

Пример (JSON):

```
{  
  "error": "invalid_phone_format",  
  "details": "Номер должен содержать 11 цифр и начинаться с 7"  
}
```

Вариант интеграции №2 — Регистрация клиента

Параметр	Значение
Вариант интеграции из UC	Основной сценарий, шаг 4. Создание записи клиента в БД
Назначение по бизнесу	Зарегистрировать нового клиента, сгенерировать пароль, получить идентификатор
Метод	POST
Направление передачи	Клиент (браузер менеджера) → Сервер барбершопа

Запрос (Request)

Идентификатор блока	Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Соответствие элементу системы-отправителя	Комментарии
client	phone	Номер телефона	string	11 цифр	Да	Поле ввода в форме	Только цифры
client	name	Имя клиента	string	1-100	Да	Поле ввода в форме	Без цифр и спецсимволов

Пример (JSON):

```
{  
  "phone": "79123456789",  
  "name": "Иван Петров"  
}
```

Ответ (Response)

Успешный ответ (201 Created)

Идентификатор блока	Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Соответствие элементу системы-отправителя	Комментарии
client	id	Внутренний ID клиента	integer	64 bit	Да	Для дальнейшей записи на услуги	Автоинкремент / UUID
client	login	Логин клиента	string	11 цифр	Да	Для отображения менеджеру	Совпадает с телефоном
client	temporary_password	Временный пароль	string	6-8 символов	Да	Для передачи клиенту (устно или в СМС)	Генерируется сервером
client	message	Сообщение об успехе	string	0-255	Нет	Для отображения менеджеру	Локализованный текст

Пример (JSON):

```
{  
  "id": 12345,  
  "login": "79123456789",  
  "temporary_password": "aB3dF9",  
}
```

```
"message": "Клиент зарегистрирован"
}
```

Неуспешный ответ (400 Conflict)

Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Комментарии
error	Код ошибки	string	0-50	Да	phone_already_registered
phone	Номер телефона	string	11 цифр	Да	Повторяет переданный номер

Пример (JSON):

```
{
  "error": "phone_already_registered",
  "phone": "79123456789"
}
```

Вариант интеграции №3 — Отправка СМС (сервис уведомлений)

Параметр	Значение
Вариант интеграции из UC	Основной сценарий, шаг 4. Интеграция с внешним сервисом уведомлений
Назначение по бизнесу	Отправить клиенту СМС с логином и временным паролем
Метод	POST
Направление передачи	Сервер барбершопа → Сервис уведомлений

Запрос (Request)

Идентификатор блока	Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Соответствие элементу системы-отправителя	Комментарии
message	recipient	Номер телефона получателя	string	11 цифр	Да	Из запроса регистрации (phone)	Международный формат без +
message	text	Текст СМС	string	1-160	Да	Формируется сервером	Содержит имя, логин, пароль
message	request_id	Идентификатор для дедупликации	string	0-64	Нет	Генерируется один раз при создании регистрации, сохраняется в БД, используется при всех повторных попытках	Для идемпотентности
channel	id	Идентификатор канала	string	0-20	Да	Из справочника каналов связи	Фиксированное значение "sms"
channel	config	Параметры подключения	object	переменная	Да	Из справочника каналов связи	Содержит provider, api_key, sender

Пример (JSON):

```
{
  "recipient": "79123456789",
  "text": "Вы зарегистрированы. Логин: 79123456789, пароль: aB3dF9",
  "request_id": "reg-12345-1715097600",
  "channel": {
    "id": "sms",
    "config": {
      "provider": "smc.ru",
      "api_key": "secret123",
      "sender": "Barbershop"
    }
  }
}
```

Ответ (Response)

Успешный ответ (202 Accepted)

Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Соответствие элементу системы-отправителя	Комментарии
status	Статус обработки	string	0-20	Да	queued – принято в очередь	–
message_id	Идентификатор в сервисе	string	0-64	Да	Для логирования и трассировки	–
request_id	Исходный ID запроса	string	0-64	Нет	Эхо переданного request_id	Для сопоставления запроса и ответа

Пример (JSON):

```
{  
  "status": "queued",  
  "message_id": "sms_98765",  
  "request_id": "reg-12345-1715097600"  
}
```

Неуспешный ответ (400 Bad Request)

Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Соответствие элементу системы-отправителя	Комментарии
error	Код ошибки	string	0-50	Да	invalid_receipient	–
details	Пояснение	string	0-255	Да	Для логирования и трассировки	Причина невалидности номера

Пример (JSON):

```
{  
  "error": "invalid_recipient",  
  "details": "Номер должен содержать 11 цифр"  
}
```

Вариант интеграции №4 — Получение справочника каналов связи

Параметр	Значение
Вариант интеграции из УС	Предусловие (перед выполнением УС). Загрузка справочника
Назначение по бизнесу	Получить актуальный список каналов связи и их параметры для отправки уведомлений
Метод	GET
Направление передачи	Клиент (браузер менеджера) → Сервер барбершопа

Запрос (Request)

Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Комментарии
last_updated	Дата последнего обновления	string	0–30	Нет	Для дельта-загрузки
include_inactive	Включать неактивные каналы	boolean	1 бит	Нет	По умолчанию false
channel_id	Фильтр по каналу	string	0–20	Нет	Например, sms

Пример: GET /api/reference/communication-channels?include_inactive=false

Ответ (Response)

Успешный ответ (200 OK)

Идентификатор блока	Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Комментарии
channels[]	id	Идентификатор канала	string	11 цифр	Да	Ключ для выбора канала при отправке
channels[]	name	Название канала	string	1-160	Да	Человекочитаемое имя
channels[]	is_active	Активен ли канал	boolean	0-64	Да	false — канал недоступен
channels[]	config	Параметры подключения	object	переменная	Условно (если канал активен)	Может содержать provider, api_key, url и т.д.

Пример (JSON):

```
{
  "channels": [
    {
      "id": "sms",
      "name": "CMC",
      "is_active": true,
      "config": {
        "provider": "smc.ru",
        "api_endpoint": "https://smc.ru/send",
        "sender": "Barbershop"
      }
    },
    {
      "id": "telegram",
      "name": "Telegram",
      "is_active": false,
      "config": null
    }
  ]
}
```

```
}
```

Неуспешный ответ (404 Not Found)

Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип	Размерность	Обязательность	Комментарии
error	Дата последнего обновления	string	0–50	Да	reference_not_found
reference_name	Включать неактивные каналы	string	0–50	Да	communication-channels

Пример (JSON):

```
{  
  "error": "reference_not_found",  
  "reference_name": "communication-channels"  
}
```