

Exercise 06

Вариант интеграции №1 — Проверка телефона

Маппинг 1: Клиент → Сервер (запрос)

Направление: Клиент (Web-интерфейс) → Сервер барбершопа

Сущность (отправитель)	Элемент/поле	→	Поле сообщения	Тип	Размерность	Обязате- льность	Условия, ограничения	Справочник
RegistrationForm	phoneNumber		phone (query)	string	11 цифр	Да	Только цифры, без + и пробелов	Нет

Маппинг 2: Сервер → Клиент (ответ)

Направление: Сервер барбершопа → Клиент (Web-интерфейс)

Сущность (получатель)	Элемент/поле	→	Поле сообщения	Тип	Размерность	Обязате- льность	Условия, ограничения	Справочник
UI (кнопка регистрации)	enabled		available	boolean	1 бит	Да	true — кнопка активна	Нет
UI (сообщение)	text		message	string	0-255	Нет	Локализованный текст	Нет

Вариант интеграции №2 — Регистрация клиента

Маппинг 1: Клиент → Сервер (запрос)

Направление: Клиент (Web-интерфейс) → Сервер барбершопа

Сущность (отправитель)	Элемент/поле	→	Поле сообщения	Тип	Размерность	Обязате- льность	Условия, ограничения	Справочник
RegistrationForm	phoneNumber		phone	string	11 цифр	Да	Только цифры, без + и пробелов	Нет
RegistrationForm	clientName		name	string	1-100	Да	Буквы, пробелы, дефис (без цифр)	Нет

Маппинг 2: Сервер → Клиент (ответ)**Направление:** Сервер барбершопа → Клиент (Web-интерфейс)

Сущность (отправитель)	Элемент/поле		Поле сообщения	Тип	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Справочник
Client (созданный)	id	→	id	integer	64 bit	Да	true — кнопка активна	Нет
Client	phone		login	string	11 цифр	Да	Локализованный текст	Нет
Client	temporary_password		temporary_password	string	6-8	Да	Генерируется сервером	Нет
const	"Клиент зарегистрирован"		message	string	0-255	Нет	Локализованный текст	Нет

Вариант интеграции №3 — Отправка СМС (сервис уведомлений)**Маппинг 1:** Клиент → Сервер (запрос)**Направление:** Сервер барбершопа → Сервис уведомлений

Сущность (отправитель)	Элемент/поле		Поле сообщения	Тип	Размерность	Обязательность	Условия, ограничения	Справочник
Client	phone	→	recipient	string	11 цифр	Да	Нет	Нет
SmsNotification	formattedText		text	string	1-160	Да	Содержит логин и пароль	Нет
RegistrationProcess	registrationId		request_id	string	0-64	Рек.	Формат: reg-{id}-{ts}	Нет
CommunicationChannel (из справочника)	id (= "sms")		channel.id	string	0–20	Да	Фиксированное значение	Да
CommunicationChannel	config		channel.config	object	переменная	Да	Содержит provider, api_key, sender	Да

Маппинг 2: Сервис уведомлений → Сервер барбершопа (ответ)

Направление: Сервис уведомлений → Сервер барбершопа

Сущность (отправитель)	Элемент/поле		Поле сообщения	Тип	Размерность	Обязате- льность	Условия, ограничения	Справочник
SmsResponse	queueStatus	→	status	integer	0-20	Да	Всегда "queued"	Нет
SmsResponse	internalMessageId		message_id	string	0-64	Да	Для логирования	Нет
SmsResponse	idempotencyKey (эх о)		request_id	string	0-64	Нет	Эхо переданного значения	Нет

Вариант интеграции №4 — Получение справочника каналов связи

Маппинг 1: Сервер барбершопа → Клиент (ответ)

Направление: Сервер барбершопа → Клиент (Web-интерфейс)

Сущность (отправитель)	Элемент/ поле	Множ.		Поле сообщения	Тип	Размер- ность	Обязате- льность	Условия, ограничения	Справоч- ник
CommunicationChannel	id	0..*	→	channels[].id	string	0-20	Да	Уникальный ID канала	Да
CommunicationChannel	name	0..*		channels[].name	string	0-50	Да	Человекочитаемое имя	Да
CommunicationChannel	isActive	0..*		channels[].is_ac- tive	boolean	1 бит	Да	true – канал доступен	Да
CommunicationChannel	configur- ation	0..*		channels[].confi- g	object/ null	перемен- ная	Условно	null если is_active=false	Да

Маппинг 2: Клиент (кэширование)

Направление: Клиент (Web-интерфейс) → внутреннее пользование

Сущность (получатель)	Элемент/поле		Поле сообщения	Тип	Размерность	Обязате- льность	Условия, ограничения	Справочник
Кэш	channelList[].id	←	channels[].id	string	0-20	Да	Для выбора канала	Да
UI (фильтрация)	Отображать только активные		channels[].is_ac- tive	boolean	1 бит	Да	Неактивные не показываются	Да
Буфер для отправки	config для канала		channels[].confi- g	object	переменная	Условно	Передаётся в запросах отправки	Да