

Exercise 03 – обратное проектирование

Операция 1: addMember

Назначение: добавление нового члена клуба.

Формат входного сообщения (AddMemberRequest)

№	Имя операции	Поле	Назначение	Тип	Массив	Обязательность
1	addMember	name	Имя члена клуба	string	Пусто	Да
2	addMember	email	Email члена клуба	string	Пусто	Да
3	addMember	phone	Номер члена клуба			

Примечание: Поле id отсутствует во входном сообщении, так как ID генерируется автоматически при добавлении.

Формат входного сообщения (AddMemberResponse)

№	Имя операции	Поле	Назначение	Тип	Массив	Обязательность
1	addMember	success	Результат операции (успех/неудача)	boolean	Пусто	Да

Операция 2: addPet

Назначение: добавление нового питомца.

Формат входного сообщения (AddPetRequest)

№	Имя операции	Поле	Назначение	Тип	Массив	Обязательность
1	addPet	member_id	ID владельца-члена клуба	int	Пусто	Да
2	addPet	name	Имя питомца	string	Пусто	Да
3	addPet	kind	Вид животного	string	Пусто	Да

Примечание:

- 1) Поле id отсутствует во входном сообщении, так как ID питомца генерируется автоматически;
- 2) Поле member_id внешний ключ к Member;
- 3) Для поля kind ограниченный набор значений.

Формат входного сообщения (AddPetResponse)

№	Имя операции	Поле	Назначение	Тип	Массив	Обязательность
1	addPet	success	Результат операции (успех/неудача)	boolean	Пусто	Да

Операция 3: updatePet

Назначение: добавление нового питомца.

Формат входного сообщения (UpdatePetRequest)

№	Имя операции	Поле	Назначение	Тип	Массив	Обязательность
1	updatePet	id	ID питомца	int	пусто	Да
2	updatePet	name	Новое имя питомца	string	пусто	Да
3	updatePet	kind	Новый вид животного	string	пусто	Да

Формат входного сообщения (UpdatePetResponse)

№	Имя операции	Поле	Назначение	Тип	Массив	Обязательность
1	updatePet	success	Результат операции (успех/неудача)	boolean	Пусто	Да

Операция 4: getAllMembers

Назначение: Получение всех списков членов клуба.

Формат входного сообщения (getAllMembersRequest)

№	Имя операции	Поле	Назначение	Тип	Массив	Обязательность
–	getAllMembers	–	Входных параметров нет	–	–	–

Примечание: запрос осуществляется без полей.

Формат выходного сообщения (getAllMembersResponse)

№	Имя операции	Поле	Назначение	Тип	Массив	Обязательность
1	getAllMembers	member (внутри MemberList) – является элементом массива	Результат операции (успех/неудача)	Int	Да	Да
2	getAllMembers		Имя члена клуба	string	Да	Да
3	getAllMembers		Email члена клуба	string	Да	Да
4	getAllMembers		Телефон члена клуба	string	Да	Да