

Warning: session\_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/pmgblgc/public\_html/old/onlineschool/print\_tests.php:8) in /home/pmgblgc/public\_html/old/onlineschool/login\_header.php on line 3

## "MS DOS 1"



**Общо време : 15 минути**

**Общо точки : 100**

**Общо въпроси : 15**

>> **Лесни:** 15 (6,67 т.) (1 мин.)

>> **Нормални:** 0 (13,33 т.) (2 мин.)

>> **Трудни:** 0 (20,00 т.) (3 мин.)

Тестът **"MS DOS 1"** съдържа **15 въпроса** само от една трудност: **лесни** (всеки по **6,67 т.**; средно време за решаване - **1 мин.**).

**Максималният брой точки е 100.**

**За решаването на теста ще имате точно 15 минути!**

**За всеки грешен налучкан отговор ще Ви бъдат отнемани точки!**

Оценката се изчислява по формулата:  $K = 2 + (T - F \cdot (10/100)) \cdot (4/100)$ , където K е оценката, T - точките за верните отговори, F - точките за грешните отговори.

**Пожелаваме Ви успех!**



**1. MS DOS е операционна система с (6,67т.) (1 мин.)**

- а) графичен интерфейс
- б) текстов интерфейс
- в) звуков интерфейс



**2. MS DOS е (6,67т.) (1 мин.)**

- а) еднозадачна операционна система
- б) многозадачна операционна система



**3. Основно средство за работа с MS DOS е (6,67т.) (1 мин.)**

- а) клавиатурата
- б) мишката



**4. Командите в MS DOS биват (6,67т.) (1 мин.)**

- а) прости и сложни
- б) вътрешни и външни



**5. За да се изпълни една команда се натиска клавишът (6,67т.) (1 мин.)**

- а) Ctrl
- б) Shift
- в) Enter



**6.** Command.com е файл, който съдържа **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) вътрешните команди
- б) външните команди
- в) простите команди



**7.** Знакът C:\> се нарича **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) промпт
- б) пром
- в) текущ



**8.** Директории се създават с командата **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) cd
- б) md
- в) rd



**9.** Директории се изтриват с командата **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) cd
- б) md
- в) rd



**10.** Командата cd.. прави текуща **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) главната директория C:
- б) директорията едно ниво по-високо в йерархията
- в) директорията едно ниво по-ниско в йерархията



**11.** Командата tree **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) извежда справка за съдържанието на директорията
- б) извежда дървото на текущата директория



**12.** Командата dir/? **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) извежда справка за съдържанието на директорията
- б) извежда помощна информация за командата



**13.** Командата C:\opit1\opit10>md opit100 **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) създава директория opit100 като поддиректория на C:
- б) създава директория opit100 като поддиректория на opit10
- в) създава директория opit100 като поддиректория на opit1



**14.** Командата `C:\opit1\opit10>cd\` **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) прави текуща директория C:
- б) прави текуща директория opit10



**15.** Знакът за готовност е `C:\opit1\opit10>`. С коя команда ще се създаде поддиректория на opit1 с име opit11 **(6,67т.) (1 мин.)**

- а) `md opit11`
- б) `md C:\opit1\opit11`
- в) `md opit1\opit11`

Copyright © 2007 - 2019 ПМГ - Благоевград. [Всички права са запазени.](#)  
Developed by [Kostadin Marinov](#).