

## Что мне потребуется?

Руководство предполагает, что на сервере уже активировали поддержку PHP, и что файлы, имена которых заканчиваются на *.php*, обрабатывает PHP. На большей части серверов PHP-файлы обрабатывает модуль по умолчанию для PHP-файлов, но всё равно лучше попросить администратора сервера проверить это. Итак, если сервер поддерживает PHP, то ничего делать не нужно. Просто создавайте файлы *.php* и размещайте их в каталоге веб-сервера — они будут обрабатываться автоматически. Не нужно ничего компилировать или устанавливать дополнительные инструменты. Думайте о PHP-файлах как о простых HTML-файлах с набором новых «волшебных» тегов, которые умеют делать всё, что требуется.

Например, требуется сэкономить на интернет-канале и вести разработку локально. Тогда потребуется установить веб-сервер наподобие [» Apache](#), и, разумеется, [» PHP](#). Скорее всего, потребуется установить базу данных, например, [» MySQL](#).

Всё это устанавливают по-отдельности или поступают проще: руководство приводит [инструкции по установке PHP](#) (предполагается, что веб-сервер уже установили). Если при установке PHP возникли проблемы, задайте вопросы через [» список рассылки по вопросам установки](#). Если же выбрали более простой способ, [» найдите уже настроенный пакет](#) для своей операционной системы, который автоматически установит всё перечисленное за несколько щелчков мыши. Веб-сервер с поддержкой PHP легко настроить в любой операционной системе, включая Mac OS X, Linux и Windows. На Linux для поиска RPM-пакетов, возможно, пригодятся страницы [» rpmfind](#) и [» PBone](#). Страница [» apt-get](#) помогает в поиске пакетов для ОС Debian.