

دليل رفع ملفات مشروع Amr إلى GitHub

الترتيب الصحيح للأوامر من البداية إلى النهاية

هدف الدليل: الدخول إلى مجلد المشروع، تهيئة Git، تحديد مستودع GitHub، إعداد هوية المستخدم، إنشاء فرع Amr، إضافة الملفات، إنشاء Commit ثم رفع الفرع إلى GitHub.

النتيجة المتوقعة

الأمر الذي تكتبه في Git Bash

1 الانتقال إلى مجلد المشروع

افتح Git Bash ثم انتقل إلى مجلد المشروع. وبحسب المسار المطلوب في هذا الدليل استخدم الأمر التالي حرفيًا:

الأمر

```
cd "c:/Users/tawnb/OneDrive/Desktop/amr"
```

النتيجة المتوقعة

```
tawnb@... MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/amr
$
```

ملاحظة مهمة: إذا كنت تستخدم Git Bash في Windows وظهر أن المسار غير موجود، فالصيغة المطلقة المعتادة تكون: `cd "/c/Users/tawnb/OneDrive/Desktop/amr"`. لكن الأمر المطلوب في الدليل هو الصيغة التي حددتها أعلاه.

2 التأكد من حالة Git

بعد الدخول إلى المجلد، تحقق هل المجلد مستودع Git أم لا.

الأمر

```
git status
```

إذا لم يكن مستودع Git

```
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
```

إذا ظهرت الرسالة السابقة، نَقَدْ:

الأمر

```
git init
```

النتيجة المتوقعة

```
Initialized empty Git repository in .../amr/.git/
```

ثم تحقق مرة أخرى:

الأمر

```
git status
```

3 تحديد مستودع GitHub

أولاً اعرض الرابط الموجود حالياً:

الأمر

```
git remote -v
```

النتيجة المتوقعة

```
origin https://github.com/aymanalwahbi9-ship-  
it/agricultural_Expert_teem_.git (fetch)  
origin https://github.com/aymanalwahbi9-ship-  
it/agricultural_Expert_teem_.git (push)
```

إذا كان `origin` موجوداً وتريد تغيير الرابط، استخدم:

الأمر

```
git remote set-url origin https://github.com/aymanalwahbi9-ship-  
it/agricultural_Expert_teem_.git
```

أما إذا لم يكن `origin` موجوداً أصلاً، استخدم:

الأمر

```
git remote add origin https://github.com/aymanalwahbi9-ship-  
it/agricultural_Expert_teem_.git
```

ثم تحقق من الرابط:

الأمر

```
git remote -v
```

4 إعداد اسم المستخدم والبريد الإلكتروني

هذه الخطوة مهمة لأن Git قد يظهر الخطأ `Author identity unknown`.

الأمر

```
git config --global user.name "Amr"
```

الأمر

```
git config --global user.email "EMAIL@EXAMPLE.COM"
```

استبدل البريد بالبريد الذي تريد استخدامه في Git.

للتحقق

```
git config --global user.name  
git config --global user.email
```

النتيجة المتوقعة

```
Amr  
EMAIL@EXAMPLE.COM
```

5 إنشاء أو اختيار فرع Amr

اعرض الفروع الموجودة:

الأمر

```
git branch
```

إذا كان فرع Amr موجودًا:

الأمر

```
git switch Amr
```

إذا لم يكن موجودًا: أنشئه وانتقل إليه في نفس الأمر:

الأمر

```
git switch -c Amr
```

النتيجة المتوقعة

```
Switched to a new branch 'Amr'
```

تأكد من الفرع الحالي:

الأمر

```
git branch --show-current
```

النتيجة

```
Amr
```

6 إضافة الملفات

بعد التأكد أنك داخل فرع **Amr**، أضف الملفات:

الأمر

```
git add .
```

ثم تحقق مما تم تجهيزه للـ **Commit**:

الأمر

```
git status
```

النتيجة المتوقعة

```
On branch Amr
Changes to be committed:
  new file: ...
  modified: ...
```

7 إنشاء Commit وحفظ التغييرات

الأمر

```
git commit -m "add files to Amr"
```

مثال على النتيجة

```
[Amr abc1234] add files to Amr
1 file changed, 10 insertions(+)
```

إذا ظهر: Author identity unknown فارجع إلى الخطوة رقم 4 واضبط `user.name` و `user.email`.

8 رفع فرع Amr إلى GitHub

بعد نجاح ال Commit نَقْد:

الأمر

```
git push -u origin Amr
```

مثال على النتيجة الناجحة

```
Enumerating objects...
Counting objects...
Writing objects...
To https://github.com/aymanalwahbi9-ship-it/agricultural_Expert_team_.git
 * [new branch]      Amr -> Amr
branch 'Amr' set up to track 'origin/Amr'.
```

الأمر `git push` يرفع التغييرات إلى GitHub، والخيار `-u` يربط الفرع المحلي `Amr` بالفرع البعيد.

9 التأكد من نجاح الرفع

الأمر

```
git status
```

النتيجة المتوقعة

```
On branch Amr
Your branch is up to date with 'origin/Amr'.
nothing to commit, working tree clean
```

بعد ذلك افتح مستودع GitHub واختر الفرع **Amr** من قائمة الفروع. ستجد الملفات التي رفعتها داخله.

✓ تم بنجاح: أصبحت ملفات المشروع موجودة على GitHub داخل الفرع **Amr**.

إذا كان المستودع موجودًا والفرع **Amr** غير موجود، يكون التسلسل الأساسي:

```
cd "c/Users/tawnb/OneDrive/Desktop/amr"

git status

git remote -v

git remote set-url origin https://github.com/aymanalwahbi9-ship-
it/agricultural_Expert_teem_.git

git config --global user.name "Amr"
git config --global user.email "EMAIL@EXAMPLE.COM"

git switch -c Amr

git add .

git status

git commit -m "add files to Amr"

git push -u origin Amr

git status
```

⚠️ مهم جدًا: إذا كان فرع **Amr** موجودًا مسبقًا فلا تستخدم `git switch -c Amr`، بل استخدم

```
. git switch Amr
```

وإذا لم يكن `origin` موجودًا، استخدم `git remote add origin ...` بدل `git`

```
.remote set-url origin ...
```

الأخطاء التي ظهرت وحلولها

الرسالة	المعنى والحل
git: 'add.' is not a git command	تمت كتابة add. بدون مسافة. الصحيح: <code>git add .</code>
not a git repository	أنت خارج مجلد Git أو لم يتم تنفيذ <code>git init</code> . ادخل للمجلد الصحيح ثم نفذ <code>git status</code> .
remote origin already exists	يوجد رابط باسم origin مسبقًا. استخدم <code>git remote set-url origin ...</code>
src refspec Amr does not match any	غالبًا لا يوجد Commit على الفرع بعد. نفذ <code>git add .</code> ثم <code>git commit</code> ثم <code>git push</code> .
Author identity unknown	Git لا يعرف اسم المستخدم والبريد. نفذ أوامر <code>git config</code> في الخطوة 4.
Everything up-to-date	لا توجد تغييرات جديدة تحتاج إلى رفع.
rejected ... fetch first	المستودع البعيد يحتوي تغييرات غير موجودة محليًا. افحص التغييرات قبل الدمج ولا تستخدم force بشكل عشوائي.

دليل Git و GitHub – فرع Amr

بالتوفيق في مشروعك 🌟