GUIDE COMPLET : COMMENT INSTALLER PHP SUR UN NAS SYNOLOGY AVEC DOCKER

READ-ME :
J'aimerais ajouter quelques informations sur les versions des différentes images que j'ai récupérer. Il s'avère que le NAS Synology était en version DSM6 et clairement pas une récente. Le cahier des charges préciser une version de PHP au minimum en 8.x. Il a donc fallu faire des concessions car une version aussi récente de PHP créer des incompatibilités avec une version aussi vieille que celle du NAS Synology.

Pour commencer Apache qui est mal implémenter sous DSM6, j'ai donc dû me rabattre sur le serveur web NGINX avec un PHP :8.1-FPM ensuite le choix de Mariadb et non Mysql est car sur DSM6 Mariadb est plus stable. Même pour Phpmyadmin j'ai dû prendre une image Linuxserver car plus légère et stable avec des systèmes anciens et car les versions officielles fonctionnent avec Apache. En fait Apache n'a pas réellement de problème avec DSM6, le problème vient surtout entre DSM6 et PHP8 où Apache a dû mal a faire le lien tandis Nginx le fait sans problème.

Erreur renvoyer à chaque fois que j'essaie de mettre quelque chose sous apache :
(38)Function not implemented: AH00141: Could not initialize random number generator

1er étape : créer les dossier sur le NAS, telle que :

```
php-site/
├── docker-compose.yml
├── php/
│   └── Dockerfile
├── www/
│   └── index.php
├── nginx/
│   └── default.conf
└── phpmyadmin-config/
```

Mettre dans index.php quelque chose comme :

```
<?php
phpinfo();
```

et dans default.config :

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    root /var/www/html;
    index index.php index.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass php:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

et puis dans Dockerfile (ne pas oublié la majuscule) :

```
FROM php:8.1-fpm
RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql
RUN docker-php-ext-enable pdo_mysql
```

2eme étape : créer le fichier docker-compose.yml dans /docker/php-site/ et y mettre :

```
version: '2.2'
services:
  php:
    image: php:8.1-fpm
    container_name: php_fpm
    volumes:
      - ./www:/var/www/html
    restart: always
  nginx:
    image: nginx:stable
    container_name: nginx_server
    ports:
      - "8084:80"
    volumes:
      - ./www:/var/www/html
      - ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
    depends_on:
```

```
      - php
    restart: always
  mariadb:
    image: mariadb:10.11
    container_name: mariadb
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: mydb
      MYSQL_USER: user
      MYSQL_PASSWORD: userpassword
    volumes:
      - mariadb_data:/var/lib/mysql
    ports:
      - "3307:3306"
    restart: always
  phpmyadmin:
    image: linuxserver/phpmyadmin
    container_name: phpmyadmin
    environment:
      - PUID=1026
      - PGID=100
      - PMA_HOST=mariadb
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpassword
      - TZ=Europe/Paris
    ports:
      - "8085:80"
    volumes:
      - ./phpmyadmin-config:/config
    depends_on:
      - mariadb
    restart: always
volumes:
  mariadb_data:
```

3eme étape : lancer le conteneur en allant sur powershell ou putty et en tapant cette commande :

ssh admin@IP_DU_SYNOLOGY.

sudo -i //pour passer en root

Une fois sur le NAS rentrer ceci :
cd /volume1/docker/php-site
docker-compose up -d

4eme étape : faire un test en accédant au site et au phpmyadmin, telle que :
http://IP_DU_SYNOLOGY:N° de port